

XEROX®

Technologie | Gestion des documents | Services de consultation

télécopie | impression | copie | numérisation

Des fonctions indispensables à un prix économique

Télécopieur. Imprimante. Copieur. Numériseur.

Le FaxCentre 2121 de Xerox est un système multifonctions étonnamment compact et économique, conçu pour toutes les entreprises ou groupes de travail ayant besoin de fonctionnalités avancées mais disposant de peu d'espace et de budgets limités.

En plus d'être un télécopieur aux fonctions avancées, il sert également d'imprimante réseau, de copieur et de numériseur couleur.





CONFIGURATIONS	FaxCentre® 2121	FaxCentre® 2121/L
Vitesse	Jusqu'à 21 ppm (lettre) / 20 ppm (A4)	
Cycle d'utilisation	Jusqu'à 10 000 pages / mois	
Gestion des supports	Chargeur automatique de documents : 35 feuilles Bac d'alimentation manuelle : 1 feuille, A4, 8,5x14, 8,5x11, A5, B5-JIS ou « Executive » Bac 1 : 250 feuilles, A4, 8,5x14, 8,5x11, A5, B5-JIS ou « Executive » Bac 2 : 500 feuilles, 8,5x11 ou A4	
Alimentation Standard		
En option		
Bac de réception	100 feuilles	
Télécopieur	Télécopie traditionnelle (33,6 Kbps et compression JBIG), télécopie Internet	
Vitesse	Seulement 3 secondes par page	
Deux lignes	Non	Oui
Fonctions de télécopie	Télécopie sécurisée, boîtes à lettres sécurisées, interrogation, transmission de télécopies en FTP et par courrier électronique, envoi de télécopie couleur, mémoire de réception, Ajustement automatique aux dimensions du support	
Impression Temps de sortie de la première page	Seulement 13 secondes	
Résolution d'impression	600 x 600 ppp	
Fonctions d'impression	Lissage, déplacement des marges, impression multiple (N-Up), enveloppes, mode économie de toner	
Copie Temps de sortie de la première page	Seulement 19 secondes	
Résolution de copie	600 x 600 ppp	
Fonctions de copie	Assemblage, zoom en incrément de 1 %	
Numérisation	Numérisation vers courrier électronique, numérisation vers poste de travail, logiciel de numérisation avec reconnaissance de caractères (ScanSoft PaperPort® SE, ScanSoft OmniPage®), capacité de numérisation couleur	

SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES

Télécopieur

Compression : JBIG, MMR/MR/MH (JPEG pour télécopies couleur)
 Résolutions : Monochrome : Standard (100 x 200 ppp), Élevée (200 x 200 ppp), Très élevée (400 x 200 ppp), Mode photo (200 x 200 ppp) Couleur : Standard (100 x 100 ppp), Élevée (200 x 200 ppp), Très élevée (300 x 300 ppp)
 Demi-tons : 256 niveaux
 Mémoire fax : 8 Mo (500 pages de graphique de la mise d'essai no1 ITU-T avec résolution standard)
 Réception en mémoire : Oui (reçoit des télécopies pendant l'impression d'autres travaux)
 Accès à l'appareil/Sécurité (télécopie sécurisée) : 32 boîtes à lettres (1 publique, 31 privées protégées par mot de passe)
 Jusqu'à 98 codes d'utilisateur
 Compatibilité : ITU T.37
 Composition : Jusqu'à 500 numéros abrégés /
 32 groupes, 26 numéros monotouche
 Batterie de secours : Aucune requise
Impression
 Pilotes d'impression : Windows 98/ME/2000/XP
 Connectivité : USB 2.0, en option Ethernet 10/100 Base-T

Langages supportés : GDI, en option PCL5e/PCL®6 émulations, compatible PostScript® 3™

Copieur

Réduction/agrandissement : 25 % à 400 % en incrément de 1 %
 Productivité : Numérisation unique/Impression multiple
 Copies multiples : Jusqu'à 99 copies

Numérisation

Résolution de numérisation : Optique : 300 x 300 ppp / 600 x 600 interpolée
 Vitesses de numérisation moyennes : 100 x 200 ppp : 1,8 seconde par page, 300 x 300 ppp : 5,4 secondes par page, Couleur : 16 secondes par page
 Pilote de numérisation : TWAIN

Courrier électronique

Protocole de courriel – envoi : SMTP, authentifications SMTP
 Format de courriel monochrome : TIFF, PDF
 Format de courriel couleur : JPEG

Gestion de l'appareil

Logiciel Companion Pro

Gestion des supports

Alimentateur manuel : 16 lb à 43 lb / 60 g/m² à 163 g/m²
 Bac 1 (standard) et Bac 2 (optionnel) : 16 lb à 24 lb / 60 g/m² à 90 g/m²
 Types de support : Papier, enveloppes, Transparents et étiquettes (alimentation manuelle seulement)

Environnement d'exploitation

Température : 10 °C à 32 °C / 50 °F à 90 °F
 Humidité : 20 % à 80 %

Caractéristiques électriques

Sources d'alimentation : 110-127 V CA, 50/60 Hz
 220-240 V CA, 50/60 Hz
 Consommation électrique :
 Consommation max. : 900 W,
 Fonctionnement normal : 580 W,
 Mode Prêt : 80 W,
 Mode d'économie d'énergie / en veille : 15 W ou moins, conforme à ENERGY STAR®
 Niveaux sonores : En fonctionnement : jusqu'à 55dBA / 5.5B. En veille : 26dBA / 2.6B

Généralités

Mémoire totale de l'appareil : SD RAM de 64 Mo

Caractéristiques physiques (LxPxH)

525 mm x 550 mm x 430 mm
 Poids : 25 lb / 11,3 kg

Fournitures

Toner – Noir : 6 000 tirages* (livré avec cartouche 2 000 tirages)
 Cartouche de tambour – 20 000 tirages (livré avec cartouche 4 000 tirages)

*Autonomie approximative de la cartouche de toner. Valeurs déclarées conformes au standard d'autonomie ISO/IEC 19752.

Homologations
 Sécurité UL / cUL

Appelez dès aujourd'hui.
 Pour plus d'informations, veuillez appeler au **1-877-662-9338** ou consultez notre site à l'adresse : www.xerox.com/office

Ne vous contentez plus de poser un télécopieur sur votre bureau, offrez à votre groupe de travail un télécopieur vraiment multifonctions.

Productivité

- Télécopie à 33,6 Kbps pour une transmission de télécopie - seulement 3 secondes par page.
- Imprimer et copier à une vitesse de 21 ppm.
- Envoyer et recevoir des télécopies simultanément au moyen de la ligne double 2121L.
- Intégrer une mémoire protégée pour protéger les paramètres système et de télécopie en cas de coupure d'alimentation.

Fonctions étendues et plus économiques

- Fonctions de télécopie avancées, telles que le transfert des télécopies vers les adresses électroniques ou les sites FTP et télécopie directe depuis le poste de travail.
- Numérisation de documents en couleur et en noir et blanc, numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau (numérisation directe sur le poste de travail), conversion des documents papier en fichiers numériques (avec les logiciels ScanSoft PaperPort et OmniPage).
- Résultats de haute qualité de toutes les fonctions grâce à une technologie laser exceptionnelle et aux options d'impression PCL 6 et PostScript.
- Robustesse et solidité de fonctionnement.

Une solution compacte et pratique

- Remplacez votre télécopieur obsolète et isolé par un système multifonctions avancé.
- Gagnez de l'espace en regroupant plusieurs appareils en un seul – et économisez sur les budgets et ressources consacrés initialement à la maintenance de ces derniers.
- Ajoutez un bac supplémentaire pour les projets ou volumes plus importants.
- Regroupez de multiples fonctionnalités avancées dans un encombrement réduit.
- Bénéficiez d'une ergonomie supérieure grâce au clavier alphanumérique.



© 2006 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX® et FaxCentre® sont des marques de Xerox Corporation. Conformément aux objectifs ambitieux de Xerox en matière d'environnement, ces modèles sont susceptibles de contenir des composants recyclés ayant fait l'objet d'une remise en état. PaperPort® et OmniPage® sont des marques déposées de Nuance Communications, Incorporated. ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis. PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Co. PostScript® et PostScript® 3™ sont également des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare que ces produits sont conformes aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie. Les informations sur les produits et/ou leurs caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 2/07 610C4959