

XEROX®

Technologie | Gestion des documents | Services de consultation

copie | impression | numérisation | télécopie

Vitesse foudroyante. Prix rassurant.

Copie. Impression.

Numérisation. Télécopie.

L'appareil multifonction WorkCentre PE220 est conçu pour faire tout votre travail de bureau RAPIDEMENT afin que vous puissiez vous concentrer sur les affaires. Bien qu'il regorge de fonctions, son prix convient à tous les budgets de bureau.



Appelez-nous aujourd'hui. Pour obtenir plus de renseignements, composez le 1 877 362-6567, ou visitez notre site : www.xerox.com/office



CONFIGURATIONS	WorkCentre® PE220
Vitesse	Jusqu'à 20 ppm
Cycle d'utilisation	Jusqu'à 5 000 pages/mois
Gestion du papier	
Alimentation	Bac d'alimentation principal de 150 feuilles; départ-papier manuel de 1 feuille
Chargeur automatique de documents	30 feuilles
Sortie papier	50 feuilles face vers le bas
Copie	
Délai de sortie de la première page	En moins de 11 secondes
Résolution	600 x 600 ppp
Fonctions de reproduction	2 en 1, 4 en 1, assemblage, ajustement automatique, mode clone, mode affiche, mode multicopie, reproduction de carte d'identité
Impression	
Résolution	600 x 600 ppp
Processeur/PDL	GDI
Connectivité	USB 1.1 (compatible au port USB 2.0), port parallèle IEEE 1284
Numérisation	
Résolution	600 x 600 ppp, jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp – améliorée
Télécopie	
Vitesse	Vitesse de transmission de 3 secondes à 33,6 kbit/s
Résolution	203 x 98 ppp (standard), 203 x 196 (haute/photo); 300 x 300 (très haute), 200 x 200 ppp (couleur)

FICHE TECHNIQUE

Reproduction

Vitesse : jusqu'à 20 cpm Lettre/A4
 Résolution : 600 x 600 ppp
 Délai de sortie de la première copie : en moins de 11 secondes

Impression

Technologie : laser noir et blanc
 Vitesse : 20 ppm Lettre/A4
 Résolution : 600 x 600 ppp
 Délai de sortie de la première impression : en moins de 11 secondes
 Langage de description de page (PDL) : GDI
 Mémoire : 10 Mo
 Pilotes d'impression : Windows 98, ME, 2K, XP, Mac OS 10.3, Linux
 Interfaces : USB 1.1 (compatible avec le port USB 2.0), port parallèle IEEE 1284

Numérisation

Compatibilité : TWAIN standard (Windows 98, ME, 2K, Mac, Linux), WIA standard (Windows XP)

Résolution de numérisation

Optique : 600 x 600 ppp
 Résolution améliorée : jusqu'à 4 800 ppp

Profondeur

Couleur : 24 bits
 Monochrome : 1 bit pour dessin au trait, 8 bits en niveaux de gris pour similitude

Ensemble de logiciels de numérisation

PaperPort® SE 10.0
 OmniPage® SE 3.0

Télécopie

Compatibilité : ITU-T Groupe 3, ECM
 Vitesse de transmission : environ 3 secondes par page à 33,6 kbit/s
 Vitesse du modem : 33 kbit/s
 Compression des données : MH/MR/MMR, JPEG (couleur)
 Mémoire : 2 Mo (160 pages)*
Résolutions
 Standard (203 x 98 ppp)
 Haute (203 x 196 ppp)
 Très haute (300 x 300 ppp)
 Photo (203 x 196 ppp)
 Couleur (200 x 200 ppp)

Gestion des supports

Capacité de l'alimentation en papier
Bac d'alimentation principal : 150 feuilles
 Format minimal : 3 po x 5 po (76 mm x 127 mm)
 Format maximal : 8,5 po x 14 po (216 mm x 356 mm)
 Poids : de 16 à 24 lb (de 60 à 90 g/m²)
Départ-papier manuel : 1 feuille
 Format minimal : 3 po x 5 po (76 mm x 127 mm)
 Format maximal : 8,5 po x 14 po (216 mm x 356 mm)
 Poids : de 16 à 43 lb (de 60 à 165 g/m²)
Chargeur de documents : 30 feuilles
 Largeur : de 5,5 po à 8,5 po (de 142 mm à 216 mm)
 Longueur : de 5,6 po à 14 po (de 148 mm à 356 mm)
 Poids : de 16 à 24 lb (de 60 à 90 g/m²)
Capacité de sortie : 50 feuilles (face vers le bas)

Types de supports : papier standard, enveloppes, étiquettes, carte postale, transparents

Dimensions (L x P x H)

17,2 po x 14,7 po x 14,5 po (438 mm x 374 mm x 368 mm)
 Poids : 22,9 lb 10,4 kg

Conditions ambiantes

Température
 Plage maximale : de 50 à 89 °F (10 à 32 °C)
Plage recommandée : de 60,8 à 86 °F (de 16 à 30 °C)
Humidité
 Plage maximale : de 20 à 80 %
 Plage recommandée : de 30 à 70 %
Électricité
 Alimentation : 110-127 VCA
 50/60 Hz, 4,5 A (Amérique du Nord)
 de 220 à 240 VCA, 50/60 Hz, 2,5 A (Europe et Amérique latine)
 Consommation d'électricité maximale : 350 watts
 Conforme aux normes ENERGY STAR®

Caractéristiques générales

Mémoire : 16 Mo
 Gestion des périphériques : ControlCentre™ 5.0
 Cartouche tout en un : Cartouche d'impression SmartKit® 3 k à 5 % ISO19752
 Cycle d'utilisation : 5 000 (maximal)
 Volume mensuel moyen recommandé : jusqu'à 750 pages
 Homologation d'organismes de sécurité : UL Safety ETL Semko

Copie. Impression. Numérisation. Télécopie.

Allez-y.

Rapide. Conçu pour abattre le travail rapidement.

- Vitesse de reproduction et d'impression pouvant atteindre 20 ppm à partir d'un ordinateur
- Court délai de réchauffage et de sortie de la première copie permettant d'éviter l'attente
- Télécopie à une vitesse fulgurante de 3 secondes par page

Facile. Une interface conviviale et des fonctions essentielles au bout des doigts qui facilitent son utilisation.

- Conception compacte – placez-le sur votre bureau pour y accéder facilement
- Installation « prêt à l'emploi » simple
- Numérisation couleur à votre bureau par port USB

Abordable. Profitez de toutes les fonctions d'une imprimante, d'un copieur, d'un numériseur et d'un télécopieur puissant, à prix abordable.

- Économisez de l'espace, du temps et de l'argent avec un seul appareil sensationnel
- Prix accessible à tout utilisateur
- Meilleur rapport fonctions-prix



* Selon le tableau n° 1 de l'UIT-T à une résolution standard.