

Imprimante couleur VersaLink® C500 de Xerox®

L'imprimante couleur VersaLink® C500 est basée sur la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	VERSALINK® C500
Vitesse d'impression en mode recto¹ 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm	Jusqu'à 45 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 43 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 37 ppm couleur et noir et blanc
Vitesse d'impression en mode recto verso¹ 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm	Jusqu'à 44 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 42 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 22 ppm couleur et noir et blanc
Cycle de service mensuel²	Jusqu'à 120 000 pages/mois
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé³	Jusqu'à 10 000 pages
Disque dur	320 Go en option
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz
Mémoire	2 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer
Caractéristiques du contrôleur	Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Appli App Gallery de Xerox®, outil de comptabilisation standard Xerox® comptabilisation réseau activée, autorisations basées sur les rôles, authentification pratique activée, soutien en ligne
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE				
EXIGENCES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V -10 % / +6 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 V +/-10 % Fréquence : 50 Hz +/-3 %, 8 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue⁴	730 watts ou moins			
Mode prêt/en attente⁴	74 watts ou moins			
Mode d'économie d'énergie/Veille⁴	0,9 watts ou moins			
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION				
Plage de température requise (stockage)	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)			
Plage de température requise (en fonction)	De 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)			
Humidité relative requise	de 15 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	7,17 B(A) max 4,9 B(A) max			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	56,2 dB (A) ou moins 33,6 dB (A) ou moins			
Temps de démarrage (à partir de hors tension à l'interface utilisateur prête)	Aussi rapide que 52 secondes			
Réchauffage (à partir du mode économie d'énergie à l'interface utilisateur prête)	Aussi rapide que 11 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C500	427,4 mm/16,9 po	465,5 mm/18,4 po	443,4 mm/17,5 po	61 lb/27,6 kg
Magasin de 550 feuilles	420 mm/16,5 po	464,5 mm/18,3 po	123 mm/4,8 po	4,1 lb/6,6 kg
Chargeur à haute capacité	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	459 mm/18,1 po	43,4 lb/19,7 kg
Base à roulettes	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	90 mm/3,5 po	18,7 lb/8,5 kg
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C500	580 mm/22,8 po	634 mm/25 po	607 mm/23,9 po	75 lb/34 kg
Magasin de 550 feuilles	535 mm/21,1 po	584 mm/23 po	248 mm/9,8 po	18,7 lb/8,5 kg
Chargeur à haute capacité	568 mm/22,4 po	663 mm/26,1 po	711 mm/28 po	83,8 lb/38 kg
Base à roulettes	585 mm/23 po	619 mm/24,4 po	330 mm/13 po	39,7 lb/18 kg
HOMOLOGATIONS				
Pour consulter la liste des certifications actualisée, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				

IMPRESSION	
Temps de sortie de la première impression	Seulement 5,3 secondes en couleur/5,0 secondes en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Trousse Adobe® PostScript® 3 ^{MC}
Zone d'impression maximum	4 mm à partir du bord du papier
Caractéristiques d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de page de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Ajustements couleur (luminosité, contraste, saturation, équilibre chromatique) Correction couleur Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Suivi travail (Client ou interface utilisateur locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Impression personnelle Print Around activé/désactivé Impression depuis USB Impression en noir Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression de travaux enregistrés Impression recto verso Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages écologiques Earth Smart du pilote d'imprimante
Impression depuis USB	Permet l'impression occasionnelle à partir d'un port USB de type A Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.14, 10.15, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com/fr-ca .
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83

Imprimante couleur VersaLink® C500 de Xerox®

Pilote Global Print® de Xerox®	Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et autres que Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file et un pilote unique. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
SOLUTIONS MOBILES ET APPLICATIONS POUR APPAREILS MOBILES	
AirPrint® d'Apple®	Imprimez vos courriels, photos et documents de bureau importants directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple, sans aucun pilote à installer et aucun câble à connecter. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certification Mopria®	Les imprimantes multifonctions compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiées Mopria®. La certification Mopria® garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria® (Android) instantanément et facilement.
Appli @printbyXerox de Xerox®	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet une impression sécurisée à partir d'un périphérique avec courrier électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android ^{MC} , Google®, Chromebook ^{MC} et autre) vers une imprimante ou une imprimante multifonction Xerox® en utilisant une seule adresse de messagerie sans intervention de ressources informatiques. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du MFP.
Plugiciel de service d'impression pour Android de Xerox®^{MC} (gratuit sur Google Play^{MC} Store)	Le plugiciel de service d'impression pour des appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) de Xerox® simplifie l'impression mobile sans utiliser d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez facilement imprimer des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté aux imprimantes multifonctions en utilisant un réseau sans fil. Le solide ensemble d'options d'impression comprend l'impression recto verso, l'agrafage et le code de déverrouillage sécurisé. Un téléchargement gratuit est disponible dans Google Play ^{MC} Store.
l'application Xerox® Easy Assist	Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.
Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	La Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).
SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applis ConnectKey® de Xerox® (dans la galerie des applis App Gallery de Xerox®)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces applis légères ConnectKey® sans serveur vers le périphérique compatible avec la technologie ConnectKey®.

SÉCURITÉ	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP) Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement du disque immédiat * Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression sécurisée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMP v3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS 1.3/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)
	* Nécessite disque dur/trousse de productivité
COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD/RÉSEAU DE XEROX® (DE SÉRIE)	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur; Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur; Jusqu'à 60 000 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer les fonctionnalités via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation de l'impression des périphériques • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour en savoir plus, visitez le site www.xerox.ca/index/frca.html • Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS. • L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau

ALIMENTATION	
DÉPART MANUEL	
Capacité⁵	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² de 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé
MAGASIN 1 :	
Capacité⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² de 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé Enveloppe
JUSQU'À QUATRE MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)	
Capacité⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² de 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé

MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION)	
Capacité⁵	2 000 feuilles
Formats	8,5 x 11 po/A4
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ² de 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²
Types	Bond Ordinaire Perforé Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé
CAPACITÉ TOTALE	
Capacité standard du périphérique⁵	700 feuilles
Capacité totale du périphérique⁵	3 250 feuilles
RÉCEPTION	
Capacité de réception⁵	500 feuilles
Impression recto verso automatique	Standard
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint ^{MC} La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil
LOGICIEL CENTREWARE® WEB DE XEROX®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant • Elle fournit, par ailleurs, de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ DE XEROX® – PAGE WEB INTÉGRÉE DANS L'APPAREIL	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Soutien en ligne
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil

Imprimante couleur VersaLink® C500 de Xerox®

Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge ^{MC} Mozilla ^{MC} Firefox® Apple® Safari® Google Chrome ^{MC}	
SERVICES DISTANTS		
Lecture de compteurs automatique (AMR)	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock des fournitures.	
CONTENU DE LA BOÎTE		
	Imprimante couleur VersaLink® C500/DT Cartouche d'impression de démarrage : Une pour chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : Capacité de 2 400 impressions ⁶ , Noir : Capacité de 5 000 impressions ⁶ CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation abrégé Cordon d'alimentation	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
FOURNITURES		
Capacité standard Cartouches de toner	Noir : 5 000 pages standards ⁶ Cyan : 2 400 pages standards ⁶ Magenta : 2 400 pages standards ⁶ Jaune : 2 400 pages standards ⁶	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
Cartouches de toner grande capacité	Noir : 12 100 pages standards ⁶ Cyan : 5 200 pages standards ⁶ Magenta : 5 200 pages standards ⁶ Jaune : 5 200 pages standards ⁶	106R03869 106R03863 106R03864 106R03865
Cartouche de toner très grande capacité	Cyan : 9 000 pages standards ⁶ Magenta : 9 000 pages standards ⁶ Jaune : 9 000 pages standards ⁶	106R03866 106R03867 106R03868
ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE COURANTE :		
Module photorécepteur	Cyan : 40 000 pages ⁷ Magenta : 40 000 pages ⁷ Jaune : 40 000 pages ⁷ Noir : 40 000 pages ⁷	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
Cartouche de récupération	30 000 pages ⁷	108R01416

Imprimante couleur VersaLink® C500 de Xerox®

ACCESSOIRES	
Magasin de 550 feuilles	097S04949
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)	097S04948
Armoire (avec stabilisateurs)	097S04994
Base à roulettes	097S04954
Trousse de productivité avec disque dur de 320 Go	497K18360
Adaptateur réseau sans fil (trousse Wi-Fi)	497K16750
Trousse lecteur de cartes externe/RFID	497K18380

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

⁵ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁶ Nombre moyen de pages standard. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'information visitez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html.

Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.ca/bureau/index/frca.html.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.