

# WorkCentre® 5945/5955 de Xerox®

## Imprimante multifonction

L'imprimante multifonction WorkCentre 5900 de Xerox® est conçue avec la technologie ConnectKey®. Ces systèmes, simples à mettre en œuvre, vous offrent des solutions réelles et pratiques qui simplifient aisément votre façon dont vous communiquez, traitez et partagez de l'information importante, dont vous simplifiez les tâches complexes axées sur le papier et réduisez les coûts, tout en maintenant des données sécurisées.



La WorkCentre 5945 présentée avec le module de finition de bureau



La WorkCentre 5955 présentée avec le module de finition de bureau et le module de finition de brochures

Fiche technique du système	WorkCentre 5945	WorkCentre 5955
<b>Vitesse recto</b> 8,5 x 11 po / A4 (LEF) 8,5 x 13 à 8,5 x 14 po / A4 à B4 (DPC) 11 x 17 po / A3 (A3 DPC) (Le départ manuel réduit la vitesse de 10 à 20 %)	45 ppm 36 ppm 31 ppm	55 ppm 36 ppm 31 ppm
<b>Vitesse recto verso</b> 8,5 x 11 po / A4 (LEF) 11 x 17 po DPC	Jusqu'à 45 ipmrecto verso 22,5 feuilles par minute Jusqu'à 31 ipmrecto verso 15,5 feuilles par minute	Jusqu'à 55 ipmrecto verso 27,5 feuilles par minute Jusqu'à 31 ipmrecto verso 15,5 feuilles par minute
<b>Cycle de service mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 175 000 pages	Jusqu'à 200 000 pages
<b>Volume mensuel moyen d'impressions recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 20 000 pages	
<b>Disque dur/processeur/mémoire</b>	Minimu 250 Go/bicoeur 1 GHz / 2 Go	
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe à haute vitesse USB 2.0, Wi-Fi en option (avec adaptateur sans fil USB de Xerox®)	
<b>Caractéristiques du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, assistance en ligne, clonage de la configuration	
<b>Impression et copie</b>		
<b>Résolution de copie et d'impression</b>	<b>Copie</b> : jusqu'à 600 x 600 ppp ; <b>Impression</b> : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp, 256 nuances de gris	
<b>Délai de sortie de la première page</b>	Rapidité 3,7 secondes à partir de la glace d'exposition/7,6 secondes à partir du chargeur automatique de documents	
<b>Langages de description de page</b>	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / émulations PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (en option)	
<b>Fonctions d'impression</b>	Impression à partir de USB, paramètres du pilote écologique Earth Smart, identification des travaux, création de brochures, stockage et rappel des paramètres du pilote, état bidirectionnel, mise à l'échelle, surveillance des travaux	
<b>Impression mobile</b>	AirPrintMC d'Apple®, PrintBack de Xerox®, solution d'impression mobile Xerox® (en option), impression mobile en nuage de Xerox® (en option), certification MopriaMC®	
<b>Numérisation</b>		
<b>Standard</b>	<b>Destinations</b> : Numérisation vers une boîte aux lettres, numérisation vers un port USB, numérisation vers la messagerie électronique, numérisation réseau ; <b>Formats de fichiers</b> : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; <b>Fonctions pratiques</b> : Numérisation vers un répertoire personnel, numérisation d'une seule touche, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe/chiffré, PDF linéarisé	
<b>En option</b>	<b>Ensembles de logiciels</b> : ConnectKey® pour SharePoint®, ConnectKey® pour DocuShare®, Partage en nuage ConnectKey®, Scan to PC Desktop® Professionnel de Xerox®, autres solutions disponibles par le biais de divers partenaires d'affaires pour l'innovation de Xerox	
<b>Fax</b>		
<b>Fonctions de base</b>	Télécopie par Internet, télécopie en amalgame, mise en service du serveur de télécopie réseau	
<b>Fonctions facultatives</b>	Retransmission de télécopie vers un courriel ou un SMB, télécopie libre-service (une ligne et 2 lignes en option, inclut la télécopie réseau, la retransmission de télécopie vers un courriel ou SMB, télécopie libre-service).	
<b>Sécurité</b>		
<b>Fonctions de base</b>	McAfee® intégré, compatibilité McAfee ePolicy (ePO), réécriture HDD, chiffrement 256 bits (conformité FIPS 140-2), certification de critères communs (ISO 15408), impression sécurisée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriels sécurisés, intégration du moteur des services d'identité TrustSec (ISE) de Cisco®, authentification réseau, SSL, SNMPv3, liste de contrôle, contrôles d'accès, permissions des utilisateurs	
<b>Fonctions facultatives</b>	Contrôle de l'intégrité de McAfee, Système d'identification de l'accès sécurisé de Xerox®, trousse de cartes à puce (CAC/PIV/.NET)	

# WorkCentre® 5945/5955 de Xerox®

Comptabilisation					
<b>Fonctions de base</b>	Comptabilité standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service Comptabilité réseau				
<b>Fonctions facultatives</b>	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilité disponibles auprès de nos partenaires d'innovation commerciale Xerox				
Appareil – Fiche technique					
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois ou roumain, catalan				
Accessoires					
<b>En option</b>	Nécessaire du magasin d'enveloppes (dans magasin 2) : Module de finition de bureau Module de finition de bureau avec unité de création de brochures : Perforateur pour le module de finition de bureau Agrafeuse d'appoint (avec surface de travail) Trousse de mise en service de carte à puce Système d'identification de l'accès sécurisé <sup>MD</sup> (avec lecteur de carte USB) Télécopieur libre-service (option une ou deux lignes, incluant télécopie réseau) ScanFlowStore® Adaptateur USB sans fil de Xerox® Trousse d'activation Integrity Control de McAfee® Trousse d'option d'impression XPS				
<b>Interface pour accessoires tiers (en option)</b>	Également connue en tant que périphérique d'accès auxiliaire, c'est une interface pour les périphériques d'accès auxiliaire de tierces parties, tels que les machines à sous et lecteurs de cartes.				
Alimentation électrique					
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 5 %, 15 A				
<b>Europe</b>	Tension : 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A				
Consommation électrique		WorkCentre 5945	WorkCentre 5955		
<b>Marche (moyenne)</b>					
Unité de base avec bac à décalage	1 150 watts		1 250 watts		
Module de base avec module de finition de bureau LX	1 230 watts		1 330 watts		
Unité de base avec module de finition de bureau et module de finition de brochures :	1 230 watts		1 330 watts		
<b>Mode attente</b>					
Unité de base avec bac à décalage	45 watts		45 watts		
Module de base avec module de finition de bureau LX	55 watts		55 watts		
Unité de base avec module de finition de bureau et module de finition de brochures :	55 watts		55 watts		
<b>Mode veille :</b>	3 watts				
<b>Prêt à imprimer et numériser (à partir de la mise sous tension)</b>	En moins de 230 secondes (3 minutes, 50 secondes)				
<b>Temps de récupération à partir du mode économie d'énergie</b>	4 secondes				
<b>à partir du mode veille</b>	28 secondes				
Conditions ambiantes					
<b>Température</b>	De 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)				
<b>Humidité relative</b>	de 15 % à 85 %				
<b>Niveaux sonores</b>	En fonctionnement : 7,1 B(A), En attente : 5,0 B(A)				
<b>Niveaux sonores</b>	Fonctionnement : 56 dB(A), en attente : 35 dB(A)				
Dimensions et poids		Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
<b>Configuration de base avec magasin interne</b>	62 po / 85,09 cm	62 po / 66,55 cm	62 po / 115,06 cm	249 lbs. / 113 kg	
<b>Module de finition de bureau</b>	62 po / 147,07 cm	62 po / 66,55 cm	62 po / 115,06 cm	314,5 lbs. / 142,5 kg	
<b>Module de finition de bureau avec unité de création de brochures :</b>	62 po / 152,91 cm	62 po / 66,55 cm	62 po / 115,06 cm	349,5 lbs. / 158,5 kg	
<b>Surface de travail (ne s'ajoute pas à la largeur globale avec le départ manuel ouvert)</b>	62 po / 28,45 cm	–	–	–	

Homologations	
	<p>Conforme à la Classe A FCC (US), Classe A DOC (Canada)            Homologation CSA (UL 60950-1, 2e édition)            Conformité CB (IEC 60950-1, deuxième édition)            ENERGY STAR®            GOST            NOM            Blue Angel            Choix environnemental            Marque CE            Critères communs (norme IEEE 2600.2)            EPEAT            Marque GS            Citrix®            WHQL            MEDITECH</p> <p>Pour afficher la liste des dernières certifications, consultez le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>.</p>
Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe	
Capacité <sup>3</sup>	200 feuilles
Vitesse (noir et blanc)	Jusqu'à 105 images par minute (ipm) (recto) Jusqu'à 200 images par minute en noir et blanc (recto verso), Jusqu'à 160 images par minute en couleur (recto verso)
Formats de papier détectés	4,9 x 8,3 po à 11,7 x 17 po / 125 x 13,72 cm à 297 x 432 mm
Poids	Bond 5,90 kg. à 19,50 kg. (50 à 128 g/m <sup>2</sup> )
Départ manuel	
Capacité <sup>3</sup>	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 4,25 x 5,5 à 11 x 17 po/A6 à A3
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 216 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Papier autocopiant Papier cartes Enveloppes Perforé Index Étiquettes Papier en-tête Papier ordinaire Préimprimé Recyclé
Magasins 1 et 2	
Capacité <sup>3</sup>	500 feuilles chacun
Formats	5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A5 à A3) DPC
Poids	16 lb bond à 24,04 kg bond (60 à 163 g/m <sup>2</sup> )
Types	Bond Papier cartes Lustré Perforé Index Étiquettes Papier en-tête Papier cartes léger Papier ordinaire Préimprimé Recyclé Transparents (magasin 2 uniquement)
Magasin tandem grande capacité	
Capacité <sup>3</sup>	Magasin 3 : 1 600 feuilles Magasin 4 : 2 000 feuilles
Formats	formats standards : 8,5 x 11 po / A4 (LEF)
Poids	16 lb bond à 24,04 kg bond (60 à 163 g/m <sup>2</sup> )

# WorkCentre® 5945/5955 de Xerox®

<b>Types</b>	Bond Papier cartes Lustré Perforé Index Papier en-tête Papier cartes léger Papier ordinaire Préimprimé Recyclé
<b>Nécessaire du magasin d'enveloppes (dans magasin 2) :</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 50 enveloppes :
<b>Formats</b>	N° 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL, C5
<b>Poids</b>	9,07 kg bond à 10,89 kg bond (75 à 163 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité totale</b>	
<b>Capacité totale<sup>3</sup></b>	8 700 feuilles
<b>Finition</b>	
<b>Bac central de décalage :</b>	
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 400 feuilles 20 lb bond / 80 g/m <sup>2</sup>
<b>Module de finition de bureau LX (en option)</b>	
<b>Capacité du bac supérieur</b> <b>Capacité du bac de réception</b>	250 feuilles non agrafées de 80 g/m <sup>2</sup> 2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 75 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4)
<b>Dimensions du bac supérieur</b> <b>Dimensions du bac de réception</b>	de 4,25 x 5,5 à 11 x 17 po/A6 à A3 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po/A5 à A3
<b>Poids</b>	16 lb bond à 26,31 kg bond (60 à 163 g/m <sup>2</sup> )
<b>Agrafage multiposition</b>	50 feuilles de 9,07 kg bond / 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforation (en option)</b> Amérique du Nord : Europe :	Perforation à 2 et à 3 trous 2 et 4 trous
<b>Module de finition de bureau avec unité de création de brochures :</b>	
<b>Capacité du bac supérieur</b> <b>Capacité du bac de réception</b>	250 feuilles non agrafées de 80 g/m <sup>2</sup> 2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 75 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4)
<b>Dimensions du bac supérieur</b> <b>Dimensions du bac de réception</b>	de 4,25 x 5,5 à 11 x 17 po/A6 à A3 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po/A5 à A3
<b>Poids</b>	16 lb bond à 26,31 kg bond (60 à 163 g/m <sup>2</sup> )
<b>Agrafage multiposition</b>	50 feuilles de 9,07 kg bond / 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforation (en option)</b> Amérique du Nord : Europe :	Perforation à 2 et à 3 trous 2 et 4 trous
<b>Capacité du module de finition de brochures</b>	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochures – 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> ou moins)
<b>Création de brochures</b>	8,5 x 11 po / A4 DPC seulement Legal – 8,5 x 14 in. / B4 SEF 11 x 17 po DPC
<b>Agrafage piqûre à cheval</b>	2 à 15 feuilles/8 à 60 brochures 16 lb bond à 24 lb bond/60 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Pliage</b>	1 à 15 feuilles/sans agrafage
<b>Agrafeuse d'appoint (en option, avec surface de travail)</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise
<b>Copie</b>	
<b>Délai de sortie de la première page</b>	Rapidité 3,7 secondes à partir de la glace d'exposition/7,6 secondes à partir du chargeur automatique de documents
<b>Côtés (entrée:sortie)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Quantité</b>	De 1 à 9 999
<b>Résolution (max)</b>	Numérisation : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, 256 nuances de gris

# WorkCentre® 5945/5955 de Xerox®

<b>Réduction/agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Traitement simultané</b>	Programmation d'avance pour permettre à un travail de commencer pendant qu'un autre est en cours de traitement (copie, impression, télécopie et numérisation)
<b>Caractéristiques de copie</b>	<p>Annotations et marquages BatesMD (avec capacité couleur et ajustement de la taille de police)</p> <p>Autorisation d'accès à des services</p> <p>Sélection automatique du magasin</p> <p>Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi</p> <p>Permutation automatique des magasins</p> <p>Recto verso automatique</p> <p>Production de brochure</p> <p>Travail en amalgame : (permet d'appliquer la programmation par page et de faire l'épreuve de chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage)</p> <p>Assemblage</p> <p>Couvertures (recto, recto verso, verso, impression intérieur extérieur : vierges ou imprimées)</p> <p>Séparateurs (vierges)</p> <p>Effacement de bord</p> <p>Aide pour les fonctions (texte et schémas)</p> <p>Copie de cartes d'identité</p> <p>Ajustement de la qualité d'image</p> <p>Décalage image (avec option de centrage automatique)</p> <p>Inversion d'image (négative ou miroir)</p> <p>Interruption des travaux volumineux</p> <p>N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées)</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Enregistrer Paramètres de travail</p> <p>Agrafage</p> <p>Transparents</p>
<b>Assistant de copie® Xerox®</b>	Logiciel Xerox® Copier Assistant® (XCA) constitue une solution de recharge PC à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées pour la copie. Conforme à la Section 508. Pour plus de renseignements sur le téléchargement de l'Assistant de copie® gratuit, visitez <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>
<b>Impression</b>	
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp, 256 nuances de gris
<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Valeurs par défaut d'application</p> <p>Activation/désactivation de page de garde</p> <p>État bidirectionnel</p> <p>Sélection de couvertures</p> <p>Impression différée (heure spécifique)</p> <p>Permissions de l'utilisateur</p> <p>Options d'image (économie de toner), résolution (standard, haute, optimisée)</p> <p>Identification du travail (ID impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou de toutes les pages)</p> <p>LAN Fax (nécessite la trousse de télécopie en option)</p> <p>Mise en page/filigiane (N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille), multipose, mise en page de cahiers/finition, ajustement en fonction du format du support)</p> <p>Superpositions</p> <p>Sélection du support par attribut</p> <p>Jeu d'échantillons</p> <p>Enregistrement de travail</p> <p>Impression protégée avec suppression temporisée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception)</p> <p>Mémorisation et rappel de configuration de pilote</p> <p>Caractéristiques de durabilité (réglages « Earth Smart » de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, retenir tous les travaux)</p>
<b>Impression à partir d'USB</b>	<p>Permet l'impression libre-service à partir du port USB type A du panneau avant</p> <p>Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B</p> <p>Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS®, PCL</p>
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2003 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 et R2</p> <p>Windows Vista SP2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8,1 (32 et 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.7, 10.8, 10.9</p> <p>Linux® Redhat® Fedora® Core 19 x86</p> <p>Ubuntu® 13.10 x64</p> <p>Ubuntu® 13,1 x64</p>

# WorkCentre® 5945/5955 de Xerox®

<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Protocole d'impression Internet, LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle de serveur) AppleTalk®: EtherTalk® Réseau Microsoft Windows sur IP Bonjour® d'Apple® IPv6 FTP sécurisé La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
<b>Polices</b>	PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (y compris la prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
<b>Pilote Mobile Express® de Xerox® (X-MED)</b>	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, peu importe leur emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que X-MED détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.
<b>Pilote Global Print® de Xerox®</b>	Ce pilote d'imprimante, réellement universel, permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface uniforme et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.
<b>Pilote d'imprimante en mode Pull de Xerox®</b>	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Pull Print de Xerox® étend la commodité à travers un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisez avec le système d'identification de l'accès sécurisé unifié de Xerox®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et bien d'autres encore.
<b>Solutions d'impression</b>	
<b>Impression mobile en nuage de Xerox® (en option)</b>	La solution d'impression mobile en nuage de Xerox® répond aux besoins des entreprises avec des employés mobiles et vous permet de devancer les exigences en matière d'impression mobile, sans constituer un fardeau pour les employés, le budget ou l'infrastructure. Quelques minutes suffisent pour se lancer par l'entremise du nuage. Imprimer vers presque n'importe quelle imprimante, indépendamment de la marque. Impression précise avec un véritable rendu Microsoft® Office® et bien plus encore. Imprimez tout ce dont vous avez besoin, au moment, à l'endroit et de la manière qu'il vous faut.
<b>Solution d'impression mobile de Xerox® (en option)</b>	La solution d'impression mobile de Xerox® est le choix idéal pour les sites qui ont d'autres besoins de contrôle et de sécurité avec un serveur en ligne. La solution d'impression mobile de Xerox® permet aux utilisateurs d'imprimer à partir de la plupart des dispositifs mobiles vers presque toutes les marques d'imprimantes ou MFP, sans pilotes ni opérations complexes supplémentaires. Le code de déblocage innovant (NIP) à l'appareil assure que les documents sont entre bonnes mains pour l'impression avec le rendu Microsoft Office authentique, en outre, pour pouvoir être utilisé avec le serveur pour un déploiement confidentiel sur site.
<b>Répertoire unifié</b>	
<b>Fonctions</b>	Services pris en charge : Numérisation vers télécopieur, télécopie Internet et messagerie électronique Contacts maximum : 5,000 Contacts Prend en charge une ou plusieurs destinations Favoris pour un accès rapide aux numéros de télécopieur, de courriel, etc.
<b>Numérisation</b>	
<b>Traitement simultané</b>	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant un travail de télécopie (la priorité est établie pour le retour des documents numérisés et des travaux d'impression simultanés.)
<b>Vitesse d'entrée</b>	Numérisation jusqu'à 160 ipm en couleur et jusqu'à 70 ipm en noir et blanc – 8,5 x 11 po/A4 DGC
<b>Résolution</b>	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
<b>Format maximal de numérisation</b>	11 x 17 po/A3
<b>Gestion des modèles de numérisation</b>	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage des autres périphériques multifonctions. Options de relevé de confirmation
<b>Protocoles réseau</b>	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
<b>Compression de fichier</b>	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (G3MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF avec recherche textuelle et PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/B et à l'intérieur de MRC)) PDF linéarisé / PDF/A
<b>Champs de gestion de document (métadonnées)</b>	Fonction offerte seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à six champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit – un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres</li> <li>• Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur</li> </ul>

<b>Caractéristiques de numérisation</b>	<p>Documents multiformats            Numérisation de travail en amalgame            Contrôle de la compression qualité/format fichier            Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine)            Suppression de fond et d'ombrage auto            Format à format (pour les documents de formats différents)            Prise en charge TWAIN / Prise en charge WIA            Documents reliés            Effacement de bord            Réduction/agrandissement</p>
<b>Numérisation vers messagerie électronique (standard)</b>	
<b>Répertoire</b>	<p>Liste d'adresses au moyen de LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino)            Téléchargement de la liste d'adresses (fichier de champs séparés par des virgules)</p>
<b>Caractéristiques de numérisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères chacune), de texte de courriel (personnalisable), options de relevé de confirmation de courrier électronique CWIS</li> <li>• Numérisation vers courriel crypté (S/MIME)</li> <li>• Signature de courriel (option de cartes à puce requise)</li> <li>• Envoi auto à soi-même</li> </ul>
<b>Numérisation réseau – Solutions logicielles</b>	
<b>Scan to PC Desktop® Professional de Xerox® (en option)</b>	<p>Logiciel de bureau qui comprend des outils d'imagerie, d'archivage, de modification et d'organisation de documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PaperPort Professional, logiciel de visualisation d'images et de gestion des fichiers               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fonctionnalité PDF complète</li> <li>– Flux PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation</li> </ul> </li> <li>• OmniPage Pro Office (pour installation bureau/client) – logiciel professionnel de ROC pour l'archivage numérique et la conversion de documents</li> <li>• Image Retriever – extrait automatiquement des images numérisées à partir d'un WorkCentre de Xerox® et les achemine directement à l'ordinateur de l'utilisateur. Offre aussi une fonction d'interrogation des boîtes de réception de courriel</li> </ul>
<b>ConnectKey® pour SharePoint® de Xerox® (en option)</b>	<p>ConnectKey pour SharePoint de Xerox® simplifie et rationalise votre manière de numériser, de capturer et de stocker vos documents papier. Grâce à votre imprimante multifonction de Xerox®, vous pouvez acheminer les documents directement dans un dossier précis, comme vous le feriez avec un ordinateur. Sur la MFP, vous pouvez parcourir les dossiers, atteindre le dossier voulu, donner un nom au document et ajouter toute donnée clé d'indexation avant de passer à la numérisation. ConnectKey vous offre la flexibilité de capturer des documents et de les acheminer vers SharePoint ainsi que vers des dossiers Windows. C'est la solution idéale pour tous les bureaux qui doivent archiver et partager des documents papier.</p>
<b>Partage en nuage ConnectKey de Xerox® (en option)</b>	<p>Partage en nuage ConnectKey de Xerox® fournit aux entreprises des fonctionnalités puissantes, faciles et sécurisées de numérisation de documents qui connectent votre MFP® aux services en nuage et courriel populaires tels que Google DocsMC, Salesforce.com, Office 365 et DropboxMC et donne accès aux employés à leurs documents les plus importants à l'aide de dispositifs mobiles n'importe quand, n'importe où.</p>
<b>ConnectKey® pour DocuShare® de Xerox®</b>	<p>ConnectKey pour DocuShare de Xerox est une solution de numérisation vers un flux de travail en une seule étape, qui simplifie le processus d'intégration de tout contenu sur papier dans les flux de documents de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent facilement numériser des documents directement dans une collection DocuShare ou un dossier Windows au moyen d'une imprimante multifonction.</p>
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Authentification étendue           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Authentification réseau pour accéder au périphérique et (ou) les services du périphérique au moyen de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows 2000/Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP</li> </ul> </li> <li>• Accès sécurisé de Xerox®           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Authentification locale (base de données interne)</li> <li>– Authentification avec carte à puce – prise en charge carte 144 CAC/vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2 048 bits)/.NET</li> </ul> </li> <li>• Données sécurisées           <ul style="list-style-type: none"> <li>– PDF signé numériquement (lors de l'utilisation de l'authentification avec carte à puce)</li> <li>– Numérisation vers courrier électronique</li> <li>– PDF protégé par mot de passe crypté (modèles de numérisation vers le courrier électronique et en réseau seulement)</li> <li>– Impression sécurisée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)</li> <li>– Écrasement d'image immédiat</li> <li>– Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque</li> <li>– Chiffrement de disque dur FIPS 140-2 256 bits</li> </ul> </li> <li>• Autorisation étendue           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Accès AS selon l'accès basé sur le justificatif d'identité réseau</li> <li>– Autorisation par utilisateur et par service</li> <li>– Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante</li> </ul> </li> <li>• Accès réseau sécurisé</li> <li>• Filtre IP, IPsec, IPv6, SSL, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, intégration du moteur des services d'identité TrustSecde Cisco® (en option), sécurité du périphérique           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sécurité intégrée McAfee®, désactivation de port incluant les ports USB, journal d'audit, masquage des noms des travaux d'impression, Contrôle d'intégrité de McAfee (en option)</li> </ul> </li> <li>• Certification Critères communs ISO 15408</li> </ul>
<b>Système d'identification de l'accès sécurisé® de Xerox (en option)</b>	<p>Le Système d'identification de l'accès sécurisé de Xerox permet d'intégrer vos imprimantes multifonctions de Xerox® à votre NIP ou à votre carte d'employé ou d'étudiant, vous offrant ainsi un système d'authentification souple et pratique. Permet à votre personnel, à vos employés ou à vos étudiants d'envoyer des documents vers un serveur d'impression centralisé. Ensuite, à n'importe quelle imprimante multifonction du réseau, ils n'auront qu'à s'identifier en glissant leur carte d'identité magnétique ou de proximité ou en entrant leur NIP pour imprimer leurs documents en toute sécurité. Pour obtenir davantage d'informations, consultez le site <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a></p>

Fax	
<b>Fonctions de serveur de télécopieur réseau</b>	
<b>Compatibilité</b>	UIT (CCITT) groupe 3 Diverses solutions de nos partenaires d'innovations commerciales Xerox®
<b>Format maximal de numérisation</b>	11 x 17 po/A3
<b>Caractéristiques d'envoi – télécopie</b>	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à 11 x 17 po/A3) Ajout à la liste d'envoi (50 numéros maximum) Travail fusionné, Favoris, Envoi décalé (heure spécifique), Type de document (photo, texte or photo et texte)
<b>Caractéristiques d'impression – télécopie</b>	Impression d'une ou de deux faces, agrafage, impression sécurisée
<b>Résolution de transmission</b>	Très élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp
<b>Fonctions de télécopie</b>	
<b>Capacité</b>	Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de courriel (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courriel en provenance de télécopieurs Internet ou de clients de courriel
<b>Accès à des répertoires d'adresses</b>	Envoi : TIFF multipage, PDF, PDF/A Réception : TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texte, PCL, PRN, JPEG
<b>Résolution</b>	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc)
<b>Protocoles réseau</b>	SMTP (envoi)POP3 (réception)
<b>Conformité</b>	Conformité ITU-T T.37
<b>Fonctionnalités de télécopie en libre-service (en option (installable par le client) – 1 et 2 lignes)</b>	
<b>Compatibilité</b>	ITU (CCITT) groupe 3
<b>Vitesse/modems</b>	Un ou deux modem V.34 : 33,6 kbit/s. Transmission prenant moins de 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA utilisant T38 (en option)
<b>Compression/vitesse</b>	MH/G3, MMR/G4
<b>Résolution</b>	<b>Envoi libre-service :</b> Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp <b>Réception :</b> Accepte tous les formats
<b>Caractéristiques d'envoi – télécopie</b>	Télécopie réseau (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Réduction automatique des télécopies État des travaux page par page affiché à l'appareil Envoi différé, travail en amalgame, favoris Retransmission automatique de la télécopie mémorisée Bordereaux de transmission automatiques Télécopieur RTPC Carnet d'adresses du périphérique (jusqu'à 1 000 contacts)
<b>Caractéristiques de réception – télécopie</b>	Impression recto ou recto verso Agrafage activé/désactivé Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/Auto Sélection du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Estampille temporelle de réception Réponse différée automatique
<b>Retransmission de télécopie</b>	Retransmission vers un courriel ou un emplacement SMB Retransmission sur réception seulement
<b>Relevés du télécopieur</b>	Activité, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, rapport d'options, rapport de réécriture à la demande, rapport de boîtes aux lettres, rapport de diffusion
<b>Composition automatique</b>	Numéros de composition abrégée : 5 000 (option une ou deux lignes) Numéros de composition groupée : Jusqu'à 200 groupes pouvant compter chacun jusqu'à 400 destinataires (option une ou deux lignes) Recomposition automatique : jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) • Intervalles de 1 à 25 minutes Envoi par lots (en fonction de la mémoire)

Gestion de l'appareil	
<b>Outils de gestion pris en charge</b>	SNMP Version 1. SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP MIB (IETF-MIBII RFC 1213), Ressources hôtes MIB RFC 2790, Imprimante MIB RFC 1759 v.2
<b>CentreWare® Web de Xerox®</b>	Application de serveur Web destinée aux administrateurs de réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail raccordé au réseau et tournant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Est compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB.</li> <li>• Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel.</li> <li>• Nécessite Windows XP, Vista ou Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et ultérieures.</li> <li>• Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®</li> </ul>
<b>NDPS/NEPS de Novell</b>	Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée.
<b>Gestionnaire de périphériques de Xerox®</b>	Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® amasse et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre gestion des appareils de l'environnement de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et faire rapport sur les périphériques locaux et en réseau – peu importe le fabricant – dans l'ensemble de votre entreprise. Le gestionnaire de périphériques de Xerox® offre : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi et dépannage de périphérique</li> <li>• Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques</li> <li>• Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation</li> </ul>
<b>Types de périphériques de Xerox® pour environnement SAP</b>	Xerox, en collaboration avec SAP grâce à notre niveau d'adhésion or au programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, assure une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et MFP de Xerox®. Et en tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponible à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions de Xerox® sont disponibles pour téléchargement sur le site <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a> .
<b>Utilitaire de codes à barres de Xerox® SAP R/3 Intelligent (option)</b>	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein du système de code de pages Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles à <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
<b>Barcode Pro PS de Xerox® (en option)</b>	Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente avec des systèmes multifonctions Xerox en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles à <a href="http://www.office.xerox.com/software-solutions">www.office.xerox.com/software-solutions</a>
Services Internet CentreWare – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
<b>État du périphérique</b>	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• État ou contenu des magasins</li> <li>• État des fournitures</li> <li>• Alertes</li> </ul>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination) Options de réception (Immédiate, échantillon, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
<b>Gestion de l'appareil</b>	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
<b>Navigateurs</b>	Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
<b>Soutien</b>	Installation des pilotes d'imprimante/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois ou russe, chinois simplifié, coréen, japonais
Services distants	
<b>MeterAssistant® de Xerox®</b>	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour un suivi de l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et assure que les lectures de compteurs sont précises et soumises à temps.
<b>SuppliesAssistant® de Xerox®</b>	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement l'inventaire des fournitures.
<b>MaintenanceAssistant de Xerox®</b>	Propose un moyen rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels et de recevoir de l'aide et d'automatiser le dépannage/processus de réparation. Des données diagnostiques sont envoyées à Xerox, permettant de résoudre les problèmes plus rapidement avec un temps de disponibilité accru.
Comptabilisation	
Comptabilité standard de Xerox® (standard)	
<b>Suivi</b>	Utilisation de la fonction de copie, de l'impression, de la numérisation et du courriel
<b>Comptabilisation</b>	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
<b>Fonctions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils.</li> <li>• L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter les comptes d'utilisateurs, les comptes de groupe, les comptes généraux et les limites de l'utilisateur par l'intermédiaire d'un fichier CSV.</li> </ul>

# WorkCentre® 5945/5955 de Xerox®

Options de comptabilité – Comptabilité réseau – Logiciel tiers			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilité réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système.</li> <li>• Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie dans toute l'entreprise.</li> <li>• De nombreuses options disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, visitez <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>.</li> <li>• L'ajout de perfectionnements de sécurité, comme le protocole HTTPS.</li> <li>• Fait en sorte que la WorkCentre peut demander à un serveur tiers l'authentification des comptes et que, par conséquent, il est possible d'avoir de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes</li> <li>• Activités pouvant être portées à un compte géré par une application tierce après la reconnaissance de l'utilisateur par l'appareil Accès à un terminal tiers pour la comptabilité</li> </ul>		
Fournitures	Description	Quantité	N de pièce
<b>Cartouche de toner</b>	Comprend 2 cartouches de toner	88 000 pages <sup>5</sup> (44 000 pages chacun) <sup>5</sup>	006R01604
	Module de finition de bureau avec unité de création de brochures : – Agrafage piquère à cheval	2 000 par cartouche (8 000 agrafes)	108R01158
	Agrafeuse d'appoint : – Cartouche complète – Cartouche de rechange	5 000 par cartouche 5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12964 008R12941
Smart Kits®			
<b>Unité de fusion</b>	Amérique du Nord : Europe :	250,000 <sup>5</sup> 250,000 <sup>5</sup>	109R00847 109R00848
<b>Cartouche d'impression</b>	Avec tambours xérogaphiques, module développeur, double bague sans fin, distributeur de toner, capteur de concentration de toner, rouleau de développement,	200,000 <sup>5</sup>	013R00669

<sup>1</sup> Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

<sup>2</sup> Rendement mensuel régulier prévu

<sup>3</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du poids.

<sup>4</sup> Option XPS requise pour imprimer des fichiers XPS.

<sup>5</sup> Rendement moyen de pages standards. Rendement conformément à ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture de zone et le mode d'impression.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. **Pour plus d'informations, consultez la page [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).**

Pour plus de renseignements, appelez le **1 800 275-XEROX** ou visitez notre site Web [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

