

Caractéristiques détaillées



WorkCentre 5665 avec magasin tandem grande capacité et bac à décalage.



WorkCentre 5675 avec les options chargeur automatique de documents recto verso avec trousse de numérisation couleur, magasin tandem grande capacité, magasin grande capacité et module de finition de bureau.



WorkCentre 5687 avec chargeur automatique de documents recto verso, magasin tandem grande capacité, magasin grande capacité et module de finition haut volume.

WorkCentre 5665

WorkCentre 5675

WorkCentre 5687

VITESSE DE SORTIE – impression et reproduction

Jusqu'à 65 ipm (images par minute)
8,5 x 11 po (A4/ 210 x 297 mm)

Jusqu'à 75 ipm (images par minute)
8,5 x 11 po (A4/ 210 x 297 mm)

Jusqu'à 87 ipm (images par minute)
8,5 x 11 po (A4/ 210 x 297 mm)

Jusqu'à 49 ipm
8,5 x 14 po (216 x 356 mm)

Jusqu'à 49 ipm
8,5 x 14 po (216 x 356 mm)

Jusqu'à 54 ipm
8,5 x 14 po (216 x 356 mm)

Jusqu'à 42 ipm
11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm)

Jusqu'à 42 ipm
11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm)

Jusqu'à 46 ipm
11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm)

DÉLAI DE SORTIE DE LA PREMIÈRE IMAGE (DSPI) – format lettre, de la glace d'exposition au bac à décalage

Seulement 2,7 secondes

Seulement 2,7 secondes

Seulement 2,7 secondes

Spécifications de reproduction

REPRODUCTION

Numériseur Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) d'une capacité de 100 feuilles. Numérisation de documents de 11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm) DPC

Côtés (entrée:sortie) 1:1, 1:2, 2:2 et 2:1

Quantité De 1 à 9 999

Résolution Résolution d'entrée de 600 x 600 x 8 bits ppp/résolution de sortie interpolée de 4800 x 1200 ppp

Simultanéité Programmation à l'avance illimitée compatible avec la configuration (reproduction, impression, télécopie, numérisation)

Mémoire de préassemblage des copies 256 Mo – Copieur (extensible jusqu'à 512 Mo)
512 Mo – Copieur-imprimante

| Spécifications de reproduction | | |
|---|--|--|
| REPRODUCTION (suite) | Fonctions | Options |
| Fonctions et options de reproduction de base | Assemblage Impression recto verso automatique Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format de papier sélectionné Sélection automatique du papier Permutation automatique des magasins | Perforation Agrafage Création de brochures |
| Fonctions de reproduction d'images | Qualité d'image <ul style="list-style-type: none"> • Sélection du type d'original : normal, texte, demi-ton, photo • Sélection de la qualité de tirage : plus clair/plus foncé, suppression du fond grisâtre, contraste, netteté ou tramage Reproduction de livres ou de documents reliés Effacement des bords (avec option d'impression bord à bord) Originaux de formats différents Décalage d'image (avec option de centrage automatique) | |
| Fonction d'impression des copies | Reproduction de cartes d'identité Création de brochures Reproduction sur encarts et intercalaires à onglets Couvertures (avant seulement, avant et arrière, arrière seulement : vierges ou imprimées) Tirage en amalgame (Permet la programmation au niveau de la page pour inclure la reproduction sur intercalaires à onglets et vous permet d'effectuer l'épreuve de chaque section ou de supprimer la dernière section au fil de la composition du travail) Annotation et estampillage Bates Mode N en 1 (jusqu'à six colonnes sur six rangées) Inversion d'image (négatif ou image miroir) Jeux d'échantillons et stockage des travaux (mémoire et rappel des travaux programmés) Transparents (y compris séparateurs, vierges ou imprimés) Papier lourd (papier non rugueux) | |
| Autres fonctions de reproduction et de l'appareil | Interruption de travaux (interrompt le travail en cours) Aide (descriptions de graphiques et textes intuitifs) Fonction interne Auditron (copie) Langues (21 langues possibles pour l'interface utilisateur : anglais É.-U., anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, catalan, néerlandais, portugais, brésilien (portugais brésilien), suédois, norvégien, danois, finlandais, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois ou roumain)* | |
| Réduction/agrandissement | Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Six pourcentages programmables par l'utilisateur (25 %, 64 %, 78 %, 129 %, 154 % et 200 %) | |
| Interface pour accessoires tiers (IAT) (en option) | Interface pour les accessoires tiers de contrôle d'accès, dispositifs à monnaie et lecteurs de cartes Compatible avec un éventail de caissiers automatiques offerts par le Groupe des applications personnalisées de Xerox | |
| Port USB | Interface d'ordinateur pour le téléchargement des données internes du système Auditron et du logiciel Copier Assistant de Xerox Administration de l'appareil / mise à niveau logicielle | |

Suite...

* La gamme des langues proposées varie selon les régions.

Spécifications de reproduction

REPRODUCTION (suite)

| | |
|-------------------------------|--|
| Option d'accessibilité | Le logiciel Copier Assistant de Xerox constitue une solution de rechange sur ordinateur à l'interface utilisateur tactile. Utilisé avec un ordinateur fourni par le client et relié au port USB, ce logiciel permet la conversion texte-parole, l'amplification des caractères à l'écran et un accès facile aux fonctions de reproduction de base et avancées à partir du clavier. |
|-------------------------------|--|

GESTION DU PAPIER – Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Capacité* | 100 feuilles |
| Vitesse | Jusqu'à 85 ipm (images par minute), 8,5 x 11 po (A4/ 210 x 297 mm) départ grand côté (DGC) |
| Formats de papier détectés | Relevé de compte – 5,5 x 8,5 po (A5/ 148 x 210 mm) départ grand côté (DGC) ou départ petit côté (DPC) Lettre – 8,5 x 11 po (A4/ 210 x 297 mm) DGC ou DPC Juridique – 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) DPC Registre – 11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm) DPC |
| Poids | Papier bond de 13 à 32 lb (de 50 à 120 g/m ²) |

GESTION DU PAPIER – Deux magasins à chargement frontal

| | |
|------------------|---|
| Capacité* | 500 feuilles chacun |
| Formats | Réglables par l'utilisateur, de 5,5 x 8,5 po (A5 / 148 x 210 mm) à 11 x 17 po (A3 / 297 x 420 mm) |
| Poids | Du papier bond de 16 à 53 lb au papier carte de 110 lb (de 60 à 200 g/m ²) |
| Types | Papier à en-tête Formulaires préimprimés Papier ordinaire Papier perforé/poinçonné Papier lourd Recyclé Intercalaires à onglets Bond Paramètres personnalisés (jusqu'à 7) |
| Options | Trousse pour bac à enveloppes pour magasin 2 (capacité de 50 enveloppes) |

GESTION DU PAPIER – Départ-papier manuel

| | |
|------------------|---|
| Capacité* | 100 feuilles |
| Formats | Réglables par l'utilisateur, de 4,13 x 5,83 po (105 x 148 mm) à 11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm) |
| Poids | Du papier bond de 16 à 57 lb au papier couverture de 80 lb (de 60 à 216 g/m ²) |

Suite...

* La capacité papier est fondée sur un papier bond de 20 lb; la capacité varie en fonction des différents poids.

Spécifications de reproduction

GESTION DU PAPIER – Départ-papier manuel (suite)

| | | |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|
| Types | Papier à en-tête | Étiquettes |
| | Formulaires préimprimés | Transparents |
| | Papier ordinaire | Intercalaires à onglets |
| | Papier perforé/poinçonné | Bond |
| | Papier lourd | Réglages personnalisés (jusqu'à 7) |
| | Recyclé | |

GESTION DU PAPIER – Magasin tandem grande capacité (MTGC)

| | |
|------------------|--|
| Capacité* | Deux bacs : 1 600 et 2 000 feuilles chacun |
| Formats | 8,5 x 11 po (A4/ 210 x 297 mm) DGC |
| Poids | Du papier bond de 16 à 53 lb au papier carte de 110 lb (de 60 à 200 g/m ²) |

GESTION DU PAPIER – Magasin grande capacité (en option sur les 5665/5675, de base sur le 5687)

| | |
|------------------|--|
| Capacité* | 4 000 feuilles |
| Formats | 8,5 x 11 po (A4/ 210 x 297 mm) DGC En option, ensemble de départ petit côté de 8,5 x 11 po / 8,5 x 14 po – 8,5 x 14 po (A4/ 210 x 297 mm), DPC avec capacité de 2 000 feuilles En option, ensemble de départ petit côté de 11 x 17 po – 11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm), DPC avec capacité de 2 000 feuilles |
| Poids | Du papier bond de 16 à 53 lb au papier carte de 110 lb (de 60 à 200 g/m ²) |

GESTION DU PAPIER – Capacité totale

| | |
|---------------------------------------|--|
| Capacité totale de l'appareil* | 8 700 feuilles (avec départ-papier manuel, magasins à chargement frontal, magasin tandem grande capacité et magasin grande capacité) |
|---------------------------------------|--|

OPTION DE SORTIE – Bac à décalage en option (BD) (5665 seulement)

| | |
|------------------|--|
| Capacité* | 300 feuilles |
| Formats | De 4,25 x 5,5 po (A6/ 105 x 148 mm) à 11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm) |
| Poids | Du papier bond de 16 à 57 lb au papier couverture de 80 lb (de 60 à 216 g/m ²) |

OPTION DE SORTIE – Module de finition de bureau en option (5665/5675 seulement)

| | |
|------------------|--|
| Capacité* | Bac supérieur de 250 feuilles Bac de réception de 2 000 feuilles |
| Formats | De 4,25 x 5,5 po (A6/ 105 x 148 mm) à 11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm) |
| Poids | Du papier bond de 16 à 57 lb au papier couverture de 80 lb (de 60 à 216 g/m ²) |
| Agrafage* | 50 feuilles Simple (à n'importe quel coin) et double |

Suite...

* La capacité papier est fondée sur un papier bond de 20 lb; la capacité varie en fonction des différents poids.

Spécifications de reproduction

OPTION DE SORTIE – Module de finition de bureau en option (5665/5675 seulement) (suite)

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Perforation (en option) | Amérique du Nord | Europe |
| | Perforateur trois trous Perforateur deux trous pour format juridique | Perforateur deux trous Perforateur quatre trous Perforateur « suédois » quatre trous |

OPTION DE SORTIE – Option de module de finition professionnel (offert avec les modèles 5665/5675 seulement)

| | | |
|--|---|--|
| Capacité* | Bac supérieur – 250 feuilles Bac de réception – 1 500 feuilles | |
| Formats | De 4,25 x 5,5 po (A6 / 105 x 148 mm) à 11 x 17 po (A3 / 297 x 420 mm) | |
| Poids/grammages | Du papier bond de 16 à 57 lb au papier couverture de 80 lb (de 60 à 216 g/m ²) | |
| Agrafage* | 50 feuilles – Agrafage simple (à n'importe quel coin), double, avant, arrière, DPC et à piqûre quadruple | |
| Perforateur (standard) | Amérique du Nord Perforateur trois trous | Europe Perforateur deux trous |
| Perforateur (en option) | Perforateur deux trous pour format juridique | Perforateur quatre trous Perforateur suédois quatre trous |
| Module de finition de brochures | Capacité* <ul style="list-style-type: none"> • Taquet d'arrêt du bac en position relevée : 30 brochures (de 1 à 15 feuilles par brochure) • Taquet d'arrêt du bac en position abaissée : illimitée Formats <ul style="list-style-type: none"> • Lettre – 8,5 x 11 po (A4 / 210 x 297 mm) • Juridique – 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) • Registre – 11 x 17 po (A3 / 297 x 420 mm) Poids/grammages <ul style="list-style-type: none"> • Du papier bond de 16 à 57 lb au papier couverture de 80 lb (de 60 à 216 g/m²) Agrafage* <ul style="list-style-type: none"> • Piqûre à cheval (de 2 à 15 feuilles / brochure de 8 à 60 pages) Pliage <ul style="list-style-type: none"> • Pliage simple (de 1 à 15 feuilles / non agrafé) | |

Spécifications de reproduction

OPTION DE SORTIE – Module de finition haut volume en option

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Capacité* | Magasin de 250 feuilles Bac de réception de 3 000 feuilles | |
| Formats | De 4,25 x 5,5 po (A6/ 105 x 148 mm) à 11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm) | |
| Poids | Du papier bond de 16 à 57 lb au papier couverture de 80 lb (de 60 à 216 g/m ²) | |
| Agrafage* | 100 feuilles Agrafage simple (à n'importe quel coin), double, avant, arrière, DPC et à piqûre quadruple | |
| Perforation (en option) | Amérique du Nord Option 1 – Perforateur trois trous Option 2 – Perforateur deux trous pour format juridique | Europe Perforateur deux trous Perforateur quatre trous et Perforateur « suédois » quatre trous |

OPTION DE SORTIE – Module de finition haut volume avec module de finition de brochures en option

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Module de finition haut volume | Capacité* <ul style="list-style-type: none"> • Magasin de 250 feuilles • Bac de réception de 3 000 feuilles | |
| | Formats <ul style="list-style-type: none"> • De 4,25 x 5,5 po (A6/ 105 x 148 mm) à 11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm) | |
| | Poids <ul style="list-style-type: none"> • Du papier bond de 16 à 57 lb au papier couverture de 80 lb (de 60 à 216 g/m²) | |
| | Agrafage* <ul style="list-style-type: none"> • 100 feuilles • Agrafage simple (à n'importe quel coin), double, avant, arrière, DPC et à piqûre quadruple | |
| | Perforation (en option) Amérique du Nord <ul style="list-style-type: none"> • Option 1 – Perforateur trois trous • Option 2 – Perforateur deux trous pour format juridique | Europe <ul style="list-style-type: none"> • Perforateur deux trous • Perforateur quatre trous et • Perforateur « suédois » quatre trous |

Suite...

* La capacité papier est fondée sur un papier bond de 20 lb; la capacité varie en fonction des différents poids.

Spécifications de reproduction

OPTION DE SORTIE – Option de module de finition haut volume avec module de finition de brochures en option (suite)

Module de finition de brochures

Capacité*

- Taquet d'arrêt du bac en position relevée : 30 brochures (de 1 à 15 feuilles par brochure)
- Taquet d'arrêt du bac en position abaissée : illimitée

Formats

- Lettre – 8,5 x 11 po (A4/ 210 x 297 mm)
- Juridique – 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
- Registre – 11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm)

Poids

- Du papier bond de 16 à 57 lb au papier couverture de 80 lb (de 60 à 216 g/m²)

Agrafage*

- Piqûre à cheval (de 2 à 15 feuilles / brochure de 8 à 60 pages)

Pliage

- Pliage simple (de 1 à 15 feuilles/non agrafées)

OPTION DE SORTIE – Module de pliage à pli roulé ou accordéon avec MFHV avec module de finition de brochures en option

Module de pliage à pli roulé ou accordéon

Capacité*

- Capacité de 50 feuilles ou illimitée avec le taquet d'arrêt du bac en position abaissée

Formats

- Lettre – 8,5 x 11 po (A4/ 210 x 297 mm)

Poids

- Du papier bond de 16 à 57 lb au papier couverture de 80 lb (de 60 à 216 g/m²)

OPTION DE SORTIE – Module d'insertion post-traitement (en option avec MFHV et MFHV avec module de finition de brochures)

Module d'insertion post-traitement

Capacité*

- 250 feuilles

Formats

- Lettre – 8,5 x 11 po (A4/ 210 x 297 mm)
- Juridique – 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
- Registre – 11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm)

Poids

- Du papier bond de 16 à 57 lb au papier couverture de 80 lb (de 60 à 216 g/m²)

OPTION DE SORTIE – Agrafeuse d'appoint en option

Capacité*

50 feuilles

* La capacité papier est fondée sur un papier bond de 20 lb; la capacité varie en fonction des différents poids.

Spécifications d'impression

IMPRESSION RÉSEAU – Contrôleur SMart (*Rastérisation simultanée, réception, programmation à l'avance, traitement de files d'attente et transmission*)

Processeur Processeur AMD Athlon spécialisé de 1,4 GHz

Mémoire (ESS) 256 Mo
512 Mo (avec trousse de numérisation couleur en option)

Disque système Disque dur partagé de 80 Go

**Commutation automatique
du langage de l'imprimante
(LDP)**

- Émulation PCL 6 / PCL 5e
- Émulation PostScript 3
- TIFF (ancien et nouveau JPEG 6.0)
- Télécopie TIFF évoluée (TIFF - FX)
- PDF
- LCDS, SCS, XES et IPDS par l'intermédiaire de services de conversion tiers

IMPRESSION RÉSEAU – Résolution (*impression au moyen du logiciel CentreWare*)

Émulation PostScript : 600 x 600 ppp et 1200 x 1200 ppp (jusqu'à 256 nuances de gris)
PCL : 600 x 600 ppp
Prise en charge de la commutation entre les émulations PCL et PS dans un même travail

IMPRESSION RÉSEAU – Fonctions d'impression

Pilotes d'imprimante bidirectionnels
Serveur Web intégré pour commande/surveillance/préparation à distance
Surveillance des tâches sur l'appareil et depuis un ordinateur

**Les fonctions avancées
comprennent** Police spéciale, page de garde , rotation de l'image, décalage

IMPRESSION RÉSEAU – Options du pilote d'imprimante

Sortie de papier Type de travail

- Sécurisé, échantillon, en différé
- Télécopie sur réseau local – avec l'option de télécopie
- Sauvegarder et sauvegarder et imprimer*

Sélection du papier par attribut (séparateurs de transparents inclus)
Recto verso
Finition

- Agrafage multiposition
- Perforation (si configuré)
- Création de brochures
- Adaptation au nouveau format de papier
- Piqûre à cheval avec module de finition professionnel
- Piqûre à cheval avec module de finition haut volume avec module de finition de brochures
- Module de pliage à pli roulé ou accordéon avec module de finition haut volume avec module de finition de brochures

Sélections du bac de sortie
Stockage et rappel des paramètres du pilote

Spécifications d'impression

IMPRESSION RÉSEAU – Options du pilote d'imprimante (suite)

Pages spéciales Programmation de pages exceptionnelles (couvertures, encarts/intercalaires à onglets, pages exceptionnelles)

Options d'image Clair/foncé
Économiseur de toner
Options de résolution (600 x 600 et 1200 x 1200 ppp)
Réduction/agrandissement
Marges (impression bord à bord)
Inversion d'image (négatif ou image miroir)

Mise en page / filigrane Impression N en 1 (16)/Mode N en 1
Mise en page/finition de brochures
Adaptation au nouveau format de papier
Orientation de l'image
Options de filigrane

PROTOCOLES ET RÉSEAUX D'IMPRESSION

Caractéristiques physiques Ethernet 10/100BaseT, 10BaseT, 10Base2 (IEEE802.5) (à jeton) – par adaptateur, Ethernet sans fil (IEEE802.11a/b/g) – par adaptateur tiers
Ensemble de ports parallèles USB 2.0/(IEEE1284) (Option copieur-imprimante)

Systèmes d'exploitation

- Microsoft Windows 2000, XP, Windows Server XP, Server 2003, Citrix, Novell NetWare 4.x, 5.x, 6
- Mac OS 8.x, 9.x, OS 10.3
- Solaris 2.8, 2.9, 2.10
- HPUX 11.0
- IBM AIX 4.3.3
- Linux Fedora Core 1 (Intel)
- Linux Yellowdog 3.0

Protocoles réseau • TCP/IPv4/IPv6, LPR/LPD, impression brute IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX et NetBEUI, IPP
Protocoles d'administration • AppleTalk/EtherTalk

Protocoles de sécurité DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, Bonjour, DDNS, SLP v2, SSDP, HTTP/S, RARP, LDAP, SMTP, POP3

| Fonctions | Protocoles | Fonctions |
|------------------|-------------------|----------------------------------|
| | • HTTPS | • Filtrage IP |
| | • IPSec | • Impression sécurisée illimitée |
| | • 802.1x | • Liste de contrôle |
| | • SNMPv3 | • Écrasement d'image |
| | | • Chiffrement des données |

Polices PCL : 80 polices à échelle variable, polices imprimante par ligne et imprimante par ligne en mode point (polices TrueType)
PostScript 3 : 136 polices PostScript standard (polices TrueType/envoyer les polices comme/tableau de substitution)
Utilitaire de gestion des polices pour télécharger des polices supplémentaires (disponible pour Windows et Mac)

Suite...

Spécifications d'impression

PROTOCOLES ET RÉSEAUX D'IMPRESSION (suite)

| <i>Pilotes d'imprimante</i> | <i>Environnement</i> | <i>PCL6/5e</i> | <i>PostScript 3</i> |
|---|---|---|---|
| | Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2003, 64 bits, Windows Vista/Vista, 64 bits, Windows Walk-up (PS), certifié Microsoft | Fonctions bidirectionnelles de l'interface utilisateur graphique personnalisée de Xerox <ul style="list-style-type: none"> État du travail, du papier et du toner Avis d'état du tirage Bidir. juste-à-temps Indication automatique de l'adresse IP Suppression de travaux | Fonctions bidirectionnelles de l'interface utilisateur graphique personnalisée de Xerox <ul style="list-style-type: none"> État du travail, du papier et du toner Avis d'état du tirage Bidir. juste-à-temps Indication automatique de l'adresse IP Suppression de travaux |
| | Système Macintosh 8.x – 10.2 | S.O. | PPD générique |
| | Système Macintosh version 10.3 ou ultérieure | S.O. | Fonctions bidirectionnelles de l'interface utilisateur graphique personnalisé de Xerox <ul style="list-style-type: none"> État du toner, de l'unité de fusion et du module xérophotographique |
| <i>Outils de soumission d'impression</i> | <i>Environnement</i> | <i>PCL</i> | <i>PostScript 3</i> |
| | Solaris 2.8, 2.9, 2.10; HPUX 11.0, IBM AIX 4.3.3; Linux Fedora Core 1 (Intel); Linux YellowDog 3.0 | Outil de soumission seulement | Outil de soumission avec ensemble complet de fonctions (Comprend l'administration, le pilote d'impression IUG/TTY et l'installation du logiciel.) |
| | TIFF / PDF : Pris en charge par Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP, Windows Server 2003 | Outil de soumission pour tout fichier TIFF ou PDF | S.O. |
| GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES | | | |
| <i>Soutien à la gestion</i> | SNMP 1, SNMP 2c et SNMP 3 Accès à la MIB (RFC 1213 - IETF-MIB II), ressources hôtes RFC 2790 - MIB, RFC - MIB d'imprimante, v. 2 | | |
| <i>Services Internet CentreWare de Xerox</i> | Simplifie l'installation à distance, le réglage des options de configuration et la gestion du périphérique. | | |
| <i>CentreWare Web de Xerox</i> | Application serveur Web pour les administrateurs réseau, permettant la gestion de périphériques par navigateur Web à partir de n'importe quel poste de travail utilisant Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation. Fonctionne avec toute imprimante gérée selon le protocole SNMP, peu importe le fabricant. Facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, de même que la comptabilité de base et la gestion de l'actif. Nécessite Windows XP, 2000 (Professional ou Advanced Server) ou Windows 2003 et Internet Explorer 6.0 ou une version ultérieure. | | |
| <i>Novell NDPS/NEPS (passerelle pour le WorkCentre)</i> | Application de passerelle de serveur : outil de gestion centralisée. | | |

Suite...

Spécifications d'impression

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES (suite)

| | |
|--|--|
| CentreWare de Xerox pour Unicenter TNG | Permet d'ajouter des précisions à la recherche général effectuée par Unicenter TNG et de visualiser le WorkCentre au moyen d'une vue de processus d'entreprise de Unicenter TNG. |
| CentreWare de Xerox pour Tivoli Netview | Permet l'identification des imprimantes de la série N de Xerox, de même que des systèmes multifonctions WorkCentre par l'entremise de la recherche générale des périphériques effectuée par Tivoli NetView. |
| CentreWare de Xerox pour HP OpenView | Permet l'identification des imprimantes de la série N de Xerox, de même que des systèmes multifonctions WorkCentre par l'entremise de la recherche générale des périphériques effectuée par HP Openview. Permet d'associer des dérouterments et des mises à jour de messages au navigateur d'alarmes d'OpenView et de lancer les services Internet CentreWare de gestion des périphériques directement à partir d'OpenView. |
| Barcode Pro PS de Xerox (en option) Achat par l'entremise de www.font.net | Permet l'impression PostScript intelligente sur les systèmes multifonctions de Xerox en stockant les logiciels de Xerox et les polices de code à barres sur le disque dur de l'imprimante. Permet l'impression de codes à barres à partir de n'importe quelle application (SAP R/3 client ou sur ordinateur central) qui prend en charge l'impression PostScript. Calcule automatiquement le chiffre de contrôle, place les caractères à barre de départ/arrêt et intermédiaire dans la chaîne de données, comprime et encode la chaîne de données et fait pivoter le code à barres de 90 ou de 270 degrés. |
| Les types de périphériques de Xerox pour l'environnement SAP R/3 sont disponibles à l'adresse www.xerofficesapsolutions.com | Simplifie l'impression dans les environnements SAP R/3 en offrant aux utilisateurs des applications de progiciel de gestion intégrée SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x, en plus des fonctionnalités d'impression évoluées du WorkCentre (PostScript et PCL) : <ul style="list-style-type: none"> • Impression recto ou recto verso • Finition avec agrafage simple ou double • Adressage de tous les magasins • Nombre de copies – permet d'imprimer des copies multiples • Type et couleur du papier – permet de sélectionner différents types et différentes couleurs de papier comme des transparents, du papier rouge, etc. • Impression protégée par la fonction d'utilisation d'un NIP offerte par le WorkCentre • Comptabilité des travaux (CT) – Permet d'ajouter aux travaux d'impression SAP des ID utilisateur pour la comptabilité des travaux • Bordereau préliminaire de l'imprimante – Possibilité d'activer ou de désactiver les bordereaux préliminaires • Impression de codes à barres – Les types de périphériques PostScript standard de Xerox disponibles à l'adresse www.xerofficesapsolutions.com prennent en charge l'impression intelligente de codes à barres au moyen de Barcode Pro PS de Xerox. Le Barcode Pro PS est offert à l'adresse www.font.net |
| Utilitaire intelligent d'impression de codes à barres Xerox pour SAP R/3 (en option) Achat par l'entremise de www.font.net | Procure l'intelligence intégrée au processus qui permet l'impression des codes à barres sur toute imprimante PostScript configurée correctement dans le réseau SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x avec les pages de code de système SAP Latin-1 (ISO8859-1) seulement. S'utilise conjointement avec les types de périphériques PostScript de Xerox pour l'environnement SAP R/3 et les polices de codes à barres du Centre de numérisation des polices Xerox. L'utilitaire assure automatiquement le calcul des sommes de contrôle, le placement des caractères de début et de fin, le codage des chaînes de données de même que la compression des données. |

SERVICES INTERNET CENTREWARE – Page Web de périphériques intégrés

| | |
|--|--|
| État des périphériques | Serveur Web intégré au contrôleur SMart <ul style="list-style-type: none"> • État et contenu des magasins • État des fournitures renouvelables • Alertes |
| Affichage de la file d'attente des travaux d'impression | Gestion complète de la file d'attente des travaux d'impression |
| Soumission des travaux | Fichiers prêts à être imprimés (PS, PCL, TIFF, PDF avec copieur-imprimante seulement) Sélection des fonctions de sortie (recto verso, agrafage, pliage, perforation, sélection du papier) Options de livraison (immédiate, tirage d'épreuves, impression en différé et impression sécurisée) |

Spécifications d'impression

SERVICES INTERNET CENTREWARE – Page Web des périphériques intégrés (suite)

Administration des périphériques Simplifie l'installation à distance, le réglage des options de configuration et la gestion de l'appareil

Gestion des modèles de numérisation
Création possible de 250 modèles
Création de modèles de numérisation CentreWare propres au périphérique
Sélection des options de feuille de confirmation
Partage des modèles de numérisation au moyen du clonage du périphérique

Navigateurs
Netscape 6.2, 7.x (Mozilla 1.x)
Internet Explorer 5.5.x, 6.x, 7.x
Safari 1.x
Mozilla Firefox 1.x

Soutien Soutien en ligne offert sur la page Web

Spécifications de numérisation

NUMÉRISATION

Simultanéité Numérise pendant l'impression, la reproduction ou le transfert de fichiers numérisés vers le réseau ou le télécopieur par le système.

Vitesse d'entrée Numérise jusqu'à 85 ipm (noir et blanc), 28 ipm (couleur) 8,5 x 11 po (A4/ 210 x 297 mm) DGC quelle que soit la résolution

Résolutions
Options ppp
600 x 600 ppp
400 x 400 ppp
300 x 300 ppp
200 x 200 ppp
100 x 100 ppp
72 x 72 ppp

Préréglages de numérisation

- Archives (qualité normale – plus petit format de fichier) – 100 x 100
- Partage et impression (qualité normale – petit format de fichier) – 200 x 200
- Impression haute qualité (haute qualité – gros format de fichier) – 300 x 300
- ROC (haute qualité – gros format de fichier) – 300 x 300
- Numérisation simple (qualité normale – petit format de fichier) – 200 x 200

Qualité et taille du fichier

- Qualité normale (petit format de fichier)
- Haute qualité (gros format de fichier)
- Qualité maximale (plus gros format de fichier)

Zone de numérisation maximale 11 x 17 po (A3 / 297 x 420 mm)

Formats de fichier
TIFF 6.0 avec compression G3 MH, G4 MMR, MRC ou JPEG (une ou plusieurs pages)
PDF (image seulement avec compression G3 MH, G4 MMR, JPEG ou JBIG2), PDF/A, XPS, PDF avec recherche textuelle, PDF/A et XPS
PDF linéarisé

Spécifications de numérisation

NUMÉRISATION RÉSEAU (*Offerte avec le copieur-imprimante-numériseur seulement*)

| | |
|--|--|
| Capacité | <ul style="list-style-type: none"> • Permet de créer et de modifier facilement des flux de numérisation (modèles de destination) réseau propres aux périphériques au moyen des services Internet CentreWare. • Scan to Home affiche un gabarit et le remplit à l'aide du chemin du répertoire de l'utilisateur après authentification • Numérisation vers un fichier • Numérisation vers un serveur de réseau ou un répertoire • Numérisation vers une boîte aux lettres • Numérisation vers un dossier sur le disque dur pour accéder aux documents sur le périphérique • Numérisation vers un client Windows XP par Windows Image Acquisition (WIA) ou un pilote TWAIN qui peut être téléchargé à partir du site www.xerox.com |
| Protocole réseau | Novell (NCP par IPX/SPX) FTP Microsoft SMB par TCP/IP HTTP/HTTPS |
| Champs de gestion des documents (métadonnées) | <p>Fonctions offertes uniquement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier :</p> <p>De un à six champs de métadonnées programmables par l'utilisateur par modèle de numérisation réseau vers un fichier et nombre de champs illimité à l'intérieur du modèle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les champs de métadonnées comprennent le nom du champ, l'affichage à l'interface utilisateur locale ou non, la valeur par défaut et les autres configurations. <p>Les champs personnalisés sont affichés à l'interface utilisateur. Saisie des données variables à partir du clavier virtuel du périphérique</p> |
| Gestion des modèles de numérisation | Partage des modèles de numérisation parmi les WorkCentre au moyen du clonage de périphérique Gestion des modèles de numérisation (250 modèles) à l'aide des services Internet CentreWare Sélection de l'option de feuille de confirmation |
| Fonctions de numérisation | Tirage en amalgame (pour la numérisation vers un fichier seulement) (programmation spéciale possible pour différentes pages dans un même document – peut être utilisé pour des insertions combinant les entrées à partir de la glace d'exposition et du chargeur de documents), numérisation recto verso, détection automatique du format des documents, numérisation d'originaux de formats différents, numérisation bord à bord |

NUMÉRISATION VERS UN COURRIEL (*Offerte avec le copieur-imprimante-numériseur seulement*)

| | |
|----------------------------------|---|
| Capacité | Numérisation vers un courriel (adressage manuel), recherche dans les carnets d'adresses (Exchange/Notes/LDAP, carnet d'adresse interne ou public – jusqu'à 128 destinataires) |
| Protocole réseau | SMTP MIME chiffré |
| Fonctions de numérisation | Signatures de courriel (6 lignes comportant chacune un maximum de 128 caractères), corps du message d'un courriel (configurable par l'utilisateur), options de feuille de confirmation CWIS de courriel |

SOLUTIONS LOGICIELLES DE NUMÉRISATION RÉSEAU

| | |
|--|--|
| Scan to PC Desktop SE 8.0 pour groupes de travail (optionnel) | <p>Une solution axée sur l'ordinateur qui offre des outils d'imagerie, d'archivage, d'édition et d'organisation</p> <p>ScanSoft PaperPort SE 10 – logiciel d'affichage d'images et de gestion de fichiers</p> <p>ScanSoft OmniPage SE 4.0– offre un logiciel de reconnaissance optique de caractères et de conversion de format de fichier – pour l'installation des ordinateurs/postes clients</p> <p>Image Retriever – offre la récupération entièrement automatisée d'images numérisées directement à partir d'un WorkCentre vers des ordinateurs individuels</p> |
|--|--|

Suite..

Spécifications de numérisation

SOLUTIONS LOGICIELLES DE NUMÉRISATION RÉSEAU (suite)

| | |
|--|---|
| Scan to PC Desktop Professional 8.0 pour groupes de travail (optionnel) | <p>Une solution axée sur l'ordinateur qui offre des outils évolués d'imagerie, d'archivage, d'édition et d'organisation. Logiciel d'affichage d'images et de gestion de fichiers ScanSoft PaperPort Professional 10</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnalité PDF complète • Flux PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation <p>ScanSoft OmniPage Pro 15 Office (pour l'installation des ordinateurs/postes clients) – logiciel professionnel de reconnaissance optique de caractères pour l'archivage numérique et la conversion de documents</p> <p>Image Retriever : offre la récupération entièrement automatisée d'images numérisées directement à partir d'un WorkCentre de Xerox, avec option de numérisation, vers des ordinateurs individuels. Comprend aussi la fonction d'interrogation sélective de la boîte de courriel</p> |
| SMARTsend (optionnel) | <p>Logiciel d'acheminement de document sur serveur qui prend en charge de nombreux périphériques multifonctions avec numérisation activée</p> <p>Permet la transformation, la distribution et l'acheminement de documents numérisés</p> <p>Création de flux de production par l'entremise de la création de tâches accessibles à l'aide d'un navigateur Web (destinations, périphériques, attributs du document – 20 types de fichiers, y compris PDF avec recherche textuelle, réglages et résumé de flux de production)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destinations de numérisation vers un fichier : courriel, dossier Microsoft NetWare, dossier réseau, site FTP, dossiers Web Microsoft Exchange 2000, adresse URL, imprimantes à distance • Destinations de numérisation vers un référentiel de documents : DocuShare, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint, DNS Hummingbird, Open Text Livelink, Documentum, Interwoven WorkSite <p>Démarrage d'un flux de production au moyen de l'interface utilisateur de numérisation du périphérique (sélection d'un modèle à l'UI du périphérique)</p> <p>Ajout d'information sur les métadonnées</p> |
| SMARTsend Professional (optionnel) | <p>Tout ce que contient SMARTsend plus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Démarrage d'un flux de production au moyen de PaperWare (bordereaux de transmission de numérisation) • Reconnaissance optique de caractères (ROC) sur serveur • PDF avec recherche textuelle • Destination de numérisation vers un fichier de télécopie par Internet • Technologie de recherche TrueMatch brevetée |

Spécifications de télécopie

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE – Option libre-service (options à une ou deux lignes)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Compatibilité | UIT (CCITT) groupe 3 |
| Mémoire | Au moins 32 Mo (une ligne) 256 Mo (deux lignes) |
| Vitesse/modem(s) | Un ou deux modems V.34 : 33 600 bits/s. Temps de transmission inférieur à quatre secondes par page, réseau numérique à intégration de services (RNIS) au moyen d'un adaptateur tiers. |
| Compression/vitesse | MH/MR/MMR/JBIG/G3/Super G3 |
| Fonctions d'envoi de télécopie | <p>Qualité/résolution</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type de l'original : normal, texte, demi-ton, photo, plus clair/plus foncé, suppression du fond grisâtre • Télécopie – à partir de la glace d'exposition, formats différents ou document relié/livre <p>Transmission automatique (jusqu'à 5)</p> <p>Unité de surveillance de ligne audio</p> <p>Options de transmission (rapport/en-tête)</p> <p>Réduction/Fractionnement de gros documents</p> <p>Lettre d'accompagnement</p> <p>Envoi différé</p> <p>Tirage en amalgame (jusqu'à 1 000 pages)</p> <p>Interrogation</p> |

Suite...

Spécifications de télécopie

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE – Option libre-service (options à une ou deux lignes) (suite)

| | | |
|---|---|--|
| Fonctions de réception de télécopie | Impression recto ou recto verso Agrafé ou non agrafé, avec perforation Mode d'impression réception – Manuel (format, marge, papier, en-tête)/automatique Délai de réponse auto Réception protégée Protection contre la publicité-rebut par télécopieur | |
| Relevés de télécopie | Activité Répertoire de numéros Répertoire de groupes Options Travaux en attente | |
| Boîtes aux lettres de télécopie | Jusqu'à 100 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Interrogation de boîtes aux lettres distantes protégées par mot de passe (jusqu'à 255) | |
| Fonctions de composition automatique | Composition abrégée | <ul style="list-style-type: none"> • 200 (option à une ligne) • 1 000 (option à deux lignes) |
| | Composition groupée | <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 100 codes de composition groupée comprenant jusqu'à 200 destinataires par groupe (option à une ligne) • Jusqu'à 200 codes de composition groupée comprenant jusqu'à 400 destinataires par groupe (option à deux lignes) |
| | Recomposition automatique | <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 14 tentatives • Intervalles de 25 min maximum • Envoi par lots (selon la capacité de la mémoire) |
| Résolutions | 200 x 100 ppp (standard) 200 x 200 ppp (haute) 300 x 300 ppp 200 x 400 ppp | 400 x 400 ppp 400 x 600 ppp 600 x 600 ppp (très haute) |

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE - Télécopie sur réseau local avec télécopieur libre-service (optionnel avec copieur-imprimante)

Télécopie sur réseau local avec pilotes pour utilisateurs de Windows et de Macintosh (pilotes PCL et PS)
Options de destinataire (ajout d'un destinataire ou ajout à partir d'un répertoire téléphonique)
Répertoire téléphonique personnel de l'utilisateur – jusqu'à 1 000 entrées
Feuille de confirmation
Vitesse d'envoi (14,4/33,6 kbits/s ou 4 800 bits/s)
Heure d'envoi
Options de composition (préfixe ou carte de crédit)
Bordereau de transmission (ajout de remarques)
Préférences – répertoire téléphonique (personnel ou protocole LDAP partagé)
Transmission directe de documents à des télécopieurs Internet distants ou à des clients de courriel (SMTP)

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE – Activation de la télécopie par Internet (Standard; offert avec le copieur-imprimante-numériseur seulement)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Capacité | Réception et impression automatique de documents envoyés par courriel à partir de télécopieurs Internet ou de clients de courriel distants |
| Zone de numérisation maximale | 11 x 17 po (A3 / 297 x 420 mm) |

Suite...

Spécifications de télécopie

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE – Activation de la télécopie par Internet (Standard; offert avec le copieur-imprimante-numériseur seulement) (suite)

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Accès au carnet d'adresses | Carnet d'adresses de l'entreprise par LDAP 3 Téléchargement du carnet d'adresses (fichier de format CSV) Carnet d'adresses interne LDAP ou carnet d'adresses public | |
| Formats de fichier | TIFF-FX de profil S ou F avec compression G3 MH ou JPEG PDF (image seulement) avec compression G3 MH, G4 MMR ou JPEG PDF et TIFF multipage | |
| Résolutions | 600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp | 200 x 100 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp |
| Protocoles réseau | SMTP POP3 (RFC 1939) | |
| Conformité | Conforme à la norme T.37 de l'UIT-T | |
| Caractéristiques | Signature (adresse d'origine configurable – 16 lignes avec chacune un maximum de 128 caractères) Confirmation de transmission <ul style="list-style-type: none"> • Option de réception des courriels • Option de réponse de confirmation • Option de bordereau de transmission • Objet (248 caractères) • Corps de texte configurable par l'utilisateur | |

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE – Activation du serveur de télécopie réseau (Standard; offert avec le copieur-imprimante-numériseur seulement)

| | | |
|--|--|--|
| Capacité | Permet la télécopie en libre-service et l'impression sur papier des télécopies reçues lorsque des applications de serveur de télécopie sont intégrées (le serveur de télécopie et le logiciel doivent être achetés séparément auprès d'un fournisseur). Les vitesses de transmission, le nombre de lignes, la compatibilité et la compression dépendent de la configuration du serveur de télécopie (au moyen de SMTP). | |
| Format de numérisation maximal | 11 x 17 po (A3 / 297 x 420 mm) | |
| Protocoles réseau | Novell (NCP par IPX/SPX) FTP Microsoft SMB par TCP/IP HTTP/HTTPS SMTP | |
| Fonctions d'envoi de télécopie | Numérisation recto ou recto verso (jusqu'au format 11 x 17 po (A3/ 297 x 420 mm)) Inscription de numéros de téléphone Ajout à la liste d'envoi (maximum de 50 numéros) Transmission différée (moment précis) Sélection de la résolution (haute ou standard) Sélection de la qualité de l'image (normale, texte, réglage de la densité, photo, suppression du fond grisâtre, contraste (cinq niveaux) et netteté (cinq niveaux) sept niveaux de netteté) | |
| Fonctions d'impression de télécopie | Impression recto ou recto verso Quantité Agrafage activé ou désactivé Assemblage activé ou désactivé Travaux protégés activé ou désactivé Sélection du bac de sortie du module de finition (bac supérieur ou bac principal) | |

Suite...

Spécifications de télécopie

OPTIONS DE TÉLÉCOPIE – Activation du serveur de télécopie réseau (Standard; offert avec le copieur-imprimante-numériseur seulement) (Suite)

Fournisseurs de télécopieurs réseau pris en charge Plusieurs fournisseurs sont accrédités dans le cadre du programme Xerox Alliance Partner. Pour obtenir plus de détails, visitez le site www.xerox.com

Spécifications de gestion des périphériques

OPTIONS DE COMPTABILITÉ – Fonction interne Auditron

| | |
|-------------------------|--|
| Suivi | Utilisation de la copie |
| Comptabilité | Jusqu'à 2 150 comptes utilisateurs Jusqu'à 5 925 comptes généraux Jusqu'à 256 comptes de groupe |
| Caractéristiques | Impression d'un rapport de contrôle Auditron et possibilité de télécharger des données sur les comptes et l'utilisation par connexion directe grâce à un logiciel compatible Microsoft Windows |

FONCTIONS DE COMPTABILITÉ – Comptabilité standard de Xerox (Standard sur copieur-imprimante et copieur-imprimante-numériseur)

| | |
|-------------------------|---|
| Suivi | Utilisation des fonctions de reproduction, d'impression, de télécopie et de numérisation |
| Comptabilité | Jusqu'à 2 500 comptes utilisateurs (codes d'utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 500 comptes de groupe (service) |
| Caractéristiques | Activation/désactivation par l'entremise de l'interface utilisateur (IU) Web ou de l'interface utilisateur graphique (GUI) dans les outils, possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance par l'entremise de l'IU Web, possibilité d'exporter les données par l'entremise d'un fichier CSV, nécessité pour l'utilisateur d'entrer un code XSA dans le pilote d'imprimante au moment de soumettre un travail d'impression, comme avec l'impression sécurisée. La Comptabilité standard de Xerox peut être utilisée conjointement avec un périphérique externe au moyen de l'IAT (par ex., dispositif à pièces ou lecteur de cartes). |

OPTIONS DE COMPTABILITÉ – Trousse de mise en service de la comptabilité réseau (optionnelle)

Comptabilité réseau améliorée avec données en temps réel sur l'utilisation du système WorkCentre; suivi et production de rapports complets de la gestion et à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des fonctions de reproduction, impression, numérisation et télécopie par serveur du périphérique. Diverses options sont offertes par l'entremise des solutions des partenaires commerciaux et de Alliance Partner de Xerox. Pour obtenir plus de détails, visitez le site www.xerox.com.

Améliorations de la sécurité avec la prise en charge du protocole HTTPS.

WorkCentre demande l'authentification des comptes à partir du serveur de fournisseur tiers, permettant ainsi de plus grosses bases de données des utilisateurs et des comptes.

SÉCURITÉ – voir la brochure complémentaire sur la sécurité pour plus de renseignements

| | |
|-------------------------|--|
| Authentification | Ouverture de session sécurisée avec nom et mot de passe d'utilisateur réseau Prise en charge de Kerberos (Windows 2000/UNIX/Windows Server 2003) SMB (Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows Server 2003) Novell sur IP/IPX (Novell NetWare 4.x/5.x/6.x) Ouverture de session d'invité avec NIP LDAP Accès sécurisé |
|-------------------------|--|

Suite...

Spécifications de gestion des périphériques

SÉCURITÉ – voir la brochure complémentaire sur la sécurité pour plus de renseignements (suite)

| | |
|--|--|
| Fonctions | <p>Conforme à 802.1x Conforme à IPv6 Écrasement d'image sur disque – immédiat, sur demande ou programmé HTTPS (SSL) SNMP 3 IPSec Authentification réseau Protection de l'accès au périphérique par mot de passe Filtrage IP Liste de contrôle Cryptage de disque Impression sécurisée Protection des télécopies Écrasement d'image (immédiat, sur demande ou programmé)</p> |
| Options | <p>Le système d'identification unifié de l'accès sécurisé Xerox^{MC} est un système à carte unique qui mise sur l'infrastructure d'identification existante de l'entreprise pour fournir un accès sécurisé aux périphériques de Xerox.</p> |
| Certificat de conformité aux Critères communs | <p>Offert après le lancement.</p> |

PLATEFORME D'INTERFACE EXTENSIBLE DE XEROX (EIP)

L'EIP de Xerox est une plateforme de développement qui permet aux clients, aux partenaires commerciaux et aux intégrateurs de systèmes de Xerox d'élaborer des applications uniques qui sont présentées sur l'interface utilisateur de la série WorkCentre 5600. L'EIP de Xerox est une plateforme à norme ouverte qui utilise des outils logiciels conformes aux normes de l'industrie pour activer des applications qui sont facilement développées et personnalisées pour répondre aux besoins de n'importe quel environnement commercial, ou personnalisés pour chaque utilisateur. Ces applications offrent une interaction utilisateur plus simple et réduisent le temps d'interaction avec le multifonction, ce qui augmente la productivité des employés et améliore l'adaptabilité des systèmes aux opérations de votre entreprise.

Spécifications de l'appareil

CYCLE D'UTILISATION MENSUEL

5665 – jusqu'à 250 000 pages
 5675 – jusqu'à 300 000 pages
 5687 – jusqu'à 400 000 pages

CONFIGURATIONS DE BASE*

WorkCentre avec CADRV et magasin tandem grande capacité

* Les caractéristiques, les configurations et les options peuvent varier en fonction de l'endroit.

Spécifications de l'appareil

ACCESSOIRES OPTIONNELS**

Copieur

| | |
|---|--|
| Télécopieur libre-service | <ul style="list-style-type: none"> • Une ligne • Deux lignes |
| Magasin grande capacité | |
| Ensemble petit côté en option de 8,5 x 11 / 8,5 x 14 pour magasin grande capacité | |
| Ensemble de départ petit côté en option de 11 x 17 pour magasin grande capacité | |
| Bac à décalage (BD) (5665 seulement) | |
| Module de finition de bureau | |
| Module de finition haut volume | |
| Module de finition haut volume avec module de finition de brochures | |
| Module de finition haut volume avec module de finition de brochures et module de pliage à pli roulé ou accordéon | |
| Module d'insertion post-traitement (en option avec les modules de finition haut volume) | |
| Agrafeuse d'appoint | |
| Perforateur (avec module de finition pour bureau – voir la section Options de sortie pour plus de détails) | |
| Ensemble de magasin à enveloppes (au lieu du magasin 2) | |
| Mémoire de préassemblage électronique de 256 Mo (copieur seulement) | |
| Interface pour accessoires tiers (FDI) | |
| Logiciel Copier Assistant de Xerox (XCA) (R. U. seulement) | |
| Trousse de mise à niveau de copieur-imprimante | |
| Trousse de mise à niveau de copieur-imprimante-numériseur (comprend la numérisation réseau, la numérisation vers un courriel, la télécopie réseau sur serveur et la télécopie par Internet) | |

Copieur-imprimante

| | |
|---|--|
| Télécopie en libre-service avec télécopie sur réseau local | <ul style="list-style-type: none"> • Une ligne • Deux lignes |
| Ensemble de ports parallèles USB 2.0 / (IEEE1284) (offert avec le copieur-imprimante-numériseur seulement) | |
| Scan to PC Desktop SE et Professional (offerts avec le copieur-imprimante-numériseur seulement) | |
| Activation pour la comptabilité réseau et pour les solutions des partenaires commerciaux et de Alliance Partner de Xerox. | |
| Trousse de numérisation couleur (offerte avec le copieur-imprimante-numériseur seulement) | |
| Trousse d'impression internationale en Unicode de Xerox | |
| Trousse de mise à niveau de copieur-imprimante-numériseur (comprend la numérisation réseau, la numérisation vers un courriel, la télécopie réseau sur serveur et la télécopie par Internet) | |

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

De 110 à 140 volts nominale, 60 Hz, 20 A (Amérique du Nord)
 De 220 à 240 volts nominale, 50 Hz, 10 A (Europe)
 Remarque : Un circuit séparé de 110 volts est nécessaire pour l'agrafeuse d'appoint.

** Les caractéristiques, les configurations et les options peuvent varier en fonction de l'endroit.

Spécifications de l'appareil

| CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ ¹ | Copieur | | | Copieur-imprimante | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | 5665 ¹ | 5675 ¹ | 5687 ² | 5665 ¹ | 5675 ¹ | 5687 ² |
| <i>En marche</i> | ≤ 1 590 watts | ≤ 1 640 watts | ≤ 1 790 watts | ≤ 1 640 watts | ≤ 1 690 watts | ≤ 1 840 watts |
| <i>En attente</i> | ≤ 290 watts | ≤ 290 watts | ≤ 290 watts | ≤ 330 watts | ≤ 330 watts | ≤ 330 watts |
| <i>Mode économie d'énergie</i> | ≤ 120 watts | ≤ 120 watt | ≤ 120 watts | ≤ 155 watts | ≤ 155 watts | ≤ 155 watts |
| <i>Mise hors tension automatique / mode veille</i> | ≤ 4 watts | ≤ 4 watts | ≤ 4 watts | ≤ 9 watts | ≤ 9 watts | ≤ 9 watts |
| <i>Temps de préchauffage pour la copie</i> | ≤ 28 secondes | ≤ 28 secondes | ≤ 28 secondes | ≤ 28 secondes | ≤ 28 secondes | ≤ 28 secondes |
| <i>Temps de préchauffage pour l'impression</i> | S.O. | S.O. | S.O. | ≤ 130 secondes | ≤ 130 secondes | ≤ 130 secondes |
| <i>Récupération à partir du mode économie d'énergie</i> | ≤ 9 secondes | ≤ 9 secondes | ≤ 9 secondes | ≤ 9 secondes | ≤ 9 secondes | ≤ 9 secondes |

CONSIDÉRATIONS ENVIRONNEMENTALES

Écart de température

De 10 ° à 32 °C

Humidité relative

De 10 à 85 %

| DIMENSIONS ET POIDS (Copieur) | Largeur ⁵ | Profondeur | Hauteur | Poids ³ |
|---|----------------------|--------------|----------------|--------------------|
| <i>Configuration avec BD (5665 seulement)</i> | 40 po/1 012 mm | 28 po/710 mm | 45 po/1 147 mm | 284 lb/129 kg |
| <i>Avec module de finition pour bureau</i> | 50 po/1 271 mm | 28 po/710 mm | 45 po/1 147 mm | 344 lb/156 kg |
| <i>Avec module de finition haut volume</i> | 67 po/1 707 mm | 28 po/710 mm | 45 po/1 147 mm | 441 lb/200 kg |
| <i>Avec module de finition haut volume et module de finition de brochures</i> | 68 po/1 727 mm | 28 po/710 mm | 46 po/1 180 mm | 500 lb/227 kg |
| <i>Avec module de finition haut volume et module de pliage à pli roulé ou accordéon et module d'insertion post-traitement</i> | 82 po/2 087 mm | 28 po/710 mm | 46 po/1 180 mm | 568 lb/258 kg |
| <i>Magasin grande capacité</i> | 15 po/389 mm | 20 po/510 mm | 23 po/575 mm | 66 lb/30 kg |
| DIMENSIONS ET POIDS (Copieur-imprimante) | Largeur ⁵ | Profondeur | Hauteur | Poids ³ |
| <i>Configuration avec BD (5665 seulement)</i> | 51 po/1 297 mm | 29 po/725 mm | 45 po/1 147 mm | 301 lb/137 kg |
| <i>Avec module de finition pour bureau</i> | 61 po/1 556 mm | 29 po/725 mm | 45 po/1 147 mm | 361 lb/164 kg |
| <i>Avec module de finition haut volume</i> | 78 po/1 992 mm | 29 po/725 mm | 45 po/1 147 mm | 458 lb/208 kg |
| <i>Avec module de finition haut volume et module de finition de brochures</i> | 79 po/2 012 mm | 29 po/725 mm | 46 po/1 180 mm | 500 lb/227 kg |
| <i>Avec module de finition haut volume et module de pliage à pli roulé ou accordéon et module d'insertion post-traitement</i> | 93 po/2 372 mm | 29 po/725 mm | 46 po/1 180 mm | 586 lb/266 kg |
| <i>Magasin grande capacité</i> | 15 po/389 mm | 20 po/510 mm | 23 po/575 mm | 66 lb/30 kg |

¹ Avec module de finition de bureau. ² Avec module de finition haut volume. ³ Le poids n'inclut pas le panneau arrière (3,78 lb / 1,72 kg) ni la tablette (2,99 lb / 1,36 kg).⁴ Départ-papier manuel fermé. ⁵ Inclut la tablette.

Spécifications de l'appareil

| NIVEAUX DE BRUIT* | Copieur 5665/5675 | Copieur 5687 | Copieur-imprimante 5665 | Copieur-imprimante 5675 | Copieur-imprimante 5687 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| En attente – NPA (dBA) | 35 | 36 | 35 | 35 | 36 |
| En marche – Bruit continu – NPA (dBA) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| En marche – impulsion – NPA (dB A) | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 |

*Les niveaux de bruit indiqués sont des niveaux à « ne pas dépasser ». Les niveaux de bruit habituels seront inférieurs.

CERTIFICATIONS

Conforme à la norme FCC, classe A (É.-U.) et à la norme DOC, classe A (Canada)
 89/336/EEC (Europe)
 Homologation UL (UL 1950, troisième édition)
 Certifié CB (IEC 60950/EN 60950)
 73/23/EEC (Europe)
 95/5/EEC (Europe)
 Energy Star

FOURNITURES

| Description | N° de commande | Nbre par boîte | Rendement prévu |
|--|----------------|----------------|---|
| Cartouche de toner | 6R1146 | 2 | > 50 000 avec 6 % de couverture par bouteille |
| Récipient de récupération de toner (fourni avec chaque boîte de cartouches de toner) | 008R12896 | 1 | 100 000 |
| Cartouche d'agrafes (pour module de finition de bureau) | 108R00493 | 3 | 5 000 agrafes par cartouche (15 000 agrafes) |
| Cartouche d'agrafes (pour module de finition professionnel avec module de finition de brochures – piqûre à cheval) | 008R12897 | 8 (4 x 2) | 2 000 par cartouche (16 000 agrafes) |
| Cartouche d'agrafes (pour agrafeuse d'appoint) | | | |
| • Cartouche complète | 008R12964 | 1 | 5 000 par cartouche |
| • Cartouche de recharge | 008R12941 | 3 | 5 000 agrafes par cartouche (15 000 agrafes) |
| Cartouche d'agrafes (pour module de finition haut volume avec module de finition de brochures) | 008R12912 | 1 | 5 000 par cartouche |

SMART KIT

| Description | N° de commande | Nbre par boîte | Rendement prévu |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| Unité de fusion (comprend un filtre à ozone) | | | |
| Amérique du Nord | 00109R773 | 1 | 400 000 |
| Europe | 00109R772 | 1 | 400 000 |
| Module xérogaphique – avec compteur | 113R00672 | 1 | 400 000 – 500 000 |
| Module xérogaphique – vendu (Amérique du Nord) | 113R00674 | 1 | 400 000 – 500 000 |
| Module xérogaphique – vendu (Europe) | 113R00673 | 1 | 400 000 – 500 000 |
| Rouleaux du chargeur de documents | 113R00718 | 1 | 150 000 feuilles |



© 2007 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, CentreWare®, plateforme d'interface extensible™, WorkCentre® et Copier Assistant sont des marques de commerce de Xerox aux États-Unis ou dans d'autres pays. PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis ou dans d'autres pays. Les autres marques sont des marques de commerce ou des marques déposées des compagnies auxquelles elles sont associées. Conformément aux objectifs de l'initiative de Xerox en matière d'environnement, ces modèles peuvent comporter certains composants recyclés qui ont été remis en état. ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis. En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Xerox a déterminé que ces produits sont conformes aux lignes directrices d'ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique. L'information sur les produits ou les caractéristiques peut être modifiée sans préavis. 11/2007 610C72781 W5XSS-010D