

WorkCentre® 5865i/5875i/5890i de Xerox®

Imprimante multifonction

L'imprimante multifonction WorkCentre série 5800i de Xerox® est conçue avec la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus de renseignements, consultez le site www.connectkey.com.



Exigences système	WorkCentre 5865i	WorkCentre 5875i	WorkCentre 5890i
Vitesse recto 8,5 x 11 po / A4 (LEF)	65 ppm	75 ppm	90 ppm
8,5 x 13 à 8,5 x 14 po / A4 à B4 (DPC)	49 ppm	49 ppm	54 ppm
11 x 17 po / A3 (A3 DPC)	42 ppm	42 ppm	47 ppm
(Le départ manuel réduira la vitesse de 10 à 20 %)			
Vitesse recto verso 8,5 x 11 in. / A4 (LEF)	Jusqu'à 65 ppm (32,5 feuilles)	Jusqu'à 75 ppm (37,5 feuilles)	Jusqu'à 90 ppm (45 feuilles)
Cycle de fonctionnement mensuel¹	Jusqu'à 250 000 pages	Jusqu'à 300 000 pages	Jusqu'à 400 000 pages
Volume d'impression mensuel moyen recommandé²	De 25 000 à 110 000 pages	De 30 000 à 125 000 pages	De 50 000 à 150 000 pages
Disque dur/processeur/mémoire	Minimum 250 Go HDD / 1 GHz bicoeur / système 2 Go		
Connectivité	10/100/1000Base-T Ethernet, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox® en option		
Caractéristiques du contrôleur	Répertoire téléphonique unifié, panneau de contrôle distant, soutien en ligne (accessible à partir de l'interface utilisateur et du pilote d'imprimante), clonage de la configuration		
Impression et copie			
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp ; Impression : Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp, 256 nuances de gris		
Délai de sortie de la première page	2,9 secondes		
Délai de sortie de la première page	Rapidité 2,9 secondes à partir de la glace d'exposition/5,9 secondes à partir du chargeur automatique de documents		
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3 ^{MC} , Adobe® PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, spécifications papier XML (XPS®) (en option)		
Fonctionnalités d'impression	Impression à partir d'une clé USB, impression sécurisée chiffrée, réglages Earth Smart du pilote de Xerox®, identification des travaux, création de brochures, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto-verso (par défaut), retenir tous les travaux		
Impression mobile et applications	Standard : AirPrintMC d'Apple®, certification Mopria®, application code QR, Application App Gallery de Xerox®, application @PrintByXerox ; Téléchargements gratuits : PrintBack de Xerox®, plugiciel de service d'impression pour Android de Xerox®, plugiciel de service d'impression Mopria® pour Android ^{MC} de Xerox®, application Mobile Link de Xerox®. En option : Impression mobile de Xerox, impression mobile en nuage de Xerox®, service Easy Translator de Xerox®		
Numérisation			
Fonctionnalités standards	Destinations : Numérisation vers une boîte aux lettres, Numérisation vers clé USB, Numérisation vers un courriel, Numérisation vers un réseau ; Formats de fichier : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF ; Caractéristiques pratiques : Numérisation vers un répertoire personnel, numérisation une seule touche, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe/chiffré, PDF linéarisé, PDF/A		
Fonctionnalités facultatives	ConnectKey® pour DocuShare®, Scan to PC Desktop® SE et Professionnel de Xerox®, plusieurs solutions disponibles par le biais de divers Partenaires d'innovations commerciales Xerox		
Télécopie			
Fonctionnalités standards	Télécopie Internet, télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie		
Fonctionnalités facultatives	Retransmission de télécopie vers un courriel ou SMB, télécopie libre-service (une ligne et 2 lignes en option, inclut la télécopie réseau)		

Sécurité			
Fonctionnalités standards	McAfee® intégré, compatibilité McAfee ePolicy (ePO), réécriture de disque dur, chiffrement 256 bits AES (conformité FIPS 140-2), authentification des messages par hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408) (en cours d'évaluation), impression sécurisée par cryptage, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriel sécurisé, intégration du moteur des services d'identité TrustSec de Cisco®, authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur		
Fonctionnalités facultatives	Contrôle de l'intégrité de McAfee, trousse d'activation de cartes Smart (CAC/ PIV.NET), Système d'identification de l'accès sécurisé de Xerox®		
Comptabilisation			
Fonctionnalités standards	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service Comptabilisation réseau		
Fonctionnalités facultatives	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilisation disponibles auprès de nos partenaires d'innovation commerciale de Xerox®		
Fiche technique de l'appareil			
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan, arabe		
Accessoires			
En option	Module d'alimentation grande capacité (MAGC) Trousse MAGC (Letter/Legal DPC) (MAGC exigé) Trousse MAGC (Tabloid DPC) (MAGC exigé) Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 2) Module de finition de bureau (en option avec le modèle 5865i/5875i seulement) Module de finition de bureau avec module de finition de brochures (en option avec le modèle WorkCentre 5865i/5875i seulement) Perforatrice pour module de finition de bureau (en option avec le modèle 5865i/5875i seulement) Module de finition haut volume Module de finition haut volume avec module de finition de brochures Unité de pliage Z/C (roulé/accordéon) (avec module de finition haut volume équipé d'un module de finition de brochures) Interposeur (avec module de finition haut volume équipé d'un module de finition de brochures) Agrafeuse d'appoint (avec surface de travail) Trousse de mise en service de carte à puce Télécopieur libre-service (option une ou deux lignes, incluant télécopie réseau) Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox® en option Trousse d'activation Integrity Control de McAfee® Trousse d'option d'impression XPS		
Interface pour accessoires tiers (en option)	Également connue en tant que périphérique d'accès auxiliaire, c'est une interface pour les périphériques d'accès auxiliaire de tierces parties, tels que les compteurs de monnaie et les lecteurs de cartes.		
Exigences électriques			
Amérique du Nord	Tension : 110-127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 5 %, 10 A		
Europe	Tension : 220-240 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 5 %, 16 A		
Consommation électrique			
	WorkCentre 5865i	WorkCentre 5875i	WorkCentre 5890i
Marche (moyenne)	1 550 watts	1 600 watts	1 650 watts
Mode attente	310 watt		
Mode d'économie d'énergie	<160 watts		
Mise hors tension automatique/ mode veille	<4 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 2 minutes)		
Préchauffage	Délai entre la mise hors tension et le moment où les services sont affichés : 170 secondes		
Délai de reprise à partir du mode d'économie d'énergie	4 secondes		
Récupération après mode veille	28 secondes		
Conditions ambiantes			
Température	De 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)		
Humidité relative	De 15 % à 85 %		
Niveaux de puissance acoustique	En fonctionnement: 7,2 B(A), En attente : 5,0 B(A)		En fonctionnement : 7,3 B(A), En attente: 5,0 B(A)
Niveaux de pression acoustique	En fonctionnement: 57 dB(A), en attente : 35 dB(A)		En fonctionnement : 58 dB(A), en attente: 35dB(A)
Dimensions et poids			
	Largeur	Profondeur	Hauteur
Configuration de base avec bac à décalage	39 po / 990 mm	25,6 po / 650 mm	43,5 po/1 104 mm
Module de finition de bureau (5865i/5875i seulement)	47,6 po / 1 209 mm	25,6 po / 650 mm	43,5 po/1 104 mm
Avec module de finition de bureau avec module de finition de brochures (5865i/5875i seulement)	47,6 po / 1 209 mm	25,6 po / 650 mm	43,5 po/1 104 mm
			Poids
			271,8 lb / 123,3 kg
			329,6 lb / 149,5 kg
			364,9 lb / 165,5 kg

Avec module de finition haut volume	64,8 po / 1 645 mm	25,6 po / 650 mm	45,1 po / 1 145 mm	425,1 lb / 192,8 kg
Avec module de finition haut volume équipé d'un module de finition brochures, unité de pliage Z/C (roulé/accordéon) et interposeur	78,5 po / 1 995 mm	25,6 po / 650 mm	46,5 po/1 180 mm	485,7 lb / 220,3 kg
Magasin d'alimentation grande capacité	15,3 po / 389 mm	20,1 po / 510 mm	22,6 po/510 mm	66,1 lb / 30 kg
Surface de travail (n'augmente pas la largeur globale en combinaison avec le module d'alimentation grande capacité)	11,2 po / 285 mm	–	–	–
Homologations				
	<p>Conforme à la classe A FCC (É.-U.), classe A NMB (Canada) Homologation CSA (UL 60950-1, 2e édition) Conformité CB (IEC 60950-1, deuxième édition) Marque GS ENERGY STAR® EPEAT (États-Unis) GOST NOM Certification AirPrintMC 1.4 d'Apple® Certification MopriaMC Certification Wi-Fi Direct Blue Angel ECOLOGO® Marque CE Critères communs (norme IEEE 2600.2) (en cours d'évaluation) Certification Citrix® WHQL Prêt pour IPv6 MEDITECH SAP Cerner Pour afficher la liste des dernières certifications, consultez le site www.xerox.com/OfficeCertifications.</p>			
Traitement du papier				
Chargeur automatique de documents recto verso monopasse				
Capacité³	200 feuilles			
Vitesse (noir et blanc et couleur)	Jusqu'à 105 ipm (images par minute) (recto) Jusqu'à 200 ipm (recto-verso)			
Formats de papier détectés	4,9 x 8,3 po à 11,7 x 17 po / 125 x 13,72 cm à 297 x 432 mm			
Poids	Bond 13 à 43 lb (50 à 160 g/m ²)			
Départ manuel				
Capacité³	100 feuilles			
Formats	Formats personnalisés : de 4,25 x 5,5 à 11 x 17 po/A6 à A3			
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 216 g/m ²			
Types	Bond Papier autocopiant Papier carte Enveloppes Perforé Index Étiquettes Papier en-tête Papier ordinaire Préimprimé Recyclé Transparents Intercalaires à onglet			
Magasins 1 et 2				
Capacité³	500 feuilles chacun			
Formats	Formats personnalisés de 5,5 x 8,5 po DGC à 11 x 17 po DPC /A5 à A3			
Poids	16 lb bond à 53 lb bond (60 à 200 g/m ²)			

Types	Bond Papier carte Lustré Perforé Index Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier ordinaire Préimprimé Recyclé Intercalaires à onglet
Magasin tandem grande capacité	
Capacité³	Magasin 3 : 1 600 feuilles Magasin 4 : 2 000 feuilles
Formats	Formats standards: 8,5 x 11 po / A4 (DGC)
Poids	16 lb bond à 53 lb bond (60 à 216 g/m ²)
Types	Bond Papier carte Lustré Perforé Index Papier en-tête Papier carte léger Papier ordinaire Préimprimé Recyclé
Module d'alimentation grande capacité (MAGC) (en option):	
Capacité³	4 000 feuilles Trousse MAGC : 2 000 feuilles avec trousse MAGC Letter/Legal ou 2 000 avec trousse MAGC Tabloid DPC (en option)
Formats	8,5 x 11 po/A4 DGC Trousse MAGC : 8,5 x 11 po / A4 ou 11 x 17 po / A3
Poids	16 lb bond à 58 lb bond (60 à 216 g/m ²)
Types	Bond Papier carte Perforé Index Papier en-tête Papier ordinaire Préimprimé Recyclé
Magasin pour enveloppes (en option – remplace magasin 2)	
Capacité³	Jusqu'à 50 enveloppes :
Formats	No 10 commercial (9,25 x 4,125 po), N o 9 Commercial (8,875 x 3,875 po), Monarch, DL, C5
Poids	De 20 lb bond à 24 lb bond/de 75 à 90 g/m ²
Capacité totale	
Capacité totale du périphérique³	8 700 feuilles
Finition	
Bac à décalage (Standard sur 5865i/5875i ; non disponible avec 5890i)	
Capacité	Jusqu'à 300 feuilles 20 lb bond / 80 g/m ²
Module de finition de bureau (en option avec le modèle 5865i/5875i seulement)	
Capacité du bac supérieur Capacité du bac de réception	250 feuilles non agrafées de 80 g/m ² 2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 75 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4)
Dimensions du bac supérieur Dimensions du bac de réception	de 4,25 x 5,5 à 11 x 17 po/A6 à A3 De 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po/de A5 à A3
Poids	16 lb bond à 58 lb bond (60 à 216 g/m ²)
Agrafage multiposition	50 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ²
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous

Module de finition de bureau avec module de finition de brochures (en option avec le modèle 5865i/5875i seulement)	
Capacité du bac supérieur Capacité du bac de réception	250 feuilles non agrafées de 80 g/m ² 2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 75 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4)
Dimensions du bac supérieur Dimensions du bac de réception	de 4,25 x 5,5 à 11 x 17 po/A6 à A3 De 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po/de A5 à A3
Poids	16 lb bond à 58 lb bond (60 à 216 g/m ²)
Agrafage multiposition	50 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ²
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous
Capacité de production de brochures³	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochures – 20 lb/80 g/m ² ou moins)
Formats finition de brochures	8,5 x 11 po/A4 DPC 8,5 x 14 po/B4 DPC 11 x 17 po/A3 DPC
Agrafage piqûre à cheval	de 2 à 15 feuilles/de 8 à 60 brochures 16 lb bond à 24 lb bond/60 à 90 g/m ²
Pliage (sans agrafage)	De 1 à 5 feuilles / sans agrafage
Module de finition haut volume (MFHV) (en option)	
Capacité³	Bac supérieur – 250 feuilles Bac de réception – 3 000 feuilles
Formats	4,25 x 5,5 po / à 11 x 17 po / A6 à A3 / 105 x 148 mm à 297 x 420 mm
Poids	Papier bond de 16 à 57 lb / couverture de 80 lb / 60 à 216 g/m ²
Agrafage³	100 feuilles Simple (n'importe quel coin), double, avant, arrière, DPC et 4 piqûres
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe :	Perforation à 3 trous Perforation à 2 trous 8,5 x 14 po Perforation à 2 trous Perforation à 4 trous et suédoise à 4 trous
Module de finition haut volume avec module de finition de brochures (en option)	
Capacité³	Bac supérieur – 250 feuilles Bac de réception – 3 000 feuilles
Formats	4,25 x 5,5 po à 11 x 17 po / A6 à A3 / 105 x 148 mm à 297 x 420 mm
Poids	Papier bond de 16 à 57 lb/couverture de 80 lb / 60 à 216 g/m ²
Agrafage³	100 feuilles Simple (n'importe quel coin), double, avant, arrière, DPC et 4 piqûres
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe :	Perforation à 3 trous Perforation à 2 trous 8,5 x 14 po Perforation à 2 trous Perforation à 4 trous et suédoise à 4 trous
Finition de brochures Capacité³	Avec taquet d'arrêt du bac : 30 brochures (1 à 15 feuilles par brochure) Avec taquet d'arrêt du bac : Illimité
Format de modules de finition de brochures	Lettre – 8,5 x 11 po (A4 / 210 x 297 mm) Légal – 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) Grand livre – 11 x 17 po (A3 / 297 x 420 mm)
Grammages avec le module de finition de brochures	Papier bond de 16 à 57 lb/couverture de 80 lb / 60 à 216 g/m ²
Agrafage piqûre à cheval³	Piqûre à cheval (1 à 15 feuilles/brochures 8 à 60 pages)
Pliage	Pliage simple (1 à 15 feuilles/non agrafées)
Unité de pliage Z/C (roulé/accordéon) (avec MFHV et module de finition de brochure) :	
Capacité³	50 feuilles ou capacité illimitée avec taquet d'arrêt du bac en position basse
Formats	Lettre – 8,5 x 11 po / A4 / 210 x 297 mm
Poids	Papier bond de 16 à 57 lb/couverture de 80 lb / 60 à 216 g/m ²
Interposeur (en option avec MFHV et avec MFHV avec module de finition de brochures) :	
Capacité³	250 feuilles

Formats	Lettre – 8,5 x 11 po (A4 / 210 x 297 mm) Légal – 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) Grand livre – 11 x 17 po (A3 / 297 x 420 mm)
Poids	Papier bond de 16 à 57 lb/couverture de 80 lb / 60 à 216 g/m ²
Agrafeuse d'appoint (en option) - avec surface de travail (Amérique du Nord)	
Capacité²	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise
Copie	
Délai de sortie de la première page	2,9 secondes à partir de la glace d'exposition / 5,9 secondes à partir du chargeur automatique de documents simple passe
Faces (entrée-sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	1 à 9 999
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Traitement simultané	Programmation d'avance pour permettre à un travail de commencer pendant qu'un autre est en cours de traitement (copie, impression, télécopie et numérisation)
Caractéristiques de copie	Annotations et marquages Bates ^{SMC} (avec capacité couleur et ajustement de la taille de la police) Autorisation d'accès à des services Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi Permutation automatique des magasins Recto verso automatique Finition de brochures Travail en amalgame : (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Assemblage Couvertures (recto, recto verso, verso, impression intérieur extérieur : vierges ou imprimées) Séparateurs (vierges) Effacement de bord Aide pour les fonctions (texte et schémas) Copie de cartes d'identité Ajustement de la qualité d'image Décalage image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu exemple Enregistrer Paramètres de travail Agrafage Transparents
Assistant de copie® Xerox®	Le logiciel Assistant de copie® Xerox® (XCA) constitue une solution de rechange PC à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées pour la copie. Conforme à la Section 508. Pour plus de renseignements ou pour télécharger l'Assistant de copie de Xerox® gratuitement, visitez www.xerox.com
Impression	
Délai de sortie de la première page	6,2 secondes
Résolution d'impression	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp, 256 nuances de gris
Fonctionnalités d'impression	Valeurs par défaut d'application Activation/désactivation de page de garde État bidirectionnel en temps réel Sélection de couvertures Impression différée (heure spécifique) Permissions utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution (standard, améliorée, élevée)) Identification du travail (ID impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) LAN Fax (nécessite la trousse de télécopie en option) Mise en page/filigiane N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Mise en page des brochures Finition Ajustement en fonction du format du support Retenir tous les travaux Sélection du support par attribut Jeu exemple Enregistrement de travail Impression protégée avec suppression temporisée Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel de configuration de pilote Caractéristiques de durabilité (réglages « Earth Smart » de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, retenir tous les travaux) Impression recto verso (par défaut)

Impression à partir d'une clé USB	Permet l'impression libre-service à partir du port USB type A du panneau avant Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 (64 bits) Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8,1 (32 et 64 bits) Windows 10 (32 et 64 bits) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Protocole d'impression Internet, LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle de serveur) AppleTalk® : EtherTalk® Réseau Microsoft Windows sur IP Bonjour®/AirPrintMC IPv6 FTP sécurisé La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP
Polices	PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (y compris la prise en charge de la police Cyrillique) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
Pilote Mobile Express® de Xerox®	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques de tous les endroits où ils se rendent. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes d'assistance mobile au service informatique.
Pilote Global Print® de Xerox®	Ce pilote d'imprimante réellement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui limite les recours à l'assistance et simplifie la gestion des services d'impression.
Pilote d'imprimante en mode Pull de Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
Solutions d'impression	
Impression mobile en nuage de Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile en nuage de Xerox® répond aux besoins des entreprises avec des employés mobiles et vous permet de devancer les exigences en matière d'impression mobile, sans constituer un fardeau pour les employés, le budget ou l'infrastructure. Quelques minutes suffisent pour se lancer par l'entremise du nuage. Imprimez à partir de n'importe quel appareil mobile vers presque toutes les marques d'imprimantes. Impression précise avec un véritable rendu Microsoft® Office® et bien plus encore. Imprimez tout ce dont vous avez besoin, au moment, à l'endroit et de la manière qu'il vous faut.
Solution d'impression mobile de Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile de Xerox® est le choix idéal pour les sites qui ont d'autres besoins de contrôle et de sécurité avec un serveur en ligne. La solution d'impression mobile de Xerox® permet aux utilisateurs d'imprimer à partir de la plupart des dispositifs mobiles vers presque toutes les marques d'imprimantes ou MFP, sans pilotes ni opérations complexes supplémentaires. Le code de déblocage innovant (NIP) à l'appareil assure que les documents sont entre bonnes mains pour l'impression avec le rendu Microsoft Office authentique, en outre, pour pouvoir être utilisé avec le serveur pour un déploiement confidentiel sur site.
Plugiciel de service d'impression pour Android™ de Xerox® (gratuit sur Google Play™ Store)	Le plugiciel de service d'impression pour les appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) de Xerox® simplifie l'impression mobile sans applications tierces ou pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez facilement imprimer des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté aux imprimantes multifonctions avec ConnectKey à l'aide d'un réseau sans fil. Le solide ensemble d'options d'impression comprend l'impression recto verso, l'agrafage et le code de déverrouillage sécurisé. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du Google Play™ Store.
Application Mobile Link de Xerox® (gratuit sur Google Play Store et l'App Store d'Apple®)	L'application Mobile Link de Xerox® vous permet de numériser, d'envoyer des courriels et de télécopier à partir de votre téléphone ou tablette en vous connectant avec nos imprimantes multifonctions et d'obtenir et d'envoyer des données d'impression au stockage infonuagique. Il est facile de créer des flux de travaux instantanés Mobile Link entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. En utilisant une adresse manuelle ou un code QR pour le jumelage, la découverte automatique du périphérique facilite le jumelage d'un appareil mobile avec une imprimante multifonction de Xerox®.
Répertoire unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers...	
Caractéristiques	Services pris en charge : télécopie, télécopie Internet, courrier électronique et numérisation vers Contacts maximum : 5 000 Contacts : prend en charge une ou plusieurs destinations Favoris pour un accès rapide à tous les services pris en charge
Numérisation	
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant un travail de télécopie (la priorité est établie pour le retour des documents numérisés et des travaux d'impression simultanés.)
Vitesse d'entrée	Numérisation jusqu'à 200 ipm en couleur et jusqu'à 70 ipm en noir et blanc – 8,5 x 11 po/A4 DGC
Résolution	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
Format maximal de numérisation	11 x 17 po/A3
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation des Services Internet CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage avec d'autres MFP Options de relevé de confirmation

Protocoles réseau	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3MH, G4 MMR - pages uniques ou multiples) PDF/ROC avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/B et à l'intérieur de MRC) PDF linéarisé, PDF/A
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonctionnalités offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> De 1 à 6 champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit – un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur
Caractéristiques de numérisation	Documents multiformats Travail de numérisation en amalgame Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression de fond et d'ombrage auto Format à format (pour les documents de formats différents) Prise en charge TWAIN et WIA 2.0 Documents reliés Effacement de bord Réduction/agrandissement Boutons de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10)
Numérisation vers courrier électronique (standard)	
Caractéristiques de numérisation	<ul style="list-style-type: none"> Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères maximum), corps de courriel (personnalisable), options de relevé de confirmation de courriel SI CentreWare Numérisation vers courriel crypté (S/MIME) Signature de courriel (option de cartes à puce requise) Envoi auto à soi-même
Répertoire	Liste d'adresses au moyen de LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino) Téléchargement de la liste d'adresses (fichier de champs séparés par des virgules)
Numérisation vers... (standard)	
Caractéristiques	Numérisation vers USB Numérisation vers dossier réseau (utilise les entrées du répertoire unifié)
Numérisation réseau – Solutions logicielles	
Scan to PC Desktop® Professionnel de Xerox® (en option)	Logiciel de bureau qui comprend des outils d'imagerie, d'archivage, de modification et d'organisation de documents : <ul style="list-style-type: none"> PaperPort Professional, logiciel de visualisation d'images et de gestion des fichiers <ul style="list-style-type: none"> Fonctionnalité PDF complète Flux PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation OmniPage Pro Office (pour installation bureau/client) – logiciel professionnel de reconnaissance optique de caractères pour l'archivage numérique et la conversion de documents Image Retriever – extrait automatiquement des images numérisées d'un WorkCentre de Xerox® et les achemine directement à l'ordinateur de l'utilisateur. Offre aussi une fonction d'interrogation des boîtes de réception de courriel
ConnectKey® pour DocuShare® de Xerox® (en option)	ConnectKey pour DocuShare de Xerox® est une solution de numérisation vers un flux de travail en une seule étape, qui simplifie le processus d'intégration de tout contenu sur papier dans les flux de documents de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent facilement numériser des documents directement dans une collection DocuShare ou un dossier Windows au moyen d'une imprimante multifonction.
Applications ConnectKey® de Xerox® (dans l'App Gallery de Xerox®)	Augmenter la productivité de l'utilisateur en simplifiant et en limitant les tâches quotidiennes. Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique en particulier. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères et sans serveur à l'imprimante multifonction ConnectKey.
Sécurité	
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> Authentification étendue <ul style="list-style-type: none"> Authentification réseau pour accéder au périphérique et (ou) aux services du périphérique au moyen de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, authentification LDAP Authentification locale (base de données interne) Authentification avec carte à puce - prise en charge de carte 144 CAC/vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2 048 bits)/.NET Données sécurisées <ul style="list-style-type: none"> PDF signé numériquement (lors de l'utilisation de l'authentification avec carte à puce) Numérisation vers courrier électronique PDF chiffré/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courriel et de numérisation réseau seulement) Impression sécurisée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) Écrasement d'image immédiat/suppression sécuritaire des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque Chiffrement de disque dur FIPS 140-2 256 bits Autorisation étendue <ul style="list-style-type: none"> Accès AS selon l'accès basé sur le justificatif d'identité réseau Autorisation par utilisateur et par service Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante Accès réseau sécurisé Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, intégration de TrustSec de Cisco®, sécurité des appareils <ul style="list-style-type: none"> Sécurité intégrée McAfee®, désactivation de port incluant les ports USB, journal d'audit, masquage des noms des travaux d'impression, Integrity Control de McAfee (en option) Certification Critères communs ISO 15408 (en cours d'évaluation)

Logiciel PrintSafe de Xerox®	Ce logiciel d'authentification s'intègre avec des cartes et lecteurs de cartes de confiance et offrent un accès avec NIP à presque n'importe quelle imprimante dans un environnement d'impression sécurisé d'un client. Il fonctionne à la fois avec les périphériques Xerox® et les appareils d'autres fournisseurs. Ce logiciel permet de travailler avec une variété de lecteurs de cartes et de cartes sécurisées standards de l'industrie.
Télécopie	
Fonctions de serveur de télécopieur réseau	
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3 ; diverses solutions des partenaires d'affaires pour l'innovation de Xerox
Format maximal de numérisation	11 x 17 po/A3
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à 11 x 17 po/A3) Ajout à la liste d'envoi (50 numéros maximum) Travail en amalgame, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)
Caractéristiques d'impression - télécopie	Impression recto ou recto verso, agrafage, impression sécurisée
Résolution de transmission	Très élevée : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Élevée : 200 x 200 ppp Standard : 200 x 100 ppp
Fonctions de télécopie Internet	
Capacité	Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de courriel (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courriel en provenance de télécopieurs Internet ou de clients de courriel
Répertoire	Utilise le Répertoire d'adresses unifié
Envoi/réception	TIFF multipage, PDF avec images seulement
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp ; Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc)
Protocoles réseau	SMTP (envoi), POP3 (réception)
Conformité	Conformité UIT-T T.37
Fonctionnalités de télécopie en libre-service (en option (installable par le client) – 1 et 2 lignes)	
Compatibilité	UIT(CCITT) groupe 3
Vitesse/modems	Un ou deux modem V.34 : 33,6 kbit/s. Transmission prenant moins de 4 secondes par page Adaptateur de terminal analogique ATA utilisant T38 (en option)
Compression/vitesse	MH/G3, MMR/SG3
Résolution	Envoi en libre-service : Standard : 200 x 100 ppp Élevée : 200 x 200 ppp Très élevée : 600 x 600 ppp Réception : Accepte tous les formats
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Télécopie réseau (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Réduction automatique des télécopies État des travaux page par page affiché à l'appareil Envoi différé, travail en amalgame, favoris Retransmission automatique de la télécopie mémorisée Bordereaux de transmission automatiques Télécopieur RTPC Envoi par lots (en fonction de la mémoire)
Caractéristiques de réception - télécopie	Impression recto ou recto verso Agrafage activé/désactivé Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/auto Sélection du bac de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Tampon de réception Décalage automatique de la réponse
Retransmission de télécopie	Retransmission vers un courriel ou un emplacement SMB Retransmission de télécopie sur réception seulement
Relevés du télécopieur	Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, options, réécriture à la demande, boîtes aux lettres, diffusion
Répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Télécopie de groupe disponible
Recomposition automatique	Jusqu'à 14 tentatives (en fonction des exigences nationales) • Intervalles de 1 à 25 minutes

Renvoi auto	Jusqu'à 5 tentatives
Gestion de l'appareil	
Outils de gestion pris en charge	SNMP version 1. SNMP version 2c et SNMP version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 1759 v.2
CentreWare® Web de Xerox®	Application de serveur Web destinée aux administrateurs de réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail raccordé au réseau et tournant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> • Est compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB. • Simplifie le repérage et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion de l'équipement. • Nécessite Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 ou Windows 7 et Internet Explorer 8 et ultérieure. • Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
NDPS/NEPS de Novell	Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée.
Gestionnaire de périphériques Xerox®	Le Gestionnaire de périphériques Xerox® rassemble et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits pour l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques Xerox® offre : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi et dépannage de périphérique • Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques • Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation
Types de périphériques de Xerox® pour environnement SAP	Xerox, en collaboration avec SAP grâce à notre niveau d'adhésion or au programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, assure une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et MFP de Xerox®. Et en tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponible à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareil certifiés SAP pour les imprimantes et les MFP de Xerox® sont offerts en téléchargement. www.office.xerox.com/software-solutions
Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox® pour SAP R/3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein du système de code de pages Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Information disponible sur le site www.office.xerox.com/software-solutions
Barcode Pro PS de Xerox® (en option)	Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente avec des systèmes multifonctions Xerox en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Information disponible sur le site www.office.xerox.com/software-solutions
Services Internet CentreWare – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures • Alertes Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS4, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination) Options de réception (immédiate, échantillon, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion de l'appareil	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Soutien	Installation des pilotes d'imprimante/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais (Brésil), suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe
Services distants	
MeterAssistant® de Xerox®	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour un suivi de l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et garantit que les lectures de compteurs sont précises et soumises en temps et en heure.
SuppliesAssistant® de Xerox®	Commande automatique des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement l'inventaire des fournitures.
Maintenance Assistant	Propose un moyen rapide (et sans frais) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide et d'automatiser le processus de dépannage et de réparation. Des données diagnostiques sont envoyées à Xerox, permettant de résoudre les problèmes plus rapidement avec un temps de disponibilité accru.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard de Xerox® (standard)	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)

Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils. L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV aux normes de l'industrie. 		
Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)			
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie dans toute l'entreprise De nombreuses options disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour obtenir des renseignements, consultez le site www.xerox.com. D'avantage de sécurité avec maintenant la prise en charge du protocole HTTPS. L'appareil demande l'authentification des comptes auprès d'un serveur tiers et il est donc possible d'avoir de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau Accès à un terminal tiers pour la comptabilisation 		
Fournitures	Description	Quantité	N° de pièce
Cartouche de toner	Comprend 2 cartouches de toner et un contenant de récupération de toner	110 000 pages ⁴ (55 000 pages chacun(e)) ⁴	006R01552
Contenant de récupération de toner	Fourni avec chaque boîte de cartouche de toner	100 000 pages ⁴	008R12896
Cartouche d'agrafes	Module de finition de bureau (5865i/5875i seulement)	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	108R00493
	Module de finition de bureau équipé d'un module de finition de brochures (5865i/5875i seulement)	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	108R00493
	Module de finition de bureau équipé d'un module de finition de brochures – Agrafage piqûre à cheval (5865i/5875i seulement)	2 000 par cartouche (8 000 agrafes)	108R01158
	MFHV et MFHV avec module de finition de brochures		
	• Cartouche complète	5 000 par cartouche	008R12912
	• Cartouche de rechange	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12898
	MFHV avec module de finition de brochures – Agrafage piqûre à cheval	2 000 par cartouche (16 000 agrafes)	008R12897
Agrafeuse d'appoint			
• Cartouche complète	5 000 par cartouche	008R12964	
• Cartouche de rechange	5 000 par cartouche (15 000 agrafes)	008R12941	
Xerox® SmartKit®			
Unité de fusion	Inclut le filtre à ozone	400,000 ⁴	109R00773
Module xéographique – Décompte		450,000 ⁴	109R00672
Module xéographique – Vendu	Amérique du Nord :	450,000 ⁴	113R00674
	Europe :		113R00673
Rouleaux d'alimentation du chargeur de documents		150 000 tirages	113R00718

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Rendement mensuel régulier prévu.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du poids.

⁴ Pages approximatives. Rendement basé sur un travail par défaut de 5 pages, 6 % de zone de couverture, support 8,5 x 11 po/A4. Le rendement varie selon le format du support, la couverture de zone d'image, l'orientation du support et les habitudes d'utilisation.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox.

Pour plus d'informations, consultez la page www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office.

