

WorkCentre® 4250/4260

Imprimante multifonction noir et blanc



WorkCentre 4250 – copieur seulement
Puissant copieur offrant la copie recto verso automatique et des fonctions optionnelles de télécopie



WorkCentre 4250S/4260S
Appareil multifonction doté de fonctions de copie, d'impression et de numérisation recto verso automatique et d'une capacité d'alimentation de 600 feuilles, offrant également la numérisation couleur vers un courriel, la numérisation vers un réseau et la numérisation vers une clé USB



WorkCentre 4250X/4260X
Appareil doté de toutes les fonctions du WorkCentre 4260S, avec la télécopie intégrée et la télécopie sur réseau local



WorkCentre 4250XF
Appareil offrant en plus 3 magasins de 500 feuilles et un module de finition



WorkCentre 4260XF
Appareil offrant en plus un magasin de 500 feuilles, un magasin grande capacité de 2 000 feuilles et un module de finition

	WorkCentre 4250	WorkCentre 4250S/4260S	WorkCentre 4250X/4260X	WorkCentre 4250XF	WorkCentre 4260XF
--	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------	-------------------

Vitesse d'impression

Recto	Jusqu'à 45 / 55 ppm, 8,5 x 11 po Jusqu'à 43 / 53 ppm, A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 39 / 40 ppm, 8,5 x 14 po
Recto verso automatique	Jusqu'à 36 / 25 ppm, 8,5 x 11 po Jusqu'à 35 / 24 ppm, A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 / 22 ppm, 8,5 x 14 po

Gestion du papier – alimentation

Chargeur automatique de documents recto verso

Capacité¹	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 2,75 x 6 po à 8,5 x 14 po (de 70 x 152 mm à 216 x 356 mm)
Poids	Papier bond de 12,5 à 28 lb (de 50 à 120 g/m ²)

Départ-papier manuel

Capacité¹	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm)
Poids	Papier bond de 16 à 53 lb (de 60 à 200 g/m ²)

Types de support	Papier ordinaire Enveloppes Étiquettes Transparents Papier couverture Papier recyclé Papier perforé Papier préimprimé Papier lourd Papier pour archives
-------------------------	--

¹ La capacité papier est fondée sur un papier d'un poids de 20 lb (75 g/m²); la capacité varie en fonction du poids des différents papiers.

WorkCentre 4250/4260

Magasin 1 (de base)

Capacité ¹	500 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm)
Poids	Papier bond de 16 à 28 lb (de 60 à 105 g/m ²)
Types de support	Papier ordinaire Enveloppes Étiquettes Transparents Papier couverture Papier recyclé Papier perforé Papier préimprimé Papier pour archives

Magasin 2 (standard sur les modèles 4250XF et 4260XF)

Capacité ¹	500 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm)
Poids	Papier bond de 16 à 28 lb (de 60 à 105 g/m ²)
Types de support	Papier ordinaire Enveloppes Étiquettes Transparents Papier couverture Papier recyclé Papier perforé Papier préimprimé Papier pour archives

Magasins 3 et 4 (standards sur le modèle 4250XF)

Capacité ¹	2 magasins de 500 feuilles chacun
Formats	Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 8,5 x 14 po (de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm)
Poids	Papier bond de 16 à 28 lb (de 60 à 105 g/m ²)
Types de support	Papier ordinaire Enveloppes Étiquettes Transparents Papier couverture Papier recyclé Papier perforé Papier préimprimé Papier pour archives

Magasin grande capacité (standard sur le modèle 4260XF)

Capacité ¹	2 000 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po (de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm)
Poids	Papier bond de 16 à 28 lb (de 60 à 105 g/m ²)
Types de support	Papier ordinaire Papier couverture Papier recyclé Papier perforé Papier préimprimé Papier pour archives

¹ La capacité papier est fondée sur un papier d'un poids de 20 lb (75 g/m²); la capacité varie en fonction du poids des différents papiers.

WorkCentre 4250/4260

Gestion du papier – sortie

Bac de réception – de base 500 feuilles

Finition Agrafeuse d'appoint hors ligne : agrafage simple de 50 feuilles (standard sur le modèle 4260XF)

Impression (offerte avec toutes les configurations, à l'exception du copieur seulement)

Délai de sortie de la première page 4250 : seulement 8 secondes
4260 : seulement 6 secondes

Résolution d'impression 600 x 600 ppp (qualité d'image améliorée jusqu'à 1200 x 1200 ppp)

Mémoire (de base / max.) 256 Mo / 512 Mo

Processeur 500 MHz

Disque dur 80 Go (standard)

Langages pris en charge Compatibilité Postscript® 3^{MC}
Émulation PCL® 5e
Émulation PCL® 6

Connectivité USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
Connexion directe par port USB (4250 – copieur seulement)

Fonctions d'impression² Format de papier personnalisé
Filigrane
Impression sécurisée
Jeu d'échantillons
Impression en différé
Sélection de couvertures
Sélection de papier en fonction des attributs
Mode économie de toner
N en 1
Rotation d'image
Réglages enregistrés
Création de brochures
Adaptation au nouveau format de papier
Assemblage
Impression vers le disque dur ou à partir de ce dernier
Impression à partir d'une clé USB²

Pilotes d'imprimante Microsoft® Windows® 2000 / 2003 Server / XP / XP Professional / Vista
Mac OS® X 10.3 et versions subséquentes
Sun Microsystems Solaris^{MC} 9/10
Linux Red Hat® ES
Fedora^{MC} Core 4
SUSE
IBM AIX® 5
HP-UX 11.0/11i
Novell NetWare® (IP seulement)
SCO®
Global Print Driver de Xerox
Mobile Express Driver de Xerox

Possibilité de polices 136 polices PostScript®
80 polices PCL®

Copie

Numériseur de documents Chargeur automatique de documents recto verso de 100 feuilles

Côtés (entrée:sortie) 1:1, 1:2, 2:2 et 2:1

Quantité De 1 à 999

² L'impression à partir d'une clé USB active les fonctions d'impression sur le modèle 4250 – copieur seulement.

WorkCentre 4250/4260

Résolution	600 x 600 ppp
Simultanéité	Numérisation et impression simultanées
Délai de sortie de la première page	4250 : seulement 7 secondes 4260 : seulement 5 secondes
Fonctions de copie	Assemblage Réduction/agrandissement de 25 à 400 % (à partir de la glace d'exposition et du CAD) Reproduction de livres Originaux de formats différents Effacement des bords Décalage de l'image Création de brochures Couvertures Réglage de la densité Séparateurs de transparents N en 1 Copie de cartes d'identité Copie sur le disque dur Suppression du fond grisâtre Affiche

Télécopie

Télécopie intégrée, télécopie sur réseau local (en option sur le modèle 4250 – copieur seulement et sur le modèle 4250S/4260S – 1 ligne), mise en service de la télécopie par serveur réseau (en option)

Vitesse de télécopie	33,6 Kbit/s
Mémoire	80 Go
Résolution	Jusqu'à 600 x 600 ppp (super fine)
Compression	MH, MR, MMR, JPEG et JBIG
Fonctions de télécopie	Envoi de télécopie couleur Carnet d'adresses Invitation à émettre Boîtes aux lettres Retransmission de télécopie vers un courriel Télécopie sécurisée

Numérisation³

Fonctions	Numérisation noir et blanc et couleur
Simultanéité	Numérise pendant que le système imprime des copies ou des travaux d'impression en réseau, ou pendant le transfert de fichiers numérisés vers le réseau ou un télécopieur
Vitesse d'entrée	Noir et blanc : numérise jusqu'à 55 ipm (8,5 x 11 po) Texte et photo en noir et blanc : numérise jusqu'à 55 ipm (8,5 x 11 po) Couleur : numérise jusqu'à 25 ipm (8,5 x 11 po)
Résolution	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp (résolution maximale en couleur) 200 x 200 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
Zone de numérisation maximale	8,58 x 15,75 po (218 x 400 mm)

³ La numérisation à partir d'une clé USB active les fonctions de numérisation sur le modèle 4250 – copieur seulement.

Protocole réseau	FTP HTTP HTTPS SMB
Formats de fichier	TIFF TIFF multipage JPEG PDF
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers un courriel Numérisation réseau Numérisation réseau vers les applications TWAIN/WIA Numérisation vers une clé USB ³
Numérisation vers un courriel	<ul style="list-style-type: none"> • Transmission du document par courriel directement à partir de l'appareil • Recherche d'adresse manuelle ou par répertoire dans Exchange/Notes/LDAP • Champ « De » rempli à partir du protocole LDAP (uniquement lorsque l'authentification est utilisée)
Numérisation réseau	Utilise des modèles pour envoyer des images numérisées à des destinations prédéfinies
Numérisation vers une clé USB	Les numérisations peuvent être téléchargées directement vers l'unité de stockage USB mobile de l'utilisateur

Solutions de numérisation

Scan to PC Desktop® Personal Edition (1 poste de travail)	<p>Une fonction sur ordinateur de bureau et sur serveur qui offre l'imagerie, l'archivage et l'édition de documents ainsi que des outils d'organisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ScanSoft PaperPort – logiciel d'affichage d'images et de gestion de fichiers. • ScanSoft OmniPage (pour installation sur un ordinateur personnel ou des postes clients) – logiciel de reconnaissance de caractères et de conversion de format de fichier. • Image Retriever – offre la récupération totalement automatisée d'images numérisées directement à partir d'un WorkCentre de Xerox, avec option de numérisation, vers des ordinateurs individuels.
--	---

Comptabilité⁴

Comptabilité standard de Xerox

Suivi	Utilisation des fonctions de copie, d'impression, de télécopie et de numérisation
Comptabilité	Jusqu'à 500 comptes utilisateur Jusqu'à 250 comptes généraux Jusqu'à 250 comptes de groupe
Fonctions	Activation/désactivation au moyen de l'interface utilisateur (IU) Web ou de l'interface utilisateur graphique (GUI), possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance au moyen de l'IU Web, possibilité d'exporter les données au moyen d'un fichier CSV, nécessité pour l'utilisateur d'entrer un code XSA dans le pilote d'imprimante au moment de soumettre un travail d'impression, comme avec l'impression sécurisée.
Mise en service de la comptabilité réseau (en option)	Comptabilité réseau améliorée avec données en temps réel sur l'utilisation de l'appareil; suivi et production de rapports de gestion complets et à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des fonctions de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie par serveur de l'appareil. Diverses options sont offertes par l'intermédiaire des solutions Alliance Partner de Xerox. Pour obtenir plus de détails, visitez le site www.xerox.com
Contrôle de comptabilité	Comptabilité standard de Xerox Comptabilité réseau (avec l'intégration de logiciels tiers) Possibilité d'interface pour accessoires tiers

³ La numérisation à partir d'une clé USB active les fonctions de numérisation sur le modèle 4250 – copieur seulement.

⁴ Non offert sur le modèle 4250 – copieur seulement.

Sécurité

Fonctions de sécurité	WorkCentre 4250 – copieur seulement Protection par écrasement d'image Impression sécurisée (activée avec l'impression à partir d'une clé USB) Télécopie sécurisée (activée lorsque la trousse de télécopie est ajoutée)	WorkCentre 4250S/4260S, 4250X/4260X, 4250XF/4260XF Protection par écrasement d'image Authentification réseau 802.1x SNMPv3 Liste de contrôle HTTPS (SSL) Impression sécurisée Télécopie sécurisée (activée lorsque la trousse de télécopie est ajoutée) IPSec Protocole LDAP sécurisé IPv6 Accès sécurisé Xerox
------------------------------	---	--

Gestion des appareils

CentreWare® Web de Xerox

- Une application serveur Web à l'intention des administrateurs de réseau et permettant, à partir de tout poste de travail, la gestion des appareils par navigateur Web, que l'appareil tourne sous Windows, UNIX ou à partir de tout autre système d'exploitation.
- Fonctionne avec toute imprimante gérée selon le protocole SNMP, peu importe le fabricant.
- Facilite la recherche et l'installation des appareils, les diagnostics et le dépannage, les mises à niveau des appareils, de même que la comptabilité de base et la gestion de l'actif.

Services Internet CentreWare® de Xerox – page Web d'appareils intégrés

État de l'appareil	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none">• État et contenu des magasins• État des fournitures renouvelables
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion complète de la file d'attente des travaux d'impression : mise en attente, lancement, traitement prioritaire et suppression de travaux
Soumission des travaux	Fichiers prêts à être imprimés (PS, PCL, TIFF, PDF) Sélection des fonctions de sortie
Administration des appareils	Simplifie l'installation à distance, le réglage des options de configuration et la gestion de l'appareil.
Navigateurs	Windows® XP, 2000 : Netscape Navigator®, Firefox® Microsoft® Internet Explorer Macintosh® 9.x/OS X : Netscape Navigator® 6.x, Apple® Safari ^{MC} , Firefox® Linux : Netscape® 6.x

Caractéristiques de l'appareil

Cycle de service

4250 : jusqu'à 200 000 pages/mois
4260 : jusqu'à 250 000 pages/mois

Volume mensuel d'impressions recommandé

4250 : jusqu'à 20 000 pages/mois
4260 : jusqu'à 30 000 pages/mois

Durée de vie nominale du moteur d'impression

Jusqu'à 1 500 000 pages

WorkCentre 4250/4260

Consommation d'électricité

Impression 794 watts

Mode attente 111 watts

Mode économie d'énergie 20 watts

Temps de préchauffage (à partir du mode économie d'énergie) Première impression : seulement 32 secondes
Interface utilisateur prête et programmable : 2 secondes

Temps de préchauffage (à partir de la mise sous tension) Première impression : 73 secondes (maximum)
Interface utilisateur prête et programmable : 54 secondes (maximum)

Plage des températures de fonctionnement De 50 à 90 °F (de 10 à 32 °C)

Plage des températures d'entreposage De -4 à 104 °F (de -20 à 40 °C)

Plage maximale des taux d'humidité De 20 à 80 %

Dimensions et poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Copieur 4250/ 4250S/4260S	24,5 po (622 mm)	19 po (483 mm)	25,5 po (648 mm)	97 lb (44 kg)
4250X/4260X	24,5 po (622 mm)	19 po (483 mm)	25,5 po (648 mm)	98 lb (44,5 kg)
4250XF/4260XF	39,5 po (1 003 mm)	26 po (660 mm)	46 po (1 168 mm)	205 lb (93 kg)

Dimensions de la boîte	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
Copieur 4250/ 4250S/4260S	32,1 po (815 mm)	23,7 po (602 mm)	27,6 po (701 mm)	113,8 lb (51,6 kg)
4250X/4260X	32,1 po (815 mm)	23,7 po (602 mm)	27,6 po (701 mm)	114,4 lb (51,9 kg)
4250XF/4260XF	26 po (660 mm)	34,5 po (876 mm)	80 po (2 032 mm)	278,8 lb (126,5 kg)

Certifications

FCC Section 15, Classe A, FCC Section 68, homologation UL 60950-1/CSA 60950-1-03, marque CE applicable aux directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC, Section 508 de l'ADA

Contenu de la boîte

WorkCentre 4250/4260
Cartouche de toner de départ (capacité d'impression de 12 000 feuilles)⁵
Cartouche de tambour (rendement de 80 000 impressions)⁶
CD du logiciel et de documentation, guide de l'utilisateur, guide d'installation abrégé et brochure de la garantie
Cordon d'alimentation
Cordon de télécopie (configurations X et XF)

⁵ Rendement annoncé conforme à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement peut varier en fonction de l'image, du taux de couverture et du support utilisé.

⁶ Le rendement varie en fonction du tirage, du format et de l'orientation du support.

WorkCentre 4250/4260

Options et fournitures	Description	Numéro de commande
	Cartouche de toner – imprime environ 25 000 pages ⁵	106R01409
	Cartouche de tambour – imprime environ 80 000 pages ⁶	113R00755
	Trousse d'entretien – 200 000 pages ⁶	115R00063
	Mise en service de la comptabilité réseau	098S04928
	Mise en service du serveur de télécopie en réseau	098S04931
	Trousse de télécopie (avec port parallèle)	097N01685
	Trousse de télécopie (avec port série)	097N01686
	Extension de mémoire de 256 Mo	098N02200
	Magasin de 500 feuilles	097N01524
	Support à 2 magasins (magasins 3 et 4)	097S03677
	Module d'alimentation grande capacité de 2 000 feuilles	097N01684
	Module de finition	097N01715
	Cartouche d'agrafes	008R12941

Pays d'origine

Fabriqué en Corée

⁵ Rendement annoncé conforme à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement peut varier en fonction de l'image, du taux de couverture et du support utilisé.

⁶ Le rendement varie en fonction du tirage, du format et de l'orientation du support.

Programme de recyclage des fournitures

Les fournitures renouvelables du WorkCentre 4250/4260 font partie du programme de recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour en savoir davantage à ce sujet, veuillez visiter le site Web de l'Alliance pour un monde vert à l'adresse www.xerox.com/gwa

