

Xerox® WorkCentre® 75xx

Guida all'installazione

Patch per il problema di scansione



Data di rilascio della patch

21 agosto 2013

Prodotti interessati

WorkCentre® 75xx

Scopo

Utilizzare questa patch unicamente per lo scopo specifico descritto di seguito.

In alcuni prodotti Xerox®, il metodo di compressione JBIG2 utilizza il pattern matching, cioè la ricerca di un dato motivo, per il testo. In questi casi, durante la scansione alcuni caratteri possono essere sostituiti erroneamente con altri. La scansione con creazione di file digitali è l'unica funzione interessata. Le funzioni di stampa, copia e trasmissione fax ne sono immuni.

JBIG2 è uno standard di compressione che utilizza il pattern matching per creare file di dimensioni ridotte. È possibile che la sostituzione dei caratteri avvenga con **documenti complessi**, cioè caratterizzati da una combinazione di font di piccole dimensioni o difficili da leggere, che contengono pixel isolati e/o documenti che sono stati sottoposti più volte a scansione.

Questa patch aggiorna il software del controller di rete affinché non applichi il pattern matching e aggiunge un nuovo identificatore (OID) MIB per valutare che la modifica avvenga correttamente.

Con la patch installata, è possibile che le dimensioni dei file di scansione aumentino leggermente. La patch aggiunge le lettere .LL al numero di versione del controller di rete visibile nella stampa del foglio di configurazione e nella pagina **Configuration** di CWIS. Un altro modo per verificare che la patch sia stata installata consiste nel cercare il nuovo oggetto MIB.

È possibile cercare l'oggetto MIB utilizzando uno strumento SNMP quale snmpget impostando l'OID: 1.3.6.1.4.1.253.8.53.13.2.1.6.1.180.38

Esempio Digitare il comando seguente. Confrontare il risultato ottenuto con il risultato qui sotto.

```
snmpget -v2c -cpublic <IP dispositivo> 1.3.6.1.4.1.253.8.53.13.2.1.6.1.180.38
```

Il risultato dovrebbe essere: xcmHrDevDetailValueInteger.1.180.38 1

File di installazione

Il file dell'installazione è: **LLWC75xxV1_.d1m**

Estrarre il file DLM dal file .zip per poterlo utilizzare.

Questo file può essere installato su qualunque versione WorkCentre® 75xx interessata.

Requisiti per l'installazione

- Computer con accesso di rete ai prodotti WorkCentre®.
- Opzione HTTP abilitata nel prodotto WorkCentre®. Consultare la guida per l'amministratore di sistema per istruzioni in merito.
- Opzione Machine Software - Upgrade abilitata nel prodotto WorkCentre®. Consultare la guida per l'amministratore di sistema per istruzioni in merito.

Istruzioni per l'installazione

1. Salvare il file **LLWC75xxV1_.dlm** in un percorso facile da ricordare nella propria workstation.
2. Il file .dlm può essere inviato al dispositivo in modi diversi, ma è necessario che gli aggiornamenti siano abilitati nell'interfaccia Web del prodotto.
 - a. Digitare l'indirizzo IP del prodotto nel browser.
 - b. Nell'interfaccia Web selezionare **Properties > General Setup > Machine Software > Upgrades**.
 - c. Assicurarsi che la casella **Upgrades Enabled** sia selezionata.
3. Una volta abilitati gli aggiornamenti, il file .dlm può essere inviato al sistema nei due modi seguenti:
 - a. Tramite la pagina Manual Upgrade dell'interfaccia Web:
 - i. Selezionare **Properties > General Setup > Machine Software > Manual Upgrade**.
 - ii. Selezionare **Browse...** e individuare il file .dlm.
 - iii. Selezionare **Install Software**.
 - b. Tramite un protocollo di stampa come LPR/LPD o Port 9100 (Raw TCPIP): Inviare il file .dlm al dispositivo come un qualsiasi lavoro di stampa.
4. L'installazione della patch inizia dopo qualche minuto dall'invio del file al sistema e può impiegare fino a 20 minuti. Il sistema viene riavviato automaticamente al termine dell'installazione.



5. Assicurarsi che la casella **Upgrades Enabled** venga riportata allo stato precedente.
6. Se la patch era stata installata in precedenza o risulta incompatibile con il prodotto, l'installazione non verrà effettuata e verrà stampato un foglio di errore.

Questa patch può essere installata anche tramite Xerox Device Manager (XDM) o Xerox® CentreWare® Internet Services Web (CWW). Consultare la documentazione di XDM/CWW per istruzioni su come installare la patch con questi strumenti.

