

# Phaser® 3320 et WorkCentre® 3315/3325 de Xerox®

## Imprimante noir et blanc et imprimante multifonction



	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
<b>Vitesse de sortie</b>			
<b>Impression recto</b>	Jusqu'à 37 ppm 8,5 x 11 po/ Jusqu'à 35 ppm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 31 ppm 8,5 x 14 po	Jusqu'à 33 ppm 8,5 x 11 po/ Jusqu'à 31 ppm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 26 ppm 8,5 x 14 po	Jusqu'à 37 ppm 8,5 x 11 po/ Jusqu'à 35 ppm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 31 ppm 8,5 x 14 po
<b>Impression recto verso</b>	Jusqu'à 18 ppm 8,5 x 11 po/ Jusqu'à 17 ppm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 15 ppm 8,5 x 14 po	Jusqu'à 16 ppm 8,5 x 11 po/ Jusqu'à 15 ppm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 13 ppm 8,5 x 14 po	Jusqu'à 18 ppm 8,5 x 11 po/ Jusqu'à 17 ppm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 15 ppm 8,5 x 14 po
<b>Alimentation supports - Entrée papier</b>			
<b>Chargeur de documents</b>			
<b>Capacité<sup>1</sup></b>	S. O.	Chargeur automatique de documents (CAD) : 50 feuilles	Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) : 50 feuilles
<b>Formats</b>		Formats personnalisés : 5,6 x 5,8 à 8,5 x 14 po/142 x 148 mm à 216 x 356 mm	
<b>Poids</b>		16 lb bond à 28 lb bond (60 à 105 g/m <sup>2</sup> )	12,5 lb bond à 28 lb bond (50 à 105 g/m <sup>2</sup> )
<b>Départ manuel</b>			
<b>Capacité<sup>1</sup></b>	50 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
<b>Poids</b>	De 16 lb bond à 58 lb couverture/de 60 à 220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Types de supports</b>	Ordinaire Enveloppes Étiquettes Transparents Papier cartes Recyclé		

<sup>1</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du poids.

# Phaser® 3320 et WorkCentre® 3315/3325 de Xerox®

Magasin 1			
Capacité <sup>1</sup>	250 feuilles		
Formats	Formats : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
Poids	16 lb bond à 43 lb bond (60 à 163 g/m <sup>2</sup> )		
Types de supports	Ordinaire Papier cartes Recyclé		
Magasin additionnel (en option)			
Capacité <sup>1</sup>	520 feuilles		
Formats	Formats : de 5,83 x 8,3 po à 8,5 x 14 po/de 148 x 21,01 cm à 216 x 356 mm		
Poids	16 lb bond à 43 lb bond (60 à 163 g/m <sup>2</sup> )		
Types de supports	Ordinaire Papier cartes Recyclé		
Capacité papier			
Capacité Standard <sup>1</sup>	300 feuilles		
Capacité maximale <sup>1</sup>	820 feuilles		
Alimentation supports - Sortie			
Capacité de réception standard <sup>1</sup>	150 feuilles		
Impression recto verso automatique	Standard		
Impression	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
Délai de sortie de la première page	6,5 secondes		
Résolution d'impression (maximum)	Jusqu'à 600 x 600 ppp (qualité d'image 1 200 x 1 200)		
Langages de description de page	Émulation PCL® 5c et 6 Émulation PostScript 3	Émulation PCL 5c et 6 Émulation PostScript 3 Émulation PDF	Émulation PCL 5c et 6 Émulation PostScript 3 Émulation PDF XPS®
Zone d'impression maximale	4,23 mm à partir du bord du papier		
Fonctionnalités d'impression	Filigranes Assemblage Impression recto verso automatique N en 1 Affiche Impression de brochures Format de page personnalisé Ajuster au format Mise à l'échelle Mode économie de toner Mode Earth Smart	Filigranes Assemblage Impression recto verso automatique N en 1 Affiche Impression de brochures Format de page personnalisé Ajuster au format Mise à l'échelle Mode économie de toner Mode Earth Smart Impression à partir d'USB	Filigranes Assemblage Impression recto verso automatique N en 1 Affiche Impression de brochures Format de page personnalisé Ajuster au format Mise à l'échelle Mode économie de toner Mode Earth Smart Impression à partir d'USB Programmation des travaux Impression à partir du lecteur local Enregistrer Enregistrer et imprimer

<sup>1</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du poids.

# Phaser® 3320 et WorkCentre® 3315/3325 de Xerox®

<b>Pilotes d'imprimante</b>	Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7 Mac OS® 10.5 et ultérieur ORACLE® Solaris 9, 10 Red Hat® Enterprise Linux® 4 Fedora Core SUSE® IBM® AIX 5 HP-UX® Pilote Global Print® de Xerox® Pilote Mobile Express® de Xerox®		
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 111 à échelle variable, 1 bitmap		
<b>Pilote Global Print® de Xerox® (X-GPD)</b>	Ce pilote d'imprimante, réellement universel, permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface uniforme et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection automatique des imprimantes</li> <li>• Informations bidirectionnelles sur l'état du périphérique, les fournitures, la gestion de la file d'attente</li> </ul>		
<b>Copie</b>	<b>Phaser 3320</b>	<b>WorkCentre 3315</b>	<b>WorkCentre 3325</b>
<b>Vitesse de copie</b> Noir et blanc	S. O.	Jusqu'à 33 ipm (images par minute) 8,5 x 11 po/31 ipm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 37 ipm (images par minute) 8,5 x 11 po/35 ipm A4 (210 x 297 mm)
<b>Numériseur de documents</b>		Chargeur automatique de documents avec une capacité de 50 feuilles	Chargeur automatique de documents recto verso avec une capacité de 50 feuilles
<b>Format de numérisation</b>		Glace d'exposition : jusqu'à 8,27 x 11,69 po/A4 CAD : 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)	Glace d'exposition : jusqu'à 8,27 x 11,69 po/A4 CADRV : 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
<b>Côtés (entrée:sortie)</b>		1:1 et 1:2	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
<b>Quantité</b>		De 1 à 999	
<b>Résolution</b>		Jusqu'à 600 x 600 ppp	
<b>Traitement simultané</b>		S. O.	Numérisation et impression simultanée
<b>Délais de sortie de la première page</b>		12 secondes	10 secondes
<b>Caractéristiques de copie</b>		Suppression du fond automatique Contrôle de la luminosité Copie de cartes d'identité Décalage image N en 1 Travail en amalgame Mode photo Programmation d'avance	Suppression du fond automatique Contrôle de la luminosité Copie de cartes d'identité Décalage image N en 1 Travail en amalgame Mode photo Programmation d'avance Production de cahiers Copie de cahiers avec effacement du centre Effacement de bord Interruption du travail Copie d'affiche

# Phaser® 3320 et WorkCentre® 3315/3325 de Xerox®

Télécopie <sup>2</sup>	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
<b>Vitesse de télécopie</b>	S. O.	33,6 kbit/s	
<b>Mémoire</b>		4 Mo	
<b>Résolution</b>		Résolution jusqu'à 300 x 300 ppp (très élevée/photo) Résolution jusqu'à 203 x 196 ppp (élevée) Résolution jusqu'à 203 x 98 ppp (standard)	
<b>Compression</b>		MH, MR, MMR, JBIG, JPEG	
<b>Caractéristiques de télécopie</b>		Répertoire (jusqu'à 200 numéros de composition abrégée, 209 groupes de composition) Recomposition automatique Réduction automatique Envoi de télécopie couleur Envoi différé Retransmission de télécopie vers un courriel Prévention de la publicité-rebut Réception en mémoire Télécopie PC (Windows seulement) Télécopie sécurisée	
Numérisation	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
<b>Description</b>	S. O.	Numérisation noir et blanc et couleur	
<b>Traitement simultané</b>		S. O.	Numérisation pendant une tâche d'impression, copie ou impression réseau ou numérisation vers le réseau ou télécopie
<b>Vitesse d'entrée</b> (numérisation)		Noir et blanc : jusqu'à 20 ipm – 8,5 x 11 po/A4 (210 x 297 mm) Couleur : jusqu'à 6 ipm – 8,5 x 11 po/A4 (210 x 297 mm)	Noir et blanc : jusqu'à 24 ipm – 8,5 x 11 po/A4 (210 x 297 mm) Couleur : jusqu'à 8 ipm – 8,5 x 11 po/A4 (210 x 297 mm)
<b>Résolution</b> (maximum)		Noir et blanc : jusqu'à 4 800 x 4 800 ppp Couleur : jusqu'à 600 x 600 ppp	
<b>Profondeur de bits</b>		24 bits couleur, 8 bits échelle de gris	
<b>Format maximal de numérisation</b>		Glace d'exposition : jusqu'à 8,27 x 11,69 po/A4 CADRV : 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)	
<b>Protocole de partage de fichier réseau</b>		SMTP	FTP SMTP SMB
<b>Formats de fichier</b>		PDF TIFF (simple et multipage) JPEG BMP	
<b>Compatibilité des pilotes de numérisation</b>		WIA TWAIN	
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>		Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers USB Numérisation vers PC local Numérisation réseau vers PC	Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers USB Numérisation vers PC local Numérisation réseau vers PC Numérisation vers dossier Numérisation vers FTP Numérisation vers SMB Numérisation vers disque dur local

<sup>2</sup> Ligne de téléphone analogique requise

Solutions de numérisation			
Scan to PC Desktop de Xerox® (Personal Edition)	S. O.	Logiciel pour ordinateur de bureau ou serveur qui comprend des outils d'imagerie, d'archivage, de modification et d'organisation de documents	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PaperPort de Nuance – logiciel de visualisation d'images et de gestion de fichiers</li> <li>• OmniPage de Nuance (pour installation autonome ou client) – logiciel de ROC et de conversion de format de fichier</li> <li>• Image Retriever – extrait automatiquement des images numérisées à partir d'un WorkCentre de Xerox® et les achemine directement à l'ordinateur de l'utilisateur.</li> </ul>	
		Pour une liste complète des solutions de numérisation, visitez <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>	
Sécurité	Phaser 3320	WorkCentre 3315	WorkCentre 3325
Fonctions de sécurité	HTTPS sécurisé (SSL) IPsec 802.1X SNMP v3 Filtrage IP Impression sécurisée (WorkCentre 3315 avec mise à niveau de mémoire 256 Mo facultative) Filtrage d'adresses MAC	HTTPS sécurisé (SSL) IPsec LDAP sécurisé 802.1X SNMP v3 Filtrage IP Impression sécurisée (avec mise à niveau de mémoire 256 Mo facultative) Filtrage d'adresses MAC	HTTPS sécurisé (SSL) IPsec LDAP sécurisé 802.1X SNMP v3 Filtrage IP Impression sécurisée Filtrage d'adresses MAC Authentification réseau Écrasement d'image
Gestion de l'appareil			
CentreWare® Web de Xerox®			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)</li> <li>• Compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB</li> <li>• Simplifie le repérage et l'installation d'appareil, la vérification d'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion d'équipement.</li> </ul>		
Services Internet CentreWare® de Xerox® - Page Web intégrée du périphérique			
État du périphérique	Serveur Web intégré <ul style="list-style-type: none"> <li>• État ou contenu des magasins</li> <li>• État des fournitures renouvelables</li> </ul>		
Affichage de la file d'attente d'impressions	Gestion complète de la file d'attente d'impressions – retenir, libérer, promouvoir et supprimer		
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour impression (PS, PCL, TIFF, PDF) Options de sortie		
Gestion de l'appareil	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil		
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer 6, 7 Firefox® 2, 3 Safari® 3.0		
Solutions mobiles de Xerox®			
PrintBack de Xerox®	Idéal pour les environnements où les logiciels et les solutions sont installés par des utilisateurs, PrintBack de Xerox® permet d'imprimer sur l'imprimante par défaut que vous utilisez déjà sur votre ordinateur. De plus, il prend en charge la plupart des formats de fichiers (documents Microsoft® Office, PDF, etc.) avec une qualité sans compromis. Pour plus d'informations, consultez <a href="http://www.xerox.com/mobile">www.xerox.com/mobile</a> .		

# Phaser® 3320 et WorkCentre® 3315/3325 de Xerox®

<b>Pilote Mobile Express de Xerox®</b>	<p>Le pilote Mobile Express de Xerox® est un pilote d'imprimante universel que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Il vous permet d'imprimer sur tous les périphériques PostScript de votre réseau, y compris les imprimantes d'autres marques. Au lieu de télécharger des pilotes d'imprimante individuels pour chaque produit dans chaque bureau, les utilisateurs peuvent télécharger le pilote simple d'utilisation Mobile Express. Il permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les appareils Xerox® et non Xerox dans chaque nouvel emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que X-MED détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection automatique des imprimantes</li> <li>• Liste des imprimantes à gérer selon le lieu</li> <li>• Informations bidirectionnelles sur l'état du périphérique, les fournitures, la gestion de la file d'attente</li> </ul>		
<b>Appareil – Fiche technique</b>	<b>Phaser 3320</b>	<b>WorkCentre 3315</b>	<b>WorkCentre 3325</b>
<b>Taille de la glace d'exposition</b>	S. O.	Jusqu'à 8,27 x 11,69 po/A4	
<b>Mémoire (standard/maximum)</b>	128 Mo/384 Mo		256 Mo/768 Mo
<b>Disque dur</b>	S. O.	2 Go	
<b>Processeur</b>	600 MHz	360 MHz	600 MHz
<b>Langage</b>	Émulation PCL® 5c et 6 Émulation PostScript 3	Émulation PCL 5c et 6 Émulation PostScript 3 Émulation PDF	Émulation PCL 5c et 6 Émulation PostScript 3 Émulation PDF XPS®
<b>Connectivité</b>	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T Wi-Fi (configuration DNI)	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-T	USB 2.0 Ethernet 10/100/1000Base-T Wi-Fi (configuration DNI)
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7 Mac OS® 10,3 et ultérieur ORACLE® Solaris 9, 10 Linux® Sparc AS400 Serveur Presentation de Citrix SAP Windows Terminal Services IBM® AIX 5 HP-UX®</p>		
<b>Cycle de service</b>	<b>Phaser 3320</b>	<b>WorkCentre 3315</b>	<b>WorkCentre 3325</b>
	Jusqu'à 80 000 pages par mois <sup>3</sup>	Jusqu'à 50 000 pages par mois <sup>3</sup>	Jusqu'à 80 000 pages par mois <sup>3</sup>
<b>Volume mensuel d'impression recommandé</b>			
	Jusqu'à 6 000 pages/mois <sup>4</sup>	Jusqu'à 3 000 pages/mois <sup>4</sup>	Jusqu'à 6 000 pages/mois <sup>4</sup>
<b>Niveaux sonores</b>			
<b>Impression/copie :</b>	52 dB(A)	52 dB(A)	53 dB(A)
<b>En veille</b>	26 dB(A)	26 dB(A)	26 dB(A)
<b>Niveaux sonores</b>			
<b>Impression/copie :</b>	6,7 B(A)	6,5 B(A)	6,7 B(A)
<b>En veille</b>	0 B(A)	0 B(A)	0 B(A)

<sup>3</sup> Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

<sup>4</sup> La plage dépend du nombre de pages par mois que le produit peut imprimer sur une base mensuelle tout en maintenant des performances optimales (considérant les facteurs comme le réapprovisionnement des fournitures et la fiabilité pour la durée de vie du produit).

# Phaser® 3320 et WorkCentre® 3315/3325 de Xerox®

Consommation électrique				
<b>110-127 V, 50/60 Hz, 6,5 A</b>				
<b>Impression</b> (utilisation normale)	<420 watts	<600 watts		<650 watts
<b>En veille</b>	<48 watts	<50 watts		
<b>Veille</b>	<10 watts	<8 watts		
<b>220-240 VCA, 50/60 Hz, 3,3 A</b>				
<b>Impression</b> (utilisation normale)	<420 watts	<600 watts		
<b>En veille</b>	<48 watts	<50 watts		
<b>Veille</b>	<10 watts	<8 watts		
<b>Réchauffage</b> À partir du mode veille À partir de la mise sous tension À partir du mode économie d'énergie (IU prête) À partir du mode économie d'énergie (première page)	30 secondes 57 secondes 15 secondes 14 secondes	35 secondes 57 secondes 15 secondes 14,5 secondes	35 secondes 57 secondes 15 secondes 14 secondes	
<b>Plage de températures pour l'entreposage</b>	De 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F)			
<b>Plage de température de fonctionnement</b>	De 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)			
<b>Plage d'humidité pour l'entreposage</b> Avec emballage Sans emballage	De 10 à 90 % De 20 à 80 %			
<b>Plage d'humidité en fonctionnement</b>	De 20 à 80 %			
<b>Plage d'humidité optimale</b>	De 30 à 70 %			
Dimensions et poids	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
<b>Phaser 3320</b>	14,4 po/366 mm	14,5 po/368 mm	10,1 po/257 mm	21,8 lb/9,89 kg
<b>WorkCentre 3315</b>	16,7 po/424 mm	16,6 po/422 mm	16,4 po/417 mm	31,68 lb/14,37 kg
<b>WorkCentre 3325</b>	18,5 po/469 mm	18 po/458 mm	17,6 po/447 mm	36,49 lb/16,55 kg
Dimensions et poids avec emballage	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
<b>Phaser 3320</b>	20 po/509 mm	17,8 po/452 mm	14,7 po/373 mm	25,79 lb/11,7 kg
<b>WorkCentre 3315</b>	22,4 po/570 mm	21,7 po/551 mm	21,1 po/535 mm	40,12 lb/18,2 kg
<b>WorkCentre 3325</b>	23,4 po/594 mm	23,4 po/594 mm	23 po/584 mm	44,29 lb/20,09 kg

# Phaser® 3320 et WorkCentre® 3315/3325 de Xerox®

Homologations			
	FCC Partie 15, Classe B FCC Partie 68 La marque CE applicable à la Directive de basse tension 2006/95/EC Directive EMC 2004/108/EC et Directive R&TTE 1999/5/EC Conformité UL 60950-1/CSA 60950-1-07, deuxième édition GOST NOM Marque GS Prêt pour Citrix Conformité Section 508 (avec exceptions mineures) Blue Angel Conforme à la norme ENERGY STAR®		
Ce que la boîte contient			
	Phaser 3320, WorkCentre 3315 ou WorkCentre 3325 Cartouche d'impression : Phaser 3320/WorkCentre 3325 : capacité de 5 000 impressions <sup>5</sup> ; WorkCentre 3315 : capacité de 2 300 impressions <sup>5</sup> ) CD contenant le logiciel et la documentation (avec le Guide utilisateur, Guide d'installation rapide, les pilotes d'imprimante, Guide administrateur système et la garantie) Cordon d'alimentation Cordon pour télécopieur (WorkCentre 3315/3325 seulement) Scan to PC Desktop® CD (110 V seulement)		
Fournitures et options	Description	Rendement	N° de pièce
Cartouches grande capacité	Phaser 3320	11 000 pages standards <sup>5</sup>	106R02307
	WorkCentre 3315	5 000 pages standards <sup>5</sup>	106R02311
	WorkCentre 3325	11 000 pages standards <sup>5</sup>	106R02313
Cartouches capacité standard	Phaser 3320	5 000 pages standards <sup>5</sup>	106R02305
	WorkCentre 3315	2 300 pages standards <sup>5</sup>	106R02309
	WorkCentre 3325	5 000 pages standards <sup>5</sup>	106R02311
Options	Magasin additionnel de 520 feuilles		497N01412
	Mémoire de 256 Mo (Phaser 3320 et WorkCentre 3315)		098N02189
	Mémoire de 512 Mo (WorkCentre 3325)		098N01878

<sup>5</sup> Rendement moyen de pages standards. Rendement conformément à ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

Pour plus de renseignements, consultez le site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



© 2012 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX et le Dessin®, CentreWare®, Phaser® et WorkCentre® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Les renseignements dans la présente brochure peuvent changer sans préavis. Mise à jour 8/12

3325S-01QB

