

# Imprimante multifonction couleur Xerox® EC8036\*/EC8056

Agrafeuse d'appoint (avec plan de travail, disponible jusqu'à épuisement des stocks)



Bac à enveloppes (remplace le bac 1, en option et disponible jusqu'à épuisement des stocks)



Module de finition de bureau LX (en option). Montré avec plieuse-brocheuse (en option, disponible jusqu'à épuisement des stocks)

Les imprimantes multifonctions couleur Xerox® de la série EC8000 sont conçues avec la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus de renseignements, consultez le site [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	EC8036*	EC8056
<b>Vitesse</b> Couleur/noir et blanc	Jusqu'à 35/35 ppm	Jusqu'à 50/55 ppm
<b>Cycle de service mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 110 000 pages/mois	Jusqu'à 300 000 pages/mois
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>2</sup></b>	De 5 000 à 15 000 pages	De 8 000 à 22 000 pages
<b>Disque dur/ processeur/mémoire</b>	DD de 250 Go/ Processeur Intel® Atom™ Quadricœur à 1,91 GHz/ Cache 2 Mo/ Mémoire système 8 Go au minimum	
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à haut débit, Wi-Fi Direct avec adaptateur sans fil USB de Xerox® en option, communication en champ proche (CCP)	
<b>Caractéristiques du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, panneau de commande à distance, clonage de configuration, assistance en ligne	
<b>COPIE ET IMPRESSION</b>		
<b>Résolution de copie et d'impression</b>	<b>Copie</b> : jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Impression</b> : Jusqu'à 1200 x 2400 ppp	
<b>Délai de sortie de la première impression en couleur/en noir et blanc</b>	Pas plus de 6,4 s/5,2 s	Pas plus de 6,0 s/4,7 s
<b>Délai de sortie de la première impression</b> (à partir de la glace d'exposition/état réchauffé)	Pas plus de 8,1 secondes/ 6,7 secondes	Pas plus de 7,2 secondes/ 5,7 secondes
<b>Langage de description de page</b>	Adobe® PostScript® 3 <sup>MC</sup> , Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL 6	
<b>Fonctions d'impression</b>	Impression à partir d'un port USB, impression sécurisée par chiffrement, paramètres Earth Smart du pilote d'impression Xerox®, identification des travaux, création de cahiers, mémorisation et rappel de configuration du pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, surveillance des travaux, valeurs par défaut d'application, impression recto verso (par défaut), mise en attente de tous les travaux	
<b>COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE</b>		
<b>Impression mobile</b>	Appli @PrintByXerox® de Xerox®, pour en savoir plus, consultez <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-travail-mobile</a> ; <b>En option</b> : Solution d'impression mobile de services/suites infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox® Pour en savoir plus, visitez <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/services/managed-print-services">www.xerox.ca/fr-ca/services/managed-print-services</a> .	

# Imprimante multifonction couleur Xerox® EC8036\*/EC8056

COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE	
Connectivité mobile	AirPrint® d'Apple®, Plugiciel service d'impression de Xerox® pour Android™, Plugiciel service d'impression de Mopria® pour Android, NFC, Impression Wifi Direct, Plugiciel service d'impression de Xerox® pour Android™
Applis mobiles et Galerie d'applis de Xerox	Automatisez les processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, insèrent une signature électronique, personnalisent l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez <a href="http://xerox.com/WorkplaceApps">xerox.com/WorkplaceApps</a> pour trouver des applis par secteur ou flux de travail. Logiciels et services : Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.ca/ecm-fr">xerox.ca/ecm-fr</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/Impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-xmpie-communication-personnalisee">www.xerox.ca/fr-ca/Impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-xmpie-communication-personnalisee</a> ), Solutions pour le milieu de travail de Xerox® ( <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions</a> )
Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	<b>En option</b> : La Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients, tout en fournissant un contrôle effectif de leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre aux clients une flexibilité ultime
NUMÉRISATION	
Fonctionnalités standard	<b>Destinations</b> : Numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB); <b>Formats de fichier pris en charge</b> : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; <b>Fonctions pratiques</b> : Numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multiple, PDF protégé par mot de passe, carnet d'adresses unifié, reconnaissance optique de caractères (ROC), Numérisation vers un répertoire, Applis 1 touche, prise en charge de TWAIN
Fonctionnalités en option	ConnectKey® pour DocuShare®, d'autres options de comptabilisation sont disponibles auprès de nos Partenaires d'innovations d'affaires Xerox <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression</a> .
TÉLÉCOPIÉ	
Fonctionnalités standard	Télécopie Internet, télécopie en amalgame, trousse de mise en service du serveur réseau de télécopie
Fonctionnalités en option	Retransmission de télécopie vers un courriel ou partage PME, télécopie libre-service (option une ligne, inclut la télécopie réseau local)
SÉCURITÉ	
Fonctionnalités standard	Intégration McAfee® ePolicy Orchestrator (ePO), réécriture de disque dur, chiffrement 256 bits AES (conformité FIPS 140-2), SSL, authentification des messages avec hachage SHA-256, certification Critères communs (ISO 15408), impression sécurisée par chiffrement, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, surveillance des configurations, orchestrateur de parc, messagerie sécurisée, authentification réseau, TLS, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur, intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®
Fonctionnalités en option	Contrôle de l'intégrité de McAfee®, Kit d'activation de cartes à puce (CAC/PIV/.NET), lecteur de carte intégré RFID de Xerox®
COMPTABILISATION	
Fonctionnalités standard	Comptabilisation standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service de la Comptabilisation réseau
Fonctions facultatives	Equitrac®, YSoft® Papercut®, d'autres options de comptabilisation sont disponibles auprès de nos Partenaires d'innovations d'affaires
SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE	
Langues du panneau de commande	Anglais États-Unis, Français international
Accessoires	
En option	Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1) <sup>3</sup> Agrafeuse d'appoint (avec surface de travail) <sup>3</sup> Module de finition de bureau LX (en option avec EC8036, EC8056) Module plieuse-brocheuse pour module de finition de bureau LX <sup>3</sup> Perforateur pour le module de finition de bureau LX Trousse d'activation de cartes à puce Télécopie en libre-service (une ligne, inclut le réseau local) Wi-Fi Direct avec l'adaptateur sans fil USB de Xerox® en option Trousse de mise en service Integrity Control de McAfee® Trousse clavier (câblé/USB) Lecteur de carte RFID intégré de Xerox®
Interface pour accessoires tiers (FDI)	Également appelé Périphérique d'accès auxiliaire, il s'agit d'une interface pour les périphériques de contrôle d'accès tiers, comme les monnayeurs et les lecteurs de carte.
Exigences électriques	
Amérique du Nord	<b>EC8036*</b>   <b>EC8056</b> Tension : 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A
Consommation électrique	
En marche (moyenne)	<b>EC8036*</b>   <b>EC8056</b> 115 V : 687 watts   115 V : 787 watts
Mode Attente	115 V : 64 watts   115 V : 95 watts
Mise hors tension automatique/mode Veille	115 V : 1,2 watt   115 V : 1,2 watt
Préchauffage (depuis le mode désactivé)	100 secondes seulement
Temps de récupération à partir du mode économie d'énergie	2 secondes seulement
Récupération après mode Veille	6,2 secondes seulement

# Imprimante multifonction couleur Xerox® EC8036\*/EC8056

Conditions d'utilisation	
Gamme thermique exigée	de 50 à 82 °F/de 10 à 28 °C
Humidité relative requise	de 15 % à 85 %
Niveaux de puissance sonore	En marche : 63,9 dB (A) En attente : 3,32 dB(A)
	En marche : 68,3 dB (A) En attente : 3,35 dB(A)
Dimensions et poids	
Configuration de base	Largeur : 25,2 po/640 mm Profondeur : 28,9 po/723,8 mm Hauteur : 45 po/1 142,7 mm Grammage : 321 lb/151,9 kg
Avec module de finition de bureau LX (avec module plieuse-brocheuse)	Largeur : 46,5 po/1 182 mm Profondeur : 28,9 po/732,8 mm Hauteur : 45 po/1 142,7 mm Grammage : 390 lb/177,2 kg
Certification du système/conformité réglementaire	
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>
<b>GESTION DES SUPPORTS</b>	<b>EC8036*</b>   <b>EC8056</b>
Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) :	
Capacité <sup>4</sup>	130 feuilles
Vitesse	Jusqu'à 80 pages par minute en noir et blanc et en couleur (recto simple) Jusqu'à 139 images par minute (ipm) en noir et blanc et en couleur (recto verso)
Formats de support détectés	de 3,4 x 4,9 po à 11,7 x 17 po/de 85 x 125 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages	16 à 32 lb bond/60 à 128 g/m <sup>2</sup>
Magasin départ manuel	
Capacité <sup>4</sup>	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/de 89 x 98 mm à 320 x 483 mm
Grammages	de 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 300 g/m <sup>2</sup>
Types de supports	Bond Papier carte Support carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Support carte brillant en continu Support carte épais Support carte épais en continu Support carte brillant épais Support carte brillant épais en continu Perforé Étiquettes Papier en-tête Léger Carte fine Support carte léger en continu Papier carte lustré léger Support carte brillant léger en continu Papier ordinaire Standard-en continu Préimprimé Recyclé Transparents
Magasins 1 et 2 (standard)	
Capacité <sup>4</sup>	520 feuilles chacun
Formats	Magasin 1 : Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/de 140 x 182,9 mm à 297 x 432 mm départ petit côté (DPC). Magasin 2 : Formats personnalisés : de 5,5 x 7,2 po à 12 x 18 po/140 x 182 mm à SRA3 (DPC)
Grammages	De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 60 à 256 g/m <sup>2</sup>

# Imprimante multifonction couleur Xerox® EC8036\*/EC8056

<b>Types de supports</b>	Bond Papier carte Support carte en continu Personnalisé Enveloppes Papier carte lustré Support carte brillant en continu Support carte épais Support carte épais en continu Support carte brillant épais Support carte brillant épais en continu Perforé Étiquettes Papier en-tête Léger Carte fine Support carte léger en continu Papier carte lustré léger Support carte brillant léger en continu Papier ordinaire Standard-en continu Préimprimé Recyclé Transparents
<b>Module à deux magasins grande capacité</b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Magasin 3 : 867 feuilles Magasin 4 : 1 133 feuilles
<b>Formats</b>	8,5 x 11 po/ A4, JIS B5, Executive (7,25 x 10,5 po) DGC
<b>Grammages</b>	De 16 lb bond à 140 lb papier carte/de 60 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de supports</b>	Bond Papier carte Personnalisé Papier carte lustré Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte lustré léger Papier ordinaire Préimprimé
<b>Magasin pour enveloppes (en option – remplace le magasin 1)<sup>3</sup></b>	
<b>Capacité<sup>4</sup></b>	Jusqu'à 60 enveloppes
<b>Formats</b>	N° 10 commercial (9,25 x 4,125 po), Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
<b>Grammages</b>	De 20 à 24 lb bond/75 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité totale</b>	
<b>Capacité totale de l'appareil<sup>4</sup></b>	Module à deux magasins grande capacité : 3 140 feuilles
<b>MODULE DE FINITION   EC8036*   EC8056</b>	
<b>Bacs de réception (standard) (magasins de réception double avec décalage limités à un avec les modules de finition LX)</b>	
<b>Capacité du bac de réception<sup>4</sup></b>	Magasin de réception double avec décalage : jusqu'à 250 feuilles chacun Magasin face vers le haut du côté gauche : Jusqu'à 100 feuilles
<b>Module de finition de bureau LX (en option)</b>	
<b>Capacité du bac de réception<sup>4</sup></b>	2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 75 feuilles agrafage double (8,5 x 11 po/A4)
<b>Dimensions du bac de réception</b>	de 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/de 210 x 182 mm à 297 x 432 mm
<b>Grammages</b>	De 16 lb bond à 80 lb couverture/60 à 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Agrafage multiposition</b>	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforation (en option)</b>	
Amérique du Nord	Perforation à 2/3 trous
Europe	Perforation à 2/4 trous

# Imprimante multifonction couleur Xerox® EC8036\*/EC8056

Module plieuse-brocheuse pour module de finition de bureau LX (rainure/pli, agrafage piqûre à cheval) (en option) <sup>3</sup>		
Capacité du bac supérieur <sup>4</sup>	40 cahiers (de 2 à 15 feuilles par cahier de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> maximum)	
Formats	Letter – 8,5 x 11 po/A4 DGC Legal – 8,5 x 14 po/B4 DGC Ledger – 11 x 17 po/A3 DGC	
Agrafage piqûre à cheval	2 à 15 feuilles/cahiers de 8 à 60 pages De 16 lb à 24 lb bond/de 60 à 90 g/m <sup>2</sup>	
Rainure/pli	de 1 à 15 feuilles/sans agrafage	
Agrafeuse d'appoint (en option avec surface de travail) <sup>3</sup>		
Capacité <sup>4</sup>	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise électrique supplémentaire requise	
COPIE	EC8036*	EC8056
Délai de sortie de la première impression (à partir de la glace d'exposition/état réchauffé en couleur ou en noir et blanc)	Pas plus de 8,1 secondes/ 6,7 secondes	Pas plus de 7,2 secondes/ 5,7 secondes
Faces (entrée : sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1	
Quantité	1 à 9 999	
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %	
Traitement simultané	Programmation d'avance pour permettre à un travail de commencer pendant le traitement du travail initial (copie, impression, télécopie et numérisation)	
Fonctions de copie	Annotations et marquages Bates <sup>MC</sup> (avec capacité couleur et ajustement de la taille de la police) Authentification pour les services (par exemple la copie en couleur) Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques (en fonction du format du support choisi) Permutation automatique des magasins Recto verso/création de brochures recto verso automatique Travail en amalgame: (permet d'appliquer la programmation par page et de vérifier chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Assemblage Couvertures (recto uniquement, recto verso, verso uniquement, impression intérieure extérieure : vierges ou imprimées) Séparateurs (vierges) Effacement des bords Aide pour les fonctions (texte et schémas) Copie de cartes d'identité Réglages de la qualité d'image Décalage image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu d'échantillons Enregistrer paramètres du travail Couleur unique Agrafage Transparents	

# Imprimante multifonction couleur Xerox® EC8036\*/EC8056

IMPRESSION	EC8036*	EC8056
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp	
<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Valeurs par défaut des applications</p> <p>Activation/désactivation de page de garde</p> <p>Options d'ajustement de couleurs personnalisées (la couleur en quelques mots) Statut bidirectionnel en temps réel</p> <p>Sélection de couvertures</p> <p>Impression différée (heure spécifique) Permissions utilisateur</p> <p>Options d'image (économie de toner, résolution (standard, améliorée, élevée)</p> <p>Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages)</p> <p>Télécopie sur réseau local (nécessite la trousse de télécopie en option)</p> <p>Mise en page/filigrane</p> <p>N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)</p> <p>Mise en page cahier</p> <p>Finition</p> <p>Adaptation aux nouveaux formats</p> <p>Mise en attente de tous les travaux</p> <p>Sélection du support par attribut Jeu échantillon</p> <p>Travail enregistré (les travaux couleur peuvent être imprimés en monochrome)</p> <p>Impression protégée avec suppression temporisée</p> <p>Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception)</p> <p>Mémorisation et rappel des paramètres de pilote</p> <p>Caractéristiques de durabilité (réglages « Earth Smart », recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, mise en attente de tous les travaux)</p> <p>Impression recto verso (par défaut)</p>	
<b>Impression depuis USB</b>	<p>Permet l'impression libre-service à partir d'un port USB de type A sur le panneau avant</p> <p>Prise en charge de l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B</p> <p>Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL</p> <p>Les travaux couleur peuvent être imprimés en noir et blanc</p>	
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows Server 2008 SP2 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows Server 2008 R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2012 et R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Windows 7 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 8,1 (32 et 64 bits)</p> <p>Windows 10 (32 et 64 bits)</p> <p>Mac OS 10.13, 10.14, 10.15</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p>	
<b>Protocoles réseau</b>	<p>TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Mise en réseau Microsoft Windows sur IP</p> <p>Bonjour®/AirPrint®</p> <p>IPv6</p> <p>FTP sécurisé</p> <p>La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés</p>	
<b>Protocoles de gestion</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, multidiffusion DNS	
<b>Polices</b>	<p>PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (prise en charge de la police Cyrillic)</p> <p>PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master</p>	
<b>Pilote Global Print® de Xerox®</b>	<p>Ce pilote d'imprimante, réellement universel, permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique.</p> <p>Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le recours à l'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>	
<b>Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®</b>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull.</p> <p>Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote Pull Print de Xerox® étend la commodité à travers un large éventail d'actifs d'impression.</p> <p>Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en combinaison avec le service de gestion d'impression virtuelle de Xerox® et autres.</p>	
<b>RÉPERTOIRE UNIFIÉ POUR LA TÉLÉCOPIE, LA TÉLÉCOPIE INTERNET, LE COURRIER ÉLECTRONIQUE ET LA NUMÉRISATION VERS...</b>		
<b>Fonctionnalités</b>	<p>Services pris en charge : Télécopie, télécopie Internet, courriel et numérisation vers</p> <p>Contacts maximum : 5 000</p> <p>Contacts : Prend en charge une ou plusieurs destinations</p> <p>Favoris pour accéder rapidement à tous les services disponibles</p>	

# Imprimante multifonction couleur Xerox® EC8036\*/EC8056

NUMÉRISATION	EC8036*	EC8056
<b>Traitement simultané</b>	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant un travail de télécopie (la priorité est établie pour le retour des documents numérisés et des travaux d'impression simultanés.)	
<b>Vitesse d'entrée</b>	Jusqu'à 80 pages par minute en noir et blanc et en couleur (recto simple) Jusqu'à 139 images par minute (ipm) en noir et blanc et en couleur (recto verso)	
<b>Résolution</b>	De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp	
<b>Profondeur de bits</b>	1 bit (noir et blanc), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)	
<b>Zone de numérisation maximale</b>	A3/11 x 17 po	
<b>Gestion des modèles de numérisation</b>	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation des Services Internet CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage du périphérique avec les options de relevés de confirmation d'autres imprimantes multifonctions	
<b>Protocoles réseau</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS	
<b>Compression de fichier</b>	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (compression G3 MH, G4 MMR – pages uniques ou multiples) PDF/ROC avec recherche textuelle et PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/B et à l'intérieur de MRC)) PDF/PDF/A linéarisé	
<b>Champs de gestion de document (métadonnées)</b>	Fonctionnalités offertes seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> <li>De 1 à 6 champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit – un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres</li> <li>Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur</li> </ul>	
<b>Fonctions de numérisation</b>	Documents multiformats Travail de numérisation en amalgame Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression automatique de fonds et d'ombres Adaptation au format (pour les documents multiformats) Prise en charge de TWAIN/WIA 2.0 Documents reliés Effacement des bords Réduction/Agrandissement Touches de numérisation à une seule touche (jusqu'à 10)	
<b>Numérisation vers courrier électronique (standard)</b>		
<b>Fonctionnalités de numérisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères maximum), corps de courriel (personnalisable par l'utilisateur), options de relevé de confirmation de courriel service Internet CentreWare®</li> <li>Numérisation vers courriel chiffré (S/MIME)</li> <li>Signature de courriel (option de cartes à puce requise)</li> <li>Envoi vers soi automatique</li> </ul>	
<b>Répertoire</b>	Liste d'adresses au moyen de LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino) Carnet d'adresses de l'appareil	
<b>Numérisation vers... (standard)</b>		
<b>Fonctionnalités</b>	Numérisation vers USB Numérisation vers dossier réseau (utilise les entrées du répertoire unifié) Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers réseau Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers PC/Client serveur (SMB ou FTP) Numérisation vers la boîte de réception Numérisation pour sécuriser fichier FTP et HTTPS	
<b>Numérisation de flux de travaux (en option)</b>		
<b>Logiciel de numérisation</b>	Autostore v7 eCopie ShareScan v5.2 e Copie ScanStation v5.2	
<b>Applis de numérisation et Galerie d'applis de Xerox</b>	Numérisation vers/depuis : Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ et Box® Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android) Consultez la liste complète des applis disponibles dans la galerie d'Applis de Xerox.Xerox App Gallery à l'adresse : <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a>	

# Imprimante multifonction couleur Xerox® EC8036\*/EC8056

SÉCURITÉ		EC8036*	EC8056
<b>Fonctionnalités</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Authentification étendue                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Authentification réseau pour accéder au périphérique et (ou) aux services du périphérique au moyen de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008/Windows Server 2012), NDS, authentification LDAP</li> <li>– Authentification locale (base de données interne)</li> <li>– Authentification avec carte à puce - prise en charge de carte 144k CAC/vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2 048 bits)/.NET</li> <li>– Données sécurisées</li> <li>– PDF signé numériquement (lorsqu'utilisé avec l'authentification par carte à puce)</li> <li>– Cryptée et authentification au serveur SMTP pour numérisation vers courrier électronique</li> <li>– PDF chiffré/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courriel et de numérisation réseau uniquement)</li> <li>– Impression sécurisée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau)</li> <li>– Écrasement d'image immédiat/suppression sécuritaire des travaux à l'aide d'algorithmes approuvés</li> <li>– Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque</li> <li>– Chiffrement du disque dur FIPS 140-2 256 bits, TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> </ul> </li> <li>• Autorisation étendue                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Accès AS selon l'accès basé sur le justificatif d'identité réseau</li> <li>– Autorisation par utilisateur et par service</li> <li>– Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'impression</li> <li>– Accès réseau sécurisé</li> </ul> </li> <li>• Surveillance de configuration (surveillance et correction de 8 paramètres de sécurité) :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Activation/désactivation de la numérisation vers un support USB</li> <li>– Activation/désactivation de l'impression à partir d'un support USB</li> <li>– Activation et désactivation du port USB avant</li> <li>– Activation/désactivation du journal d'audit</li> <li>– Activation/désactivation du chiffrement des données utilisateur</li> <li>– Activation/désactivation de l'effacement immédiat des tâches</li> <li>– Activation/désactivation de l'effacement programmé des images</li> <li>– Activation/désactivation de la commande intégrée McAfee®</li> </ul> </li> <li>• Filtre IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>• Contrôle intégré McAfee® (liste blanche), contrôle d'intégrité McAfee® (en option), désactivation de port incluant les ports USB, le journal d'audit, le masquage des noms des travaux</li> <li>• Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco®</li> <li>• Certification Critères communs pour l'ensemble du système certifié par NIAP avec profil de la protection HD pour copie papier v1.0 (HCD-PP v1.0)<sup>2</sup></li> </ul>	
<b>Lecteur de carte intégré RFID E1.0 de Xerox® (kit en option)</b>		Prise en charge intégrée pour la plupart des cartes de sécurité de l'industrie fournissant une sécurité supplémentaire avec des lecteurs de cartes d'imprimantes multifonctions intégrés dans le panneau de l'imprimante multifonction.	
TÉLÉCOPIE		EC8036*	EC8056
<b>Fonctions de télécopie sur serveur réseau</b>			
<b>Compatibilité</b>		ITU (CCITT) groupe 3; diverses solutions de nos Partenaires d'innovations d'affaires Xerox	
<b>Zone de numérisation maximale</b>		A3/11 x 17 po	
<b>Caractéristiques d'envoi de télécopie</b>		Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à 11 x 17 po/A3) Ajouter à la liste d'envoi (200 numéros maximum) Travail en amalgame, favoris, envoi différé (heure spécifique), type de document (photo, texte ou photo et texte)	
<b>Caractéristiques d'impression - télécopie</b>		Impression recto ou recto verso, agrafage, impression sécurisée	
<b>Résolution de transmission</b>		Super fine : 400 x 200 ppp (numérisation à 600 x 600 ppp) Fine : 200 x 200 ppp Standard : 600 x 600 ppp	
<b>Fonctions de télécopie Internet</b>			
<b>Compatibilité</b>		Envoi direct de documents prêts pour impression à des télécopieurs Internet ou à des clients de messagerie (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courriel depuis des télécopieurs Internet distants ou par des clients de courriel	
<b>Accès au répertoire</b>		Utilise le répertoire d'adresses unifié	
<b>Envoi/réception</b>		Envoi : TIFF multipage, PDF, PDF/A Réception : TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texte, PCL, PRN, JPEG	
<b>Résolution</b>		De 72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc)	
<b>Protocoles réseau</b>		SMTP (envoi), POP3 (réception)	
<b>Conformité</b>		Conformité ITU-T T.37	

# Imprimante multifonction couleur Xerox® EC8036\*/EC8056

Fonctions de télécopie en libre-service (installables par le client – 1 et 2 lignes)	
Compatibilité	ITU (CCITT) groupe 3
Vitesse/modems	Un modem V. 34 : 33 600 bits/s Transmission prenant moins de 4 secondes par page
Compression/vitesse	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Résolution	<b>Envoi en libre-service :</b> Standard : 600 x 600 ppp Fine : 200 x 200 ppp Super fine : 600 x 600 ppp <b>Réception:</b> Accepte tous les formats
Caractéristiques d'envoi - télécopie	Télécopie par réseau local (télécopie depuis le pilote d'impression) Réduction automatique des transmissions de télécopies État des travaux page par page sur la machine Démarrage différé, assemblage de travaux, favoris Envoi automatique sur mémoire Feuilles de couverture automatiques Télécopie PSTN Envoi groupé (en fonction de la capacité de mémoire) Carnet d'adresses de l'appareil (jusqu'à 5 000 contacts)
Caractéristiques de réception - télécopie	Impression recto ou recto verso Agrafage activé/désactivé Mode d'impression en réception : manuel (format, marge, support, en-tête) ou automatique Sélection du magasin de réception Jusqu'à 200 boîtes aux lettres protégées par mot de passe Réception sécurisée Horodatage de réception Délai de réponse automatique
Transfert de télécopies	Transfert vers courriel ou vers emplacement SMB Transfert de télécopie à la réception uniquement
Rapports de télécopie	Activités, répertoire de composition, répertoire de groupe, confirmation de transmission, télécopie en attente, options, réécriture à la demande, boîtes aux lettres, diffusion
Accès au répertoire	Utilise le répertoire d'adresses unifié Possibilité de télécopie vers un groupe
Renumérotation automatique	Jusqu'à 14 tentatives (selon les exigences de chaque pays) Intervalles de 1 à 25 minutes
Renvoi automatique	Jusqu'à 5 tentatives
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
Support de gestion	SNMP version 1. SNMP version 2c et SNMP version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, orchestrateur de parc, surveillance de configuration
Xerox® CentreWare® Web	Une application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion du périphérique depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Elle facilite la détection et l'installation des périphériques, les diagnostics et dépannages, la mise à niveau des périphériques, ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des ressources</li> <li>• Elle requiert Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et les versions ultérieures</li> <li>• Détection automatique du serveur Web CentreWare® de Xerox® et téléchargement des fichiers de configuration pour une installation à distance sans contact</li> </ul>
Gestionnaire de périphériques Xerox®	Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® recueille et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre gestion des appareils dans l'environnement de votre entreprise. Il s'agit d'un outil unique permettant d'installer des files d'attente d'impression et de configurer, gérer, surveiller et établir des rapports sur les appareils connectés en local et en réseau – quel que soit leur fabricant – et ce pour toute votre entreprise. Le Gestionnaire de périphériques de Xerox® offre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi et dépannage de périphérique</li> <li>• Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques</li> <li>• Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacités de facturation</li> <li>• Détection automatique du serveur, Gestionnaire de périphériques de Xerox® et téléchargement des fichiers de configuration pour une installation à distance sans contact</li> </ul>
Orchestrateur de parc	La fonction Orchestrateur de parc permet de créer un groupe de périphériques et de partager des informations entre tous via une connexion poste à poste. Les données suivantes peuvent être partagées : Fichiers de mise à jour des logiciels, fichiers clones, fichiers d'applis 1 touche

# Imprimante multifonction couleur Xerox® EC8036\*/EC8056

<b>Types de périphériques pour environnement SAP</b>	Xerox, associé à SAP par le biais de notre participation Gold au programme de fournisseurs d'imprimantes SAP (SAP Printer Vendor Program), propose une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox®. En votre qualité de client SAP, vous bénéficiez de types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement depuis le modèle de livraison en ligne de SAP. Les types de périphériques certifiés SAP pour les imprimantes et imprimantes multifonctions Xerox® sont disponibles en téléchargement. <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression</a>
<b>Utilitaire intelligent pour codes-barres Xerox® SAP R/3 (en option)</b>	Offre une intelligence intégrée permettant d'imprimer des codes-barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée correctement dans des versions spécifiques d'environnement SAP et dans les pages système SAP Latin-1 (ISO8859-1) uniquement. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles à l'adresse : <a href="http://www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression">www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression</a>
<b>Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées fournies par le périphérique</b>	
<b>État du périphérique</b>	<p>Serveur Web intégré au contrôleur réseau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• État ou contenu des magasins</li> <li>• État des fournitures renouvelables</li> <li>• Alertes</li> </ul> <p>Panneau de contrôle à distance</p>
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à être imprimés : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, réception couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination de réception) Options de réception (immédiate, jeu épreuve, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
<b>Serveur Web intégré de Xerox® – Pages Web intégrées fournies par le périphérique</b>	
<b>Navigateurs</b>	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x à 53.x Opera 25.x à 53.x Chrome 48.x à 72.x
<b>Assistance</b>	Installation des pilotes d'impression/de numérisation et assistance en ligne via la page <a href="http://support.xerox.com">support.xerox.com</a>
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais, arabe
<b>Services distants</b>	
<b>Lecture automatique des compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)</b>	Commande automatiquement les fournitures pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement
<b>COMPTABILISATION</b>	
<b>Fonction de comptabilité standard de Xerox®</b>	
<b>Suivi</b>	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
<b>Comptabilisation</b>	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (Client) Jusqu'à 498 comptes de groupe (service)
<b>Fonctionnalités</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction via l'interface utilisateur Web ou le panneau de contrôle du périphérique dans les outils.</li> <li>• Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV aux normes de l'industrie</li> </ul>
<b>Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système</li> <li>• Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie</li> <li>• De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site <a href="http://www.xerox.ca/index/frca.html">www.xerox.ca/index/frca.html</a></li> <li>• Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS</li> <li>• L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes.</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de contrôle et transmission à un compte de réseau tiers</li> <li>• Interface avec un terminal de comptabilisation tiers</li> </ul>

# Imprimante multifonction couleur Xerox® EC8036\*/EC8056

CONSOMMABLES	DESCRIPTION	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
<b>Fournitures</b>			
<b>Cartouche de toner (à compteur)<sup>5</sup></b>	Noir	26 000 pages	006R01509
	Cyan	15 000 pages	006R01512
	Magenta	15 000 pages	006R01511
	Jaune	15 000 pages	006R01510
<b>Cartouches de toner (vendues)<sup>5</sup></b>	Noir	26 000 pages	006R01697
	Cyan	15 000 pages	006R01698
	Magenta	15 000 pages	006R01699
	Jaune	15 000 pages	006R01700
<b>Nettoyeur de courroie de transfert</b>	1 ensemble	160 000 pages	001R00613
<b>Deuxième rouleau de transfert polarisé</b>	1 ensemble	200 000 pages	008R13064
<b>Cartouches d'agrafes</b>	Module de finition Office LX et agrafeuse d'appoint (1 cartouche par boîte)	5 000 par cartouche	008R12964
	Pour le module de finition de bureau LX avec agrafeuse/plieuse (8 cartouches par boîte)	2 000 par cartouche	008R12897
<b>Agrafes de rechange</b>	Module de finition de bureau LX, agrafeuse d'appoint (3 cartouches de rechange par boîte)	5 000 chaque rechange	008R12941
<b>Technologie Smart Kit® de Xerox®</b>			
<b>Module photorécepteur<sup>6</sup></b>	1 cartouche par couleur	125 000	013R00662
<b>Contenant de récupération de toner avec filtre d'aspiration<sup>7</sup></b>	1 cartouche	43 000	008R13061

\*Le modèle Xerox® EC8036 n'est pas disponible dans tous les canaux de vente

<sup>1</sup> Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

<sup>2</sup> Certification Critères communs prévue après le lancement.

<sup>3</sup> Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

<sup>4</sup> Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>. Les capacités varient en fonction du grammage.

<sup>5</sup> Hypothèses : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % sur 8,5 x 11 po/A4 DGC. Le rendement du toner peut varier en fonction de nombreux facteurs, y compris, mais de façon non limitative, la couverture de la zone d'image, le contenu de l'image, le format du support, le mode d'exécution, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

<sup>6</sup> Le rendement moyen du photorécepteur est basé sur un volume d'impression de 5 pages 8,5 x 11 po/ A4 DGC, avec une répartition des pages 30 % couleur/70 % en noir et blanc.

<sup>7</sup> Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture de la zone et du volume du tirage.

Retournez les fournitures d'imagerie usées à Xerox® grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox®. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.xerox.ca/gwa](http://www.xerox.ca/gwa).

Pour plus de renseignements, consultez le site [www.xerox.ca/bureau](http://www.xerox.ca/bureau).