

# ColorQube® 9301/9302/9303 DE XEROX

## Imprimante multifonction



**ColorQube 9301 de XEROX**  
présentée avec bac à décalage.



**ColorQube 9302 de XEROX**  
présentée avec module de finition de bureau.



**ColorQube 9303 de XEROX**  
présentée avec module de finition haut volume avec module de finition de brochures, module d'insertion post-traitement, unité de pliage roulé-accordéon et module d'alimentation grande capacité.

	ColorQube 9301 de Xerox	ColorQube 9302 de Xerox	ColorQube 9303 de Xerox
<b>Vitesse de sortie – Impression et copie</b>			
<b>Couleur</b>	Mode Haute résolution/photo : 31 ppm Mode Amélioré (valeur par défaut) : 38 ppm Mode Standard : 50 ppm Mode Couleur rapide* : 60 ppm	Mode Haute résolution/photo : 35 ppm Mode Amélioré (valeur par défaut) : 45 ppm Mode Standard : 60 ppm Mode Couleur rapide* : 70 ppm	Mode Haute résolution/photo : 38 ppm Mode Amélioré (valeur par défaut) : 55 ppm Mode Standard : 70 ppm Mode Couleur rapide* : 85 ppm
<b>Noir et blanc</b>	Mode Haute résolution/photo : 32 ppm Mode Haute vitesse : 50 ppm Mode Standard : 70 ppm Mode Couleur rapide* : 85 ppm	Mode Haute résolution/photo : 36 ppm Mode Haute vitesse : 55 ppm Mode Standard : 70 ppm Mode Couleur rapide* : 85 ppm	Mode Haute résolution/photo : 38 ppm Mode Haute vitesse : 60 ppm Mode Standard : 70 ppm Mode Couleur rapide* : 85 ppm
<b>Appareil – Fiche technique</b>			
<b>Processeur</b>	1,5 GHz		
<b>Mémoire</b>	Mémoire système de 1 Go plus mémoire de page de 1 Go (EPC)		
<b>Disque dur</b>	160 Go		
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000Base-T USB 2.0 haute vitesse Ethernet 802.11b sans fil (au moyen d'adaptateur tiers)		
<b>Port USB</b>	Numérisation vers/impression à partir d'une clé USB standard Gestion de l'appareil du client/mise à jour du logiciel		

\* Les vitesses d'impression Standard et Couleur rapide sont disponibles pour l'impression en PostScript uniquement. Les paramètres pour la copie sont limités aux modes Haute résolution/Photo et Amélioré.

# ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

<b>Langues du panneau de commande</b>	20 langues possibles pour l'interface utilisateur – anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain ou catalan
<b>Copie – Fiche technique</b>	
<b>Copie</b>	
<b>Numériseur de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) capacité de 100 feuilles
<b>Côtés (entrée:sortie)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
<b>Quantité</b>	1 à 9 999
<b>Résolution (max)</b>	600 x 600 ppp
<b>Traitement simultané</b>	Programmation d'avance pour permettre au travail de commencé pendant que le travail initial est traité (copie, impression, télécopie et numérisation)
<b>Délai de sortie de la première page – (8,5 x 11 po/A4, de la glace d'exposition jusqu'au magasin central)</b>	8,2 secondes
<b>Caractéristiques de base et options</b>	Assemblage Recto verso automatique, Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi, Perforation, Production de cahier, Agrafage, Interruption des travaux volumineux, Copie sur onglets, Sélection automatique du magasin d'alimentation, Autorisation d'accès à des services (par exemple, la copie couleur), Changement automatique de magasin, Aide pour les fonctions (texte et schémas)
<b>Caractéristiques d'imagerie</b>	<p>Qualité d'image :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Options du document d'origine : Photo et texte, photo, texte, journal/magazine, cartes</li> <li>Sous type d'original : Original imprimé, original copié, photo, original jet d'encre, original encre solide</li> <li>Options d'image : Plus pâle/plus foncé, netteté, saturation</li> <li>Amélioration d'image : Suppression de fond, contraste</li> <li>Effets chromatiques : Arrêt, couleurs vives, brillantes, chaudes, froides</li> <li>Équilibre chromatique : 7 niveaux de densité pour chaque cyan, magenta, jaune et noir</li> </ul> <p>Copie de cahiers ou de documents reliés Effacement du bord Couleur unique Répétition d'image Originaux de formats différents Décalage image (avec option de centrage automatique) Préréglage du décalage image : prise en charge de 3 options de préréglage Annotations et marquages Bates™ (avec capacité couleur et taille de la police)</p>
<b>Fonctions de sortie de copie</b>	<p>Transparents Intercalaires (vierges ou imprimés) Production de cahiers N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Inversion d'image (négative ou miroir) Couvertures (recto, recto verso, verso, impression intérieur extérieur) Travail en amalgame : (permet d'appliquer la programmation par page, de faire l'épreuve de chaque section ou de supprimer la dernière section en cours de d'assemblage) Insertion d'encarts et d'onglets Stockage de jeux d'échantillons et de travaux (stockage et rappel de travaux programmés) Support épais (pas de support rugueux)</p>
<b>Réduction/agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Taille : Pourcentages programmables (100 %, % auto, 25 %, 50 %, 64 %, 70 %, 78 %, 94 %, 141 %, 180 %, 200 %, 400 %)
<b>Interface pour accessoires tiers (FDI) (facultatif)</b>	Accès à des dispositifs de contrôle, compteurs de monnaie, lecteurs de cartes Prise en charge de divers caissiers automatiques offerts par le Service des applications personnalisées de Xerox
<b>Option d'accessibilité</b>	Le logiciel Assistant de copie Xerox (XCA) constitue une solution de rechange PC à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées pour la copie. Conforme à la Section 508. Pour plus d'information, consultez <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> .

## ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

Alimentation supports – Chargeur automatique de documents recto verso	
Capacité	100 feuilles
Vitesse	84 images par minute (ipm) noir et blanc, 60 ipm couleur
Formats de papier détectés	5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po DPC ou 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 11 po DGC (A5/148 x 210 mm à A3/297 x 420 mm DPC ou A5/148 x 210 mm à A4/210 x 297 mm) DGC
Poids	13 lb bond à 43 lb bond (50 à 160 g/m <sup>2</sup> )
Alimentation supports – Trois magasins à chargement frontal – Magasins 1, 2, 3	
Capacité	Magasins 1 et 2 : 550 feuilles de 20 lb bond (75 g/m <sup>2</sup> ) chaque magasin Magasin 3 : 2 100 feuilles 20 lb bond (75 g/m <sup>2</sup> )
Formats	Magasins 1 et 2 : de 5,5 x 8,5 po DPC à 11 x 17 po DPC (de A5/148 x 210 mm à A3/297 x 420 mm) Magasin 3 : 8,5 x 11 po DGC (A4/210 x 297 mm)
Poids	16 lb bond à 57 lb bond/80 lb couverture (60 à 220 g/m <sup>2</sup> )
Types	<b>Magasins 1 et 2 :</b> Ordinaire Papier perforé  <b>Magasin 3 :</b> Étiquettes ordinaires Papier perforé
Alimentation supports – Départ manuel (magasin 4)	
Capacité	100 feuilles 20 lb bond (75 g/m <sup>2</sup> )
Formats	A5/8,5 x 5,5 po/enveloppe no 10 DPC à SRA3/12 x 18 po DPC
Poids	16 lb bond à 80 lb couverture (60 à 220 g/m <sup>2</sup> )
Types	Ordinaire Épais Très épais Étiquettes Transparents (transparents avec support papier non pris en charge) Enveloppes Papier perforé
Alimentation supports – Module d'alimentation grande capacité (magasin 5)	
Capacité	Jusqu'à 4 000 feuilles 20 lb bond (75 g/m <sup>2</sup> )
Formats	8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm) DGC Nécessaire départ petit côté en option 8,5 x 11 po/8,5 x 14 po – 8,5 x 14 po (A4/210 x 297 mm) DPC avec capacité 2 000 feuilles Nécessaire départ petit côté en option 11 x 17 – DPC 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm) avec capacité 2 000 feuilles
Poids	16 lb bond à 57 lb bond/80 lb couverture (60 à 220 g/m <sup>2</sup> )
Alimentation supports – Capacité totale	
Capacité totale	7 300 feuilles
Option de sortie – Option bac à décalage (OCT)	
Capacité	500 feuilles 20 lb bond (75 g/m <sup>2</sup> )
Option de sortie – Option module de finition de bureau	
Capacité <sup>1</sup>	Bac supérieur – 250 feuilles Bac de réception – 2 000 feuilles

## ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

Formats	5,5 x 8,5 po (A5/148 x 210 mm) à 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)	
Poids	16 lb à 57 lb bond/80 lb couverture (60 à 220 g/m <sup>2</sup> )	
Agrafage <sup>1</sup>	50 feuilles Simple et deux points	
Perforation (en option)	<b>Amérique du Nord</b> 3 trous Juridique à 2 trous	<b>Europe</b> 2 trous 4 trous 4 trous suédoise à 4 trous
<b>Option de sortie – Option module de finition haut volume</b>		
Capacité <sup>1</sup>	Bac supérieur – 250 feuilles Bac de réception – 3 000 feuilles	
Formats	5,5 x 8,5 po (A5/148 x 210 mm) à 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)	
Poids	13 lb à 57 lb bond/80 lb couverture (60 à 220 g/m <sup>2</sup> )	
Agrafage <sup>1</sup>	100 feuilles Avant simple (paysage), arrière simple (portrait), double, multiposition	
Perforation (en option)	<b>Amérique du Nord</b> Perforation 1 et 3 trous en option Option 2 – juridique à 2 trous	<b>Europe</b> Perforation à 2 trous 4 trous et suédoise à 4 trous
<b>Option de sortie – Option module de finition haut volume avec module de finition de brochures</b>		
Capacité <sup>1</sup>	Bac supérieur – 250 feuilles Bac de réception – 3 000 feuilles (2 000 feuilles avec pliage roulé-accordéon)	
Formats	5,5 x 8,5 po (A5/148 x 210 mm) à 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)	
Poids	16 lb à 57 lb bond/80 lb couverture (60 à 220 g/m <sup>2</sup> )	
Agrafage <sup>1</sup>	100 feuilles Avant simple (paysage), arrière simple (portrait), double, multiposition	
Perforation (en option)	<b>Amérique du Nord</b> Perforation 1 et 3 trous en option Option 2 – juridique à 2 trous	<b>Europe</b> Perforation à 2 trous Perforation à 4 trous et suédoise à 4 trous
<b>Module de finition de brochures</b> Capacité <sup>1</sup>	Avec taquet d'arrêt du bac : 25 brochures (1 à 15 feuilles par brochure) Avec taquet d'arrêt du bac : illimitée	
Formats	8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm) 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)	
Poids	16 lb à 57 lb bond/80 lb couverture (60 à 220 g/m <sup>2</sup> )	
Agrafage <sup>1</sup>	Piqûre à cheval (2 à 15 feuilles/brochures 8 à 60 pages)	
Pliage	Pliage simple (1 à 15 feuilles/sans agrafage)	
<b>Option de sortie – Option unité de pliage roulé-accordéon avec MFHV et module de finition de brochures</b>		
Capacité <sup>1</sup>	50 feuilles ou capacité illimitée avec taquet d'arrêt du bac en position basse	

<sup>1</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du poids.

## ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

Formats	8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm)
poids	16 lb à 32 lb bond (60 à 120 g/m <sup>2</sup> )
<b>Option de sortie – Option interposeur (en option avec MFHV et avec MFHV avec module de finition de brochures) :</b>	
Capacité <sup>1</sup>	250 feuilles Avec taquet d'arrêt du bac : illimité
Formats	8,5 x 11 po (A4/210 x 297 mm) 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) 11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)
Poids	16 lb à 57 lb bond/80 lb couverture (60 à 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Option de sortie – Option agrafeuse d'appoint</b>	
Capacité	50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise
<b>Caractéristiques d'impression</b>	
<b>Impression réseau – Traitement RIP simultané, réception, programmation d'avance, traitement des files d'attente et transmission</b>	
Langages d'impression (PDL)	Émulation PCL 6/PCL 5c Adobe® PostScript® 3™ TIFF (6.0 ancien JPEG et nouveau JPEG) PDF XPS HP-GL2
<b>Délai de sortie de la première impression – 8,5 x 11 po/A4</b>	
	7,2 secondes

<sup>1</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du poids.

Impression réseau – Caractéristiques d'impression	
	<p>Valeurs par défaut des applications            Activation/désactivation de page de garde            État bidirectionnel            Options couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur automatique</li> <li>• Couleur vive</li> <li>• Noir et blanc</li> <li>• Options couleur personnalisées               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Retouches couleur</li> <li>– Correction couleur (permet différentes spécifications RVB, CMJN, tache et autres)</li> <li>– Ajustements couleur (luminosité, contraste, saturation, reflet couleur)</li> </ul> </li> </ul> <p>Sélection de couvertures            Impression différée (heure spécifique)            Recto verso            Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante            Finition</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agrafage multiposition</li> <li>• Perforation</li> <li>• Production de cahiers</li> <li>• Ajustement en fonction du format du support</li> <li>• Piqûre à cheval avec module de finition haut volume avec module de finition de brochures</li> <li>• Sélections du bac de réception</li> <li>• Mémorisation et rappel de configuration de pilote Insertions et pages d'exception</li> </ul> <p>Options d'images</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduction/agrandissement</li> <li>• Rotation 180 degrés</li> <li>• Marges</li> <li>• Réception miroir</li> </ul> <p>Identification du travail (ID impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou de toutes les pages)            Type de travail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sécurisé, échantillon, en différé, mémorisé</li> </ul> <p>Mise en page/filigrane (N en 1 (16)/multipose, mise en page de cahiers/finition, ajustement en fonction du format du support)            Marges            Image miroir            N en 1            Superpositions            Sélection du support par attribut            Étalonnage de l'impression            Impression vers télécopie (nécessite la trousse de télécopie en option)            Jeu d'échantillons            Mise à l'échelle            Impression sécurisée            Pages spéciales (programmation des pages d'exception (couvertures, encarts, pages d'exception)            Mémorisation et rappel de configuration de pilote            Stockage de fichier dans dossier            Fonctions de durabilité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglages d'impression écologique de Xerox               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Recto verso</li> <li>– N en 1</li> <li>– Désactivation de la page de garde et ID impression sur le document</li> <li>– Jeux d'échantillons écologiques</li> </ul> </li> <li>• Retenir tous les travaux</li> </ul> <p>Séparateurs de transparents</p>
Impression réseau – Options du pilote d'imprimante	
Options de qualité d'image	Réglages d'impression : Haute résolution/photo – 600 x 600 ppp; Amélioré (mode couleur auto) – 450 x 567 ppp; Haute vitesse (mode noir) – 450 x 500 ppp; Standard – 300 x 500 ppp; Couleur rapide – 225 x 450 ppp

# ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

<b>Impression à partir d'USB</b>	Impression de fichiers prêt pour impression (PDF, XPS, JPEG, TIFF) directement à partir du port USB type A sur le côté de l'appareil
<b>Protocoles d'impression et réseau</b>	
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® XP (32 et 64 bits), Windows Server 2003 (32 et 64 bits), Server 2008 (32 et 64 bits), Windows Vista (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits) Mac® OS 10.4 (PPD seulement) Mac OS 10.5-10.6 (PostScript seulement) Solaris® 9, 10 HP UX® 11, 11i AIX 5 Linux RedHat® Fedora Core 1-7 Linux RedHat Enterprise Linux 4 SUSE® 10.X Unix (PPD en anglais seulement) Citrix
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Protocole d'impression Internet, LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle de serveur) AppleTalk® : EtherTalk® Réseau Microsoft Windows sur IP (la plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés) Bonjour IPv6 FTP sécurisé
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, DDNS, SLP® v2, HTTP, RARP, DHCP Autonet, SSL, NTP
<b>Polices</b>	PCL : 93 polices PS : 177 polices
<b>Pilote Mobile Express de Xerox® (X-MED)</b>	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver facilement, d'utiliser et de gérer des appareils Xerox et d'autres marques dans chaque nouvel emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que X-MED détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection automatique des imprimantes</li> <li>• Liste des imprimantes à gérer selon le lieu</li> <li>• Informations bidirectionnelles sur l'état du périphérique, les fournitures, la gestion de la file d'attente</li> </ul>
<b>Pilote Global Print® de Xerox(X-GPD)</b>	Ce pilote d'imprimante réellement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui limite les recours à l'assistance et simplifie la gestion des services d'impression. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Détection automatique des imprimantes</li> <li>• Liste des imprimantes à gérer selon le lieu</li> <li>• Informations bidirectionnelles sur l'état du périphérique, les fournitures, la gestion de la file d'attente</li> </ul>
<b>Gestion de l'appareil</b>	
<b>Installation et mise à niveau du logiciel</b>	Assistant d'installation d'appareil Assistant d'installation du contrôleur réseau Mise à niveau logicielle au moyen du réseau
<b>Outils de gestion pris en charge</b>	SNMP Version 1, SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et accès IP MIB (IETF-MIBII RFC 1213), Ressources hôtes MIB RFC 2790, Imprimante MIB RFC 1759 v.2
<b>Plate-forme des services automatisés</b>	<b>MeterAssistant®</b> : collecte automatiquement et soumet de façon sécuritaire la lecture de votre compteur d'appareil à Xerox en utilisant un processus intégré en matière d'audit pour améliorer la précision de la facturation <b>SuppliesAssistant®</b> : gère de manière proactive les fournitures de bâtons d'encre et surveille l'utilisation pour vous assurer d'avoir les bonnes fournitures au bon moment <b>MaintenanceAssistant</b> : Propose un moyen rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels et de recevoir de l'aide et d'automatiser le dépannage/processus de réparation. Des données diagnostiques sont envoyées à Xerox, permettant de résoudre les problèmes plus rapidement avec un temps de disponibilité accru..

## ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

<b>CentreWare® Web de Xerox</b>	<p>Application de serveur Web destinée aux administrateurs de réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail raccordé au réseau et tournant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB</li> <li>• Simplifie le repérage et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion de l'équipement.</li> <li>• Nécessite Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008 et Internet Explorer 6.0 et ultérieures</li> </ul>
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	<p>Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée</p>
<b>CentreWare® de Xerox pour Unicenter TNG®</b>	<p>Améliore l'identification au cours du processus général de repérage effectué par Unicenter TNG et d'intégrer pour Unicenter TNG la ColorQube® à l'affichage des processus d'affaires d'Unicenter TNG</p>
<b>CentreWare de Xerox pour Tivoli® NetView®</b>	<p>Permet l'identification des imprimantes et imprimantes multifonction ColorQube®, WorkCentre® et Phaser® de Xerox dans le cadre du repérage général effectué par Tivoli NetView</p>
<b>CentreWare de Xerox pour HP® OpenView®</b>	<p>Permet l'identification des imprimantes et imprimantes multifonction ColorQube®, WorkCentre® et Phaser de Xerox® de Xerox dans le cadre du repérage général effectué par HP OpenView Envoie des mises à jour de messages et de déroulement au navigateur d'alerte OpenView et permet de lancer, directement à partir d'OpenView, les Services Internet CentreWare destinés à la gestion de l'appareil directement à partir d'OpenView</p>
<b>Gestionnaire de périphérique Xerox</b>	<p>Le Gestionnaire de périphérique amasse et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre gestion des appareils de l'environnement de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et faire rapport sur les périphériques locaux et en réseau – peu importe le fabricant – dans l'ensemble de votre entreprise, Gestionnaire de périphérique Xerox :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivi et dépannage de périphérique</li> <li>• Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques</li> <li>• Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation</li> </ul>
<b>Barcode Pro PS de Xerox (en option)</b> <i>Informations disponibles à <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></i>	<p>Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente avec des systèmes multifonctions Xerox en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (SAP R/3 client ou ordinateur principal) prenant en charge l'impression PostScript. De façon automatique, calcule le chiffre de contrôle, insère les caractères de début et de fin ainsi que la barre centrale, comprime et code la chaîne de données, et effectue une rotation à 90 ou à 270 degrés du code à barres</p>
<b>Types de périphériques Xerox pour l'environnement SAP R/3</b> <i>Informations disponibles à <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></i>	<p>Simplifient l'impression dans des environnements SAP R/3 en permettant aux utilisateurs d'applications SAP R/3 3.x, 4.x, 4.5x, 4.6x, SAP Enterprise 4.7x, et ERP d'exploiter les fonctions d'impression améliorées d'un appareil ColorQube (PostScript et PCL) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression recto ou recto verso</li> <li>• Agrafage à une position ou à deux positions avec module de finition</li> <li>• Sélection du magasin</li> <li>• Nombre de copies – possibilité d'imprimer des copies multiples</li> <li>• Type et couleur du support – possibilité de choisir le type et la couleur du support, comme un transparent, rouge, etc.</li> <li>• Sécurisation de l'impression grâce à l'entrée d'un NIP</li> <li>• Comptabilisation par travail (JBA) – possibilité d'ajouter des codes d'utilisateur de comptabilisation par travail aux impressions SAP</li> <li>• Page couverture – possibilité d'activer ou de désactiver l'impression d'une page couverture</li> <li>• Impression de codes à barres – les paramètres standards de configuration de périphérique de Xerox, disponibles à l'adresse <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a>, permettent l'impression intelligente de codes à barres au moyen de l'application Barcode Pro PS de Xerox. Barcode Pro PS est vendu sur le site <a href="http://www.font.net">www.font.net</a></li> </ul>
<b>Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox pour SAP R/3 (en option)</b> <i>Informations disponibles à <a href="http://www.xeroxofficesapsolutions.com">www.xeroxofficesapsolutions.com</a></i>	<p>Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres par toute imprimante PostScript dotée de la configuration nécessaire et compatible avec le système SAP R/3 4.1x, 4.5x, 4.6x conformément au jeu de caractères Latin-1 (ISO8859-1) de SAP. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox pour l'environnement SAP R/3 et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox. Automatise le calcul de la somme de contrôle, l'intégration des caractères de début et de fin, le codage de la chaîne de données et la compression de données.</p>
<b>Services Internet CentreWare – Pages Web intégrées fournies par le périphérique</b>	
<b>État de l'appareil</b>	<p>Serveur Web intégré du contrôleur SMart :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• État ou contenu des magasins</li> <li>• État des fournitures renouvelables</li> <li>• Alertes</li> </ul>

## ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG et XPS Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination) Options de réception (Immédiate, jeu échantillon, échantillon, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
<b>Gestion de l'appareil</b>	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
<b>Gestion des modèles de numérisation</b>	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation CentreWare propres à l'appareil Sélection des options de la feuille de confirmation Partage des modèles de numérisation au moyen du clonage de l'appareil
<b>Navigateurs (versions minimales)</b>	Netscape 7.x, 9.x Internet Explorer 6.x Safari 3.0 Mozilla Firefox 2.x Opera 9.x Chrome 1.0
<b>Prise en charge</b>	Installation des pilotes d'imprimante/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web
<b>Numérisation</b>	
<b>Traitement simultané</b>	Numérise pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant les travaux de télécopie
<b>Vitesse d'entrée</b>	Numérisation jusqu'à 70 ipm en couleur, jusqu'à 70 ipm en noir et blanc – 8,5 x 11 po/A4 DGC (A4/210 x 297 mm) pour toutes les résolutions
<b>Résolutions (options ppp)</b>	600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 200 x 100 ppp 150 x 150 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp
<b>Préréglages de numérisation</b>	Dossier d'archives (qualité normale – très petit fichier) Partage et impression (qualité normale – petit fichier) Impression de qualité supérieure (qualité supérieure – gros fichier) Reconnaissance optique de caractères (qualité supérieure – gros fichier) Numérisation simple (qualité normale – petit fichier)
<b>Qualité/format fichier</b>	Qualité normale (petit fichier) Qualité supérieure (gros fichier) Qualité maximale (très gros fichier)
<b>Format maximal de numérisation</b>	11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)
<b>Mécanisme d'authentification</b>	ID réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prend en charge Kerberos (UNIX, Windows Server 2003, Windows Server 2008)</li> <li>• SMB (Windows Server 2003, Windows Server 2008)</li> <li>• NDS</li> <li>• LDAP</li> </ul> Système d'identification de l'accès sécurisé® de Xerox CAC/PIV

# ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

<b>Localement sur le périphérique (base de données interne)Formats de fichier</b>	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPEG, LZW) TIFF noir et blanc (G3MH, G4 MMR, compression - pages uniques ou multiples) PDF ou PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/B et à l'intérieur de MRC)) JPEG XPS PDF, PDF/A, XPS avec recherche textuelle PDF chiffré/protégé par mot de passe (pour flux de travail de numérisation) PDF linéarisé
<b>Caractéristiques de numérisation</b>	Documents multiformats Documents reliés Effacement de bord Réduction/agrandissement Numérisation de travail en amalgame Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression de fond et d'ombrage auto Format à format (pour les documents de formats différents)
<b>Destinations de numérisation</b>	Numérisation vers un serveur réseau Numérisation vers USB à partir du port USB type A sur le côté de l'appareil Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers client (SMB ou FTP) Numérisation vers dossier réseau Numérisation vers boîte aux lettres Numérisation vers un répertoire personnel
<b>Protocole réseau</b>	FTP au moyen de TCP/IP Microsoft SMB au moyen de TCP/IP Netware, HTTP/HTTPS
<b>Champs de gestion de document (métadonnées)</b>	Fonction offerte seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à six champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit <ul style="list-style-type: none"> <li>Un champ de métadonnées comprend le nom du champ, son affichage ou non à l'interface utilisateur locale, la valeur par défaut et d'autres paramètres</li> </ul> </li> <li>Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur</li> <li>Saisie de données variables au moyen du clavier virtuel de l'appareil</li> </ul>
<b>Gestion des modèles de numérisation</b>	Partage des modèles de numérisation entre divers appareils ColorQube au moyen du clonage Gestion des modèles de numérisation (250 modèles) au moyen des Services Internet CentreWare Sélection de l'option Relevé de confirmation
<b>Numérisation vers courrier électronique</b>	
<b>Description</b>	Numérisation vers courriel (saisie manuelle de l'adresse), recherche d'adresses dans le répertoire (Exchange/Notes/LDAP), carnet d'adresses interne ou public (jusqu'à 128 destinataires)
<b>Protocole réseau</b>	SMTP Codage MIME
<b>Accès à des répertoires d'adresses</b>	Liste d'adresses au moyen de LDAP (Exchange, Notes, Domino) Téléchargement de la liste d'adresses (fichier de champs séparés par des virgules)
<b>Caractéristiques de numérisation</b>	Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères chacune), de texte de courriel (personnalisable), options de relevé de confirmation de courrier électronique CWIS

Numérisation réseau – Solutions logicielles	
<b>Scan to PC Desktop® Professional de Xerox (en option)</b>	<p>Logiciel de bureau qui comprend des outils d'imagerie, d'archivage, de modification et d'organisation de documents :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PaperPort Professional de Nuance, logiciel de visualisation d'images et de gestion des fichiers : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fonctionnalité PDF complète</li> <li>– Flux PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation</li> </ul> </li> <li>• OmniPage Pro Office de Nuance (pour installation bureau/client) – logiciel professionnel de reconnaissance optique de caractères pour l'archivage numérique et la conversion de documents</li> <li>• Image Retriever – extrait automatiquement des images numérisées d'une ColorQube de Xerox et les achemine directement à l'ordinateur de l'utilisateur. Offre aussi une fonction d'interrogation des boîtes de réception de courriel</li> </ul>
<b>SMARTsend® de Xerox</b>	<p>(en option)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logiciel d'acheminement de documents résidant dans un serveur et prenant en charge plusieurs systèmes multifonctions dotés de la fonction de numérisation (jusqu'à 250 par serveur) :</li> <li>• Permet la transformation, la distribution et l'acheminement de documents numérisés – avec des caractéristiques comme le protocole LDAP et le repérage automatiqueCréation de flux fondée sur la création de tâches avec navigateur Web (destinations, appareils, attributs des documents – 20 types de fichier, y compris le mode PDF avec recherche textuelle, les paramètres de flux de travaux et le sommaire des flux de travaux)</li> <li>• Destinations de numérisation vers des fichiers : courriel, dossier Novell NetWare, dossier réseau, dossier SMB, FTP, adresses Web, imprimantes à distance</li> <li>• Numérisation vers un référentiel : DocuShare®, Domino, Domino.doc, Microsoft SharePoint</li> <li>• Déclenchement des flux au moyen de l'interface de numérisation de l'appareil (sélection du modèle à l'interface utilisateur)</li> </ul>
<b>SMARTsend Professional de Xerox (en option)</b>	<p>Toutes les caractéristiques de SMARTsend de Xerox, plus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Déclenchement des flux au moyen d'un formulaire PaperWare (page couverture de numérisation)</li> <li>• Fonction de reconnaissance optique de caractères (ROC) résidant dans un serveur</li> <li>• Ajout de métadonnées</li> <li>• Numérisation vers un fichier de télécopie Internet</li> </ul>
Télécopie – Fiche technique	
Fonctionnalités de télécopie – Télécopie Internet	
<b>Description</b>	<p>Envoi direct de documents à des télécopieurs Internet ou à des clients de courriel (SMTP) Réception et impression automatique des documents envoyés par courriel en provenance de télécopieurs Internet ou de clients de courriel</p>
<b>Format maximal de numérisation</b>	11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)
<b>Accès à des répertoires d'adresses</b>	<p>Liste d'adresses de l'entreprise au moyen de LDAPv3 Téléchargement de la liste d'adresses (fichier de champs séparés par des virgules) Carnet d'adresses interne LDAP ou public</p>
<b>Formats de fichier</b>	PDF et TIFF multipage
<b>Résolutions</b>	<p>600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp 200 x 100 ppp 150 x 150 ppp 100 x 100 ppp 72 x 72 ppp</p>
<b>Protocoles réseau</b>	<p>SMTP (envoi) POP3 (réception)</p>
<b>Conformité</b>	Conformité ITU-T T.37

## ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

<b>Fonctions</b>	Signature (configurable par l'administrateur système – 16 lignes pouvant compter chacune jusqu'à 128 caractères) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Option de réception de courriel</li> <li>• Option de réponse de confirmation</li> </ul> Option de bordereau d'envoi Objet (248 caractères) Corps de texte personnalisable
<b>Fonctionnalités de télécopie – Serveur de télécopie réseau</b>	
<b>Compatibilité</b>	UIT (CCITT) groupe 3 Diverses solutions de nos partenaires d'innovations commerciales Xerox
<b>Description</b>	L'intégration à des applications de serveur de télécopie permet de profiter de la télécopie libre-service et d'imprimer des télécopies reçues (serveur de télécopie et logiciel connexe vendus séparément par le fournisseur). La vitesse de transmission, le nombre de lignes, la compatibilité et la compression dépendent de la configuration du serveur de télécopie
<b>Format maximal de numérisation</b>	11 x 17 po (A3/297 x 420 mm)
<b>Caractéristiques d'envoi - télécopie</b>	Numérisation recto ou recto verso (jusqu'à 11 x 17 po – A3/297 x 420 mm) Entrée de numéro de téléphone Ajout à la liste d'envoi Envoi différé (heure spécifique) Choix de la qualité d'image (normale, texte, densité, photo, suppression du fond, sept niveaux de contraste et de netteté) Travail en amalgame Composition abrégée
<b>Caractéristiques d'impression - télécopie</b>	Impression recto ou recto verso Agrafage activé/désactivé Impression sécurisée activée/désactivée
<b>Fournisseurs agréés</b>	Fournisseurs nombreux, agréés par le programme Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, consultez le site <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>
<b>Options de télécopie – Option libre-service (avec option une ou deux lignes)</b>	
<b>Compatibilité</b>	UIT (CCITT) groupe 3
<b>Vitesse/modems</b>	1 ou 2 modems V.34 : 33,6 kbit/s. Transmission prenant moins de quatre secondes par page. (Doc 1 UIT résolution standard)
<b>Compression/vitesse</b>	MH/G3, MMR/G4
<b>Caractéristiques d'envoi - télécopie</b>	Qualité/résolution <ul style="list-style-type: none"> <li>• Document d'origine : photo, photo/texte, texte</li> <li>• Télécopie à partir de la glace d'exposition, documents de formats différents, cahiers ou documents reliés</li> </ul> Surveillance de la ligne téléphonique Options de transmission (rapport/en-tête) Réduction/séparation de gros documents Page de garde Envoi différé Tirage en amalgame (jusqu'à 1000 images) Interrogation Télécopie réseau (télécopie à partir du pilote d'imprimante) Composition abrégée
<b>Caractéristiques d'impression - télécopie</b>	Impression recto ou recto verso Agrafage activé/désactivé, Perforation Mode d'impression à la réception – Manuel (format, marge, support, en-tête)/Auto Réponse différée automatique Réception sécurisée Prévention de la publicité-rebut par télécopie Retransmission de télécopie vers un courriel ou SMB

# ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

<b>Relevés du télécopieur</b>	<p>Activités  Répertoire  Répertoire de groupe  Options  Travaux en attente  Relevé de diffusion  Confirmation d'envoi</p>
<b>Boîtes aux lettres</b>	<p>Jusqu'à 100 boîtes protégées par mot de passe (option une ligne)  Jusqu'à 200 boîtes protégées par mot de passe (option deux lignes)</p>
<b>Caractéristiques de composition automatique</b>	<p><b>Composition abrégée :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 (option une ligne)</li> <li>• 1 000 (option deux lignes)</li> </ul> <p><b>Numéros de composition groupée :</b></p> <p><b>Option une ligne :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 100 groupes</li> <li>• Jusqu'à 400 destinataires par groupe</li> <li>• Nombre de destinataires : 200</li> </ul> <p><b>Option 2 lignes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 200 groupes</li> <li>• Jusqu'à 400 destinataires par groupe</li> <li>• Jusqu'à 1 000 destinataires :</li> </ul> <p><b>Recomposition automatique :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 14 tentatives</li> <li>• Intervalle pouvant atteindre 25 minutes</li> <li>• Envoi par lots (en fonction de la mémoire)</li> </ul>
<b>Résolutions</b>	<p><b>Envoi :</b>  200 x 100 ppp (standard) 200 x 200 ppp (élevée) 600 x 600 ppp (très élevée)</p> <p><b>Réception :</b>  200 x 100 ppp (standard)  200 x 200 ppp (élevée)  300 x 300 ppp (très élevée)  400 x 400 ppp (très élevée)  600 x 600 ppp (très élevée)</p>
<b>Options de comptabilisation – Comptabilisation standard Xerox pour le Programme de tarification couleur hybride – 2 niveaux</b>	
<b>Suivi</b>	Utilisation de la fonction de copie, de l'impression, de la télécopie et de la numérisation
<b>Comptabilisation</b>	<p>Jusqu'à 2 500 comptes d'utilisateur (ID utilisateur)  Jusqu'à 500 comptes généraux (client)  Jusqu'à 500 comptes de groupe (service)</p>
<b>Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau – logiciel tiers</b>	
	<p>Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'une ColorQube.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie dans toute l'entreprise</li> <li>• Diverses options offertes par les Partenaires d'innovations commerciales Xerox. Pour plus de détails, visitez <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>.</li> <li>• L'ajout de perfectionnements de sécurité, comme le protocole HTTPS</li> <li>• Fait en sorte que la ColorQube peut demander à un serveur tiers l'authentification des comptes et que, par conséquent, il est possible d'avoir de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes</li> <li>• Activités pouvant être portées à un compte géré par une application tierce après la reconnaissance de l'utilisateur par l'appareil</li> <li>• Accès à un terminal tiers pour la comptabilisation</li> </ul>
<b>Appareil – Fiche technique</b>	
<b>Cycle de service mensuel</b>	
	<p><b>ColorQube 9301 :</b> jusqu'à 150 000 pages/mois  <b>ColorQube 9302 :</b> 225 000 pages/mois  <b>ColorQube 9303 :</b> 300 000 pages/mois</p>

# ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

<b>Volume mensuel moyen d'impressions</b>				
	15 000 à 75 000 pages			
<b>Alimentation électrique</b>				
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110 à 127 VCA +/- 10 % (99 à 140 VCA) Fréquence : 60 Hz, +/- 3 %, 15 A			
<b>Europe</b>	Tension : 220 à 240 VCA -10 % / +6 % (198 à 254 VCA) Fréquence : 50 Hz, +/- 3 %, 10 A			
<b>Consommation électrique (IOT de base)</b>				
<b>Marche (max)</b>	120 V : 1 800 watts 230 V : 2 300 watts			
<b>Marche (moyenne)</b>	750 watts			
<b>Mode attente</b>	350 watts			
<b>Mode économie d'énergie</b>	185 watts			
<b>Mode veille</b>	105 watts			
<b>Délai de réchauffage pour l'impression</b>	À partir du mode économie d'énergie : 47 s À partir du mode veille : 3 min 30 s La technologie Intelligent Ready enregistre les habitudes d'utilisation uniques d'impression d'un bureau afin que l'appareil sera en mode prêt en cas de besoin et se met automatiquement en mode économie d'énergie durant les périodes où il est moins en demande. Avec cette fonction, les pages peuvent être produites aussi rapidement que 7,2 secondes.			
<b>Niveaux sonores</b>				
<b>Configuration de base</b>	<b>Marche continue</b>	<b>Marche impulsion</b>	<b>En attente</b>	
<b>Niveaux sonores</b>	7,8 dB (A)	8,6 dB (A)	5,5 dB (A)	
<b>Niveaux sonores</b>	63 dB (A)	71 dB (A)	40 dB (A)	
<b>Conditions ambiantes</b>				
<b>Température</b>	50 à 90 °F (10 à 32 °C)			
<b>Humidité relative requise</b>	5 % à 85 %			
<b>Dimensions et poids</b>	<b>Largeur</b>	<b>Prof.</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Poids</b>
<b>Système avec bac à décalage (OCT)</b>	55 po/1 398 mm	28,4 po/722 mm	45,5 po/1 156 mm	501 lb/227 kg
<b>Système avec module de finition de bureau</b>	63 po/1 601 mm	28,4 po/722 mm	45,5 po/1 156 mm	562,2 lb/255 kg
<b>Système avec module de finition haut volume</b>	82,4 po/2 093 mm	28,4 po/722 mm	45,5 po/1 156 mm	687 lb/311,5 kg
<b>Système avec module de finition haut volume avec module de finition de brochures, Module d'insertion post-traitement, Unité de pliage roulé-accordéon</b>	96,2 po/2 443 mm	28,4 po/722 mm	45,5 po/1 156 mm	813 lb/368,8 kg
<b>Système avec bac à décalage et module d'alimentation grande capacité</b>	64 po/1 618 mm	28,4 po/722 mm	45,5 po/1 156 mm	567 lb/257 kg

# ColorQube® 9301/9302/9303 de XEROX

Homologations		
	Classe A de la FCC (États-Unis); Classe A du MDC (Canada) Conformité CB (IEC 60950/EN 60950) 2004/108/EC 2006/95/EC 99/5/EC La certification selon les Critères communs de l'ensemble du système (en attente) Choix environnemental (au Canada) ENERGY STAR®	
Fournitures	Description	Numéro de commande
<b>Bâtonnets d'encre solide sans cartouche</b>	4 bâtonnets Noir (vendu)	108R00832
	4 bâtonnets Cyan (vendu)	108R00829
	4 bâtonnets Magenta (vendu)	108R00830
	4 bâtonnets Jaune (vendu)	108R00831
	4 bâtonnets Noir (facturé au compteur)	108R00836
	4 bâtonnets Cyan (facturé au compteur)	108R00833
	4 bâtonnets Magenta (facturé au compteur)	108R00834
	4 bâtonnets Jaune (facturé au compteur)	108R00835
<b>Cartouche d'agrafes Agrafes de rechange</b>	Module de finition de bureau	008R12964 008R12941
<b>Cartouche de 50 feuilles Agrafes de rechange</b>	Module de finition haut volume	008R12919 008R12920
<b>Cartouche de 100 feuilles Agrafes de rechange</b>	Module de finition haut volume	008R12912 008R12898
<b>Agrafes de rechange</b>	Module de finition de brochures (pour MFHV)	008R12897
<b>Agrafes de rechange</b>	Agrafeuse d'appoint	008R12941
Smart Kits®	Description	Numéro de commande
<b>Module de nettoyage</b>		108R00989

