

Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

Les imprimantes multifonctions VersaLink® B405 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME	VERSALINK® B405
Vitesse d'impression en mode recto¹ 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm/8,5 x 14 po	Jusqu'à 47 ppm en noir et blanc Jusqu'à 45 ppm en noir et blanc Jusqu'à 38 ppm en noir et blanc
Vitesse d'impression en mode recto verso¹ 8,5 x 11 po 210 x 297 mm/A4 216 x 356 mm/8,5 x 14 po	Jusqu'à 29 ppm en noir et blanc Jusqu'à 28 ppm en noir et blanc Jusqu'à 25 ppm en noir et blanc
Cycle de service mensuel²	Jusqu'à 150 000 pages/mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 15 000 pages
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz
Mémoire	2 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer
Caractéristiques du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Plateforme® d'interface extensible de Xerox®, appli Galerie des applis de Xerox®, outil de comptabilisation standard de Xerox®, comptabilisation réseau activé, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE				
EXIGENCES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 VCA Fréquence : 50/60 Hz 1 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220–240 VCA Fréquence : 50/60 Hz 6 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue⁴	620 watts ou moins			
Mode prêt (En attente)⁴	60 watts ou moins			
Mode d'économie d'énergie (mode veille)⁴	4 watts ou moins			
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION				
Plage de température requise (stockage)	De 0 à 35 °C/De 32 à 95 °F			
Plage de température requise (Fonctionnement)	10 à 32 °C/De 50 à 90 °F			
Humidité relative requise	10 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En cours d'exécution En attente	7,5 B(A) ou moins 5,3 B(A) ou moins			
Niveaux de pression sonore En cours d'exécution En attente	56 dB (A) ou moins 30 dB (A) ou moins			
Temps de démarrage (de l'état éteint à interface utilisateur prête)	Seulement 60 secondes			
Réchauffage (à partir du mode économie d'énergie à interface utilisateur prête)	Seulement 5 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® B405	495 mm/19,5 po	495 mm/19,5 po	551 mm/21,7 po	22 kg/48 lb
Magasin de 550 feuilles	432 mm/17 po	465 mm/18,3 po	94 mm/3,7 po	3,5 kg/7,7 lb
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® B405	618 mm/24,3 po	626 mm/24,6 po	713 mm/28,1 po	27,1 kg/59,7 lb
Magasin de 550 feuilles	535 mm/21,1 po	754 mm/29,7 po	234 mm/9,2 po	5 kg/11,5 lb
CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE				
Certifications	Pour consulter la liste des certifications actualisée, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			

Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

IMPRESSION	
Temps de sortie de la première impression	Seulement 5,1 secondes
Résolution d'impression	jusqu'à 1200 x 1200 ppp (amélioré)
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL PostScript® 3 ^{MC} d'Adobe®
Zone d'impression maximum	4 mm depuis le bord du papier
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Suivi travail (Client ou interface utilisateur locale) Télécopie sur réseau local (nécessite la trousse de télécopie) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Print Around activé/désactivé Impression depuis USB Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression de travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages écologiques Earth Smart du pilote d'imprimante
Impression depuis USB	Permet l'impression occasionnelle à partir d'un port USB de type A Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Systèmes d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 MacOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse https://www.support.xerox.com/fr-ca
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83

Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

Pilote Global Print Driver® Xerox®	Ce pilote d'imprimante, réellement universel, permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels de soutien et simplifiant la gestion des services d'impression.
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Pull Print de Xerox® étend la commodité à travers un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé de concert avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.
COPIE	
Numériseur de documents	Chargeur retourneur automatique de documents (CRAD) d'une capacité de 60 feuilles
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à 216 mm x 356 mm/8,5 x 14 po Chargeur retourneur automatique de documents (CRAD) : Jusqu'à 216 mm x 356 mm/8,5 x 14 po
Vitesse d'impression en mode recto	Jusqu'à 47 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 45 cpm A4/210 x 297 mm
Vitesse d'impression en mode recto verso	Jusqu'à 29 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 28 cpm A4/210 x 297 mm
Temps de sortie de la première copie	6,2 secondes à partir de la glace d'exposition
Faces (entrée : sortie)	1 : 1, 1 : 2, 2 : 2, et 2 : 1
Quantité	1 à 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanées
FONCTIONS DE COPIE	<p>Annotation (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates), y compris le format de police et les options de style*</p> <p>Suppression du fond automatique</p> <p>Copie de documents reliés avec suppression du centre</p> <p>Copie de cahiers*</p> <p>Assemblage</p> <p>Contrôle de la luminosité</p> <p>Effacement des bords</p> <p>Première de couverture</p> <p>Copie de cartes d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Décalage d'images</p> <p>Éclaircissement/assombrissement</p> <p>N en 1</p> <p>Orientation originale</p> <p>Format d'origine</p> <p>Type d'original</p> <p>Mise en page</p> <p>Réduction/agrandissement 25 % à 400 %</p> <p>Copie échantillon</p> <p>Saturation</p> <p>Netteté</p> <p>*Nécessite un disque SSD/trousse de productivité</p>

Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

NUMÉRISATION	
Capacité	Numérisation en noir et blanc et en couleur
Traitement simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou pendant des travaux de télécopie.
Vitesse d'alimentation en mode recto	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 53 ipm A4/210 x 297 mm/55 ipm – 8,5 x 11 po En couleur : numérisation jusqu'à 28 ipm A4/210 x 297 mm/29 ipm – 8,5 x 11 po
Vitesse d'alimentation en mode recto verso	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 25 ipm A4/210 x 297 mm/26 ipm – 8,5 x 11 po En couleur : numérisation jusqu'à 14 ipm A4/210 x 297 mm/14 ipm – 8,5 x 11 po
Résolution	Optique – 600 x 600 ppp, jusqu'à 9 600 ppp interpolé
Profondeur de pixels	Couleur 24-bits/Échelle de gris 8-bits
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm/8,5 x 14 po Chargeur automatique de documents : jusqu'à 216 x 356 mm/8,5 x 14 po
Protocole d'archivage réseau	FTP SMTP SMB SFTP
Formats de fichier	JPG TIFF (simple et multipage) XPS (simple et multipage) PDF (simple et multipage) PDF consultable via la reconnaissance optique de caractères (OCR) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité du pilote du numériseur	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (Recherche SMB ou FTP)
NUMÉRISATION RÉSEAU – SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applis Xerox® ConnectKey (disponibles dans la Galerie des applis de Xerox)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères et sans serveur sur l'appareil doté de la technologie ConnectKey.
TÉLÉCOPIE⁵	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbps
Mémoire	4 Mo
Résolution	Standard 200 x 100 ppp, fine 200 x 200 ppp, extra fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compression	MH/MR/MMR/JBIG
Fonctions de télécopie	Télécopie libre-service, télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel, numérotation de télécopie via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES	
Pilote Global Print Driver® Xerox®	Ce pilote d'imprimante, réellement universel, permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels de soutien et simplifiant la gestion des services d'impression.
Apple® AirPrint®	Imprimez vos courriels, photos et importants documents de travail directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans avoir à installer de pilote ou à raccorder des câbles. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.

Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

Certification Mopria®	<p>Les périphériques d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey sont certifiés Mopria®. La certification Mopria® garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria® (Android) instantanément et facilement.</p>
Appli Xerox® @PrintByXerox	<p>L'appli @PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette iOS, Android^{MC}, Google®, Chromebook^{MC} et autres) sur une imprimante ou une imprimante multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.</p>
Plugiciel Xerox® Print Service pour Android^{MC}	<p>Le plugiciel de service d'impression Xerox® pour les périphériques Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie l'impression mobile sans utiliser d'applications tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante ou une imprimante multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robustes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et la remise sécurisée du code. Un téléchargement gratuit est disponible dans Google Play^{MC} Store</p>
Application de lien mobile de Xerox® (gratuit sur Google Play^{MC} Store et Apple® App Store)	<p>L'application de lien mobile de Xerox® vous permet de numériser, d'envoyer des courriels et de télécopier à partir de votre téléphone ou votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions et d'envoyer des données vers et d'imprimer des données depuis le stockage en nuage. Création simplifiée de flux de travaux Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. En utilisant manuellement une adresse ou un code d'identification QR pour l'appariement, la découverte automatique facilite la recherche et la connexion d'un appareil mobile avec une imprimante multifonction de Xerox®.</p>
Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	<p>La Suite pour le milieu de travail Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour vous faire gagner du temps et de l'argent tout en fournissant un contrôle effectif sur votre parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).</p>
SÉCURITÉ	
Fonctions de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP) Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Le filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Courriel sécurisé Télécopie sécurisée Impression sécurisée Numérisation sécurisée via SFTP Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) TLS/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)

COMPTABILISATION	
OUTIL DE COMPTABILISATION STANDARD/COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque SSD Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque SSD Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur; jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque SSD Jusqu'à 60 000 ID utilisateur; jusqu'à 60 000 comptes utilisateur avec disque SSD Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer les fonctionnalités via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système • Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.ca/index/frca.html • Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS • L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation
GESTION DU PAPIER	
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	
Capacité⁶	Chargeur retourneur automatique de documents (CRAD) : 60 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm/de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
Poids Recto : Recto verso :	de 50 à 125 g/m ² /13 à 32 lb bond de 60 à 125 g/m ² /16 à 32 lb bond
DÉPART MANUEL	
Capacité⁶	150 feuilles
Formats	de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à de 60 à 220 g/m ² /80 lb couverture de 16 lb bond à de 60 à 163 g/m ² /60 lb couverture
Types de supports	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé
MAGASIN 1 :	
Capacité⁶	550 feuilles

Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

Formats	de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à de 60 à 220 g/m ² /80 lb couverture de 16 lb bond à de 60 à 163 g/m ² /60 lb couverture
Types de supports	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé
MAGASIN 2 EN OPTION	
Capacité⁶	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 139,7 x 210 mm à 216 x 356 mm/de 5,5 x 8,3 po à 8,5 x 14 po
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à de 60 à 220 g/m ² /80 lb couverture de 16 lb bond à de 60 à 163 g/m ² /60 lb couverture
Types de supports	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé
CAPACITÉ TOTALE	
Capacité standard de l'appareil⁶	700 feuilles
Capacité totale de l'appareil⁶	2 350 feuilles
RÉCEPTION	
BACS DE RÉCEPTION	
Capacité de réception⁶	250 feuilles
Impression recto verso automatique	Standard
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil

Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant • Elle fournit, par ailleurs, de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ – PAGE WEB SUR LES PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Soutien en ligne
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge ^{MC} Mozilla ^{MC} Firefox® Apple® Safari® Google Chrome ^{MC}
SERVICES DISTANTS	
Lecture de compteurs automatique (AMR)	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)	Commande automatiquement les fournitures pour les appareils Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de fournitures.
ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BOÎTE	
	Imprimante multifonction VersaLink B405 de Xerox® Cartouche de toner capacité standard : capacité de 5 900 impressions CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Cordon du télécopieur

Imprimante multifonction VersaLink® B405 de Xerox®

FOURNITURES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
FOURNITURES		
Cartouches de toner capacité standard	5 900 pages standards ⁷	106R03580
Cartouches de toner grande capacité	13 900 pages standards ⁷	106R03582
Cartouche de toner très grande capacité	24 600 pages standards ⁷	106R03584
Cartouche tambour	65 000 pages standards ⁸	101R00554
ACCESSOIRES/OPTIONS		
Magasin de 550 feuilles		497K13630
Trousse de productivité avec disque SSD de 16 Go		097S04913
Support		497K13660
Trousse adaptateur réseau sans fil		497K16750
Trousse lecteur de cartes externe/RFID		497K18120

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais est destiné à couvrir une plage de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

⁵ Nécessite une ligne téléphonique analogique.

⁶ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁷ Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁸ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'information visitez : <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Retournez les consommables d'imagerie usagés via le programme de collecte/ recyclage/ réutilisation Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html>.

Pour plus de renseignements, consultez le site <https://www.xerox.ca/bureau/index/frca.html>.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique