

# Imprimantes multifonctions VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox®

Les imprimantes multifonctions VersaLink® de la série B7000 bénéficient de la technologie ConnectKey® de Xerox®.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.xerox.ca/fr-ca/connectkey](http://www.xerox.ca/fr-ca/connectkey).

Agrafeuse  
d'appoint  
(comprend surface  
de travail)



Module de finition de bureau  
LX ou module de finition de  
bureau (non illustré) avec  
plieuse/brocheuse en option



Chargeur  
grande  
capacité



Module de finition de bureau intégré de  
type A ou module de finition de bureau



Module à un magasin

Magasin unique  
avec socle



Module à trois  
magasins



Magasins en  
tandem à haute  
capacité



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
<b>Vitesse d'impression recto<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 25 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 30 ppm DGC Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 17 ppm	Jusqu'à 35 ppm DGC Jusqu'à 22 ppm Jusqu'à 19 ppm
<b>Vitesse d'impression recto verso<sup>1</sup></b> A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 19 ppm DGC Jusqu'à 10 ppm Jusqu'à 9 ppm	Jusqu'à 23 ppm DGC Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 11 ppm	Jusqu'à 26 ppm DGC Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 13 ppm
<b>Cycle de service mensuel<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 107 000 pages/mois <sup>1</sup>	Jusqu'à 129 000 pages/mois <sup>1</sup>	Jusqu'à 153 000 pages/mois <sup>1</sup>
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 13 000 pages	Jusqu'à 15 000 pages	Jusqu'à 17 000 pages
<b>Disque dur</b>	Disque dur 320 Go (en option sur le modèle de bureau)		
<b>Processeur</b>	Processeur double cœur à 1,05 GHz		
<b>Mémoire</b>	2 Go		

<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer			
<b>Caractéristiques du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, appli Galerie des applis de Xerox®, outil de comptabilisation standard de Xerox®, comptabilisation réseau activé, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne			
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate			
<b>CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE</b>				
<b>EXIGENCES ÉLECTRIQUES</b>				
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110-127 V -10 %/+6 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
<b>Europe et autres zones géographiques</b>	Tension : De 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50 Hz +/-3 %, 8 A			
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>				
<b>Impression<sup>4</sup></b>	25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh; 35 ppm = 1,7 kWh			
<b>Mode attente<sup>4</sup></b>	110 V : 83 watts ou moins; 220 V : 86 watts ou moins			
<b>Mode veille<sup>4</sup></b>	0,81 watts ou moins			
<b>ENVIRONNEMENT D'UTILISATION</b>				
<b>Plage de température requise (stockage)</b>	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)			
<b>Plage de température requise (en fonction)</b>	10 à 32° C /50 à 90° F			
<b>Humidité relative requise</b>	De 10 % à 85 %			
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	Impression : 6,75 B(A) ou moins • 25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A) En attente : 4,10 B(A) ou moins • 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A) <b>Système complet (y compris le module de finition et le magasin grande capacité)</b> Impression : 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A); 35 ppm = 7,46 B(A) En attente : 25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A)			
<b>Niveaux de pression sonore</b>	Impression : 50,0 dB(A) • 25 ppm = 49,4 dB(A); 30 ppm = 49,7 dB (A); 35 ppm = 50,0 dB(A) En attente : 16,4 dB(A) • 25 ppm = 16,4 dB(A); 30 ppm = 16,4 dB (A); 35 ppm = 16,0 dB(A) <b>Système complet (y compris le module de finition et le magasin grande capacité)</b> Impression : 25 ppm = 53,4 dB (A); 30 ppm = 53,6 dB (A); 35 ppm = 54,0 dB(A) En attente : 25 ppm = 16 dB(A); 30 ppm = 16 dB(A); 35 ppm = 15,7 dB(A)			
<b>Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)</b>	Seulement 98 secondes			
<b>Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)</b>	Aussi rapide que 12 secondes			
<b>DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>	<b>POIDS</b>
<b>Module de base</b>	590 mm/23,23 po	670,8 mm/26,41 po	767,9 mm/30,23 po	113,1 lbs/51,3 kg
<b>Unité de base avec magasin simple et module de support</b>	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	168,21 lbs/75,8 kg

Unité de base avec module de magasins en tandem à grande capacité	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1118,6 mm/44,04 po	193,35 lbs/87,2 kg
Unité de base avec module à trois magasins et Module de finition de bureau (avec plieuse/brocheuse)	1148,6 mm/45,22 po	678,6 mm/26,7 po	1118,6 mm/44,04 po	273,81 lbs/124,2 kg
Unité de base avec module à trois magasins et Module de finition de bureau LX (avec plieuse/brocheuse)	1194,0 mm/47,0 po	681,8 mm/26,8 po	1118,6 mm/44,04 po	249,12 lbs/113,0 kg

#### CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

IMPRESSION	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Temps de sortie de la première impression	Seulement 10,4 secondes	Seulement 9,1 secondes	Seulement 9,1 secondes
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp		
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL PostScript® 3 <sup>MC</sup> d'Adobe® (en option)		
Zone d'impression maximum	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier		
Caractéristiques d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Mode brouillon Finition (nécessite finition) Adaptation aux nouveaux formats Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Suivi du travail (Client ou interface utilisateur locale) Télécopie sur réseau local (nécessite la trousse de télécopie en option) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Impression personnelle Print Around activé/désactivé Impression depuis USB Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression de travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages écologiques Earth Smart du pilote d'imprimante		

<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression libre-service à partir d'un port USB de type A sur le panneau avant Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® version 10.12, 10.13 Citrix® Linux® Redhat® Enterprise Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com/fr-ca">www.support.xerox.com/fr-ca</a> .		
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83		
<b>Pilote Global Print® de Xerox®</b>	Ce pilote d'imprimante, réellement universel, permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels de soutien et simplifiant la gestion des services d'impression.		
<b>Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®</b>	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Pull Print de Xerox® étend la commodité à travers un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé de concert avec Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, Pharos® et autres.		
<b>COPIE</b>	<b>VERSALINK® B7025</b>	<b>VERSALINK® B7030</b>	<b>VERSALINK® B7035</b>
<b>Numériseur de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage d'une capacité de 110 feuilles		
<b>Format du Numériseur de document</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 332,0 x 437 mm /13,1 x 17,2 po CADRV : jusqu'à 297 x 431,8 mm /11,7 x 17 po		
<b>Vitesse de copie en mode recto</b>	Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 35 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Vitesse de copie en mode recto verso</b>	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Temps de sortie de la première copie</b>	Seulement 6,8 secondes	Seulement 5,4 secondes	Seulement 5,4 secondes
<b>Faces (entrée : sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2, et 2:1		
<b>Quantité</b>	1 à 999		
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
<b>Réduction/Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
<b>Traitement simultané</b>	Numérisation et impression simultanées		

<b>Fonctions de copie</b>	<p>Annotation (numéros de page, commentaires, date, cachet Bates)*                  Suppression du fond automatique                  Copie de documents reliés avec suppression du centre                  Copie de cahiers*                  Assemblage                  Contrôle du contraste                  Effacement des bords                  Couverture dessus                  Copie de cartes d'identité                  Amélioration de l'image                  Décalage d'images                  Éclaircissement/assombrissement                  N en 1                  Réduction/agrandissement 25 % à 400 %                  Orientation originale                  Format d'origine                  Type d'original                  Mise en page                  Copie échantillon                  Saturation                  Netteté                  *Nécessite disque dur/trousse de productivité</p>
<b>NUMÉRISATION</b>	
<b>Fonctionnalité</b>	Numérisation en noir et blanc et en couleur
<b>Traitement simultané</b>	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou pendant des travaux de télécopie.
<b>Vitesse d'alimentation en mode recto</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/20 ipm A4 (210 x 297 mm) En couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/55 ipm A4/(210 x 297 mm)
<b>Vitesse d'alimentation en mode recto verso</b>	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 26 ipm – 8,5 x 11 po/20 ipm A4 (210 x 297 mm) En couleur : Numérisation jusqu'à 26 ipm – 8,5 x 11 po/26 ipm A4/(210 x 297 mm)
<b>Résolution</b>	Optique : 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de bits</b>	Couleur 24-bits/Échelle de gris 8-bits
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 13,1 x 17,2 po (332 x 437 mm). Chargeur automatique de documents : 11,7 x 17 po/297 x 431,8 mm
<b>Protocole d'archivage réseau</b>	FTP SMTP SMB sFTP
<b>Formats de fichier</b>	JPG TIFF (simple et multipage) XPS (simple et multipage) PDF (simple et multipage) PDF consultable via la reconnaissance optique de caractères (OCR) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
<b>Compatibilité du pilote de numérisation (réseau uniquement)</b>	WIA TWAIN

<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (Recherche FTP ou SMB)
<b>NUMÉRISATION RÉSEAU – SOLUTIONS LOGICIELLES</b>	
<b>Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox App Gallery)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, ordinateur, ni ressource informatique dédiée. Il suffit de télécharger ces applications ConnectKey® légères et sans serveur sur l'imprimante multifonction compatible avec la technologie ConnectKey® de Xerox®.
<b>RTCP TÉLÉCOPIÉ À UNE OU TROIS LIGNES (EN OPTION)</b>	
<b>Télécopie<sup>5</sup></b>	
<b>Vitesse de télécopie</b>	33,6 Kbps
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Fax autonome, comprend la télécopie par LAN, télécopie directe, activation de télécopie serveur, transfert de télécopie vers courrier électronique, numérotation de télécopie via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>TÉLÉCOPIÉ SUR IP (EN OPTION)</b>	
<b>Conformité</b>	Conformité T.38 IP/SIP
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions de télécopie</b>	Télécopie libre-service, comprenant Télécopie sur réseau local, Télécopie directe, Transfert de télécopie vers courriel, Numérotation de télécopie via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES</b>	
<b>AirPrint® d'Apple®</b>	Imprimez vos courriels, photos et importants documents de travail directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans avoir à installer de pilote ou à raccorder des câbles. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
<b>Service d'impression Mopria®</b>	Les dispositifs d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®. La certification Mopria® garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria® (Android) instantanément et facilement.
<b>Appli Xerox® @PrintByXerox</b>	L'appli @PrintByXerox App est un service gratuit qui permet d'imprimer de manière sécurisée depuis n'importe quel appareil d'accès à la messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android <sup>MC</sup> , Google® Chromebook <sup>MC</sup> etc.) sur une imprimante Xerox® ou MFP en utilisant une adresse électronique unique sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.
<b>Plugiciel de service d'impression Xerox® pour Android<sup>MC</sup> (Gratuit sur Google Play<sup>MC</sup> Store)</b>	Le plugiciel de service d'impression Xerox® pour des périphériques Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie l'impression mobile sans utiliser d'applications tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante ou un périphérique multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robustes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et la remise sécurisée du code. Un téléchargement gratuit est disponible dans Google Play <sup>MC</sup> Store.
<b>Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (téléchargement à partir de l'App Gallery de Xerox)</b>	L'appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® vous offre la connexion personnelle sans contact dont vous avez besoin avec votre imprimante multifonction (MFP), ce qui vous permet de gagner du temps sur les tâches quotidiennes et de travailler en toute sécurité. Vous pouvez numériser, imprimer, copier ou diffuser des travaux en vous servant de votre téléphone intelligent comme télécommande, sans avoir à toucher le panneau utilisateur de votre imprimante multifonction. La connexion rapide et sécurisée de vos périphériques iOS et Android à votre Imprimante multifonction Xerox® est maintenant libre de toute approximation. Téléchargez l'appli gratuitement. Utilisez-la avec les Solutions pour le milieu de travail de Xerox® pour accéder à des fonctionnalités avancées.

<p><b>Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®</b></p>	<p>La Suite pour le milieu de travail Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour vous faire gagner du temps et de l'argent tout en fournissant un contrôle effectif sur votre parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).</p>
---	---

**SÉCURITÉ**

<p><b>Fonctions de sécurité</b></p>	<p>Contrôles d'accès                  Chiffrement AES 256 bits                  Journal d'audit                  Validation du chemin de certificats                  Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP)                  Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP)                  Moteur des services d'identité de Cisco® (ISE)                  Filtrage de domaines d'intégration                  FIPS 140-2                  Vérification du micrologiciel                  Écrasement du disque immédiat*                  Filtrage d'adresses IP                  IPsec                  Authentification réseau                  Le filtrage de port                  Certificats autosignés préinstallés                  Autorisations basées sur les rôles                  Courriel sécurisé                  Télécopie sécurisée                  Impression sécurisée                  Gestion des certificats de sécurité                  Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)                  SNMPv3                  Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol)                  TLS/SSL                  *Nécessite disque dur/trousse de productivité</p>
-------------------------------------	---

**COMPTABILISATION**

**COMPTABILISATION STANDARD/COMPTABILISATION RÉSEAU DE XEROX® (STANDARD)**

<p><b>Suivi</b></p>	<p>Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel</p>
<p><b>Comptabilisation</b></p>	<p>Outil de comptabilisation standard de Xerox®                  Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur                  Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur                  Jusqu'à 500 comptes généraux                  Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux)                  Jusqu'à 1 000 ID utilisateur; jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur                  Jusqu'à 60 000 ID utilisateur; jusqu'à 60 000 comptes utilisateur avec disque dur                  Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
<p><b>Fonctionnalités</b></p>	<p>L'administrateur peut gérer les fonctionnalités via le serveur Web intégré.</p>

**OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie</li> </ul>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site <a href="http://www.xerox.ca/index/frca.html">www.xerox.ca/index/frca.html</a></li> <li>• Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS.</li> <li>• L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes.</li> <li>• Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau</li> </ul>
--	---

## GESTION DU PAPIER

### CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) : 110 feuilles
<b>Formats</b> Recto : Recto verso :	Formats personnalisés : de 4,92 x 3,35 po à 11,69 x 17 po/de 125 x 85 mm à 297 x 431,8 mm de 4,92 x 4,33 po à 11,69 x 17 po/de 125 x 110 mm à 297 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 38 à 128 g/m <sup>2</sup> /11 à 34 lb bond de 50 à 128 g/m <sup>2</sup> /13 à 34 lb bond

### DÉPART MANUEL

<b>Capacité<sup>6</sup></b>	100 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po/de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 216 g/m <sup>2</sup> De 16 lb bond à 60 lb couverture/60 à 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé

### MAGASIN 1 :

<b>Capacité<sup>6</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	De 16 lb bond à 95 lb couverture/60 à 256 g/m <sup>2</sup> De 16 lb bond à 60 lb couverture/60 à 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger

	Papier carte épais Préimprimé Recyclé
<b>MODULE À MAGASIN UNIQUE (EN OPTION – MODÈLE DE BASE UNIQUEMENT)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	De 16 lb bond à 95 lb couverture/60 à 256 g/m <sup>2</sup> De 16 lb bond à 60 lb couverture/60 à 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé
<b>MODULE DE MAGASIN SIMPLE AVEC SUPPORT (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	De 16 lb bond à 95 lb couverture/60 à 256 g/m <sup>2</sup> De 16 lb bond à 60 lb couverture/60 à 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé
<b>MODULE À TROIS MAGASINS (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	De 16 lb bond à 95 lb couverture/60 à 256 g/m <sup>2</sup> De 16 lb bond à 60 lb couverture/60 à 169 g/m <sup>2</sup>

<b>Types</b>	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé
<b>MODULE À DEUX MAGASINS GRANDE CAPACITÉ :</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles
<b>Formats</b>	Magasin 2 : Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm Magasin 3 : Formats standard : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5. Magasin 4 : Formats standard : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5.
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	De 16 lb bond à 95 lb couverture/60 à 256 g/m <sup>2</sup> De 16 lb bond à 60 lb couverture/60 à 169 g/m <sup>2</sup>
<b>Types</b>	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Étiquettes épaisses Étiquettes très épaisses Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé
<b>MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE MAGASIN 1 (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	Jusqu'à 60 enveloppes
<b>Formats</b>	no 10 Commercial, Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
<b>Poids</b>	75 à 90 g/m <sup>2</sup> /20 à 25 lb Bond
<b>MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (EN OPTION)</b>	
<b>Capacité<sup>6</sup></b>	2 000 feuilles
<b>Formats</b>	Formats standard : 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po/A4 ou B5.
<b>Poids</b> Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 216 g/m <sup>2</sup> De 16 lb bond à 60 lb couverture/60 à 169 g/m <sup>2</sup>

<b>CAPACITÉ TOTALE</b>	
Capacité du module de base <sup>6</sup>	620 feuilles
Capacité du Module à un magasin <sup>6</sup>	1 140 feuilles
Capacité du module à un magasin avec support <sup>6</sup>	1 140 feuilles
Capacité du module à trois magasins <sup>6</sup>	2 180 feuilles
Module de magasins en tandem grande capacité <sup>6</sup>	3 140 feuilles
<b>MODULE DE FINITION</b>	
<b>MAGASINS DE RÉCEPTION (EN OPTION SUR LE MODÈLE DE BUREAU)</b>	
Magasins de réception double <sup>6</sup>	250 feuilles chacun; Bac à décalage inférieur
<b>MODULE DE FINITION DE BUREAU INTÉGRÉ DE TYPE A ET MODULE DE FINITION DE BUREAU INTÉGRÉ (EN OPTION)</b>	
Magasin de réception	500 feuilles de 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> , 8,5 x 11 po/A4 ou 250 feuilles de 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> , 11 x 17 po /A3
Formats	de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm/3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po
Poids	Module de finition Office intégré de type A : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 80 lb couverture Module de finition de bureau intégré : De 16 lb bond à 95 lb couverture/60 à 256 g/m <sup>2</sup>
Agrafage	Agrafage automatique double (unique pour le type A) : 50 feuilles maximum : Feuilles A4/B5/8,5 x 11 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou (2) couvertures de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 feuilles maximum : 8,5 x 14 po /11 x 17 po/A3/B4 (moins de 90 g/m <sup>2</sup> ou 2 feuilles couvertures 220 g/m <sup>2</sup> )
<b>MODULE DE FINITION DE BUREAU (EN OPTION)</b>	
Capacité <sup>6</sup>	Bac de réception : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles simples agrafées ou 750 feuilles double agrafage (8,5 x 11 po/A4) (agrafage double uniquement avec plieuse/brocheuse en option)
Formats :	de 210 x 182 mm à 297 x 432 mm/8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po
Module de finition de bureau LX	de 148 x 297 mm à 148 x 432 mm/5,8 x 11,7 po à 5,8 x 17 po
Module de finition de bureau	
Poids	Module de finition de bureau LX : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 80 lb couverture Module de finition de bureau : De 16 lb bond à 80 lb couverture/60 à 256 g/m <sup>2</sup>
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m <sup>2</sup>
Perforation (en option)	Module de finition de bureau LX : jusqu'à 65 lb couverture (200 g/m <sup>2</sup> ) /Module de finition de bureau : jusqu'à 80 lb couverture (220 g/m <sup>2</sup> )
Amérique du Nord :	Perforation 2 et 3 trous
Europe :	Perforation 2 et 4 trous
<b>MODULE DE FINITION DE BUREAU AVEC FINITION DE CAHIERS (PLIAGE/RAINAGE, AGRAFAGE PIQÛRE À CHEVAL) (EN OPTION)</b>	
Capacité <sup>6</sup>	40 cahiers (de 2 à 15 feuilles par cahier de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> maximum)
Formats	8,5 x 11 po/A4 DPC, 8,5 x 14 po/B4 DPC, 11 x 17 po/A3 DPC
Agrafage piqûre à cheval	2 à 15 feuilles/cahiers de 8 à 60 pages Module de finition de bureau LX : 60 à 90 g/m <sup>2</sup> /16 lb bond à 24 lb bond Module de finition de bureau : de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 64 à 220 g/m <sup>2</sup>
Pliure/rainage	De 1 à -15 feuilles/sans agrafe/de 64 à 105 g/m <sup>2</sup>
<b>AGRAFEUSE EXTERNE (EN OPTION, SURFACE DE TRAVAIL INCLUSE)</b>	
Capacité <sup>6</sup>	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Nécessite un point de sortie séparé
<b>GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE</b>	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP

	Bonjour®/AirPrint <sup>MC</sup> FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés	
<b>Protocoles de gestion</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
<b>PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offre une assistance technique et une formation utilisateur plus rapide et plus pratique</li> <li>• Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil</li> <li>• L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil</li> </ul>	
<b>XEROX® CENTREWARE® WEB</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)</li> <li>• Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Elle fournit, par ailleurs, de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs</li> </ul>	
<b>SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® - PAGE WEB INTÉGRÉE DU PÉRIPHÉRIQUE</b>		
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État ou contenu des magasins</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Soutien en ligne</li> </ul>	
<b>Affichage de la file d'attente d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression	
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec option PostScript en option), PCL, PDF, XPS, JPEG)	
<b>Administration des périphériques</b>	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil	
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge <sup>MC</sup> Mozilla <sup>MC</sup> Firefox® Apple® Safari® Google Chrome <sup>MC</sup>	
<b>SERVICES DISTANTS</b>		
<b>Relevés automatiques de compteurs (AMR)</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
<b>Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)</b>	Commande automatiquement les fournitures pour les appareils Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de fournitures.	
<b>FOURNITURES ET ACCESSOIRES</b>	<b>QUANTITÉ</b>	<b>NUMÉRO DE PIÈCE</b>
<b>FOURNITURES</b>		
Cartouches de toner de capacité standard <sup>7</sup>	15 500 pages standards	106R03393
Cartouches de toner grande capacité <sup>7</sup>	31 000 pages standards	106R03394
Cartouche d'impression universelle <sup>8</sup>	30 000 pages standards	106R03392
Cartouche tambour - noir <sup>9</sup>	80 000 pages	113R00779
Cartouche plieuse/brocheuse pour modules de finition bureautique (8 cartouches par carton)	16 000 agrafes	008R12897

Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 cartouches par boîte)	15 000 agrafes	008R12941
Cartouche d'agrafe pour modules de finition (1 cartouche par boîte)	5 000 agrafes	008R12964
<b>ACCESSOIRES/OPTIONS</b>		<b>NUMÉRO DE PIÈCE</b>
Module à magasin unique (n'inclut pas le support – pour le modèle de base uniquement)		097S04910
Module à un magasin avec support		097S04907
Module à trois magasins		097S04908
Module à deux magasins grande capacité		097S04909
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)		497K17720
Magasin récepteur central (magasin de réception double)		497K17800
Disque dur (320 Go)		497K17740
Module de finition de bureau intégré de (type A)		097S04911
Module de finition de bureau intégré		097S04847
Module de finition de bureau LX		097S04848
Module de finition de bureau		097S05019
Plieuse/brocheuse pour module de finition de bureau		497K03852
Plieuse/brocheuse pour pour module de finition de bureau		497K20590
Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau LX (disponible dans l'hémisphère occidental)		497K03860
Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau (disponible dans l'hémisphère occidental)		497K20600
Perforation 2/4 trous pour module de finition de bureau LX (disponible dans l'hémisphère oriental)		497K03870
Perforation 2/4 trous pour module de finition de bureau (disponible dans l'hémisphère oriental)		497K20610
Trousse de télécopie 1 ligne (télécopie PSTN)		497K17750
Trousse de télécopie 3 ligne (télécopie PSTN)		497K17760
Trousse adaptateur réseau sans fil		497K16750
Trousse lecteur de cartes externe/RFID		497K18120 (hémisphère occidental) 497K18140 (hémisphère oriental)
Trousse PostScript		497K17810
Trousse Télécopie sur IP		497K17820

# Imprimantes multifonctions VersaLink® B7025/B7030/B7035 de Xerox®

<sup>1</sup> Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

<sup>3</sup> Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

<sup>5</sup> Nécessite une ligne téléphonique analogique.

<sup>6</sup> Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>. Les capacités varient en fonction du grammage.

<sup>7</sup> Rendement moyen pour des pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

<sup>8</sup> Hypothèses : le rendement de la cartouche de toner est basé sur une couverture de 5 % sur 8,5 x 11 po/A4 DGC. Le rendement du toner peut varier en fonction de plusieurs facteurs y compris, mais sans s'y limiter, la densité d'impression d'image, le contenu d'image, le format, le mode d'exploitation, les types d'application, les volumes d'impression mensuels et les points de définition de la qualité d'image.

<sup>9</sup> Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF>.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html](http://www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html).

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.xerox.ca/bureau/index/frca.html](http://www.xerox.ca/bureau/index/frca.html).

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique