

Xerox® VersaLink® Imprimante multifonction B615

Les imprimantes multifonctions VersaLink® B615 sont basées sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME	VERSALINK® B615
Vitesse d'impression en mode recto¹ 8,5 x 11 po/ A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm	Jusqu'à 65 ppm en noir et blanc Jusqu'à 63 ppm en noir et blanc Jusqu'à 54 ppm en noir et blanc
Vitesse d'impression en mode recto verso¹ 8,5 x 11 po, A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm	Jusqu'à 58,5 ppm en noir et blanc Jusqu'à 56 ppm en noir et blanc Jusqu'à 30,1 ppm en noir et blanc
Volume mensuel²	Jusqu'à 300 000 pages/mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 30 000 pages
Disque dur	Disque dur de 320 GO
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz
Mémoire	2 GO
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour apparier
Caractéristiques du contrôleur	Répertoire téléphonique unifié, clonage de la configuration, aperçu de la numérisation, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Appli Gallery App de Xerox®, outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilité réseau activée, permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée, soutien en ligne
Langues d'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE				
EXIGENCES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue ⁴	950 watts max			
Prêt (en attente) ⁴	79 Watts max			
Mode d'économie d'énergie (mode veille) ⁴	0,88 Watts max			
Mode hors tension ⁴	220–240 V CA 0,3 Watts max 110–127 V CA 0,2 Watts max			
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION				
Plage de température requise (stockage)	De 32° à 95 °F/0° à 35 °C			
Plage de température requise (fonctionnement)	De 50 à 90 °F/10 à 32 °C			
Humidité relative	de 15 % à 85 %			
Niveaux de puissance acoustique En fonctionnement En attente	70 dB (A) max 43 dB (A) max			
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	58,3 dB (A) max 29 dB (A) max			
Temps de démarrage (de l'arrêt à l'interface utilisateur prête)	Moins de 79 secondes			
Délai de réchauffage (du mode veille à l'interface utilisateur prête)	Moins de 47 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (HORS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base (courte)	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	25,3 po/643,7 mm	67,2 lb/30,5 kg
Unité de base (haute)	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	33,3 po/843,7 mm	71,7 lb/32,5 kg
Unité de base avec module de finition	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	33,3 po/843,7 mm	86,7 lbs/39,3 kg
Unité de base avec module à casiers	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	33,3 po/843,7 mm	83,4 lbs/37,8 kg
Unité de base avec chargeur grande capacité et module de finition	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	56,1 po/1425,7 mm	144,6 lbs/65,6 kg
Module de base avec chargeur grande capacité et module à casiers	18,5 po/470 mm	19,8 po/502,8 mm	56,1 po/1425,7 mm	141,3 lbs/64 kg
Magasin de 550 feuilles	16,5 po/420 mm	10,4 po/464,5 mm	4,8 po/123 mm	14,6 lb/6,6 kg
Chargeur grande capacité (avec base à roulettes)	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	18 po/459 mm	43,3 lb/19,7 kg
Armoire (avec base à roulettes)	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	13,2 po/336 mm	37 lb/16,6 kg
Base à roulettes	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	3,5 po/90 mm	18,7 lb/8,5 kg
Module à casiers	17,7 po/450,8 mm	18,8 po/477,6 mm	9,8 po/248,0 mm	11,7 lb/5,3 kg

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B615

Module de finition	17,7 po/450,8 mm	16,2 po/411,0 mm	9,8 po/248,0 mm	15 lb/6,8 kg
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Unité de base (courte)	594 mm/23,4 po	655 mm/25,8 po	789 mm/31,1 po	83,8 lb/38 kg
Unité de base (haute)	594 mm/23,4 po	655 mm/25,8 po	996 mm/39,2 po	94,8 lb/43 kg
Magasin de 550 feuilles	535 mm/21 po	584 mm/23 po	248 mm/9,8 po	18,7 lb/8,5 kg
Chargeur grande capacité	568 mm/22,4 po	663 mm/26,1 po	711 mm/28 po	79,4 lb/38 kg
Chargeur grande capacité (avec base à roulettes)	568 mm/22,4 po	663 mm/26,1 po	711 mm/28 po	79,4 lb/38 kg
Armoire (base de roulettes incluse)	584 mm/23 po	629 mm/24,8 po	597 mm/23,5 po	57,3 lb/28 kg
Base à roulettes	585 mm/23 po	619 mm/24,4 po	330 mm/13 po	39,7 lb/18 kg
Module à casiers	573 mm/22,6 po	518 mm/20,4 po	386 mm/15,2 po	16,3 lb/7,8 kg
Module de finition	573 mm/22,6 po	398 mm/15,7 po	386 mm/15,2 po	18,6 lb/8,8 kg
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	188 mm/7,4 po	136 mm/5,4 po	55 mm/2,2 po	1,05 lb/0,1 kg

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESSION

Temps de sortie de la première impression	3,7 secondes seulement
Résolution d'impression	jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3 ^{MC}
Zone d'impression minimum	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B615

Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou de toutes les pages) Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale) Fax LAN (nécessite la trousse de télécopie) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation de Print Around Impression depuis USB Jeu d'échantillons Travail mémorisé Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel de configuration du pilote Suppression de travaux stockés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages d'impression Earth Smart du pilote</p>
Impression à partir du port USB	<p>Permet l'impression occasionnelle à partir d'un port USB de type A Prise en charge de l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B. Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
Pilote Global Print® de Xerox®	<p>Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'appels d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé conjointement avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>

COPIE	
Scanner de document	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD recto verso) de 100 feuilles à un passage
Zone maximale de numérisation	Glace d'exposition : Jusqu'à 8,5 x 14 po/215,9 mm x 355,6 mm CADRV recto verso : Jusqu'à 8,5 x 14 po/215,9 mm x 355,6 mm
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 65 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po en noir et blanc
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 58,5 cpm, 8,5 x 11 po en noir et blanc
Temps de sortie de la première copie	5,3 secondes seulement
Côtés (entrée : sortie)	1:1, 1:2, 2:2, et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution (max.)	jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanées
Fonctions de copie	Annotation (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates), y compris le format de police et les options de style Suppression automatique de l'arrière-plan Copie de livres avec effacement du centre Copie de cahier Assemblage Contrôle du contraste Effacement des contours Première de couverture Copie de Carte d'Identité Amélioration d'image Décalage d'image Éclaircir/assombrir Impression N-up Orientation originale Format original Type original Mise en page Copie spécimen Saturation Netteté Réduction/agrandissement 25 % à 400 %
NUMÉRISATION	
Capacité	Numérisation en noir et blanc et en couleur
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime des travaux de copie ou d'impression en réseau, ou pendant qu'il transfère des travaux de numérisation vers le réseau ou la télécopie
Vitesse d'alimentation en mode recto :	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 65 ipm (images par minute) – 8,5 x 11 po/215,9 x 279,4 mm/62 ipm A4 Couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/215,9 x 279,4 mm/52 ipm A4
Vitesse d'alimentation en mode recto verso :	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 65 ipm (images par minute) – 8,5 x 11 po/215,9 x 279,4 mm/62 ipm A4 Couleur : Numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/215,9 x 279,4 mm/52 ipm A4
Résolution	600 x 600 ppp
Profondeur de pixel	Couleur 24-bits/Échelle de gris 8-bits
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : Jusqu'à 8,5 x 14 po (215,9 x 355,6 mm) Chargeur automatique de documents : Jusqu'à 8,5 x 14 po (215,9 x 355,6 mm)
Protocole d'archivage réseau	FTP SMTP SMB sFTP

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B615

Formats de fichier	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF consultable via la reconnaissance optique de caractères (OCR) PDF, Protection par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité du pilote de scanner	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers le répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers un courriel Numérisation vers le réseau (Recherche SMB ou FTP)
NUMÉRISATION RÉSEAU – SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)	Améliorez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, PC ou ressource informatique dédiée. Il suffit plutôt de télécharger ces applications ConnectKey® légères et sans serveur sur l'appareil doté de la technologie ConnectKey®.
FAX⁵ :	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbps
Mémoire	4 GO
Résolution	Standard 200 x 100 ppp, fine 200 x 200 ppp, extra fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compression	MH/MR/MMR/JBIG
Fonctions de télécopie	Télécopie libre-service, télécopie LAN, télécopie directe, télécopie par serveur, Transfert de télécopie vers un Courriel, Numérotation de télécopie via le Répertoire téléphonique unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
SOLUTIONS MOBILES ET APPLICATIONS POUR APPAREILS MOBILES	
Apple® AirPrint®	Imprimez vos courriels, photos et importants documents de travail directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans avoir à installer de pilote ou à raccorder des câbles. Grâce AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via du réseau Wi-Fi.
Certifié Mopria®	Les dispositifs d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®. La certification Mopria® garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria® (Android) instantanément et facilement.
Appli @printbyXerox de Xerox®	L'appli @printbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer de manière sécurisée à partir de n'importe quel appareil permettant de consulter des e-mails (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ etc.) vers une imprimante ou un MFP de Xerox®, en utilisant une adresse électronique unique et sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs n'ont qu'à envoyer les pièces jointes à l'adresse électronique et à les déposer sur le panneau du MFP.
Xerox® Print Services Plug-in pour Android™ (Gratuit sur Google Play™ Store)	L'extension Xerox® Print Service pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante ou un périphérique multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robustes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et la remise sécurisée avec un code. Un téléchargement gratuit est disponible dans la boutique Google Play ^{MC} .
l'application Xerox® Easy Assist	Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.

<p>Suite pour le milieu de travail de Xerox® et services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®</p>	<p>La Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).</p>
<p>SÉCURITÉ</p>	
<p>Dispositifs de sécurité</p>	<p>Contrôles d'accès Chiffrement 256 bits AES Audit Log Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OSCP Détection de falsification des programmes externes (extension XCP) Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur Filtrage des adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats préinstallés et auto-signés Autorisations basées sur les rôles Courriel sécurisé Télécopie sécurisée Impression sécurisée Numérisation sécurisée via la Gestion des certificats de sécurité SFTP Mise en service de cartes à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) TLS 1.3/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)</p>
<p>COMPTABILISATION</p>	
<p>COMPTABILISATION STANDARD/RÉSEAU DE XEROX® (STANDARD)</p>	
<p>Suivi</p>	<p>Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel</p>
<p>Comptabilisation</p>	<p>Outil de comptabilisation standard de Xerox® jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux) Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs; Jusqu'à 60 000 comptes utilisateurs; Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
<p>Caractéristiques</p>	<p>L'administrateur peut gérer les fonctionnalités à au moyen du serveur Web intégré.</p>
<p>OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système • Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.ca • Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS. • L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation

GESTION DES SUPPORTS	
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	
Capacité⁶	Chargeur automatique de documents recto verso à un seul passage (CADRV) : 100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	de 16 à 32 lb bond/60 à 128 g/m ² de 16 à 32 lb bond/60 à 128 g/m ²
DÉPART MANUEL	
Capacité⁶	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²
Types de supports	Papier ordinaire Papier bond Perforé Préimprimé Recyclé Enveloppes Étiquettes Papier cartonné léger Papier cartonné En-tête Personnalisé 1-5
MAGASIN 1 :	
Capacité⁶	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²
Types de supports	Préimprimé Recyclé Enveloppes (magasin 1 seulement) Étiquettes Papier cartonné léger, Papier cartonné En-tête Personnalisé 1-5
JUSQU'À 4 MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)	
Capacité⁶	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² 16 lb bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B615

Types de supports	Préimprimé Recyclé Enveloppes (magasin 1 seulement) Étiquettes Papier cartonné léger Papier Cartonné En-tête Personnalisé 1-5
CHARGEUR GRANDE CAPACITÉ (PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC 1 MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE)	
Capacité⁶	2 000 feuilles
Formats	Formats standard : A4 SEF, Lettre SEF
Grammages recto uniquement : Recto verso :	16 lb bond à 65 lb couverture/60 à 176 g/m ² 16 lb bond à 65 lb couverture/60 à 176 g/m ²
Types	Papier ordinaire Papier bond Perforé Préimprimé Recyclé Carte fine Carte En-tête Personnalisé 1-5
CAPACITÉ PAPIER TOTALE⁶	
Capacité papier maximale	3 250 feuilles
RÉCEPTION	
BACS DE RÉCEPTION	
Capacité⁶	400 feuilles avec capteur de magasin plein (sans module de finition ni module de boîte mail)
Impression recto verso automatique	Standard
MODULE DE FINITION	
Capacité⁶	Bac récepteur de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
MODULE À CASIERS	
Capacité⁶	Quatre bacs de 100 feuilles

GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil
CENTREWARE® WEB DE XEROX®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Une application serveur basée sur le Web destiné aux administrateurs réseau qui permet de gérer des périphériques depuis n'importe quel poste de travail doté d'un navigateur Web, et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Elle fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Elle fournit, par ailleurs, de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ – PAGE WEB SUR LES PÉRIPHÉRIQUES INTÉGRÉS	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu du magasin • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Soutien en ligne
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge ^{MC} Mozilla ^{MC} Firefox® Apple® Safari® Google Chrome ^{MC}
SERVICES DISTANTS	
Lecture de compteurs automatique (AMR)	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock de fournitures.

Imprimante multifonction Xerox® VersaLink® B615

ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BOÎTE		
	Imprimante multifonction VersaLink® B615 Cartouche d'impression de capacité standard – Noir : Capacité de 10 300 impressions ⁷ CD de logiciels et de documentation (avec le Guide de l'utilisateur, le Guide d'installation, les Guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et d'élimination, les Pilotes d'impression et la Déclaration de garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Cordon de télécopieur	
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE
CONSOMMABLES		
Cartouche de toner très grande capacité :	Noir : 46 700 pages standards ⁷	106R03944
Cartouche de toner grande capacité :	Noir : 25 900 pages standards ⁷	106R03942
Cartouche de toner de capacité standard :	Noir : 10 300 pages standards ⁷	106R03940
Cartouche tambour	Noir : 60 000 pages ⁸	101R00582
ACCESSOIRES/OPTIONS		
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)		097S04948
Magasin de 550 feuilles		097S04949
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)		097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)		097S04953
Base à roulettes		097S04954
Armoire (avec stabilisateurs)		097S04994
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)		497K16750
Lecteur de cartes RFID		497K18380

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais est destiné à couvrir une plage de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

⁵ Nécessite une ligne téléphonique analogique.

⁶ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du Grammage.

⁷ Nombre moyen de pages standard. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁸ Pages approximativement. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'information visitez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte/ réutilisation/ recyclage Xerox Green World Alliance.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/gwa.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/bureau.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique