

Xerox® VersaLink®

Imprimante multifonction couleur C405

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink C405 sont basées sur la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME	VERSALINK® C405
Vitesse d'impression en mode recto¹ 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm	Jusqu'à 36 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 35 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 30 ppm en couleur et en noir et blanc
Vitesse d'impression en mode recto verso 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm	Jusqu'à 24 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 23 ppm en couleur et en noir et blanc Jusqu'à 21 ppm en couleur et en noir et blanc
Cycle de service mensuel²	Jusqu'à 85 000 pages/mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 8 500 pages
Processeur	ARM double cœur à 1,05 GHz
Mémoire	2 GO
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour apparier
Caractéristiques du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne
Langues d'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE				
EXIGENCES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3Hz, 10 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3Hz, 6 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue ⁴	750 watts ou moins			
Mode prêt/En attente ⁴	82 watts ou moins			
Mode d'économie d'énergie/Veille ⁴	4 watts ou moins			
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION				
Plage de température requise (stockage)	de 32 °F à 95 °F/0 °C à 35 °C			
Plage de température requise (Fonctionnement)	50 °F à 90 °F/10 °C à 32 °C			
Humidité relative requise	10 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	6,88 B(A) ou moins 5,0 B(A) ou moins			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	52,3 dB (A) ou moins 28,7 dB (A) ou moins			
Temps de démarrage (de l'arrêt à l'interface utilisateur prête)	60 secondes seulement			
Temps de préchauffage (du mode veille à l'interface utilisateur prête)	6 secondes seulement			
DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C405	17 po/432 mm	21,3 po/540 mm	23,6 po/599 mm	72 lb/33 kg
Magasin de 550 feuilles	16,8 po/427 mm	19,1 po/485 mm	5,4 po/138 mm	8,6 lb/3,9 kg
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C405	23,7 po/602 mm	26,3 po/669 mm	30,0 po/761 mm	86 lb/39 kg
Magasin de 550 feuilles	23,2 po/590 mm	21,4 po/544 mm	9,5 po/241 mm	11,7 lb/5,3 kg
CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE				
Certifications	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			
IMPRESSION				
Temps de sortie de la première impression	Seulement 9,8 secondes en couleur/8,7 secondes en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp (amélioré)			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript®3™			
Zone d'impression maximum	4 mm depuis le bord du papier			

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C405

Fonctions d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou de toutes les pages) Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou local) Fax LAN (nécessite la trousse de télécopie) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation de Print Around Impression depuis USB Jeu d'échantillons Travail mémorisé Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel de configuration du pilote Suppression de travaux stockés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression occasionnelle à partir d'un port USB de type A Prise en charge de l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Systemes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.14, 10.15, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge par les systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com.</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
Pilote Global Print® de Xerox®	<p>Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé conjointement avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C405

COPIE	
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD recto verso) de 50 feuilles en un seul passage
Format du scanner de document	Glace d'exposition : Documents Jusqu'à 8,5 x 11,7 po/A4 CADRV : Jusqu'à 216 x 356 mm/8,5 x 14 po.
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 36 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 35 cpm A4/210 x 297 mm
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 24 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 23 cpm A4/210 x 297 mm
Délai de sortie de la première copie	Aussi rapide que 10,6 secondes couleur/8,8 secondes noir et blanc
Faces (entrée : sortie)	1:1, 1:2, 2:2, et 2:1
Quantité	1 à 999
Résolution (max.)	jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanées
Fonctions de copie	<p>Annotations (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates) y compris le format de police et les options de couleur et de style*</p> <p>Détection automatique des couleurs</p> <p>Suppression automatique de l'arrière-plan</p> <p>Copie de livres avec effacement du centre</p> <p>Copie de cahier*</p> <p>Assemblage</p> <p>Balance des couleurs</p> <p>Effets de couleur</p> <p>Contrôle du contraste</p> <p>Effacement des bords</p> <p>Première de couverture</p> <p>Copie de carte d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Décalage de l'image</p> <p>Éclaircir/Foncer</p> <p>N en 1</p> <p>Orientation originale</p> <p>Format original</p> <p>Type original</p> <p>Mise en page</p> <p>Copie spécimen</p> <p>Saturation</p> <p>Netteté</p> <p>Réduction/agrandissement 25 % à 400 %</p> <p>*Nécessite la trousse de productivité/disque dur</p>

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C405

NUMÉRISATION	
Capacité	Numérisation en noir et blanc et en couleur
Traitement simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou pendant des travaux de télécopie
Vitesse d'alimentation en mode recto	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 40 ipm – 8,5 x 11 po/38 ipm A4/210 x 297 mm Couleur : Numérisation jusqu'à 21 ipm – 8,5 x 11 po/20 ipm A4/210 x 297 mm
Vitesse d'alimentation en mode recto verso	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 52 ipm – 8,5 x 11 po/50 ipm A4/210 x 297 mm Couleur : Numérisation jusqu'à 27 ipm – 8,5 x 11 po/26 ipm A4/210 x 297 mm
Résolution	Optique : 600 x 600 ppp
Profondeur de bits	Couleur 24-bits/Échelle de gris 8-bits
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : Jusqu'à 8,5 x 11,7 po/A4/210 x 297 mm Chargeur de documents : Jusqu'à 216 x 356 mm/8,5 x 14 po.
Protocole d'archivage réseau	FTP SMTP SMB sFTP
Formats de fichier	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF consultable via la reconnaissance optique de caractères (OCR) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité du pilote de scanner	TWAIN WIA
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers le répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers un courriel Numérisation vers le réseau (Recherche FTP ou SMB)
NUMÉRISATION RÉSEAU – SOLUTIONS LOGICIELLES	
Appis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères et sans serveur sur l'appareil doté de la technologie ConnectKey.
TÉLÉCOPIE	
FAX ⁵	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbps
Mémoire	4 GO
Résolution	Standard 200 x 100 ppp, fine 200 x 200 ppp, extra fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Fax libre-service, Fax LAN, Fax direct, Activation Fax Server, Transfert de télécopies vers une adresse électronique Numérotation fax via le carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
SOLUTIONS MOBILES ET APPLICATIONS POUR APPAREILS MOBILES	
Apple® AirPrint®	Imprimez vos courriels, des photos et des documents de travail importants directement depuis un iPhone® ou iPad® d'Apple sans avoir à installer des pilotes ou à brancher des câbles. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certifié Mopria®	Les dispositifs d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®. La certification Mopria® garantit une impression sans fil instantanée et simple depuis votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria® (Android).

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C405

<p>Appli @printbyXerox® de Xerox®</p>	<p>L'appli @printbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer de manière sécurisée depuis n'importe quel appareil d'accès à la messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ etc.) sur une imprimante ou un périphérique multifonction de Xerox®, en utilisant une adresse électronique unique et sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du périphérique multifonctions.</p>
<p>Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (Gratuit sur Google Play™ Store)</p>	<p>Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez facilement imprimer des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté aux imprimantes multifonctions en utilisant un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robustes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et la remise sécurisée du code. Un téléchargement gratuit est disponible dans la boutique Google Play™.</p>
<p>l'application Xerox® Easy Assist</p>	<p>Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.</p>
<p>Suite pour le milieu de travail de Xerox® et services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®</p>	<p>La Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle efficace du parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).</p>

SÉCURITÉ

<p>Dispositifs de sécurité</p>	<p>Contrôles d'accès Chiffrement 256 bits AES Audit Log Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP, Détection de falsification des programmes externes (extension XCP) Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement Immédiat du disque dur * Filtrage des adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats préinstallés et auto-signés, Autorisations basées sur les rôles Courriel sécurisé Télécopie sécurisée Impression sécurisée Numérisation sécurisée via la Gestion des certificats de sécurité SFTP Mise en service de cartes à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) TLS 1.3/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)</p> <p>*Nécessite la trousse de productivité/disque dur</p>
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPTABILISATION	
OUTIL DE COMPTABILISATION STANDARD/COMPTABILISATION RÉSEAU (STANDARD) XEROX®	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateurs sans disque dur 9 999 comptes d'utilisateurs avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux.</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs; Jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur. Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs; Jusqu'à 60 000 identifiants de comptes avec disque dur. Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions).</p>
Caractéristiques	L'administrateur peut gérer les fonctionnalités à au moyen du serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation du périphérique De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.ca Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers
GESTION DES SUPPORTS	
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	
Capacité⁶	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) : 50 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 139,7 x 139,7 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	de 13 lb bond à 45 lb couverture/de 50 à 125 g/m ² de 16 lb bond à 45 lb couverture/de 60 à 125 g/m ²
DÉPART MANUEL	
Capacité⁶	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² De 16 lb bond à 60 lb couverture/de 60 à 163 g/m ²
Types	Papier ordinaire Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte fine glacée Carte glacée Étiquettes Enveloppes Personnalisé

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C405

MAGASIN 1 :	
Capacité⁶	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po/de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² De 16 lb bond à 60 lb couverture/de 60 à 163 g/m ²
Types	Papier ordinaire Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte fine glacée Carte glacée Personnalisé
MAGASIN 2 EN OPTION	
Capacité⁶	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po/de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
Grammages Recto uniquement : Recto verso :	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² De 16 lb bond à 60 lb couverture/de 60 à 163 g/m ²
Types	Papier ordinaire Carte fine Carte Perforé Recyclé Pré-imprimé En-tête Bond Carte fine glacée Carte glacée Personnalisé
CAPACITÉ TOTALE	
Capacité standard du périphérique⁶	700 feuilles
Capacité totale du périphérique⁶	1 250 feuilles
SORTIE PAPIER	
Capacité de sortie⁶	250 feuilles
Impression recto verso automatique	Standard
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C405

PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil
LOGICIEL XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP de n'importe quel fabricant • Elle fournit, par ailleurs, de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ DE XEROX® – PAGE WEB INTÉGRÉE DANS L'APPAREIL	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État / Contenu de magasin • État des consommables • Facturation / Usage • Liens rapides • Soutien en ligne
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge ^{MC} Mozilla ^{MC} Firefox® Apple® Safari® Google Chrome ^{MC}
SERVICES DISTANTS	
Lecture de compteurs automatique (AMR)	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock de fournitures.
CONTENU DE LA BOÎTE	
	<p>Imprimante couleur multifonction VersaLink® C405</p> <p>Cartouche d'impression de démarrage : Une pour chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : Capacité de 2 000 impressions⁷, Noir : Capacité de 3 000 impressions⁷</p> <p>CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie)</p> <p>Guide d'installation</p> <p>Guides d'utilisation rapide</p> <p>Cordon d'alimentation</p> <p>Cordon du télécopieur</p>

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C405

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
CONSOMMABLES		
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 2 500 pages standards ⁷ Magenta : 2 500 pages standards ⁷ Jaune : 2 500 pages standards ⁷ Noir : 2 500 pages standards ⁷	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 4 800 pages standards ⁷ Magenta : 4 800 pages standards ⁷ Jaune : 4 800 pages standards ⁷ Noir : 5 000 pages standards ⁷	106R03514 106R03515 106R03513 106R03512
Cartouches de toner très grande capacité	Cyan : 8 000 pages standards ⁷ Magenta : 8 000 pages standards ⁷ Jaune : 8 000 pages standards ⁷ Noir : 10 500 pages standards ⁷	106R03526 106R03527 106R03525 106R03524
ÉLÉMENTS DE MAINTENANCE COURANTE		
Unité d'impression (inclut 4 unités d'impression)	Cyan : 60 000 pages standards ⁸ Magenta : 60 000 pages standards ⁸ Jaune : 60 000 pages standards ⁸ Noir : 60 000 pages standards ⁸	108R01121
Cartouche de récupération	30 000 pages standards ⁸	108R01124
ACCESSOIRES		
Magasin de 550 feuilles		097S04400
Trousse de productivité avec disque dur de 320 Go		097S04914
Support		497K13660
Adaptateur réseau sans fil		497K16750
Trousse RFID/lecteur de cartes externe		497K18120

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais est destiné à couvrir une plage de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

⁵ Nécessite une ligne téléphonique analogique.

⁶ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁷ Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁸ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'information visitez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Xerox Green World Alliance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/gwa.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.xerox.ca/bureau.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.