

Imprimante multifonction couleur VersaLink® C605 de Xerox®

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink C605 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



SPÉCIFICATIONS SYSTÈME	VERSALINK® 605
Vitesse d'impression en mode recto¹ 8,5 x 11 po 210 x 297 mm/A4 216 x 356 mm/8,5 x 14 po	Jusqu'à 55 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 53 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 45 ppm couleur et noir et blanc
Vitesse d'impression en mode recto verso 8,5 x 11 po 210 x 297 mm/A4 216 x 356 mm/8,5 x 14 po	Jusqu'à 52 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 50 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 26 ppm couleur et noir et blanc
Cycle de service mensuel²	Jusqu'à 120 000 pages/mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 17 000 pages
Disque dur	Disque dur de 320 Go
Processeur	ARM double cœur à 1,05GHz
Mémoire	4 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer
Caractéristiques du contrôleur	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Plateforme® d'interface extensible de Xerox®, appli Galerie des applis de Xerox, outil de comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

SPÉCIFICATIONS DU PÉRIPHÉRIQUE				
EXIGENCES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 V +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 8A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue⁴	820 watts ou moins			
Mode prêt (En attente)⁴	90 watts ou moins			
Mode d'économie d'énergie (Veille)⁴	0,9 watts ou moins			
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION				
Plage de température requise (stockage)	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)			
Plage de températures requise (Fonctionnement)	De 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)			
Humidité relative requise	De 15 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore En fonctionnement En attente	7,27 B(A) ou moins 4,84 B(A) ou moins			
Niveaux de pression sonore En fonctionnement En attente	57,4 dB (A) ou moins 33,5 dB (A) ou moins			
Temps de démarrage (de l'état éteint à interface utilisateur prête)	Seulement 65 secondes			
Réchauffage (à partir du mode économie d'énergie à interface utilisateur prête)	Seulement 11 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Module de base	470 mm/18,5 po	503 mm/19,8 po	643,7 mm/25,4 po	36,1 kg/79,6 lb
Unité de base avec module à casiers	487,5 mm/19,2 po	503 mm/19,8 po	843,7 mm/33,2 po	44,1 kg/97,2 lb
Unité de base avec module de finition	487,5 mm/19,2 po	503 mm/19,8 po	843,7 mm/33,2 po	45,6 kg/100,5 lb
Unité de base avec magasin grande capacité et module de finition	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	1302,7 mm/53,1 po	65,3 kg/144 lb
Unité de base avec magasin grande capacité et module à casiers	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	1302,7 mm/53,1 po	63,8 kg/140,5 lb
Magasin de 550 feuilles	420 mm/16,5 po	464,5 mm/18,3 po	123 mm/4,8 po	6,6 kg/4,1 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	459 mm/18,1 po	19,7 kg/43,4 lb
Armoire (avec base à roulettes)	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	336 mm/13,2 po	16,6 kg/37 lb
Base à roulettes	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	90 mm/3,5 po	8,5 kg/18,7 lb
Module à casiers	450,8 mm/17,7 po	477,6 mm/18,8 po	248,0 mm/9,8 po	5,3 kg/11,7 lb
Module de finition	450,8 mm/17,7 po	411,0 mm/16,2 po	248,0 mm/9,8 po	6,8 kg/15 lb

Imprimante multifonction couleur C605 VersaLink® de Xerox®

DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Module de base	594 mm/23,4 po	655 mm/25,8 po	789 mm/31,1 po	44 kg/97 lb
Magasin de 550 feuilles	535 mm/21,1 po	584 mm/23 po	248 mm/9,8 po	8,5 kg/18,7 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	568 mm/22,4 po	663 mm/26,1 po	711 mm/28 po	38 kg/83,8 lb
Armoire (avec base à roulettes)	584 mm/23 po	629 mm/24,8 po	597 mm/23,5 po	28 kg/57,3 lb
Base à roulettes	585 mm/23 po	619 mm/24,4 po	330 mm/13 po	18 kg/39,7 lb
Module à casiers	573 mm/22,6 po	518 mm/20,4 po	386 mm/15,2 po	7,8 kg/16,3 lb
Module de finition	573 mm/22,6 po	398 mm/15,7 po	386 mm/15,2 po	8,8 kg/18,6 lb
CERTIFICATIONS				
	Pour consulter la liste des certifications actualisée, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			
IMPRESSION				
Temps de sortie de la première impression	Seulement 5,2 secondes couleur/4,8 secondes noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Trousse Adobe® PostScript® 3 ^{MC}			
Zone d'impression maximum	4 mm depuis le bord du papier			
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Mode brouillon Adaptation aux nouveaux formats Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Suivi travail (Client ou interface utilisateur locale) Télécopie sur réseau local (nécessite la trousse de télécopie) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Print Around activé/désactivé Impression depuis USB Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression de travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages écologiques Earth Smart du pilote d'imprimante			
Impression depuis USB	Permet l'impression occasionnelle à partir d'un port USB de type A Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A			

Imprimante multifonction couleur C605 VersaLink® de Xerox®

Systèmes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse https://www.support.xerox.com/fr-ca.</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
Pilote Global Print® de Xerox®	<p>Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Pull Print de Xerox® étend la commodité à travers un large éventail de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>
COPIE	
Numériseur de documents	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD recto verso) de 100 feuilles en un seul passage
Zone de numérisation maximale	<p>Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm/8,5 x 14 po. CADRV : jusqu'à 216 x 356 mm/8,5 x 14 po.</p>
Vitesse de copie en mode recto	<p>Jusqu'à 55 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 53 cpm A4/210 x 297 mm</p>
Vitesse de copie en mode recto verso	<p>Jusqu'à 50 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 47 cpm A4 (210 x 297 mm)</p>
Temps de sortie de la première copie	Seulement 6,7 secondes couleur/4,8 secondes noir et blanc
Faces (entrée : sortie)	1 : 1, 1 : 2, 2 : 2, et 2 : 1
Quantité	1 à 999
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanées

Imprimante multifonction couleur C605 VersaLink® de Xerox®

Fonctions de copie	<p>Annotations (numéros de page, commentaires, date, marquage Bates) y compris le format de police et les options de couleur et de style*</p> <p>Détection automatique des couleurs</p> <p>Suppression du fond automatique</p> <p>Copie de documents reliés avec suppression du centre</p> <p>Copie de cahiers*</p> <p>Assemblage</p> <p>Équilibrage des couleurs</p> <p>Effets de couleur</p> <p>Contrôle de la luminosité</p> <p>Effacement des bords</p> <p>Première de couverture</p> <p>Copie de cartes d'identité</p> <p>Amélioration de l'image</p> <p>Éclaircissement/assombrissement</p> <p>N en 1</p> <p>Réduction/agrandissement 25 % à 400 %</p> <p>Décalage d'images</p> <p>Orientation originale</p> <p>Format d'origine</p> <p>Type d'original</p> <p>Mise en page</p> <p>Copie échantillon</p> <p>Saturation</p> <p>Netteté</p> <p>*Nécessite disque dur/trousse de productivité</p>
NUMÉRISATION	
Capacité	Numérisation en noir et blanc et en couleur
Traitement simultané	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou pendant des travaux de télécopie.
Vitesse d'alimentation en mode recto	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 49 ipm – 8,5 x 11 po/46 ipm A4 En couleur : numérisation jusqu'à 47 ipm – 8,5 x 11 po/46 ipm A4
Vitesse d'alimentation en mode recto verso	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 75 ipm – 8,5 x 11 po/71 ipm A4 En couleur : numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/52 ipm A4
Résolution	Optique : 600 x 600 ppp
Profondeur de pixel	Couleur 24-bits/Échelle de gris 8-bits
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm/8,5 x 14 po Chargeur automatique de documents : jusqu'à 216 x 356 mm/8,5 x 14 po
Protocole d'archivage réseau	FTP SMTP SMB sFTP
Formats de fichier	JPG TIFF (simple et multipage) XPS (simple et multipage) PDF (simple et multipage) PDF consultable via la reconnaissance optique de caractères (OCR) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité du pilote du numériseur	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (Recherche FTP ou SMB)

NUMÉRISATION RÉSEAU – SOLUTIONS LOGICIELLES	
Appis ConnectKey® de Xerox® (disponibles dans la Galerie des applis de Xerox)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique dédié. Il suffit de télécharger ces applis légères ConnectKey® sans serveur vers le périphérique compatible avec la technologie ConnectKey®.
TÉLÉCOPIE⁵	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbps
Mémoire	4 Mo
Résolution	Standard 200 x 100 ppp, fine 200 x 200 ppp, extra fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Télécopie libre-service, télécopie sur réseau local, télécopie directe, transfert de télécopie vers courriel, numérotation de télécopie via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES	
Apple® AirPrint®	Imprimez vos courriels, photos et documents de bureau importants directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple, sans aucun pilote à installer et aucun câble à connecter. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certifié Mopria®	Les dispositifs d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®. La certification Mopria® garantit une impression sans fil instantanée et simple depuis votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles (Android) pris en charge par Mopria®.
Appli @printbyXerox de Xerox®	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet une impression sécurisée à partir d'un périphérique compatible avec une la messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android ^{MC} , Google® Chromebook ^{MC} et autre) vers une imprimante ou une imprimante multifonction Xerox® en utilisant une seule adresse électronique sans intervention de ressources informatiques. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement des pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande de l'imprimante multifonction.
Plugiciel de service d'impression de Xerox® pour Android^{MC} (Gratuit sur Google Play^{MC} Store)	Le plugiciel de service d'impression pour des appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) de Xerox® rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez facilement imprimer des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté aux imprimantes multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robustes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et la remise sécurisée du code. Un téléchargement gratuit est disponible dans Google Play ^{MC} Store
l'application Xerox® Easy Assist	Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.
Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	La Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités disponibles dans deux versions : avec serveur sur place (Suite pour le milieu de travail) ou dans le nuage (Services infonuagiques pour le milieu de travail).

SÉCURITÉ	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP) Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement du disque immédiat* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Le filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Courriel sécurisé Télécopie sécurisée Impression sécurisée Numérisation sécurisée via SFTP Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS 1.3/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM) *Nécessite disque dur/trousse de productivité
COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD/RÉSEAU DE XEROX® (DE SÉRIE)	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	Outil de comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur; jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur; jusqu'à 60 000 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer les fonctionnalités via le serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)	
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation du périphérique De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site http://www.xerox.ca/index/frca.html Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau

GESTION DU PAPIER	
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	
Capacité⁶	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) : 100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm/de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po
Poids Recto : Recto verso :	de 60 à 128 g/m ² /16 à 32 lb bond de 60 à 128 g/m ² /16 à 32 lb bond
DÉPART MANUEL	
Capacité⁶	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm/de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à de 60 à 220 g/m ² /80 lb couverture de 16 lb bond à de 60 à 176 g/m ² /65 lb couverture
Types de supports	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé
MAGASIN 1 :	
Capacité⁶	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à de 60 à 220 g/m ² /80 lb couverture de 16 lb bond à de 60 à 176 g/m ² /65 lb couverture
Types de supports	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé Enveloppe

JUSQU'À QUATRE MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)	
Capacité⁶	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm/de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à de 60 à 220 g/m ² /80 lb couverture de 16 lb bond à de 60 à 176 g/m ² /65 lb couverture
Types de supports	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé
MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (UN SEUL MAGASIN ADDITIONNEL DE 550 FEUILLES PEUT ÊTRE AJOUTÉ AU MAGASIN GRANDE CAPACITÉ)	
Capacité⁶	2 000 feuilles
Formats	8,5 x 11 po/A4
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb bond à de 60 à 176 g/m ² /65 lb couverture de 16 lb bond à de 60 à 176 g/m ² /65 lb couverture
Types de supports	Bond Ordinaire Perforé Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé
CAPACITÉ TOTALE	
Capacité standard du périphérique⁶	700 feuilles
Capacité maximale du périphérique⁶	3 250 feuilles
RÉCEPTION/FINITION	
Capacité⁶	Jusqu'à 400 feuilles
Impression recto verso automatique	Standard
MODULE DE FINITION	
Capacité⁶	Bac récepteur de 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
MODULE À CASIERS	
Capacité⁶	Quatre bacs de 100 feuilles

GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint ^{MC} FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil
LOGICIEL CENTREWARE® WEB DE XEROX®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant • Elle fournit, par ailleurs, de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ DE XEROX® – PAGE WEB INTÉGRÉE DANS L'APPAREIL	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Soutien en ligne
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administration des périphériques	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge ^{MC} Mozilla ^{MC} Firefox® Apple® Safari® Google Chrome ^{MC}
SERVICES DISTANTS	
Lecture de compteurs automatique (AMR)	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock des fournitures.
CONTENU DE LA BOÎTE	
	Imprimante couleur multifonction VersaLink® C605 Cartouche d'impression de départ : Une pour chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) : Capacité de 6 000 impressions ⁷ , Noir : Capacité de 10 000 impressions ⁷ CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Cordon du télécopieur

Imprimante multifonction couleur C605 VersaLink® de Xerox®

FOURNITURES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
FOURNITURES		
Cartouches de toner capacité standard	Noir : 6 000 pages standards ⁷ Cyan : 6 000 pages standards ⁷ Magenta : 6 000 pages standards ⁷ Jaune : 6 000 pages standards ⁷	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Cartouches de toner grande capacité	Noir : 12 200 pages standards ⁷ Cyan : 10 100 pages standards ⁷ Magenta : 10 100 pages standards ⁷ Jaune : 10 100 pages standards ⁷	106R03903 106R03900 106R03901 106R03902
Cartouche de toner très grande capacité	Noir : 16 900 pages standards ⁷ Cyan : 16 800 pages standards ⁷ Magenta : 16 800 pages standards ⁷ Jaune : 16 800 pages standards ⁷	106R03931 106R03928 106R03929 106R03930
ÉLÉMENTS D'ENTRETIEN DE ROUTINE		
Module photorécepteur	Cyan : 40 000 pages ⁸ Magenta : 40 000 pages ⁸ Jaune : 40 000 pages ⁸ Noir : 40 000 pages ⁸	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Cartouche de récupération	30 000 pages ⁸	108R01416
ACCESSOIRES		
Chargeur de 550 feuilles		097S04949
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)		097S04948
Armoire (avec stabilisateurs)		097S04994
Base à roulettes		097S04954
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)		097S04952
Module à 4 casiers (100 feuilles par casier)		097S04953
Trousse de productivité avec disque dur de 320 Go		497K18360
Adaptateur réseau sans fil (trousse Wi-Fi)		497K16750
Trousse lecteur de cartes externe/RFID		497K18120

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

⁵ Nécessite une ligne téléphonique analogique.

⁶ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁷ Nombre moyen de pages standard. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁸ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'information visitez :

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site <https://www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html>.

Pour de plus amples informations, visitez notre site <https://www.xerox.ca/bureau/index/frca.html>.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique