

Imprimante couleur VersaLink® C8000 de Xerox®



L'imprimante couleur VersaLink® C8000 est conçue avec la technologie ConnectKey® de Xerox®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	VERSALINK® C8000DT
Vitesse d'impression recto¹ 8,5 x 11 po/A4 8,5 x 11 po/A4 DGC 8,5 x 14 po/216 x 356 mm 11 x 17 po/A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 po/SRA3/320 x 450 mm	Jusqu'à 45 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 26 ppm Jusqu'à 22 ppm
Vitesse d'impression recto verso¹ 8,5 x 11 po/A4 8,5 x 11 po/A4 DGC 8,5 x 14 po/216 x 356 mm 11 x 17 po/A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 po/SRA3/320 x 450 mm	Jusqu'à 45 ppm DGC Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 15 ppm
Cycle de service mensuel²	Jusqu'à 205 000 pages/mois
Volume d'impression mensuel moyen recommandé³	Jusqu'à 20 000 pages par mois
Disque dur	320 Go (en option)
Processeur	Bicœur 1,6 GHz
Mémoire	4 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer
Caractéristiques du contrôleur	Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie d'applis de Xerox®, comptabilisation standard de Xerox®, Comptabilisation réseau activée, Permissions basées sur les rôles, Authentification pratique activée
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, hongrois, roumain, catalan

CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE				
EXIGENCES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 V +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression ⁴	Pour 110 V : 2,30 kWh Pour 220 V : 2,32 kWh			
Mode Attente ⁴	110 V : 75,3 W ou moins 220 V : 73,8 W ou moins			
Mode Veille ⁴	0,67 watt ou moins			
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION				
Plage de températures requises (stockage)	Inférieure à 48 °C et en conformité avec MN2-810.13			
Plage de températures requises (fonctionnement)	De 10 à 28°C (50 à 83°F) Doit être 28°C ou moins si l'humidité est à 85 %			
Humidité relative requise	De 15 % à 85 %. Doit être égale ou inférieure à 62,5 % à 32°C			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,63 B(A) ou moins En attente : 3,24 B(A) ou moins Système complet (y compris le module de finition) Impression : 7,56 B(A) En attente : 3,36 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : 56,8 dB ou moins En attente : 15,4 dB ou moins Système complet (y compris le module de finition) Impression : 57,1 dB En attente : 15,2 dB			
Temps de démarrage (à partir du mode hors tension à Interface utilisateur prête)	Moins de 60 secondes			
Réchauffage (à partir du mode Économie d'énergie à Interface utilisateur prête)	Moins de 10 secondes (sans disque dur) Moins de 16 secondes (avec disque dur)			
DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C8000/DT	620 mm/24,4 po	723 mm/28,5 po	809,3 mm/31,9 po	80,8 kg/178 lb
Module à deux magasins	668,5 mm/26,3 po	723 mm/28,5 po	261,2 mm/10,3 po	27,2 kg/60,0 lb
Module magasins tandem	668,5 mm/26,3 po	723 mm/28,5 po	261,2 mm/10,3 po	33,8 kg/74,5 lb
Chargeur grande capacité	389 mm/15,3 po	602,9 mm/23,7 po	380,01 mm/15,0 po	29,0 kg/63,9 lb
Module de finition de bureau LX	559,8 mm/22 po	552 mm/21,7 po	1012 mm/39,8 po	28,0 kg/61,7 lb
Module de finition de bureau avec plieuse-brocheuse connecté	1513 mm/59,5 po	723 mm/28,4 po	1076 mm/42,3 po	151,6 kg/334,2 lb
Module de finition BR avec plieuse-brocheuse	769,2 mm/30,28 po	723 mm/28,5 po	1055,1 mm/41,5 po	60,9 kg/134,3 lb

Imprimante couleur VersaLink® C8000 de Xerox®

DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C8000/DT	833 mm/32,8 po	717 mm/28,2 po	852 mm/33,4 po	95 kg/209,4 lb
Chargeur grande capacité	526 mm/20,7 po	756 mm/29,8 po	491 mm/19,3 po	33,7 kg/74,3 lb
Module à deux magasins	830 mm/32,7 po	850 mm/33,5 po	400 mm/15,75 po	33 kg/72,7 lb
Module magasins tandem	830 mm/32,7 po	850 mm/33,5 po	400 mm/15,75 po	39 kg/86 lb
Modules de finition de bureau	690 mm/27,2 po	1021 mm/40,2 po	654 mm/25,7 po	37 kg/82 lb
Module de finition avec plieuse-brocheuse	507 mm/20 po	761 mm/30 po	437 mm/17,2 po	14 kg/31 lb
Module de finition BR avec plieuse-brocheuse	764 mm/30 po	774 mm/30,5 po	1203 mm/47,4 po	77 kg/169,7 lb
Transport horizontal pour module de finition BR avec plieuse-brocheuse	533 mm/21 po	589 mm/23,1 po	319 mm/12,6 po	6,5 kg/14,3 lb
CERTIFICATIONS				
Pour consulter la liste actualisée des certifications, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
IMPRESSION				
Temps de sortie de la première impression	11 secondes seulement en couleur			
	11 secondes seulement en noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp			
Langages de description de page	PostScript® 3 ^{MC} d'Adobe® PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
Gestion des couleurs	Tableau de couleur d'accompagnement intégré, correction des couleurs Xerox			
Zone d'impression maximum	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir du côté et de l'arrière du papier			
Caractéristiques d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Ajustements couleur (luminosité, contraste, saturation, équilibre chromatique) Correction couleur Mode Brouillon Finition (nécessite finition) Adaptation aux nouveaux formats Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Suivi travail (Client ou interface utilisateur locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Impression personnelle Print Around activé/désactivé (Attente intelligente) Impression depuis USB Impression en noir Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges			

Imprimante couleur VersaLink® C8000 de Xerox®

	<p>Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression de travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages écologiques Earth Smart du pilote de Xerox®</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression occasionnelle à partir d'un port USB de type A Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 MacOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® UNIX®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com/fr-ca.</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
Pilote Global Print® de Xerox®	<p>Ce pilote d'imprimante, réellement universel, permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels de soutien et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression en mode Pull de Xerox® étend la commodité à travers un large éventail de ressources d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé de concert avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharo® et autres.</p>
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES	
AirPrint® d'Apple®	<p>Imprimez vos courriels, photos et importants documents de travail directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans avoir à installer de pilote ou à raccorder des câbles. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.</p>
Certification Mopria®	<p>Les périphériques d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®. La certification Mopria garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria (Android^{MC}) instantanément et facilement.</p>
Appli Xerox® @PrintByXerox	<p>@PrintbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer de manière sécurisée depuis n'importe quel appareil doté d'un accès à la messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android^{MC}, Google® Chromebook^{MC} etc.) vers une imprimante ou un appareil multifonction de Xerox®, en utilisant une seule adresse de messagerie et sans intervention de l'équipe informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement des pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande de l'imprimante multifonction.</p>
Plugiciel de service d'impression Xerox® pour Android^{MC} (Gratuit sur Google Play^{MC} Store)	<p>Le plugiciel de service d'impression Xerox® pour des périphériques Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie l'impression mobile sans utiliser d'applications tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robustes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'accès aux documents imprimés sécurisés par un code. Un téléchargement gratuit est disponible dans Google Play^{MC} Store.</p>

<p>Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®</p>	<p>Les solutions de bureau Xerox® dynamisent la productivité et réduisent les coûts grâce à une solution modulaire de gestion d'impression et de mobilité. Contrôlez et gérez votre parc d'imprimantes tout en permettant une productivité mobile avec des flux de travail simplifiés, la commodité et la sécurité : pour toutes les marques d'imprimantes, partout. Les solutions de bureau Xerox® offrent des options de licences flexibles pour convenir à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et peuvent évoluer avec votre croissance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Suite pour le milieu de travail de Xerox® : votre serveur local pour • Services infonuagiques pour le milieu de travail Xerox® : Installation simple, gestion infonuagique <p>Pour en savoir plus sur la Suite pour le milieu de travail de Xerox® et sur les Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, veuillez consulter le site www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solutions-logicielles/xerox-workplace-cloud.</p>
<p>SOLUTIONS LOGICIELLES</p>	
<p>Applis ConnectKey® de Xerox® (disponibles dans la Galerie des applis de Xerox®)</p>	<p>Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, ordinateur, ni ressource informatique dédiée. Il suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères et sans serveur sur l'appareil doté de la technologie ConnectKey®.</p>
<p>SÉCURITÉ</p>	
<p>Fonctions de sécurité</p>	<p>Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP) Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement du disque immédiat* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Impression sécurisée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) TLS/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)</p> <p>*Nécessite disque dur/trousse de productivité</p>
<p>COMPTABILISATION</p>	
<p>COMPTABILISATION STANDARD/ COMPTABILISATION RÉSEAU DE XEROX® (STANDARD)</p>	
<p>Suivi</p>	<p>Utilisation de l'impression</p>
<p>Comptabilisation</p>	<p>Outil de comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs; jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
<p>Fonctionnalités</p>	<p>L'administrateur peut gérer les fonctionnalités via le serveur Web intégré.</p>

OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)			
	<ul style="list-style-type: none"> Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.ca/index/frca.html Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS. L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'accéder à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau 		
GESTION DU PAPIER			
DÉPART MANUEL			
Capacité⁵	100 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 19 po/ de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 482,6 mm Bannières : de 3,5 x 3,9 po à 12,6 x 52 po/ de 88,9 x 98,4 mm à 320 x 1320,8 mm		
Grammages	Mode recto et recto verso : de 18 lb bond à 110 lb couverture/ de 64 à 300 g/m ²		
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée	Perforé Étiquettes Papier carte épais Papier carte épais lustré Papier en-tête Papier carte léger	Carte glacée fine Préimprimé Cartes postales Recyclé
MAGASINS 1 ET 2			
Capacité⁵	520 feuilles chacun		
Formats	Magasin 1 : de 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/ de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm Magasin 2 : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/ de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm		
Grammages	Mode recto et recto verso : de 64 à 300 g/m ² / de 18 lb bond à 110 lb couverture		
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Papier carte épais Papier carte épais lustré Papier en-tête	Papier carte léger Carte glacée fine Préimprimé Recyclé
MODULE À DEUX MAGASINS			
Capacité⁵	1 040 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/ de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm		
Grammages	Mode recto et recto verso : de 18 lb bond à 110 lb couverture/ de 64 à 300 g/m ²		
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Papier carte épais Papier carte épais lustré Papier en-tête	Papier carte léger Carte glacée fine Préimprimé Recyclé

MODULE MAGASINS TANDEM													
Capacité⁵	2 000 feuilles												
Formats	8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5												
Grammages	Mode recto et recto verso : de 18 lb bond à 110 lb couverture/ de 64 à 300 g/m ²												
Types	<table border="0"> <tr> <td>Bond Ordinaire</td> <td>Perforé Étiquettes</td> <td>Papier carte léger</td> </tr> <tr> <td>Carte Personnalisé</td> <td>Papier carte épais</td> <td>Carte glacée fine</td> </tr> <tr> <td>Carte glacée</td> <td>Papier carte épais lustré</td> <td>Préimprimé</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Papier en-tête</td> <td>Recyclé</td> </tr> </table>	Bond Ordinaire	Perforé Étiquettes	Papier carte léger	Carte Personnalisé	Papier carte épais	Carte glacée fine	Carte glacée	Papier carte épais lustré	Préimprimé		Papier en-tête	Recyclé
Bond Ordinaire	Perforé Étiquettes	Papier carte léger											
Carte Personnalisé	Papier carte épais	Carte glacée fine											
Carte glacée	Papier carte épais lustré	Préimprimé											
	Papier en-tête	Recyclé											
CHARGEUR GRANDE CAPACITÉ													
Capacité⁵	2 000 feuilles												
Formats	8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5												
Grammages	de 18 lb bond à 80 lb couverture/ de 64 à 216 g/m ²												
Types	<table border="0"> <tr> <td>Bond Ordinaire</td> <td>Carte glacée</td> <td>Carte glacée fine</td> </tr> <tr> <td>Carte Personnalisé</td> <td>Perforé</td> <td>Recyclé</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Papier en-tête</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Papier carte léger</td> <td></td> </tr> </table>	Bond Ordinaire	Carte glacée	Carte glacée fine	Carte Personnalisé	Perforé	Recyclé		Papier en-tête			Papier carte léger	
Bond Ordinaire	Carte glacée	Carte glacée fine											
Carte Personnalisé	Perforé	Recyclé											
	Papier en-tête												
	Papier carte léger												
MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE MAGASIN 1 (EN OPTION)													
Capacité⁵	Jusqu'à 50 enveloppes												
Formats	N° 10 commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Formats personnalisés : de 3,5 x 3,85 po à 9,5 x 13,1 po/ de 90 x 98 mm à 241 x 332 mm												
CAPACITÉ TOTALE													
Capacité VersaLink® C8000/DT⁵	1 140 feuilles												
Capacité maximale⁵	5 140 feuilles												
MODULE DE FINITION													
BACS DE RÉCEPTION													
Magasin à décalage double (standard lorsque les modules de finitions ne sont pas connectés)	500 feuilles (sans magasin central) 2x 250 feuilles (avec le bac central lorsque le décalage est désactivé) 2x 125 feuilles (avec le bac central lorsque le décalage est activé)												
MODULE DE FINITION DE BUREAU (EN OPTION)													
Capacité⁵	Bac de réception : 2 000 feuilles sans agrafage ou 1 000 feuilles agrafage simple ou 750 feuilles agrafées (8,5 x 11 po/A4) (agrafage double uniquement avec plieuse-brocheuse en option) Décalage disponible pour les jeux de papier de format standard (de 8,5 x 11 po/A4 à 11 x 17 po/A3)												
Formats Module de finition de bureau LX Module de finition de bureau	De 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/ de 210 x 182 mm à 297 x 432 mm De 148,0 x 297,0 mm à 148,0 x 432,0 mm/ de 5,8 x 11,7 po à 5,8 x 17 po												
Grammages Module de finition de bureau LX Module de finition de bureau	De 16 lb bond à 80 lb couverture/ de 60 à 220 g/m ² De 16 lb bond à 95 lb couverture/ de 60 à 256 g/m ²												
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m ²												
Perforation (en option) Amérique du Nord: Europe et autres régions :	Module de finition de bureau LX : jusqu'à 65 lb couverture (200 g/m ²)/ Module de finition de bureau : jusqu'à 80 lb couverture (220 g/m ²) Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous												

MODULE DE FINITION DE BUREAU AVEC FINITION DE CAHIERS (RAINURE/PLI, AGRAFAGE PIQÛRE À CHEVAL) (EN OPTION)	
Capacité ⁵	40 brochures (de 2 à 15 feuilles par brochures – 20 lb/80 g/m ² ou moins)
Formats	8,5 x 11 po/A4 DPC, 8,5 x 14 po/B4 DPC, 11 x 17 po/A3 DPC
Agrafage piqûre à cheval	De 2 à 15 feuilles/brochures de 8 à 60 pages de 18 lb bond à 24 lb bond/ de 60 à 90 g/m ²
Rainure/pli	De 1 à 15 feuilles/sans agrafe/ de 60 à 105 g/m ² seulement
MODULE DE FINITION BR AVEC PLIEUSE-BROCHEUSE EN OPTION (NÉCESSITE LA TROUSSE DE TRANSPORT HORIZONTAL)	
Capacité ⁵	Magasin à décalage supérieur : 500 feuilles 8,5 x 11 po/A4 non agrafées Bac de réception de feuilles agrafées : 1 500 feuilles 8,5 x 11 po/11 x 17 po/A4/A3 sans agrafage ou 200 jeux agrafés 8,5 x 11 po/A4 (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés 11 x 17 po/A3
Formats	De 4 x 6 po à 11 x 17 po/ de A6 à A3 pour l'empilement De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/ de B5 à A3 pour agrafage
Grammages	De 16 lb bond à 110 lb couverture/ de 60 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Perforation Amérique du Nord Europe	Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Plieuse-brocheuse	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couchées) Pli double jusqu'à 5 feuilles Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4 pris en charge
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint ^{MC} La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant • Elle fournit, par ailleurs, de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des périphériques

SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® : PAGE WEB INTÉGRÉE DU PÉRIPHÉRIQUE	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Soutien en ligne
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion des files d'attente d'impression – Afficher et supprimer
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)
Administration des périphériques	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge ^{MC} Mozilla ^{MC} Firefox® Apple® Safari® Google Chrome ^{MC}
SERVICES DISTANTS	
Lecture de compteurs automatique (AMR) de Xerox®	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR) de Xerox®	Commande automatiquement les fournitures pour les appareils Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de fournitures.
CONTENU DE LA BOÎTE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur VersaLink® C8000 • Cartouche d'impression de départ : Une de chaque couleur (cyan, magenta, jaune : Capacité de 8 000 impressions⁶, Noir : Capacité de 12 000 impressions)⁶ • Cartouche tambour – une de chaque couleur (cyan, magenta, jaune et noir : capacité de 190 000 impressions)⁷ • Guide de référence rapide • Guide d'installation • CD du logiciel et de la documentation (avec pilotes, déclaration de garantie et guide de recyclage et mise au rebut réglementaire de sécurité) • Cordon d'alimentation

FOURNITURES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
FOURNITURES		
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 7 600 pages standard ⁶ Magenta : 7 600 pages standard ⁶ Jaune : 7 600 pages standard ⁶ Noir : 12 600 pages standard ⁶	106R04034 106R04035 106R04036 106R04037
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 16 500 pages standard ⁶ Magenta : 16 500 pages standard ⁶ Jaune : 16 500 pages standard ⁶ Noir : 20 900 pages standard ⁶	106R04046 106R04047 106R04048 106R04049
Cartouche tambour	Cyan : 190 000 pages standard ⁷ Magenta : 190 000 pages standard ⁷ Jaune : 190 000 pages standard ⁷ Noir : 190 000 pages standard ⁷	101R00602
Cartouche de récupération	47 000 pages standard ⁷	108R01504
Nettoyeur IBT	160 000 pages standard ⁷	104R00256
Rouleau de transfert	200 000 pages standard ⁷	116R00015
Cartouche pour module de finition de bureau avec plieuse-brocheuse (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)	008R12897
Recharges d'agrafes pour module de finition de bureau (3 cartouches de rechange par boîte)	15 000 agrafes (5 000 chaque rechange)	008R12941
Cartouches d'agrafes pour module de finition BR et module de finition de bureau (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R12964
Cartouche d'agrafes pour le module de finition BR avec plieuse-brocheuse (1 cartouche par boîte)	5 000 agrafes (5 000 par cartouche)	008R13177

Imprimante couleur VersaLink® C8000 de Xerox®

ACCESSOIRES/OPTIONS	
Module à deux magasins	097S04969
Module magasins tandem	097S04970
Chargeur grande capacité	097S04845
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17880
Module de finition de bureau LX (Inclut le module de remplissage d'espace)	097S04848 497K17370
Module de finition de bureau	097S05019
Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau LX (disponible dans l'hémisphère occidental)	497K03860
Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau (disponible dans l'hémisphère occidental)	497K20600
Perforation 2/4 trous pour module de finition de bureau LX (disponible dans l'hémisphère occidental)	497K03870
Perforation 2/4 trous pour module de finition de bureau (disponible dans l'hémisphère occidental)	497K20610
Plieuse-brocheuse pour module de finition de bureau LX	497K03852
Plieuse-brocheuse pour module de finition de bureau	497K20590
Module de finition BR avec plieuse-brocheuse, perforation 2/3 trous (fourni avec transport horizontal)	497K21000
Module de finition BR avec plieuse-brocheuse, Perforation 2/4 trous	097S04982
Perforation suédoise 4 trous pour le module de finition BR	497K14370
Disque dur de 320 Go	097S04971
Trousse adaptateur réseau sans fil	497K16750
Trousse lecteur de cartes externe/RFID	497K18120 (hémisphère occidental) 497K18140 (hémisphère oriental)

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais est destiné à couvrir une plage de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

⁵ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁶ Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Retournez les fournitures d'imagerie usées à Xerox® grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox®. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html.

Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.ca/bureau/index/frca.html.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.