

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®



Chargeur à haute capacité

Module à deux magasins

Module magasins tandem

Module de finition de bureau LX (présenté avec plieuse-brocheuse en option) Module de finition de bureau non illustré

Module de finition BR avec plieuse-brocheuse

L'imprimante couleur VersaLink® C9000 est conçue avec la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	VERSALINK® C9000DT
Vitesse d'impression recto¹ 8,5 x 11 po/A4 8,5 x 11 po/A4 DGC 8,5 x 14 po/216 x 356 mm 11 x 17 po/A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 po/SRA3/320 x 450 mm	Jusqu'à 55 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 40 ppm Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 27 ppm
Vitesse d'impression recto verso¹ 8,5 x 11 po/A4 8,5 x 11 po/A4 DGC 8,5 x 14 po/216 x 356 mm 11 x 17 po/A3/297 x 420 mm/ 12 x 18 po/SRA3/320 x 450 mm	Jusqu'à 55 ppm DGC Jusqu'à 40 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 19 ppm
Cycle de service mensuel²	Jusqu'à 270 000 pages/mois
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé³	Jusqu'à 30 000 pages par mois
Disque dur	Disque dur de 320 Go
Processeur	Bicœur 1,6 GHz
Mémoire	4 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour appairier
Caractéristiques du contrôleur	Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox®, Galerie d'applis de Xerox®, Outil de comptabilisation standard de Xerox®, Permissions basées sur les rôles, Authentification pratique activée

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, hongrois, roumain, catalan			
CARACTÉRISTIQUES DU PÉRIPHÉRIQUE				
EXIGENCES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220 à 240 V +/-10 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 10 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression⁴	Pour 110 V : 2,85 kWh Pour 220 V : 2,82 kWh			
Mode Attenté⁴	110 V : 75,3 W ou moins 220 V : 73,8 W ou moins			
Mode veille⁴	0,71 watt ou moins			
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION				
Plage de températures requises (stockage)	Inférieure à 48°C et en conformité avec MN2-810.13			
Plage de températures requises (en fonction)	De 50 à 83°F/ de 10 à 28°C. Doit être de 28°C ou inférieur si l'humidité est à 85 %			
Humidité relative requise	De 15 % à 85 %. Doit être égale ou inférieure à 62,5 % à 32°C			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,83 B(A) ou moins En attente : 3,24 B(A) ou moins Système complet (y compris le module de finition) Impression : 7,64 B(A) En attente : 3,38 B(A)			
Niveaux de pression sonore	Impression : moins de 58,2 dB En attente : moins de 15,1 dB Système complet (y compris le module de finition) Impression : 58,1 dB En attente : 15,3 dB			
Temps de démarrage (à partir de hors tension à l'interface utilisateur prête)	Moins de 60 secondes			
Réchauffage (à partir du mode Économie d'énergie à l'interface utilisateur prête)	Moins de 16 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C9000/DT	620 mm/24,4 po	723 mm/28,5 po	809,3 mm/31,9 po	178 lb/80,8 kg
Module à deux magasins	668,5 mm/26,3 po	723 mm/28,5 po	261,2 mm/10,3 po	60,0 lb/27,2 kg
Module magasins tandem	668,5 mm/26,3 po	723 mm/28,5 po	261,2 mm/10,3 po	74,5 lb/33,8 kg
Chargeur à haute capacité	389 mm/15,3 po	602,9 mm/23,7 po	380,01 mm/15,0 po	63,9 lb/29,0 kg
Module de finition de bureau LX	559,8 mm/22 po	552 mm/21,7 po	1012 mm/39,8 po	61,7 lb/28,0 kg
Module de finition de bureau avec plieuse-brocheuse connecté	1513mm/59,5 po	723 mm/28,4 po	1076 mm/42,3 po	334,2 lb/151,6 kg
Module de finition BR avec plieuse-brocheuse	769,2 mm/30,28 po	723 mm/28,5 po	1055,1 mm/41,5 po	134,3 lb/60,9 kg

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
VersaLink® C9000/DT	833 mm/32,8 po	717 mm/28,2 po	852 mm/33,4 po	209,4 lb/95 kg
Chargeur à haute capacité	526 mm/20,7 po	756 mm/29,8 po	491 mm/19,3 po	74,3 lb/33,7 kg
Module à deux magasins	830 mm/32,7 po	850 mm/33,5 po	400 mm/15,75 po	72,7 lb/33 kg
Module magasins tandem	830 mm/32,7 po	850 mm/33,5 po	400 mm/15,75 po	86 lb/39 kg
Modules de finition de bureau	690 mm/27,2 po	1021 mm/40,2 po	654 mm/25,7 po	82 lb/37 kg
Module de finition avec plieuse- brocheuse	507 mm/20 po	761 mm/30 po	437 mm/17,2 po	31 lb/14 kg
Module de finition BR avec plieuse- brocheuse	764 mm/30 po	774 mm/30,5 po	1203 mm/47,4 po	169,7 lb/77 kg
Transport horizontal pour module de finition BR avec plieuse- brocheuse	533 mm/21 po	589 mm/23,1 po	319 mm/12,6 po	14,3 lb/6,5 kg

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste des certifications actualisée, rendez-vous sur le site www.xerox.com/OfficeCertifications.

IMPRESSION

Temps de sortie de la première impression	10,5 secondes seulement en couleur
	10 secondes seulement en noir
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 2400 ppp
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3 ^{MC} PCL® 5c, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Gestion des couleurs	Tableau de couleurs d'accompagnement intégré avec possibilité de remplacer la table de couleurs approuvée par PANTONE®, éditeur de couleurs d'accompagnement personnalisé, logiciel intégré de gestion des couleurs Xerox® Precise.
Zone d'impression maximum	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

Caractéristiques d'impression	<p>Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page cahier Ajustements couleur (luminosité, contraste, saturation, équilibre chromatique) Correction couleur Mode brouillon Finition (nécessite finition) Adaptation aux nouveaux formats Identification du travail (ID d'impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Suivi travail (Client ou interface utilisateur locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Impression personnelle Print Around activé/désactivé (File d'attente intelligente) Impression depuis USB Impression en noir Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Sauter les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception: couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression de travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfinie et personnalisée) Réglages d'impression écologique du pilote de Xerox®</p>
Impression depuis USB	<p>Permet l'impression occasionnelle à partir d'un port USB Type A Prise en charge de l'impression directe à partir de l'ordinateur via un port USB Type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Systèmes d'exploitation	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® UNIX® Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com/fr-ca.</p>
Polices	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
Pilote Global Print® de Xerox®	<p>Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et non Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels de soutien et simplifiant la gestion des services d'impression.</p>
Pilote d'impression en mode Pull de Xerox®	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'impression Pull de Xerox® étend la commodité à travers un large éventail de ressources d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® entre autres.</p>

SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES	
Apple® AirPrint®	Imprimez vos courriels, des photos et des documents de travail importants directement depuis un iPhone® ou iPad® d'Apple sans avoir à installer des pilotes ou à brancher des câbles. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad repère automatiquement les appareils compatibles avec AirPrint et s'y connecte via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
Certifié Mopria®	Les périphériques d'impression compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiés Mopria®. La certification Mopria garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria (Android ^{MC}) instantanément et facilement.
Appli @printbyXerox de Xerox®	L'appli @printbyXerox est un service gratuit qui permet d'imprimer de manière sécurisée depuis n'importe quel appareil d'accès à la messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android ^{MC} , Google® Chromebook ^{MC} etc.) sur une imprimante ou une multifonction de Xerox®, en utilisant une adresse électronique unique et sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement des pièces jointes aux adresses électroniques et les libèrent sur le panneau de commande du MFP.
Xerox® Print Services Plug-in pour Android^{MC}	Le plugiciel de service d'impression Xerox® pour Android KitKat (4.4 ou ultérieur) de Xerox® rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un périphérique mobile connecté à une imprimante via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robustes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'accès aux documents imprimés sécurisée par un code. Un téléchargement gratuit est disponible dans Google Play ^{MC} Store
Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	<p>Les solutions pour le milieu de travail Xerox® dynamisent la productivité et réduisent les coûts grâce à une solution modulaire de gestion d'impression et de mobilité. Contrôlez et gérez votre parc d'imprimantes tout en permettant une productivité mobile avec des flux de travail simplifiés, la commodité et la sécurité : pour toutes les marques d'imprimantes, partout. Les solutions pour le milieu de travail Xerox® offrent des options de licences flexibles pour convenir à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et peuvent évoluer avec leur croissance.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suite pour le milieu de travail de Xerox® votre serveur local des • Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox® : Installation simple, gestion infonuagique <p>Pour en savoir plus sur la Suite pour le milieu de travail de Xerox® et sur les Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, veuillez consulter le site www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solutions-logicielles/xerox-workplace-cloud.</p>
SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applis ConnectKey® de Xerox® (disponibles dans la galerie des applis Xerox®)	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en accélérant les tâches quotidiennes. Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey® ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique dédiés. Il suffit de télécharger ces applications ConnectKey® légères et sans serveur sur votre appareil.
SÉCURITÉ	

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

	Ordinaire Carte Personnalisé Enveloppes Papier carte très épais Papier carte très épais lustré	Perforé Étiquettes Papier carte épais Épais lustré Carte Papier en-tête	Carte glacée fine Préimprimé Cartes postales Recyclé
MAGASINS 1 ET 2			
Capacité ⁵	520 feuilles chacun		
Formats	Magasin 1 : de 3,9 x 5,8 po à 11,7 x 17 po/ de 100 x 148 mm à 297 x 431,8 mm Magasin 2 : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/ de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm		
Grammages	De 18 lb bond à 110 lb couverture/64 à 300 g/m ²		
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Papier carte épais Papier carte épais lustré Papier en-tête	Papier carte léger Carte glacée fine Préimprimé Recyclé
MODULE À DEUX MAGASINS			
Capacité ⁵	1 040 feuilles		
Formats	Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 12,6 x 18 po/ de 100 x 148 mm à 320 x 457,2 mm		
Grammages	De 18 lb bond à 110 lb couverture/64 à 300 g/m ²		
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Papier carte épais Papier carte épais lustré Papier en-tête	Papier carte léger Carte glacée fine Préimprimé Recyclé
MODULE MAGASINS TANDEM			
Capacité ⁵	2 000 feuilles		
Formats	8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5		
Grammages	De 18 lb bond à 110 lb couverture/64 à 300 g/m ²		
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé Carte glacée	Perforé Étiquettes Papier carte épais Papier carte épais lustré Papier en-tête	Papier carte léger Carte glacée fine Préimprimé Recyclé
CHARGEUR À HAUTE CAPACITÉ			
Capacité ⁵	2 000 feuilles		
Formats	8,5 x 11 po, 7,25 x 10,5 po/A4, B5		
Grammages	De 18 lb bond à 80 lb couverture/64 à 216 g/m ²		
Types	Bond Ordinaire Carte Personnalisé	Carte glacée Perforé Papier en-tête Papier carte léger	Carte glacée fine Recyclé
MAGASIN POUR ENVELOPPES – REMPLACE MAGASIN 1 (EN OPTION)			
Capacité ⁵	Jusqu'à 50 enveloppes		
Formats	N° 10 commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6 Formats personnalisés : de 3,5 x 3,85 po à 9,5 x 13,1 po/ de 90 x 98 mm à 241 x 332 mm		
CAPACITÉ TOTALE			

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

Capacité de VersaLink® C9000/DT⁵	1 140 feuilles
Capacité maximale⁵	5 140 feuilles
MODULE DE FINITION	
BACS DE RÉCEPTION	
Magasin de réception	500 feuilles (sans bac central) 2x 250 feuilles (avec le bac central lorsque le décalage est désactivé) 2x 125 feuilles (avec le bac central lorsque le décalage est activé)
MODULE DE FINITION DE BUREAU (EN OPTION)	
Capacité⁵	Bac de réception : 2 000 feuilles sans agrafage ou Agrafage simple de 1 000 feuilles ou Agrafage double de 750 feuilles (8,5 x 11 po/ A4) (agrafage double uniquement avec plieuse/brocheuse en option) Décalage disponible pour les jeux assemblés de papier de format standard (8,5 x 11 po/A4 à 11 x 17 po/A3)

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

Formats Module de finition de bureau LX Module de finition de bureau :	De 8,3 x 7,2 po à 11,7 x 17 po/ de 210 x 182 mm à 297 x 432 mm De 5,8 x 11,7 po à 5,8 x 17 po/de 148,0 x 297,0 mm à 148,0 x 432,0 mm
Grammages Module de finition de bureau LX Module de finition de bureau	De 16 lb bond à 80 lb couverture/ 60 à 220 g/m ² De 16 lb bond à 95 lb couverture/ 60 à 256 g/m ²
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m ²
Perforation (en option) Amérique du Nord: Europe :	Module de finition Office LX : jusqu'à 65 lb couverture (200 g/m ²)/ Module de finition Office : jusqu'à 80 lb couverture (220 g/m ²) Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous
MODULE DE FINITION DE BUREAU AVEC PLIEUSE-BROCHEUSE (RAINURE/PLI, AGRAFAGE PIQÛRE À CHEVAL) (EN OPTION)	
Capacité⁵	40 cahiers (de 2 à 15 feuilles par cahier de 20 lb/80 g/m ² maximum)
Formats	8,5 x 11 po/A4 DPC, 8,5 x 14 po/B4 DPC, 11 x 17 po/A3 DPC
Agrafage piqûre à cheval	De 2 à 15 feuilles/brochures de 8 à 60 pages de 16 lb bond à 24 lb bond/ de 60 à 90 g/m ²
Rainure/pli	De 1 à 15 feuilles/sans agrafe/ de 60 à 105 g/m ² seulement
MODULE DE FINITION BR AVEC PLIEUSE-BROCHEUSE EN OPTION (NÉCESSITE LA TROUSSE DE TRANSPORT HORIZONTAL)	
Capacité⁵	Magasin à décalage supérieur : 500 feuilles 8,5 x 11 po/A4 non agrafées Bac de réception de feuilles agrafées : 1 500 feuilles 8,5 x 11 po/11 x 17 po/A4/A3 sans agrafage ou 200 jeux agrafés 8,5 x 11 po/A4 (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés 11 x 17 po/A3
Formats	De 4 x 6 po à 11 x 17 po/ de A6 à A3 pour l'empilement De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/ de B5 à A3 pour agrafage
Grammages	De 16 lb bond à 110 lb couverture/ de 60 à 300 g/m ² (couché et non couché)
Agrafage	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5 pris en charge
Perforation Amérique du Nord Europe	Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Module de finition de brochures	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couchées) Pli double jusqu'à 5 feuilles Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4 pris en charge
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint ^{MC} La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS

PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP, quel que soit le fabricant • Elle assiste la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ XEROX® : PAGE WEB INTÉGRÉE DU PÉRIPHÉRIQUE	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures renouvelables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Soutien en ligne
Affichage de la file d'attente d'impressions	Gestion des files d'attente d'impression – Afficher et supprimer
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG, TXT, PRN, TIF)
Administration des périphériques	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge ^{MC} Mozilla ^{MC} Firefox® Apple® Safari® Google Chrome ^{MC}
SERVICES DISTANTS	
Lecture de compteurs automatique (AMR)	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final. Garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock de fournitures.

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

CONTENU DE LA BOÎTE		
	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimante couleur VersaLink® C9000/DT • Cartouche d'impression de départ : une de chaque (cyan, magenta, jaune : capacité de 12 000 impressions⁶, Noir : capacité de 18 000 impressions)⁶ • Cartouche tambour : une pour chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune et Noir; capacité d'impression de 190 000 feuilles)⁶ • Guide de référence rapide • Guide d'installation • CD du logiciel et de la documentation (avec pilotes, déclaration de garantie et guide de recyclage et mise au rebut réglementaire de sécurité) • Cordon d'alimentation 	
FOURNITURES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
FOURNITURES		
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 12 300 pages standard ⁵ Magenta : 12 300 pages standard ⁵ Jaune : 12 300 pages standard ⁵ Noir : 18 900 pages standard ⁵	106R04062 106R04063 106R04064 106R04065
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 26 500 pages standard ⁶ Magenta : 26 500 pages standard ⁶ Jaune : 26 500 pages standard ⁶ Noir : 31 400 pages standard ⁶	106R04074 106R04075 106R04076 106R04077
Cartouche tambour	Cyan : 190 000 pages standard ⁶ Magenta : 190 000 pages standard ⁶ Jaune : 190 000 pages standard ⁶ Noir : 190 000 pages standard ⁶	101R00602
Cartouche de récupération	47 000 pages standard ⁷	108R01504
Nettoyeur IBT	160 000 pages standard ⁷	104R00256
Rouleau de transfert	200 000 pages standard ⁷	116R00015
Cartouche pour module de finition de bureau avec plieuse-brocheuse (8 cartouches par boîte)	16 000 agrafes (2 000 agrafes par cartouche)	008R12897
Recharges d'agrafes pour module de finition de bureau (3 recharges par boîte)	15 000 agrafes (5 000 par recharge)	008R12941
Cartouches d'agrafes pour module de finition BR et module de finition de bureau (1 cartouche par carton)	5 000 agrafes (5 000 agrafes par cartouche)	008R12964
Cartouche d'agrafes pour le module de finition BR avec plieuse-brocheuse (1 cartouche par boîte)	5 000 agrafes (5 000 agrafes par cartouche)	008R13177

Imprimante couleur VersaLink® C9000 de Xerox®

ACCESSOIRES/OPTIONS	
Module à deux magasins	097S04969
Module magasins tandem	097S04970
Chargeur à haute capacité	097S04845
Magasin pour enveloppes (remplace le magasin 1)	497K17880
Module de finition de bureau LX (Inclut le module de remplissage d'espace)	097S04848
Module de finition de bureau	097S05019
Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau LX (disponible dans l'hémisphère occidental)	497K03860
Perforation 2/3 trous pour module de finition de bureau (disponible dans l'hémisphère occidental)	497K20600
Perforation 2/4 trous pour module de finition de bureau LX (disponible dans l'hémisphère oriental)	497K03870
Perforation 2/4 trous pour module de finition de bureau (disponible dans l'hémisphère oriental)	497K20610
Plieuse-brocheuse pour module de finition de bureau LX	497K03852
Plieuse-brocheuse pour module de finition de bureau	497K20590
Module de finition BR avec plieuse-brocheuse, perforation 2/3 trous (fourni avec transport horizontal)	497K21000
Perforation 2/4 trous pour Module de finition BR avec plieuse-brocheuse	097S04982
Perforation suédoise 4 trous pour le module de finition BR	497K14370
Trousse adaptateur réseau sans fil	497K16750
Système de gestion des couleurs Xerox Precise	097S04974
Trousse lecteur de cartes externe/RFID	497K18120 (hémisphère occidental) 497K18140 (hémisphère oriental)

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

⁵ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du grammage.

⁶ Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez :

<http://www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.pdf>.

Retournez les fournitures d'imagerie utilisées grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert® de Xerox®.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.xerox.ca/bureau/index/frca.html.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique.