WorkCentre® 6655 de Xerox®
Imprimante multifonction couleur

L'imprimante multifonction couleur WorkCentre 6655 est conçue à partir de la technologie ConnectKey® de Xerox®. Ces systèmes, simples à mettre en œuvre, vous offrent des solutions réelles et pratiques qui simplifient aisément votre façon dont vous communiquez, traitez et partagez de l'information importante, dont vous simplifiez les tâches complexes axées sur le papier et réduisez les coûts, tout en maintenant des données sécurisées.

Fiche technique du système	WorkCentre 6655/X
Vitesse	Jusqu'à 36 ppm 8,5 x 11 po Jusqu'à 35 ppm A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 29 ppm 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
Cycle de service mensuel[1]	Jusqu'à 100 000 pages
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé[2]	Jusqu'à 10 000 pages
Disque dur/processeur/mémoire	Minimum 250 Go/bicoeur 1 GHz/4 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, haute vitesse USB 2.0, Wi-Fi en option (avec adaptateur réseau sans fil de Xerox®)
Caractéristiques du contrôleur	Répertoire téléphonique unifié, panneau de contrôle distant, soutien en ligne (accessible à partir de l'interface utilisateur et du pilote d'impression), clonage de la configuration
Impression et copie	
Résolution de copie et d'impression	Copie : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Impression : jusqu'à 2400 x 600 ppp
Délai de sortie de la première page	11 secondes couleur/11 secondes noir et blanc
Délai de sortie de la première page	16 secondes couleur/15 secondes noir et blanc
Langages de description de page	Adobe® PostScript® 3MC, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Fonctions d'impression	Impression à partir d'USB, réglages écologiques Earth Smart, mémorisation et rappel de configuration de pilote, état bidirectionnel, resto verso intelligent, recto verso Smart, création de brochures, jeux d'échantillons, N en 1, Print Around
Impression mobile	AirPrintMC d'Apple®, PrintBack de Xerox®, solution d'impression mobile Xerox® (en option), impression mobile en nuage de Xerox® (en option), certification MopriaMC
Numérisation	
Fonctions de base	**Destinations** : Numérisation vers une boîte aux lettres, numérisation vers USB, numérisation vers courrier électronique, numérisation vers réseau; **Formats de fichiers :** PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; **Fonctions pratiques :** Numérisation vers un répertoire personnel, numérisation touche unique, PDF avec recherche textuelle, PDF/XPS/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe/chiffré, PDF/PDF/A linéarisé
Fonctions facultatives	**Ensembles logiciels :** ConnectKey® pour SharePoint®, ConnectKey® pour DocuShare®, partage en nuage ConnectKey®, Scan to PC Desktop® Professional de Xerox®, diverses solutions de nos partenaires d'innovations commerciales Xerox
Fax	
Fonctions de base	Télécopie intégrée[3], télécopie réseau, télécopie Internet, serveur de télécopie
Sécurité	
Fonctions de base	McAfee® intégré, compatible avec la technologie McAfee ePolicy (ePO), écrasement de disque dur, chiffrement du disque dur 256 bits (conforme à la norme FIPS 140-2), certification Critères communs (ISO 15408), impression sécurisée, télécopie sécurisée, numérisation sécurisée, courriel sécurisé, TrustSec Identity de Cisco®, Intégration des moteurs de services (ISE), authentification réseau, SSL, SNMPv3, journal d'audit, contrôles d'accès, permissions utilisateur
Fonctions facultatives	Contrôle de l'intégrité de McAfee, Système d'identification de l'accès sécurisé de Xerox®, trousse de cartes à puce (CAC/ PIV/.NET)

WorkCentre® 6655 de Xerox®

Comptabilisation				
Fonctions de base	Comptabilité standard Xerox® (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel), mise en service Comptabilité réseau			
Fonctions facultatives	Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, diverses options de comptabilité disponibles auprès de nos partenaires d'innovation commerciale Xerox			
Appareil – Fiche technique				
Langues du panneau de commande	Anglais américain, anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan			
Accessoires				
Accessoires facultatifs	Magasin de 550 feuilles Socle Trousse de mise en service de carte à puce Système d'identification de l'accès sécurisé® de Xerox Adaptateur réseau sans fil de Xerox® Trousse d'activation du contrôle d'intégrité McAfee®			
Alimentation électrique				
Amérique du Nord	Tension : 110 à 127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A			
Europe	Tension : 220 à 127 VCA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 5 A			
Consommation électrique				
Impression	110V : 564,84 watts 220V : 486,36 watts			
Mode attente	110V : 69,72 watts 220V : 71,04 watts			
Mode d'économie d'énergie	110V : 2,60 watts 220V : 2,71 watts			
Conditions ambiantes				
Température	De 5 à 32 °C (de 41 à 90 °F)			
Humidité relative	de 15 % à 85 %			
Niveaux sonores	En fonctionnement : 6,76 B(A), En attente : 4,14 B(A)			
Niveaux sonores	Fonctionnement : 51,8 dB(A), en attente : 25,1 dB(A)			
Dimensions et poids (sans emballage)	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Poids**
WorkCentre 6655/X	21,2 po/538 mm	21,8 po. / 553 mm	24,6 po / 625 mm	481 lb / 37,6 kg
Magasin de 550 feuilles	19,2 po / 488 mm	19,2 po / 488 mm	5,4 po / 13,97 cm	429 lb / 4,4 kg
Socle	29 po/737 mm	27,5 po/699 mm	13,1 po / 332 mm	429 lb / 12,9 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	**Largeur**	**Profondeur**	**Hauteur**	**Poids**
WorkCentre 6655/X	26,4 po. / 670 mm	26,6 po / 676 mm	29,6 po / 751 mm	352 lb / 43,9 kg
Magasin de 550 feuilles	23,6 po / 607 mm	23,5 po / 597 mm	9,4 po / 239 mm	352 lb / 6,2 kg
Socle	22 po / 558,8 mm	20,9 po / 530 mm	10,6 po / 270 mm	97 lb / 16,6 kg
Homologations				
	FCC Partie 15, Classe A FCC Partie 68 Marque CE applicable aux Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC et 1999/5/EC Conformité UL 60950-1/CSA 60950-1-07, deuxième édition EAC Directive WEEE 2002/96/EC et produit laser Classe 1 FDA/CDRH La marque CE applicable aux Directives 2011/65/EC Blue Angel Marque GS NOM Ukraine Citrix Conforme à la norme ENERGY STAR® Pour consulter la dernière liste des certifications, consultez le site **www.xerox.com/OfficeCertifications**.			

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV)	
Capacité[4]	60 feuilles
Vitesse	Jusqu'à 54 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto) Jusqu'à 25 images par minute en noir et blanc (recto verso) jusqu'à 32 images par minute en couleur (recto) Jusqu'à 29 images par minute en couleur (recto verso)
Formats de papier détectés	de 5,5 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 139,7 x 13,97 cm à 216 x 356 mm
Poids	Recto : de 13 lb bond à 32 lb bond/50 à 125 g/m² Recto verso : de 7,26 kg bond à 32 lb bond/60 à 125 g/m²
Départ manuel	
Capacité[4]	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m²
Types	Papier ordinaire Perforé Papier en-tête Papier carte léger Support léger glacé Papier cartonné glacé Papier carte Recyclé Bond Étiquettes Préimprimé Enveloppes Personnalisé
Magasin 1	
Capacité[4]	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés de 5,8 x 8,27 po à 8,5 x 14 po/148 x 21,08 cm à 216 x 356 mm
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 216 g/m²
Types	Papier ordinaire Perforé Papier en-tête Papier carte léger Papier carte Recyclé Bond Étiquettes Préimprimé Personnalisé
1 magasin supplémentaire	
Capacité[4]	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés de 5,8 x 8,27 po à 8,5 x 14 po/148 x 21,08 cm à 216 x 356 mm
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 216 g/m²
Types	Papier ordinaire Perforé Papier en-tête Papier carte léger Support léger glacé Papier cartonné glacé (recto uniquement) Papier cartonné (recto uniquement) Recyclé Bond Étiquettes Préimprimé Personnalisé
Capacité totale	
Capacité Standard[4]	700 feuilles
Capacité Standard[4]	1 250 feuilles

Sortie papier	
Capacité	250 feuilles face dessous avec capteur de bac plein
Agrafeuse d'apoint hors ligne	
Capacité[4]	Agrafage 20 feuilles, position unique
Copie	
Délai de sortie de la première page	16 secondes couleur/15 secondes noir et blanc
Côtés (entrée:sortie)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantité	De 1 à 9 999
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Traitement simultané	Programmation d'avance pour permettre à un travail de commencer pendant qu'un autre est en cours de traitement (copie, impression, télécopie et numérisation)
Caractéristiques de copie	Annotations et marquages Bates[MD] (avec capacité couleur et ajustement de la taille de police) Autorisation d'accès à des services Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi Permutation automatique des magasins Recto verso automatique Production de brochure Travail en amalgame : (permet d'appliquer la programmation par page et de faire l'épreuve de chaque section ou de supprimer la dernière section en cours d'assemblage) Assemblage Couvertures (recto, recto verso, verso, impression intérieur extérieur : vierges ou imprimées) Séparateurs (vierges) Effacement de bord Aide pour les fonctions (texte et schémas) Copie de cartes d'identité Ajustement de la qualité d'image Décalage image (avec option de centrage automatique) Inversion d'image (négative ou miroir) Interruption des travaux volumineux N en 1 (jusqu'à 15 colonnes par 15 rangées) Jeu d'échantillons Enregistrer Paramètres de travail Agrafage Transparents
Assistant® de copie Xerox®	Le logiciel Assistant de copie® de Xerox® (XCA), constitue une solution de rechange PC à l'écran tactile de l'appareil. Utilisé de concert avec un ordinateur fourni par le client et raccordé par le port USB, ce logiciel offre des fonctions de conversion texte-parole, de grossissement de texte et d'accès, depuis le clavier de l'ordinateur, à des fonctions de base et avancées pour la copie. Conforme à la Section 508. Pour plus de renseignements sur le téléchargement de l'Assistant de copie® gratuit, visitez **www.xerox.com**
Impression	
Délai de sortie de la première page	11 secondes couleur/11 secondes noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 600 ppp
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut d'application Activation/désactivation de page de garde État bidirectionnel Impression de brochures Sélection de couvertures Impression différée (heure spécifique) Permissions de l'utilisateur Options d'image (économie de toner, résolution standard et élevée) Identification du travail (ID impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou de toutes les pages) LAN Fax (nécessite la trousse de télécopie en option) Mise en page/filigrane (N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille), multipose, mise en page de cahiers/finition, ajustement en fonction du format du support) Superpositions Sélection du support par attribut Print Around Impression d'épreuve Jeu d'échantillons Enregistrement de travail Impression protégée avec suppression temporisée Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel de configuration de pilote Caractéristiques de durabilité (réglages « Earth Smart » de Xerox®, recto verso, N en 1, désactivation de la page de garde et impression ID sur le document, jeux d'échantillons écologiques, retenir tous les travaux)

Impression à partir d'USB	Permet l'impression libre-service à partir du port USB type A Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TXT, TIFF, PS, XPS, PCL
Systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 et 64 bits) Windows Server 2003 (32 et 64 bits) Windows Server 2008 et R2 (32 et 64 bits) Windows Server 2012 et R2 Windows Vista SP2 (32 et 64 bits) Windows 7 (32 et 64 bits) Windows 8 (32 et 64 bits) Windows 8,1 (32 et 64 bits) Mac OS 10.7, 10.8, 10.9 Linux® Redhat® Fedora® Core 19 x86 Ubuntu® 13.10 x64 Ubuntu® 13,1 x64
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, Protocole d'impression Internet, LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD NetWare : Bindery et NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (avec passerelle de serveur) AppleTalk® : EtherTalk® Réseau Microsoft Windows sur IP Bonjour® d'Apple® IPv6 FTP sécurisé
Protocoles d'administration	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP
Polices	PCL : 93 polices à échelle variable, polices pour imprimante par ligne et polices bitmaps (y compris la prise en charge de la police Cyrillic) PostScript 3 : 173 polices de type 1, 2 polices Multiple Master
Pilote® Mobile Express de Xerox®	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, peu importe leur nouvel emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.
Pilote® Global Print de Xerox®	Ce pilote d'imprimante réellement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un pilote unique. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui limite les recours à l'assistance et simplifie la gestion des services d'impression.
Pilote® d'imprimante en mode Pull de Xerox®	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote Pull Print de Xerox® étend la commodité à travers un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec le système d'identification de l'accès sécurisé unifié de Xerox®, Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et bien d'autres encore.
Solutions d'impression	
Impression mobile en nuage de Xerox® (en option)	La solution d'impression mobile en nuage de Xerox® répond aux besoins des entreprises avec des employés mobiles et vous permet de devancer les exigences en matière d'impression mobile, sans constituer un fardeau pour les employés, le budget ou l'infrastructure. Quelques minutes suffisent pour se lancer par l'entremise du nuage. Imprimer vers presque n'importe quelle imprimante, indépendamment de la marque. Impression précise avec un véritable rendu Microsoft® Office® et bien plus encore. Imprimez tout ce dont vous avez besoin, au moment, à l'endroit et de la manière qu'il vous faut.
Solution mobile d'impression de Xerox®	La solution d'impression mobile de Xerox® constitue un choix idéal pour les sites ayant des exigences supplémentaires en matière de contrôle et de sécurité avec un serveur sur place. La solution d'impression mobile de Xerox® permet aux utilisateurs d'imprimer à partir de la plupart des dispositifs mobiles vers presque toutes les marques d'imprimantes ou MFP, sans pilotes ni opérations complexes supplémentaires. Entrez simplement un code (NIP) sur le dispositif et obtenez des impressions précises avec un véritable rendu Microsoft Office et bien plus encore, à utiliser avec votre serveur pour un déploiement privé sur place.
Répertoire unifié pour la télécopie, la télécopie Internet, le courrier électronique et la numérisation vers...	
Fonctions	Services pris en charge : Numérisation vers télécopieur, télécopie Internet et messagerie électronique Contacts maximum : 5,000 Contacts Prend en charge une ou plusieurs destinations Favoris pour un accès rapide aux numéros de télécopieur, de courriel, etc.
Numérisation	
Traitement simultané	Numérisez pendant que le système imprime, copie ou pendant qu'il transfère une numérisation vers le réseau ou pendant un travail de télécopie(la priorité est établie pour le retour des documents numérisés et des travaux d'impression simultanés.)
Vitesse d'entrée	Jusqu'à 54 images par minute en noir et blanc et en couleur (recto) Jusqu'à 25 images par minute en noir et blanc (recto verso) jusqu'à 32 images par minute en couleur (recto) Jusqu'à 29 images par minute en couleur (recto verso)
Résolution	72 x 72 ppp à 600 x 600 ppp Profondeur de bits : 1 bit (noir et blanc), 8 bits (échelle de gris), 24 bits (couleur)
Format maximal de numérisation	Jusqu'à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)
Gestion des modèles de numérisation	Possibilité de créer jusqu'à 250 modèles Création de modèles de numérisation CentreWare® de Xerox® et partage des modèles de numérisation au moyen du clonage des autres périphériques multifonctions. Options de relevé de confirmation

Protocoles réseau	sFTP, FTP, SMB, NetWare, HTTP, HTTPS
Compression de fichier	TIFF couleur (TIFF 6.0 ou TTN2 avec JPG, LZW) TIFF noir et blanc (G3MH, G4 MMR - pages uniques ou multiples) PDF avec recherche textuelle et PDF/A (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compression arithmétique JBIG, Deflate (pour N/B et à l'intérieur de MRC)) PDF chiffré/protégé par mot de passe (modèles de numérisation réseau seulement) PDF, PDF/A linéarisé
Champs de gestion de document (métadonnées)	Fonction offerte seulement avec les modèles de numérisation réseau vers un fichier : • Jusqu'à six champs de métadonnées programmables par gabarit de numérisation réseau vers un fichier et nombre illimité de champs dans un gabarit – un champ de métadonnées comprend le nom du champ, la valeur par défaut et d'autres paramètres • Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur
Caractéristiques de numérisation	Numérisation de travail en amalgame Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte, carte, journal/magazine) Suppression de fond et d'ombrage auto Format à format (pour les documents de formats différents) Prise en charge TWAIN et WIA Documents reliés Effacement de bord Réduction/agrandissement Touches numérisation à une seule touche (jusqu'à 10)
Numérisation vers messagerie électronique (standard)	
Caractéristiques de numérisation	• Signatures de courriel (6 lignes de 128 caractères chacune), corp de courriel (personnalisable), options de relevé de confirmation de courrier électronique SI CentreWare • Numérisation vers courriel crypté (S/MIME) • Signature de courriel (option de cartes à puce requise) • Envoi auto à soi-même
Répertoire	Liste d'adresses au moyen de LDAP (Active Directory de Windows, Exchange, Notes, Domino) Téléchargement de la liste d'adresses (fichier de champs séparés par des virgules)
Numérisation vers... (standard)	
Fonctions	Numérisation vers USB Numérisation vers dossier réseau (utilise les entrées du répertoire unifié)
Numérisation réseau – Solutions logicielles	
Scan to PC Desktop® Professional de Xerox® (en option)	Logiciel de bureau qui comprend des outils d'imagerie, d'archivage, de modification et d'organisation de documents : • PaperPort Professional, logiciel de visualisation d'images et de gestion des fichiers – Fonctionnalité PDF complète – Flux PDF sécurisé de toutes les applications de numérisation • OmniPage Pro Office (pour installation bureau/client) – logiciel professionnel de ROC pour l'archivage numérique et la conversion de documents • Image Retriever – extrait automatiquement des images numérisées à partir d'un WorkCentre de Xerox® et les achemine directement à l'ordinateur de l'utilisateur. Offre aussi une fonction d'interrogation des boîtes de réception de courriel
ConnectKey® pour SharePoint® de Xerox®	ConnectKey pour SharePoint de Xerox simplifie la façon dont vous numérisez, capturez et enregistrez vos documents basés sur papier. Grâce à votre imprimante multifonction de Xerox®, vous pouvez acheminer les documents directement dans un dossier précis, comme vous le feriez avec un ordinateur. Sur la MFP, vous pouvez parcourir les dossiers, atteindre le dossier voulu, donner un nom au document et ajouter toute donnée clé d'indexation avant de passer à la numérisation. ConnectKey vous offre la flexibilité de capturer des documents et de les acheminer vers SharePoint ainsi que vers des dossiers Windows. C'est la solution idéale pour tous les bureaux qui doivent archiver et partager des documents papier.
Partage en nuage ConnectKey de Xerox® (en option)	Partage en nuage ConnectKey de Xerox® fournit aux entreprises des fonctionnalités puissantes, faciles et sécurisées de numérisation de documents qui connectent votre MFP® aux services en nuage et courriel populaires tels que Google DocsMC, SalesForce.com, Office 365 et DropboxMC et donne accès aux employés à leurs documents les plus importants à l'aide de dispositifs mobiles n'importe quand, n'importe où.
ConnectKey® pour DocuShare® de Xerox®	ConnectKey pour DocuShare de Xerox est une solution de numérisation vers un flux de travail en une seule étape, qui simplifie le processus d'intégration de tout contenu sur papier dans les flux de documents de l'entreprise. Les utilisateurs peuvent facilement numériser des documents directement dans une collection DocuShare ou dossier Windows par l'intermédiaire d'une imprimante multifonction.

Sécurité	
Fonctions	• Authentification étendue – Authentification réseau pour accéder au périphérique et (ou) les services du périphérique au moyen de Kerberos (UNIX/Windows Server 2003/ Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2003 / Windows Server 2008), NDS, LDAP – Système d'identification de l'accès sécurisé® de Xerox – Authentification locale (base de données interne) – Authentification avec carte à puce - prise en charge carte 144 CAC/vérification de l'identité (PIV) (clé de certificat 2 048 bits)/.NET • Données sécurisées – PDF signé numériquement (lors de l'utilisation de l'authentification avec carte à puce) – Numérisation vers courrier électronique – PDF chiffré/protégé par mot de passe (lors de l'utilisation des modèles de courriel et de numérisation réseau seulement) – Impression sécurisée (NIP jusqu'à 10 chiffres ou authentification réseau) – Écrasement d'image immédiat – Écrasement d'image à la demande (planifié, manuel), incluant le nettoyage des zones non utilisées du disque – Chiffrement de disque dur FIPS 140-2 256 bits • Autorisation étendue – Accès AS selon l'accès basé sur le justificatif d'identité réseau – Autorisation par utilisateur et par service – Permissions de l'utilisateur requises pour accéder à l'impression et aux fonctions d'impression (ex. accès couleur ou restriction de temps) reflétées dans le pilote d'imprimante • Accès réseau sécurisé • Filtre IP, IPsec, IPv6, SSL, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, intégration du moteur des services d'identité TrustSecde Cisco® (en option), sécurité du périphérique – Sécurité intégrée McAfee®, désactivation de port incluant les ports USB, journal d'audit, masquage des noms des travaux d'impression, Contrôle d'intégrité de McAfee (en option) • Certification Critères communs ISO 15408
Système d'identification de l'accès sécurisé® de Xerox (en option)	Le Système d'identification de l'accès sécurisé de Xerox intègre vos appareils multifonctions de Xerox® avec vos actuels systèmes de badges ou de codes NIP pour l'identification des employés et des étudiants, en vous procurant un système d'authentification souple et pratique. Permet à votre personnel, à vos employés ou à vos étudiants d'envoyer des documents vers un serveur d'impression centralisé. Ensuite, à n'importe quelle imprimante multifonction du réseau, ils n'auront qu'à s'identifier en glissant leur carte d'identité magnétique ou de proximité ou en entrant leur NIP pour imprimer leurs documents en toute sécurité. Pour plus de renseignements, visitez le site **www.office.xerox.com/software-solutions**
Fax	
Télécopie intégrée3, télécopie réseau, télécopie Internet, serveur de télécopie	
Vitesse de télécopie	Jusqu'à 33.6 kbit/s (analogue)
Mémoire	Mémoire d'appareil utilisée
Résolution	Résolution jusqu'à 600 x 600 ppp (très élevée) Résolution jusqu'à 200 x 200 ppp (élevée) Résolution jusqu'à 200 x 100 ppp (standard)
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Caractéristiques de télécopie	Numérisation recto verso Relevés Recomposition automatique Réduction automatique Page bannière Envoi différé Retransmission de télécopie vers un courriel Réception en mémoire Documents multiformats Recherche dans répertoire Protection contre la publicité-rebut par télécopieur Interrogation Télécopie sécurisée Composition abrégée (jusqu'à 200 entrées uniques, 100 groupes)
Gestion de l'appareil	
Outils de gestion pris en charge	SNMP Version 1. SNMP Version 2c et SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP MIB (IETF-MIBII RFC 1213), Ressources hôtes MIB RFC 2790, Imprimante MIB RFC 1759 v.2
CentreWare® Web de Xerox®	Application de serveur Web destinée aux administrateurs de réseau et permettant, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail raccordé au réseau et tournant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation : • Est compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB. • Simplifie la découverte et l'installation d'appareils, la vérification d'état, le dépannage, les mises à niveau ainsi que la comptabilité de base et la gestion d'équipement. • Nécessite Windows XP, Vista ou Windows 7 et Internet Explorer 6.0 et ultérieures. • Intégration CentreWare disponible pour Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView®
NDPS/NEPS de Novell	Passerelle de serveur : outil de gestion centralisée.

Gestionnaire de périphériques Xerox®	Le Gestionnaire de périphériques amasse et gère les données qui guident les décisions basées sur les faits de votre gestion des appareils de l'environnement de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et faire rapport sur les périphériques locaux et en réseau – peu importe le fabricant – dans l'ensemble de votre entreprise, Le gestionnaire de périphériques de Xerox® offre : • Suivi et dépannage de périphérique • Relevés étendus et découverte de nouveaux périphériques • Données sur l'utilisation, la rétrofacturation et la facturation
Types de périphériques de Xerox® pour environnement SAP	Xerox, en collaboration avec SAP grâce à notre niveau d'adhésion or au programme de fournisseurs d'imprimantes SAP, assure une connectivité transparente entre les systèmes SAP et vos imprimantes et MFP de Xerox®. Et en tant que client SAP, vous bénéficiez du fait d'avoir des types de périphériques Xerox® certifiés SAP directement disponible à partir des modèles SAP prêts pour la livraison. Les types d'appareil certifiés SAP pour les imprimantes et les MFP de Xerox® sont offerts en téléchargement. **www.office.xerox.com/software-solutions**
Utilitaire d'impression intelligente de codes à barres de Xerox® pour SAP R/3 (en option)	Permet d'obtenir un processus intelligent intégré pour l'impression de codes à barres sur n'importe quelle imprimante PostScript configurée dans des versions spécifiques de l'environnement SAP et au sein du système de code de pages Latin-1 (ISO8859-1) du système SAP. Est utilisé de concert avec les paramètres de configuration de périphérique PostScript de Xerox® pour l'environnement SAP et les polices de codes à barres du Centre de création de polices Xerox®. Informations disponibles à **www.office.xerox.com/software-solutions**
Barcode Pro PS de Xerox (en option)	Permet d'obtenir une impression PostScript intelligente avec des imprimantes multifonctions Xerox® en stockant les logiciels et les polices de codes à barres Xerox® sur le disque dur de l'imprimante. Permet d'imprimer les codes à barres à partir de n'importe quelle application (client ou ordinateur SAP principal) prenant en charge l'impression PostScript. Informations disponibles à **www.office.xerox.com/software-solutions**
Services Internet CentreWare – Pages Web intégrées fournies par le périphérique	
État du périphérique	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : • État ou contenu des magasins • État des fournitures • Alertes Panneau de commande distant
Soumission des travaux	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination) Options de réception (Immédiate, échantillon, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
Gestion de l'appareil	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Internet Explorer 6.x, 7.x, 8.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Soutien	Installation des pilotes d'imprimante/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois ou russe, chinois simplifié, coréen, japonais
Services distants	
MeterAssistant® de Xerox®	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour un suivi de l'utilisation et la facturation du périphérique de Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et assure que les lectures de compteurs sont précises et soumises à temps.
SuppliesAssistant® de Xerox®	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock de fournitures.
MaintenanceAssistant	Propose un moyen rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels et de recevoir de l'aide et d'automatiser le dépannage/processus de réparation. Des données diagnostiques sont envoyées à Xerox, permettant de résoudre les problèmes plus rapidement avec un temps de disponibilité accru.
Comptabilisation	
Comptabilisation standard de Xerox®	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, de l'impression, de la numérisation et du courriel
Comptabilisation	Jusqu'à 2 497 comptes utilisateur (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (client) Jusqu'à 498 comptes de groupes (services)
Fonctions	• L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface Web de l'utilisateur ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils. • L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter les comptes d'utilisateurs, les comptes de groupe, les comptes généraux et les limites de l'utilisateur par l'intermédiaire d'un fichier CSV.

WorkCentre® 6655 de Xerox®

Options de comptabilité – Comptabilité réseau – Logiciel tiers	
	• Comptabilité réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation du système. • Fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés portant sur l'utilisation de la copie, de l'impression, de la numérisation et du serveur de télécopie dans toute l'entreprise. • De nombreuses options disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, visitez **www.xerox.com**. • L'ajout de perfectionnements de sécurité, comme le protocole HTTPS. • Fait en sorte que l'appareil puisse demander à un serveur tiers l'authentification des comptes et que, par conséquent, il soit possible d'avoir de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. • L'appareil accepte l'authentification de connexion sur le panneau de commande et la transfère au compte réseau tiers. • Accès à un terminal tiers pour la comptabilisation
Ce que la boîte contient	
	• Imprimante couleur multifonction WorkCentre 6655 • Cartouches de départ – une de chaque (cyan, magenta, jaune : capacité de 3 000 impressions 5; noir : capacité de 6 000 impressions 5) • Guide d'installation rapide, Guide d'information produit, CD de pilote, CD de documentation (Guide utilisateur, Guide de l'administrateur système) • Cordon d'alimentation • Cordon pour télécopieur

Fournitures et accessoires	Description	Quantité	N de pièce
Fournitures	Cartouche toner - noir	12 000 pages standards5	106R02747
	Cartouche toner - cyan	7 500 pages standards5	106R02744
	Cartouche toner - magenta	7 500 pages standards5	106R02745
	Cartouche toner - jaune	7 500 pages standards5	106R02746
	Cartouche d'agrafes	3 000 agrafes	108R00823
Éléments de maintenance de routine	Module d'imagerie	jusqu'à 60 000 pages; 6 :	108R01121
	Cartouche de récupération	jusqu'à 30 000 pages; 6 :	108R01124
	Module four (110V)	jusqu'à 100 000 pages; 6 :	115R00076
	Module four (220V)	jusqu'à 100 000 pages; 6 :	115R00089
	Module de transfert	jusqu'à 100 000 pages; 6 :	108R01122
Accessoires	Magasin de 550 feuilles (réglable jusqu'à A4/8,5 x 14 po)	-	097S04664
	Socle (ajoute la capacité de stockage pour les fournitures, la stabilité de l'appareil, la mobilité et 13,1 pouces de hauteur)	-	497K14670
	Adaptateur réseau sans fil	-	497K11500
	Trousse Integrity Control de McAfee	-	320S00665
	Trousse de mise en service de carte d'accès commun	-	498K17546

[1] Capacité maximale prévue sur un mois. mais pas nécessairement de façon systématique
[2] Débit mensuel régulier prévu
[3] Ligne téléphonique analogique requise.
[4] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du poids.
[5] Rendement moyen de pages standards. Rendement conformément à ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.
[6] Pages approximatives. Rendement basé sur des feuilles de 8,5 x 11 po/A4 de 20 lb (75 g/m²). Le rendement varie selon le type, le format, l'orientation du support et la façon dont celui-ci est utilisé.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox.
Pour plus d'informations, consultez la page **www.xerox.com/about-xerox/recycling**.

Configurez votre système multifonction WorkCentre 6655 de Xerox® à **www.buildyourownxerox.com/connectkey**. Pour plus de renseignements, visitez le **www.xerox.com/office**

© 2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, CentreWare®, ConnectKeyMC, Assistant de copie®, DocuShare®, Global Print®, MeterAssistant®, Mobile Express®, Scan to PC Desktop®, SuppliesAssistant®, WorkCentre® et Système d'identification de l'accès sécurisé® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Mopria est une marque de commerce de l'Alliance Mopria. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation affirme que ce produit répond aux normes d'économie d'énergie ENERGY STAR. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les renseignements dans la présente brochure peuvent changer sans préavis. 9/14 BR10425 W6ZSS-01QA