

# Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®



Présentation des imprimantes PrimeLink C9065/C9070 de Xerox®. Conçues pour faire bonne impression, ces imprimantes intuitives offrent fidélité des couleurs, souplesse inégalée en matière de supports et capacités de finition professionnelles.

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
	COULEUR	MONOCHROME	COULEUR	MONOCHROME
<b>8,5 x 11 po/A4</b> De 60 à 105 g/m <sup>2</sup> non couché De 106 à 176 g/m <sup>2</sup> non couché De 106 à 150 g/m <sup>2</sup> couché De 177 à 350 g/m <sup>2</sup> non couché De 151 à 350 g/m <sup>2</sup> couché	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm
<b>11 x 17 po/A3</b> De 60 à 105 g/m <sup>2</sup> non couché De 106 à 176 g/m <sup>2</sup> non couché De 106 à 150 g/m <sup>2</sup> couché De 177 à 350 g/m <sup>2</sup> non couché De 151 à 350 g/m <sup>2</sup> couché	Jusqu'à 32 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 17 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm
<b>12 x 18 po/SRA3</b> De 60 à 105 g/m <sup>2</sup> non couché De 106 à 176 g/m <sup>2</sup> non couché De 106 à 150 g/m <sup>2</sup> couché De 177 à 350 g/m <sup>2</sup> non couché De 151 à 350 g/m <sup>2</sup> couché	Jusqu'à 29 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm

# Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

VITESSES D'IMPRESSION RECTO VERSO AUTOMATIQUE	COULEUR	MONOCHROME	COULEUR	MONOCHROME
<b>8,5 x 11 po/A4</b> Exemple : De 60 à 105 g/m <sup>2</sup> non couché	Jusqu'à 65 ipm recto verso 32 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ipm recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ipm recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 75 ipm recto verso 37 feuilles par minute
<b>11 x 17 po/A3</b> Exemple : De 60 à 105 g/m <sup>2</sup> non couché	Jusqu'à 33 ipm recto verso 16 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ipm recto verso 17 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ipm recto verso 17 feuilles par minute	Jusqu'à 37 ipm recto verso 18 feuilles par minute
<b>Cycle de service mensuel</b>	Jusqu'à 300 000 pages (capacité de volume maximale prévue dans un mois, prise en charge non prévue sur une base régulière). <sup>1</sup>			
<b>Volume mensuel moyen d'impressions (VMMI)</b>	De 10 000 à 50 000 pages/mois <sup>2</sup>			
<b>Technologie</b>	Toner EA-Eco à ultra faible point de fusion de Xerox® (2 400 x 2 400 points par pouce)			
<b>Langues du panneau de commande</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan			
<b>ACCESSOIRES</b>				
<b>En option</b>	<p>           Serveur d'impression EX-c C9065/C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery®            Serveur d'impression EX-i C9065/C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery®            Serveur d'impression EX C9065/ C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery®            Bac de réception (Europe seulement)            Bac à décalage            Magasin grande capacité (A4)            Module grande capacité grand format 1 magasin avec armoire de rangement            Module grande capacité grand format 2 magasins            Module interface découreur            Module de finition prêt pour les affaires de Xerox® (nécessite la trousse de transport vertical)            Module de finition prêt pour les affaires avec finition de brochures de Xerox® (nécessite la trousse de transport vertical)            Module de finition pour production de Xerox® (nécessite le module interface découreur)            Module de finition pour production avec finition de brochures de Xerox® (nécessite le module interface découreur)            Module de finition pour production Plus de Xerox® (comprend le module d'interface de finition de partenaire (PFIM); nécessite le module interface découreur)            Trousses d'extension XLS            Module de finition de brochures Plockmatic Pro 50/35<sup>MC</sup>            Module de pliage C/Z de Xerox®            Module de perforation de base Xerox®            AdvancedPunch<sup>MC</sup> Pro de GBC®            Module de rainage et massicot recto verso de Xerox®            Module massicot SquareFold® de Xerox®            Module d'insertion de Xerox®            Agrafeuse d'appoint            Interface pour accessoires tiers            Plateau de mobilité            Trousse PostScript            Trousse de télécopieur VOIP (SW)            Trousses de télécopieur (1 ou 3 lignes; nécessite une trousse d'installation de télécopie)            Trousse de télécopie serveur réseau            Trousse SIPRNET            Chute pour module grande capacité grand format (MGCGF)            Trousse de l'ensemble de départ manuel latéral (MSI)            Extension pour bannière            Trousse concentrateur USB            Trousse de mise en service de carte à puce            Trousse de lecteur de carte RFID intégré (externe)            Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®            Pour obtenir de l'information supplémentaire concernant les applis et les solutions de Xerox®, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a>.         </p>			

<b>EXIGENCES ÉLECTRIQUES</b>			
<b>Amérique du Nord</b>	Tension : 110-127 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A		
<b>Europe</b>	Tension : 220-240 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
<b>Accessoires</b> Amérique du Nord : Europe :	Chaque module requiert une alimentation de 120 V, 15 A Chaque module requiert une alimentation de 220 V, 10 A		
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>			
<b>En marche (moyenne)</b>	PrimeLink C9065 : 1 052 watts; PrimeLink C9070 : 1 250 watts		
<b>Mode veille (moyenne)</b>	3 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)		
<b>Temps de récupération du mode d'économie d'énergie</b>	Moins de 20 secondes		
<b>CONDITIONS AMBIANTES</b>			
<b>Plage de température requise</b>	De 10 à 28 C (de 50 à 82 F) (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est inférieure ou égale à 32 °C)		
<b>Humidité relative requise</b>	De 15 % à 85 % (sans condensation)		
<b>Niveaux de puissance acoustique</b>	Marche : 6,8 B(A); En attente : 3,6 B(A)		
<b>Niveaux de pression acoustique</b>	Marche : 56 dB(A), En attente : 18 dB(A)		
<b>Poids (module de base seulement, approximatif)</b>	273 kg/604 lb		
<b>DIMENSIONS</b>	<b>LARGEUR</b>	<b>PROFONDEUR</b>	<b>HAUTEUR</b>
<b>Module de base avec bac à décalage (OCT) :</b>	1 574 mm/62 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
<b>Module de base avec module de finition PA</b>	2 009 mm/79,1 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
<b>Module de base avec module de finition de brochures pour module de finition PA</b>	2 068 mm/81,4 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
<b>Module de base avec module de finition PA avec finition de brochures et module de pliage roulé/accordéon</b>	2 301 mm/90,6 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
<b>Module de base avec module de finition pour production</b>	2 120,63 mm/83,48 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
<b>Module de base avec module de finition de brochures pour production</b>	2 399,43 mm/94,46 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
<b>Module de rainage et massicot recto verso de Xerox®</b>	(23,81 po) 760,5 mm	714,3 mm/28,12 po	991,5 mm/39,03 po
<b>Module interface décourbeur</b>	340 mm/13,38 po	724,3 mm/28,51 po	991,5 mm/39,03 po
<b>Module massicot SquareFold® de Xerox®</b>	1 066,3 mm/42 po	724 mm/28,5 po	558,8 mm/22 po
<b>Magasin grande capacité</b>	389 mm/15,3 po	614 mm/24,2 po	377 mm/14,8 po
<b>Module grande capacité grand format un magasin</b>	988 mm/38,9 po	762 mm/30,0 po	992 mm/39,1 po

<b>Module grande capacité grand format deux magasins</b>	988 mm/38,9 po	762 mm/30,0 po	992 mm/39,1 po
<b>CERTIFICATIONS</b> Pour consulter la liste certifications actualisée, veuillez vous reporter à <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>Certifications arts graphiques</b>	Certification FOGRA * Système étalonné PANTONE® * PANTONE GOE * PANTONE PLUS * Moteur d'impression Adobe® PDF * Adobe® PostScript® 3 <sup>MC</sup> (certifiée) Presse numérique certifiée Idealliance conforme aux spécifications GRACoL® * Nécessite l'option supplémentaire serveur d'impression		
<b>CHARGEMENT DES ORIGINAUX</b>			
<b>CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO À UN SEUL PASSAGE (CADRV) - NUMÉRISATION RÉSEAU</b>			
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	250 feuilles papier ordinaire – 20 lb/75 g/m <sup>2</sup>		
<b>Vitesse</b>	Numérisation jusqu'à 270 ipm en couleur/270 ipm en noir et blanc (recto verso, 8,5 x 11 po/A4)		
<b>Formats supports</b>	Formats personnalisés : De 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po/de A5 à A3		
<b>Poids</b>	De 16 à 53 lb bond/de 38 à 200 g/m <sup>2</sup>		
<b>MAGASIN 5 (DÉPART MANUEL)</b>			
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	jusqu'à 250 feuilles		
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 4 x 6 po à 13 x 19 po/de 100 x 148 mm à 330,2 x 482,6 mm (de A5 à SRA3) Feuilles XLS : 330 x 660 mm (13 x 26 po)		
<b>Poids</b>	De 16 lb bond à 130 lb couverture/de 60 à 350 g/m <sup>2</sup> (de 60 à 350 g/m <sup>2</sup> non couché; de 60 à 350 g/m <sup>2</sup> couché); Feuille XLS : De 60 à 220 g/m <sup>2</sup>		
<b>Capacité d'enveloppes</b>	De 30 à 50 enveloppes		
<b>Formats des enveloppes</b>	N° 10 Commercial, Monarch (y compris la taille personnalisée), C4, C5 (disponible en tant que magasin 5 (départ manuel)). Format de support par défaut dans les outils. Fonctionnement volet ouvert au bord arrière. Formats personnalisés : de 7,5 x 6,7 po à 9,45 x 6,81 po/de 190 x 170 mm à 240 x 173 mm (de 64 à 300 g/m <sup>2</sup> ) Enveloppes laser numérique recommandées.		
<b>Poids des enveloppes</b>	De 75 à 90 g/m <sup>2</sup>		
<b>MAGASINS 1 À 4</b>			
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Magasin 1 : 500 feuilles Magasin 2 : 500 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles		
<b>Formats</b>	Magasin 1 : De 5,5 x 8,5 à 12 x 18 po/de A5 à SRA3 Magasin 2 : De 5,5 x 8,5 à 11 x 17 po/de A5 à A3 Magasin 3 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/B5, A4 Magasin 4 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/B5, A4		
<b>Poids</b>	Magasins 1 et 2 : de 16 lb bond à 96 lb couverture/de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> non couché; de 106 à 220 g/m <sup>2</sup> couché) Magasins 3 et 4 : de 16 lb bond à 96 lb couverture/de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> non couché; de 106 à 220 g/m <sup>2</sup> couché)		
<b>MODULE GRANDE CAPACITÉ (MGC) EN OPTION</b>			
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	2 000 feuilles		
<b>Formats</b>	7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)		
<b>Poids</b>	De 16 lb bond à 60 lb couverture/de 60 à 350 g/m <sup>2</sup> (non couché et couché)		

<b>MAGASIN GRANDE CAPACITÉ GRAND FORMAT (MGCGF) – OPTIONS 1 OU 2 MAGASINS</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	MGCGF 1 magasin : 2 000 feuilles et armoire de rangement MGCGF 2 magasins : 4 000 feuilles
<b>Formats</b>	MGCGF 1 magasin : de 7,2 x 10 po à 13 x 26 po/de 182 x 250 mm (B5) à 330 x 660 mm MGCGF 2 magasins : de 4 x 6 po à 13 x 26 po/de 102 x 152 mm à 330 x 660 mm
<b>Poids</b>	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 350 g/m <sup>2</sup> (non couché et couché); Feuille XLS : De 60 à 220 g/m <sup>2</sup>
<b>CAPACITÉ TOTALE</b>	
<b>Capacité standard</b>	3 250 feuilles (comprend le magasin 5 (départ manuel) et les magasins 1 à 4)
<b>Capacité maximum</b>	7 250 feuilles (comprend le magasin 5 (départ manuel), les magasins 1 à 4 et module grande capacité grand format deux magasins)
<b>Recto verso automatique</b>	94 lb couverture/256 g/m <sup>2</sup> recto verso automatique 130 lb couverture/350 g/m <sup>2</sup> recto verso manuel pour tous les supports à partir du magasin 5 (départ manuel) et du magasin grande capacité grand format en option
<b>FINITION</b>	
<b>BAC À DÉCALAGE</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Jusqu'à 500 feuilles empilées
<b>Bac de réception (Europe seulement)</b>	Jusqu'à 500 feuilles empilées
<b>MODULE DE FINITION PRÊT POUR LES AFFAIRES EN OPTION</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac de réception feuilles agrafées : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage simple) 8,5 x 11 po/A4
<b>Formats</b>	De 4 x 6 po à 12 x 19 po/de A6 à SRA3 pour l'empilement De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/de B5 à A3 pour agrafage 5,5 x 8,5 po/A5 réception dans le bac supérieur; perforation et décalage
<b>Poids</b>	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 300 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) Bac supérieur De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) Bac de réception
<b>Agrafage</b>	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m <sup>2</sup> Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5 pris en charge
<b>Perforation</b> Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
<b>MODULE DE FINITION D'AFFAIRES OPTIONNEL POUR LA PRODUCTION DE LIVRETS</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles de 8,5 x 11 po/A4 sans agrafage Bac de réception feuilles agrafées : 1 500 feuilles de 8,5 x 11 po/11 x 17 po/A4/A3/SRA3 non agrafées ou 200 jeux agrafés 8,5 x 11 po/A4 (agrafage simple ou double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés 11 x 17 po/A3/SRA3
<b>Formats</b>	De 4 x 6 po à 12 x 19 po/de A6 à SRA3 pour l'empilement De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/de B5 à A3 pour agrafage 5,5 x 8,5 po/A5 réception dans le bac supérieur; perforation et décalage
<b>Poids</b>	De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 350 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) Bac supérieur De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) Bac de réception De 16 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) Module de finition de brochures

<b>Agrafage</b>	Agrafage simple ou multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m <sup>2</sup> Formats 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4 et B5 pris en charge
<b>Perforation</b> Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
<b>Module de finition de brochures</b>	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m <sup>2</sup> couchées ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m <sup>2</sup> couchées), pli double jusqu'à 5 feuilles 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, 12 x 18 po, compatible SRA3 pris en charge
<b>PLIEUSE C-Z FACULTATIVE</b>	
<b>Types</b>	Module de pliage roulé, accordéon et moitié accordéon
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	40 feuilles
<b>Formats</b>	Module de pliage roulé et accordéon : 8,5 x 11 po/A4 DPC seulement Pli moitié accordéon : 11 x 17 po/A3 seulement
<b>Poids</b>	De 16 à 24 lb bond/de 64 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Bac de réception</b>	Magasin pour enveloppes : Pliage en C, pliage en Z et pli triple Bac de réception ou supérieur : pliage moitié accordéon
<b>MODULE DE FINITION POUR PRODUCTION EN OPTION (NÉCESSITE LE MODULE INTERFACE DÉCOURBEUR)</b>	
<b>Capacité</b>	Bac supérieur : 500 feuilles de 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> , 8,5 x 11 po/A4 Bac inférieur : 3 000 feuilles de 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> , 8,5 x 11 po/A4
<b>Formats</b>	De 4 x 6 à 13 x 19 po/de A6 à SRA3
<b>Poids</b>	De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 350 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) Bac supérieur De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) Bac de réception
<b>Agrafage multiposition</b>	Jusqu'à 100 feuilles 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforation</b> Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
<b>Capacité d'insertion</b> Capacité : Formats : Poids :	250 feuilles de 350 g/m <sup>2</sup> 5,5 x 8,5 po, 8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 8,5 x 12,5 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po/A3, A4, B4, B5 de 18 lb bond à 130 lb couverture/de 64 à 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Décourbeur</b>	Inclus avec le module interface décourbeur et le module de finition standard bidirectionnel avec les réglages automatique et manuel
<b>MODULE DE FINITION DE PRODUCTION PLUS OPTIONNEL (NÉCESSITE LE MODULE D'INTERFACE DÉCOURBEUR)</b>	
	Fournit les mêmes fonctions que le module de finition de production avec un bac supérieur de 500 feuilles et un bac de réception de 2 000 feuilles. Utilisé pour connecter des options de finition en ligne. Comprend le module d'interface de finition de partenaire (PFIM).
<b>MODULE DE FINITION DE PRODUCTION OPTIONNEL AVEC FINITION DE LIVRETS (NÉCESSITE LE MODULE D'INTERFACE DÉCOURBEUR)</b>	
<b>Capacité</b>	Bac supérieur : 500 feuilles de 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> , 8,5 x 11 po/A4 Bac inférieur : 2 000 feuilles de 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup> , 8,5 x 11 po/A4
<b>Formats</b>	De 4 x 6 à 13 x 19 po/de A6 à SRA3
<b>Poids</b>	De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 350 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) Bac supérieur De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) Bac de réception De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 60 à 256 g/m <sup>2</sup> (couché et non couché) Module de finition de brochures
<b>Agrafage multiposition</b>	Jusqu'à 100 feuilles 20 lb bond/80 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforation</b> Amérique du Nord :	Perforation 2 et 3 trous (en option) Perforation 2 et 4 trous (en option)

# Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

Europe :	Perforation suédoise 4 trous (en option)
<b>Capacité d'insertion</b> Capacité : Formats : Poids :	250 feuilles de 350 g/m <sup>2</sup> 5,5 x 8,5 po, 8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 8,5 x 12,5 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4, B5 de 18 lb bond à 130 lb couverture/de 64 à 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Décourbeur</b>	Inclus avec le module d'interface et le module de finition standard bidirectionnel avec les réglages automatique et manuel
<b>Capacité de production de brochures</b>	Piqûre à cheval de 2 à 30 feuilles de 79 g/m <sup>2</sup> (non couchées) ou de 2 à 25 feuilles (couchées); Pli double jusqu'à 5 feuilles 8,5 x 11 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, 9 x 11 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, 13 x 18 po/A4, B4, A3, SRA3
<b>MODULE DE RAINAGE ET MASSICOT RECTO VERSO DE XEROX® EN OPTION</b>	
<b>Taille des feuilles à rogner</b>	De 7,7 x 8,3 po à 13,0 x 19,21 po (de 194 x 210 mm à 330,2 x 488 mm)
<b>Taille des brochures à rogner</b>	De 7,17 x 10,1 po à 13,0 x 19,21 po (de 182 x 257 mm à 330,2 x 488 mm)
<b>Poids pour rainure</b>	De 106 à 350 g/m <sup>2</sup> (de 72 lb texte à 129 lb couverture) couché
<b>Poids</b>	De 60 à 350 g/m <sup>2</sup> (non couché) et de 106 à 350 g/m <sup>2</sup> (couché)
<b>ADVANCEDPUNCH<sup>MC</sup> PRO DE GBC®</b>	
<b>Configuration des formats pour la perforation</b>	De 5,5 x 8,5 po à 13 x 19,2 po/de 148 x 210 mm à 330 x 488 mm (SRA3) DPC
<b>Poids</b>	De 20 lb bond à 110 lb couverture/de 75 à 300 g/m <sup>2</sup> (non couché); de 28 lb bond à 110 lb couverture/de 106 à 300 g/m <sup>2</sup> (couché)
<b>Blocs de perforation</b>	Large choix de blocs de perforation GBC coulissants disponibles
<b>MODULE MASSICOT SQUAREFOLD® DE XEROX® EN OPTION</b>	
<b>Capacité</b>	Brochure de 5 à 20 feuilles (jusqu'à 80 côtés images) de 24 lb (90 g/m <sup>2</sup> ) Brochure de 5 à 25 feuilles (jusqu'à 100 côtés images) de 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : De 8,5 x 11 à 13 x 18 po/de A4 à SRA3
<b>Poids</b>	De 18 lb bond à 110 lb couverture/de 64 à 350 g/m <sup>2</sup>
<b>AGRAFEUSE D'APPOINT EN OPTION</b>	
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 50 feuilles de 24 lb/90 g/m <sup>2</sup>
<b>IMPRESSION</b>	
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 2 400 x 2 400 ppp
<b>Trames</b>	600, 300, 200 et 150 points en grappe, 200 trames inclinées (selon le serveur d'impression/contrôleur sélectionné)
<b>Repérage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie de repérage évoluée pour un contrôle renforcé</li> <li>• Ajustement de la qualité d'image simplifié (SIQA) le redressement, le repérage et l'uniformité de la densité (disponible sur toutes les configurations en tant qu'outil d'entretien : réglage d'alignement) +/- 1,2 mm, alignement recto verso Bacs internes</li> </ul>
<b>Temps de sortie de la première impression</b>	PS-A4 DGC recto couleur 10,4 secondes/noir et blanc 8,5 secondes
<b>Fonctionnalités d'impression</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression, copie, télécopie et numérisation, y compris numérisation vers ordinateur, USB ou courriel et impression mobile</li> <li>• Qualité d'image de référence avec une résolution de 2 400 x 2 400 ppp et le toner EA-Eco à ultra faible point de fusion pour un fini lisse</li> <li>• Rend l'impression mobile plus simple et plus pratique</li> <li>• Vaste gamme de supports vous permettant d'imprimer tout, des cartes postales aux affiches, supports couchés et non couchés, jusqu'à 350 g/m<sup>2</sup></li> </ul>

# Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Plateforme d'interface extensible (EIP 3.7.3) de Xerox® vous permet de communiquer avec des solutions de logiciels tiers que vous pouvez accéder à partir de l'écran tactile de l'appareil.</li> <li>• Un choix de serveurs pour mieux répondre à votre environnement :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serveur couleur intégré Xerox® pour l'imprimante PrimeLink C9065/C9070 de Xerox®</li> <li>- Serveur d'impression EX-c PrimeLink C9065/C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery®</li> <li>- Serveur d'impression EX-i PrimeLink C9065/C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery</li> <li>- Serveur d'impression EX PrimeLink C9065/ C9070 de Xerox®, optimisé par Fiery</li> </ul> </li> </ul> <p>Les options de finition en ligne offrent un lustre professionnel avec impression de bannière, agrafage, perforation, pliage et création de brochures pour présentations, brochures, rapports et bulletins. Soyez sécurisé grâce à des fonctionnalités de sécurité intégrées telles que le filtrage IP, l'écrasement d'image, l'impression sécurisée, la numérisation vers courriel chiffrée, l'authentification et la prise en charge d'IPv6.</p>
<b>Pilotes d'imprimante</b>	Installateur du pilote Smart Start de Xerox®, pilote Global Print® de Xerox® (v3, v4)
<b>SOLUTIONS D'IMPRESSION</b>	
<b>Impression mobile</b> (en option)	AirPrint® d'Apple®, compatible avec Google Cloud Print <sup>MC</sup> , plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android, impression Wi-Fi Direct, Appli @PrintByXerox de Xerox®. En savoir plus à <a href="http://www.xerox.com/MobileSolutions">www.xerox.com/MobileSolutions</a> ; solution d'impression Services infonuagiques pour le milieu de travail/Suite pour le milieu de travail de Xerox®. En savoir plus à <a href="http://www.xerox.com/MobilePrintApp">www.xerox.com/MobilePrintApp</a> .
<b>Applis Xerox</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les applis On Box incluent l'appli @printbyXerox de Xerox® pour l'impression mobile et la galerie d'applis App Gallery de Xerox pour le téléchargement d'une multitude d'applis de gestion de l'impression.</li> </ul>
<b>COPIE</b>	
<b>Délai de sortie de la première copie</b> À partir de la glace d'exposition : À partir du CADRV :	Aussi rapide que 7,8 secondes couleur/5,1 secondes noir et blanc Aussi rapide que 9,6 secondes couleur/5,3 secondes noir et blanc
<b>Délai de réchauffage</b>	90 secondes (de la mise hors tension à Disponible)
<b>Imagerie numérique</b>	Couleur auto Rotation auto Décalage image Effacement de bord Centrage auto Sélection du type de document (photo et texte, photo, texte, carte) Avec sous types Éclaircir/foncer Suppression du fond Contraste auto et manuel Netteté Équilibre chromatique, décalage des couleurs et saturation
<b>Réduction/ agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphoseur Six pourcentages programmables par l'utilisateur
<b>Fonctions spéciales</b>	Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi Permutation automatique des magasins Reprise de travail automatique Sélection automatique de la couleur Désignation de zone Mode affiche Annotation Couleur simple/double Finition de brochures N en 1 – 2, 4 ou 8 Répétition d'image Image négative Image miroir Insertion couvertures (avant seulement, avant et arrière, arrière seulement, vierge ou imprimée) Travail en amalgame (permet une programmation spéciale de pages différentes d'un document – peut être utilisé pour des encarts, différentes sources de support et le mélange de documents d'entrée à partir de la glace d'exposition et du chargeur de document) Interruption du travail



	<p>Copie de document relié  Travail échantillon  Documents multiformats  Insertion de feuille  Estampillage/Bates  2 en 1  Zoom X Y  Plage de zoom de 25 à 400 %  Décalage image  Mode photo  Mode affiche  Préréglages réduction/agrandissement  Programmation d'avance  Couvertures  Effacement, répétition d'image, rotation d'image  Interruption</p>
<b>NUMÉRISATION</b>	
<b>Exécution simultanée</b>	Numérisez pendant une impression ou lorsqu'il y a un transfert d'une numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie
<b>Fonctionnalités de numérisation</b>	<p>Documents multiformats  Effacement de bord  Réduction/agrandissement  Ajustement au format  Travail de numérisation en amalgame  Contrôle de la compression qualité/format fichier  Type de document (photo et texte, photo, texte)  Suppression de fond et d'ombrage auto  Feuilles de flux de travail  Numérisation vers USB  Prévisualisation du travail de numérisation</p>
<b>VITESSE D'ENTRÉE</b>	
	Jusqu'à 270 images par minute Recto
<b>Résolution</b>	<p>600 x 600 ppp  400 x 400 ppp  300 x 300 ppp  200 x 200 ppp</p>
<b>Format maximal de numérisation</b>	Document jusqu'à 11 x 17 po/A3
<b>Services d'impression réseau</b>	<p>Port 9100  RFC 1179 (LPR)  Impression dans une boîte aux lettres et libération</p>
<b>Formats de fichier</b>	<p>Image PDF seulement  PDF  PDF avec recherche textuelle (linéarisé)  PDF (A-1 niveau A)  TIFF V6  JFIF XPS</p>
<b>Champs de gestion de document (métadonnées)</b>	<p>Un à six champs de métadonnées programmables par travail de numérisation  Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur  Saisie de données variables au moyen du clavier virtuel</p>
<b>Fonctionnalités de numérisation</b>	<p>Numérisation vers un répertoire personnel  Scan to PC Desktop WIA  Scan to PC Desktop TWAIN  Numérisation vers boîte aux lettres  Numérisation vers FTP  Numérisation vers sFTP (par le biais de la solution EIP)  Numérisation par le biais de SMB  Numérisation par le biais de HTTP  Numérisation par le biais de HTTPS</p>

	Numérisation vers périphérique mémoire USB Numérisation vers un serveur réseau Numérisation vers plusieurs destinations Numérisation vers dossier réseau Microsoft
<b>Destinations de numérisation prises en charge (standard)</b>	Numérisation vers courriel, numérisation vers dossier, vers ordinateur, vers boîte aux lettres (privée et publique), numérisation vers USB, FTP, SMB, bureau, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, affichage de vignettes
<b>Fonctionnalités de Numérisation vers courriel</b>	Numérisation couleur, couleur auto, échelle de gris, noir et blanc Courriel directement à partir de l'appareil Échange manuel ou par répertoire/Notes/recherche d'adresses LDAP Signature et chiffrement Courriel sur SSL Prévisualisation du travail de numérisation
<b>Authentification</b>	Authentification SMTP, POP avant SMTP, informations d'identification du système, connexion unique (LDAP, SMB, authentification Kerberos) Sécurité de numérisation - TLS
<b>TÉLÉCOPIE (EN OPTION) – OPTIONS 1 OU 3 LIGNES</b>	
<b>Format maximal de numérisation</b>	11 x 17 po DGC
<b>Caractéristiques d'envoi - télécopie</b>	Télécopie Internet réseau local (iFax) Télécopie IP (en option) Transfert de télécopie vers courriel Transfert de télécopie vers destination FTP Transfert de télécopie vers destination SMB Transfert de télécopie vers destination de télécopie
<b>Caractéristiques d'impression - télécopie</b>	Impression à partir d'une clé USB Impression sur support Impression Unicode
<b>Fonctionnalités de télécopie</b>	Télécopie Internet réseau local (iFax) Télécopie IP (en option) Transfert de télécopie vers courriel Transfert de télécopie vers destination FTP Transfert de télécopie vers destination SMB Transfert de télécopie vers destination de télécopie
<b>GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE</b>	
<b>SERVICES INTERNET CENTREWARE® DE XEROX® – PAGES WEB INTÉGRÉES FOURNIES PAR LE PÉRIPHÉRIQUE</b>	
<b>État du périphérique</b>	Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• État ou contenu des magasins</li> <li>• État des fournitures renouvelables</li> <li>• Alertes</li> </ul>
<b>Soumission de travaux</b>	Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination) Options de réception (immédiate, jeu échantillon, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)
<b>Administration du périphérique</b>	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
<b>Navigateurs</b>	Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opera Chrome
<b>Soutien</b>	Installation des pilotes d'impression/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web
<b>Langues prises en charge</b>	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, chinois simplifié, coréen, japonais

SERVICES DISTANTS			
<b>Lecture automatique des compteurs (AMR) de Xerox®</b>	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des lectures de compteur pour un suivi de l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et assure que les lectures de compteurs sont précises et soumises à temps.		
<b>Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)</b>	Commande automatiquement les consommables pour les dispositifs de réception de Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de consommables.		
SÉCURITÉ			
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôles d'accès</li> <li>Chiffrement AES 256 bits</li> <li>Journal d'audit</li> <li>Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP)</li> <li>Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP)</li> <li>Filtrage des domaines</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>Vérification du micrologiciel</li> <li>Écrasement immédiat du disque dur</li> <li>Filtrage d'adresses IP</li> <li>IPsec</li> <li>Authentification réseau</li> <li>Certificats autosignés préinstallés</li> <li>Autorisations basées sur les rôles</li> <li>Impression sécurisée</li> <li>Gestion des certificats de sécurité</li> <li>Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET)</li> <li>SNMP v3</li> <li>Protocole d'état de certificat en ligne (OCSP)</li> <li>TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2)</li> <li>SIPRnet</li> </ul>		
SERVEUR D'IMPRESSION			
SERVEUR COULEUR INTÉGRÉ DE XEROX®			
<b>Processeur</b>	Processeur double cœur 1,6 GHz		
<b>Mémoire</b>	Mémoire système de 4 Go plus mémoire de page de 1 Go		
<b>Disque système</b>	Disque dur de 320 Go		
<b>Affichage</b>	Écran tactile couleur plat de 10,4 po		
<b>Système d'exploitation de l'appareil</b>	Linux		
<b>Langages de description de page (PDL)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PostScript® 3<sup>MC</sup> d'Adobe®</li> <li>PDF</li> <li>PCL® 5c, 6</li> <li>XML Paper Specification (XPS®) (en option)</li> </ul>		
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows® XP</li> <li>Windows Server 2003 (32 et 64 bits)</li> <li>Windows Server 2008 (32 et 64 bits)</li> <li>Windows Server 2012</li> <li>Windows Vista (32 et 64 bits)</li> <li>Windows 7 (32 et 64 bits)</li> <li>Windows 8 (32 et 64 bits)</li> <li>Mac OS® 10.7 et supérieur</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solaris® 9, 10</li> <li>HP-UX® 11 v2</li> <li>IBM® AIX® 5</li> <li>Red Hat® Fecora®</li> <li>Core 15-17</li> <li>Redhat Enterprise 4 et 5</li> <li>openSUSE® 11 et 12</li> <li>Ubuntu® Unix®</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows® XP</li> <li>Windows Server 2003 (32 et 64 bits)</li> <li>Windows Server 2008 (32 et 64 bits)</li> <li>Windows Server 2012</li> <li>Windows Vista (32 et 64 bits)</li> <li>Windows 7 (32 et 64 bits)</li> <li>Windows 8 (32 et 64 bits)</li> <li>Mac OS® 10.7 et supérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solaris® 9, 10</li> <li>HP-UX® 11 v2</li> <li>IBM® AIX® 5</li> <li>Red Hat® Fecora®</li> <li>Core 15-17</li> <li>Redhat Enterprise 4 et 5</li> <li>openSUSE® 11 et 12</li> <li>Ubuntu® Unix®</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows® XP</li> <li>Windows Server 2003 (32 et 64 bits)</li> <li>Windows Server 2008 (32 et 64 bits)</li> <li>Windows Server 2012</li> <li>Windows Vista (32 et 64 bits)</li> <li>Windows 7 (32 et 64 bits)</li> <li>Windows 8 (32 et 64 bits)</li> <li>Mac OS® 10.7 et supérieur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solaris® 9, 10</li> <li>HP-UX® 11 v2</li> <li>IBM® AIX® 5</li> <li>Red Hat® Fecora®</li> <li>Core 15-17</li> <li>Redhat Enterprise 4 et 5</li> <li>openSUSE® 11 et 12</li> <li>Ubuntu® Unix®</li> </ul>		
<b>Pilotes d'imprimante pris en charge</b>	<p>Veuillez vous référer à <a href="http://www.xerox.com/support">www.xerox.com/support</a> pour plus de détails. À mesure que de nouvelles versions du système d'exploitation sont ajoutées, la prise en charge de l'imprimante PrimeLink C9065/C9070 de Xerox® est également ajoutée. Notez également qu'il existe plusieurs pilotes d'imprimante en fonction de la configuration achetée. (par exemple, contrôleurs numériques, pilote Global Print de Xerox®)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 7, 32 bits</li> <li>Windows Server 7, 64 bits</li> <li>Windows Server 8, 32 bits</li> </ul>		

# Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

	<p>Windows Server 8, 64 bits          Windows 8,1 mise à jour 1, 32 bits          Windows 8,1 mise à jour 1, 64 bits          Windows Server 10, 32 bits          Windows Server 10, 64 bits          Windows 10S, 32 et 64 bits          Windows Server 2008, 32 bits (SP2)          Windows Server 2008, 64 bits (SP2)          Windows Server 2008 R2, 64 bits (SP1)          Windows Server 2012, 64 bits          Windows Server 2012 R2, 64 bits          Windows Server 2016, 64 bits          Windows Server 2019, 64 bits          Appli Xen 7,15 de Citrix®          Bureau Xen 7,15 de Citrix®          Applis et bureaux virtuels 7 de Citrix®          Novell Open Enterprise Server 2018          Grappe : Windows Server 2008 32 et 64 bits, 2008 R2, 64 bits; Windows Server 2012 64 bits; Windows 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 et 2019, 64 bits          macOS High Sierra (10,13)          macOS Mojave (10,14)          macOS Catalina (10,15)          Fedora Core 29 x32          Fedora Core 29 x64          Fedora Core 30 x32          Fedora Core 30 x64          Ubuntu 18,04 x32 et x64          Ubuntu 19,04 x64          OpenSuse 15,0 x32 et x64          Solaris 11,4 x86          Solaris SPARC 11,4          Power PC AIX 7,2          Itanium HP-UX 11i v3 mise à jour 18          Pilote Global Print® de Xerox® v3 et v4</p>
<b>Caractéristiques</b>	<p>Recto verso automatique          Pilotes bidirectionnels qui offrent l'état de l'appareil et du travail          Pilote Macintosh personnalisé (filigrane, création de brochures, comptabilisation par travail, sécurisé, échantillons, impression en différé)          Impression sécurisée          Impression différée          Serveur Web intégré pour contrôle/suivi/configuration à distance          Brillance améliorée          Jeu d'échantillons          Création de livrets          Sélection de couverture          Sélection du papier par attribut          N en 1          Filigranes          Pages de garde          Impression de bannière          Ajustement en fonction du format du support          Sélection du bac de réception          Étalonnage de l'impression (avec EFI)          Impression à partir d'USB (aucun pilote d'imprimante requis)</p>
<b>Connectivité</b>	Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s)
<b>OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES SERVEUR D'IMPRESSION</b>	
<b>SERVEUR D'IMPRESSION EX-C C9065/C9070 DE XEROX®, OPTIMISÉ PAR FIERY®</b>	
<b>Processeur</b>	AMD® GX-424CC, 2,4 GHz
<b>Mémoire</b>	2 Go RAM
<b>Disque dur</b>	500 Go

# Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

<b>Système d'exploitation du serveur</b>	Linux®
<b>Langages d'impression (PDL)</b>	Adobe PostScript® niveau 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs Microsoft® par le biais de dossiers actifs Fiery®
<b>Caractéristiques</b>	<p>Des outils de réglage des couleurs faciles à utiliser qui offrent une qualité de couleur exceptionnelle pour toutes les applications et tous les formats de fichiers.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimez correctement le logo et les couleurs de l'entreprise (y compris les couleurs PANTONE)</li> <li>• Imprimez des photos et des images de haute qualité</li> <li>• Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer des brochures professionnelles rapidement, facilement et à moindre coût en interne.</li> <li>• Imprimez facilement des fichiers avec différents types et formats de supports.</li> <li>• Entièrement intégré aux applis ConnectKey® de Xerox®.</li> <li>• Catalogue papier</li> <li>• Command WorkStation</li> <li>• FreeForm de Fiery</li> <li>• Fiery Remote Scan</li> </ul>
<b>Connectivité</b>	Connexion directe (IP unique) et commutateur réseau en option (IP double) : TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9 100
<b>Options additionnelles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trousse optionnelles Fiery <ul style="list-style-type: none"> <li>– Spot-On de Fiery avec les bibliothèques agréées PANTONE</li> <li>– Dossiers actifs de Fiery</li> <li>– Imprimantes virtuelles de Fiery</li> <li>– Repérage automatique</li> </ul> </li> <li>• Suite de profils couleur (avec ES2000)</li> <li>• Trousse concentrateur réseau</li> <li>• Spot On</li> <li>• Dossiers actifs/imprimantes virtuelles</li> </ul>
<b>SERVEUR D'IMPRESSION EX-I C9065/C9070 DE XEROX®, OPTIMISÉ PAR FIERY®</b>	
<b>Processeur</b>	Intel 3-6100 (3,7 GHz) (performances optimisées par la combinaison exclusive de la technologie EFI, du VX600 ASIC et du logiciel)
<b>Mémoire</b>	4 Go
<b>Disque dur</b>	500 Go
<b>Système d'exploitation du serveur</b>	Linux®
<b>Langages d'impression (PDL)</b>	Adobe PostScript® niveau 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs Microsoft® par le biais de dossiers actifs Fiery®
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La productivité commence par un RIP rapide. Le serveur couleur intégré de Fiery vous permet d'imprimer de gros documents Microsoft® Office® complexes, des fichiers PowerPoint® et des fichiers PDF dont les couleurs sont cruciales avec précision et rapidement.</li> <li>• Entièrement intégré aux applis ConnectKey® de Xerox®.</li> <li>• Simplifiez et rationalisez votre flux de travail. Automatisez les soumissions de tâches de travail répétitives pour réaliser des flux de travail productifs et sans erreur avec les dossiers actifs et les imprimantes virtuelles.</li> <li>• Profitez des pré-réglages de Fiery couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission de travaux. Grâce à la technologie du serveur Fiery, même les utilisateurs novices peuvent effectuer des tâches complexes en utilisant les pilotes prédéfinis configurés pour la tâche.</li> <li>• Obtenez la bonne couleur. Produisez la couleur exacte et précise à partir de toutes les applications, plateformes et formats avec les outils de gestion des couleurs de Fiery.</li> <li>• Augmentez l'impact avec des informations variables. Personnalisez votre sortie pour un public spécifique avec divers textes, photos et graphiques avec les capacités d'impression de données variables de base du serveur couleur Fiery intégré.</li> <li>• Imprimez des photos et des images de haute qualité</li> <li>• Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer des brochures professionnelles rapidement, facilement et à moindre coût en interne.</li> <li>• Imprimez facilement des fichiers avec différents types et formats de supports.</li> <li>• Command WorkStation</li> <li>• Fiery JDF</li> <li>• Effacement sécurisé</li> <li>• Catalogue papier</li> <li>• Fiery Compose</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiery Remote Scan</li> </ul>
<b>Connectivité</b>	Connexion directe (IP unique) et commutateur réseau en option (IP double) : TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
<b>Options additionnelles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensemble de productivité <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fiery ImageViewer</li> <li>– Éditeur Image Enhance Visual de Fiery</li> <li>– Créateur de barre de contrôle</li> <li>– Rapport contrôle en aval</li> <li>– Repérage automatique configurable</li> <li>– Simulation de papier</li> <li>– Filtres d'arts graphiques pour les dossiers actifs</li> <li>– Impression rapide, impression planifiée et impression/traiter suivant</li> <li>– Fiery JobFlow Base</li> </ul> </li> <li>• Impose de Fiery</li> <li>• Suite de profils couleur (avec ES2000)</li> <li>• Trousse concentrateur réseau</li> </ul>
	Pour plus d'informations, veuillez consulter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>
<b>SERVEUR D'IMPRESSION EX C9065/C9070 DE XEROX®, OPTIMISÉ PAR FIERY®</b>	
<b>Processeur</b>	Intel® Core™ i5-6500 (de 3,2 à 3,6 GHz avec turbo), quadricœur
<b>Mémoire</b>	8 Go
<b>Disque dur</b>	1 To
<b>Système d'exploitation du serveur</b>	Windows 10
<b>Langages d'impression (PDL)</b>	Adobe PostScript® niveau 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG et formats natifs Microsoft® par le biais de dossiers actifs Fiery® et moteur d'impression (APPE) PDF d'Adobe
<b>Caractéristiques</b>	<input type="checkbox"/> Intégration de l'étalonnage basé sur le travail <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fiery Spot-On trouve la meilleure combinaison de PANTONE®, série PANTONE, RVB, CMJN, L * a * b * et tons directs – Modes couleur pour des exigences de vérification professionnelle et une production couleur améliorée</li> <li>– Densité maximum d'impression</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entièrement intégré aux applis ConnectKey® de Xerox®.</li> <li>• La technologie Fiery augmente vos profits en fournissant des documents à fort impact avec des images éclatantes et des couleurs qui dépassent les attentes de vos clients, mais respectent également les délais d'exécution les plus courts. Vous pouvez ainsi effectuer davantage de travail en automatisant les tâches manuelles et en supprimant les goulots d'étranglement qui ralentissent la production.</li> <li>• Command WorkStation de Fiery augmente votre production et réduit les erreurs et la perte en centralisant la gestion du travail par l'intermédiaire de son interface utilisateur intuitive. Simplifiez encore plus vos tâches de composition et d'imposition de document qui sont exigeantes en main-d'œuvre en utilisant l'interface intuitive Impose and Compose SeeQuence de Fiery.</li> <li>• Imprimez des photos et des images de haute qualité</li> <li>• Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer des brochures professionnelles rapidement, facilement et à moindre coût en interne.</li> <li>• Imprimez facilement des fichiers avec différents types et formats de supports.</li> <li>• Catalogue papier</li> <li>• Impression séquentielle</li> <li>• Fiery JDF</li> <li>• Insertion d'onglets</li> </ul>
<b>Connectivité</b>	Connexion directe (IP unique) et commutateur réseau en option (IP double) : TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9 100
<b>Options additionnelles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le progiciel Graphic Arts, Premium Edition de Fiery (en option) fournit des outils experts pour les tâches de contrôle en amont et de dépannage</li> <li>• La suite Color Profiler de Fiery (en option) crée, visualise, test et modifie les profils couleur avec une seule solution de profil</li> <li>• Trousse de meuble – Moniteur, clavier et souris</li> <li>• Suite de profils couleur (avec ES2000)</li> <li>• Disque dur amovible</li> <li>• Trousse concentrateur réseau</li> </ul>
	Pour plus d'informations, veuillez consulter <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>

# Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

FOURNITURES		RENDEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE
<b>Cartouches de toner</b> (facturation au compteur)	Noir	30 000 pages <sup>4</sup>	006R01521
	Cyan	34 000 pages <sup>4</sup>	006R01524
	Magenta	32 000 pages <sup>4</sup>	006R01523
	Jaune	34 000 pages <sup>4</sup>	006R01522
<b>Cartouches de toner</b> (vendues)	Noir	30 000 pages <sup>4</sup>	006R01734 (NASG, ESG) 006R01738 (DMO)
	Cyan	34 000 pages <sup>4</sup>	006R01737 (NASG, ESG) 006R01741 (DMO)
	Magenta	32 000 pages <sup>4</sup>	006R01736 (NASG, ESG) 006R01740 (DMO)
	Jaune	34 000 pages <sup>4</sup>	006R01735 (NASG, ESG) 006R01739 (DMO)
<b>Cartouche tambour noir</b>	1 cartouche	190 000 pages <sup>4</sup>	013R00663
<b>Cartouche tambour couleur</b>	1 cartouche par couleur	85 000 pages <sup>4</sup>	013R00664
<b>Corotron de charge</b>	Pour tambour noir	190 000 pages <sup>4</sup>	013R00650
<b>Module four</b>	110 V	200 000 pages <sup>4</sup>	008R13102
	220 V	200 000 pages <sup>4</sup>	008R13065
<b>Contenant de récupération de toner</b>	1 cartouche	50 000 pages <sup>4</sup>	008R12990
<b>Trousses de rouleaux d'alimentation</b>	1 ensemble	300 000 pages <sup>4</sup>	008R13169

<sup>1</sup> Capacité de volume maximale prévue dans un mois. Ne pas s'attendre à ce qu'elle soit maintenue sur une base régulière.

<sup>2</sup> Rendement mensuel régulier prévu.

<sup>3</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du poids du support.

<sup>4</sup> Pages approximatives. Rendement basé sur un travail de 5 pages, ratio de 30 % en couleur et 70 % en noir et blanc, sur support 8,5 x 11 po/A4. Le rendement varie selon le format de support, la couverture, le volume du tirage, l'orientation et l'utilisation.

Les clients de Xerox peuvent renvoyer leurs articles usés d'imagerie à Xerox grâce au programme de recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.xerox.com/About-Xerox/Recycling](http://www.xerox.com/About-Xerox/Recycling).

Pour en savoir plus : [xerox.ca/primelink](http://xerox.ca/primelink)