

Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®



Présentation de la PrimeLink C9065/C9070 de Xerox®. Conçues pour créer une excellente première impression, ces imprimantes intuitives sont dotées d'une fidélité chromatique extrême, d'une gamme de supports inégalée et de capacités de finition professionnelles.

FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME	PRIMELINK® C9065 DE XEROX®		PRIMELINK® C9070 DE XEROX®	
	COULEUR	MONOCHROME	COULEUR	MONOCHROME
8,5 x 11 po/A4 De 60 à 105 g/m ² non couché De 106 à 176 g/m ² non couché De 106 à 150 g/m ² couché De 177 à 350 g/m ² non couché De 151 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 65 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 43 ppm Jusqu'à 30 ppm	Jusqu'à 70 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm	Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 75 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 50 ppm Jusqu'à 35 ppm
11 x 17 po/A3 De 60 à 105 g/m ² non couché De 106 à 176 g/m ² non couché De 106 à 150 g/m ² couché De 177 à 350 g/m ² non couché De 151 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 21 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 35 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm Jusqu'à 17 ppm	Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 37 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 25 ppm Jusqu'à 17 ppm
12 x 18 po/SRA3 De 60 à 105 g/m ² non couché De 106 à 176 g/m ² non couché De 106 à 150 g/m ² couché De 177 à 350 g/m ² non couché De 151 à 350 g/m ² couché	Jusqu'à 29 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 30 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 12 ppm	Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 33 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 19 ppm Jusqu'à 12 ppm

Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

VITESSES D'IMPRESSION RECTO VERSO AUTOMATIQUE	COULEUR	MONOCHROME	COULEUR	MONOCHROME
8,5 x 11 po/A4 Exemple : De 60 à 105 g/m ² non couché	Jusqu'à 65 ppm recto verso 32 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ppm recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 70 ppm recto verso 35 feuilles par minute	Jusqu'à 75 ppm recto verso 37 feuilles par minute
11 x 17 po/A3 Exemple : De 60 à 105 g/m ² non couché	Jusqu'à 32 ppm recto verso 16 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ppm recto verso 17 feuilles par minute	Jusqu'à 35 ppm recto verso 17 feuilles par minute	Jusqu'à 37 ppm recto verso 18 feuilles par minute
Cycle de service mensuel	Jusqu'à 300 000 pages (capacité de volume maximale prévue dans un mois, prise en charge non prévue sur une base régulière) ¹			
Volume d'impression mensuel moyen (VIMM) :	De 10 000 à 60 000 pages/mois ²			
Technologie	Toner EA-Eco à ultra faible point de fusion de Xerox® (2 400 x 2 400 points par pouce)			
Langues du panneau de commande	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais du Brésil, suédois, norvégien, danois, finnois, turc, grec, russe, tchèque, polonais, hongrois, roumain, catalan			
ACCESSOIRES				
En option	<p>Serveur d'impression Xerox® EX-c C9065/C9070 optimisé par Fiery®</p> <p>Serveur d'impression Xerox® EX-i C9065/C9070 optimisé par Fiery®</p> <p>Serveur d'impression EX C9065/C9070 de Xerox® optimisé par Fiery®</p> <p>Bac de réception (Europe seulement)</p> <p>Bac à décalage</p> <p>Magasin grande capacité (A4)</p> <p>Un magasin grande capacité grand format (MGCGF) avec armoire de rangement</p> <p>Module grande capacité grand format deux magasins</p> <p>Module d'interface décourbeur</p> <p>Module de finition prêt pour les affaires de Xerox® (nécessite la trousse de transport vertical)</p> <p>Module de finition prêt pour les affaires (avec finition de brochures) de Xerox®</p> <p>Module de finition pour production de Xerox® (nécessite le module interface décourbeur)</p> <p>Module de finition pour production avec finition de brochures de Xerox® (nécessite le module interface décourbeur)</p> <p>Module de finition pour production Plus de Xerox® (comprend le module d'interface de finition de partenaire (PFIM); nécessite le module interface décourbeur)</p> <p>Trousse d'extension de magasin pour feuilles très longues</p> <p>Module de création de brochures Plockmatic Pro50/35^{MC}</p> <p>Module de pliage C/Z de Xerox®</p> <p>Module de perforation de base Xerox®</p> <p>GBC® AdvancedPunch Pro^{MC} de Xerox®</p> <p>Module de rainage et massicot recto verso de Xerox®</p> <p>Module massicot SquareFold® de Xerox®</p> <p>Module d'insertion de Xerox®</p> <p>Agrafeuse d'appoint</p> <p>Interface pour accessoires tiers</p> <p>Plateau de mobilité</p> <p>Trousse PostScript</p> <p>Trousse de télécopieur VOIP (SW)</p> <p>Trousses de télécopieur (1 ou 3 lignes; nécessite une trousse d'installation de télécopie)</p> <p>Trousse de télécopie serveur réseau</p> <p>Trousse SIPRNET</p> <p>Extension Longue</p> <p>Trousse d'activation de cartes à puce</p> <p>Trousse de lecteur de cartes RFID intégré (externe)</p>			

EXIGENCES ÉLECTRIQUES			
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A		
Europe	Tension : 220-240 V Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
Accessoires Amérique du Nord : Europe :	Chaque module requiert une alimentation de 120 V, 15 A Chaque module requiert une alimentation de 220 V, 10 A		
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE			
En marche (moyenne)	PrimeLink C9065 : 1 052 watts; PrimeLink C9070 : 1 250 watt		
Mode veille (moyenne)	3 watts (délai par défaut du passage au mode veille = 1 minute)		
Temps de récupération du mode d'économie d'énergie	Moins de 20 secondes		
CONDITIONS AMBIANTES			
Gamme thermique exigée	De 10 à 28 °C (de 50 à 82 °F) (humidité relative inférieure à 62,5 % lorsque la température est inférieure ou égale à 32 °C)		
Humidité relative requise	De 15 % à 85 % (sans condensation)		
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 6,8 B(A); En attente : 3,6 B(A)		
Niveaux de pression acoustique	En fonctionnement : 56 dB(A), En attente : 18 dB(A)		
Poids (module de base seulement, approximatif)	273 kg/604 lb		
DIMENSIONS	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR
Module de base avec bac à décalage (OCT)	1 574 mm/62 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Module de base avec module de finition prêt pour les affaires	2 009 mm/79,1 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Module de base avec module de finition de brochures pour module de finition prêt pour les affaires	2 068 mm/81,4 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Module de base avec module de finition prêt pour les affaires avec finition de brochures et module de pli roulé/accordéon	2 301 mm/90,6 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Module de base avec module de finition pour production	2 120,63 mm/83,48 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Module de base avec module de finition de brochures pour production	2 399,43 mm/94,46 po	803,5 mm/31,6 po	1 391,5 mm/54,8 po
Module de rainage et massicot recto verso de Xerox®	760,5 mm/23,81 po	714,3 mm/28,12 po	991,5 mm/39,03 po
Module d'interface décourbeur	340 mm/13,38 po	724,3 mm/28,51 po	991,5 mm/39,03 po

Module massicot SquareFold® de Xerox®	1 066,3 mm/42 po	724 mm/28,5 po	558,8 mm/22 po
Magasin grande capacité	389 mm/15,3 po	614 mm/24,2 po	377 mm/14,8 po
Module grande capacité grand format un magasin	988 mm/38,9 po	762 mm/30,0 po	992 mm/39,1 po
Module grande capacité grand format deux magasins	988 mm/38,9 po	762 mm/30,0 po	992 mm/39,1 po

CERTIFICATIONS – Pour consulter la liste certifications actualisée, veuillez vous reporter à www.xerox.com/OfficeCertifications.

Certifications arts graphiques	<p>Certification FOGRA*</p> <p>Système étalonné PANTONE®*</p> <p>PANTONE® GOE*</p> <p>PANTONE® PLUS*</p> <p>Moteur d'impression Adobe® PDF*</p> <p>PostScript® 3^{MC} d'Adobe®</p> <p>Presse numérique certifiée Idealliance* conforme aux spécifications GRACol®</p> <p>* Nécessite l'option Serveur d'impression supplémentaire</p>
---------------------------------------	---

ALIMENTATION

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO À UN SEUL PASSAGE (CADRV) – NUMÉRISATION RÉSEAU

Capacité³	250 feuilles papier ordinaire – 20 lb/75 g/m ²
Vitesse	Numérisation jusqu'à 270 ppm en couleur/270 ppm en noir et blanc (recto verso, 8,5 x 11 po/A4)
Formats de supports	Formats personnalisés : de 5,5 x 5,85 po à 11 x 17 po/de A6 à A3
Poids	De 16 à 53 lb bond/de 38 à 200 g/m ²

MAGASIN 5 (DÉPART MANUEL)

Capacité³	Jusqu'à 250 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 4 x 6 po à 13 x 19 po/de 100 x 148 mm à 330,2 x 660 mm (de A5 à SRA3) Format des feuilles XLS : Jusqu'à 13 x 26 po/330 x 660 mm
Poids	de 16 lb bond à 129 lb couverture/de 60 à 350 g/m ² (de 60 à 350 g/m ² non couché; de 106 à 350 g/m ² couché) Feuille XLS : De 60 à 220 g/m ² non couché; de 106 à 220 g/m ² couché Limite XLS avec départ manuel (bac 5) à 5 feuilles ou moins
Capacité d'enveloppes	De 30 à 50 enveloppes
Formats des enveloppes	N° 10 Commercial, Monarch (y compris la taille personnalisée), C4, C5 (disponible en tant que magasin 5 (départ manuel)). Format de support par défaut dans les outils. Fonctionnement volet ouvert au bord arrière Formats personnalisés : de 7,5 x 6,7 po à 9,45 x 6,81 po/de 190 x 170 mm à 240 x 173 mm Enveloppes laser numérique recommandées
Poids des enveloppes	De 75 à 90 g/m ²

MAGASINS 1 À 4

Capacité³	Magasin 1 : 500 feuilles Magasin 2 : 500 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 140 feuilles
Formats	Magasin 1 : de 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po/de A5 à SRA3 Magasin 2 : de 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po/de A5 à A3 Magasin 3 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/B5, A4 Magasin 4 : 7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/B5, A4
Poids	Magasins 1 et 2 : de 16 lb bond à 94 lb couverture/de 60 à 256 g/m ² (de 60 à 256 g/m ² non couché; de 106 à 220 g/m ² couché) Magasins 3 et 4 : de 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² (de 60 à 220 g/m ² non couché; de 106 à 220 g/m ² couché)

OPTION – MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (MGC)	
Capacité³	2 000 feuilles
Formats	7,25 x 10,5 po, 8,5 x 11 po/184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4)
Poids	De 16 lb bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² (non couché et couché)
MODULE GRANDE CAPACITÉ GRAND FORMAT (MAGCGF) – OPTIONS 1 OU 2 MAGASINS	
Capacité³	Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) avec un magasin : 2 000 feuilles et armoire de rangement Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) avec deux magasins : 4 000 feuilles Magasin 5 (départ manuel) : jusqu'à 250 feuilles; la capacité XLS varie avec le support
Formats	Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) avec un magasin : Magasin 6 : de 3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 po/de 100 x 148 mm à 330 x 488 mm Module d'alimentation grande capacité grand format (MAGCGF) avec deux magasins : Magasins 6 et 7 : de 3,9 x 5,8 po à 13 x 19,2 po/de 100 x 148 mm à 330 x 488 mm Formats personnalisés avec le magasin 5 (départ manuel) : de 4 x 6 po à 13 x 26 po (XLS)/de 100 x 148 mm à 330 x 660 mm (XLS)
Poids	De 16 lb bond à 129 lb couverture/de 60 à 350 g/m ² (non couché et couché); XLS : de 60 à 220 g/m ²
CAPACITÉ TOTALE	
Capacité standard	3 260 feuilles (comprend le magasin 5 (départ manuel) et les magasins 1 à 4)
Capacité maximum	7 260 feuilles (comprend le magasin 5 (départ manuel), les magasins 1 à 4 et module grande capacité grand format à deux magasins)
Recto verso	94 lb couverture/256 g/m ² recto verso automatique 129 lb couverture/350 g/m ² recto verso manuel pour tous les supports du magasin 5 (départ manuel) et module d'alimentation grande capacité grand format en option
FINITION	
BAC À DÉCALAGE	
Capacité³	Jusqu'à 500 feuilles empilées
Bac de réception (Europe seulement)	Jusqu'à 500 feuilles empilées
OPTION – MODULE DE FINITION PRÊT POUR LES AFFAIRES	
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles Bac de réception de feuilles agrafées : 3 000 feuilles non agrafées ou 100 jeux (agrafage double ou 4 positions) 11 x 17 po, 8,5 x 14 po, A3 ou 200 jeux (agrafage simple) 8,5 x 11 po/A4
Formats	De 4 x 6 po à 12 x 19 po/de A6 à SRA3 pour l'empilement De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/de B5 à A3 pour agrafage 5,5 x 8,5 po/A5 réception dans le bac supérieur; perforation et décalage
Poids	De 16 lb bond à 129 lb couverture/de 60 à 350 g/m ² (couché et non couché) Bac supérieur De 16 lb bond à 94 lb couverture/de 60 à 256 g/m ² (couché et non couché) Bac de réception
Agrafage	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, A4 couverture, 7,25 x 10,5 po, 8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, B4 et B5
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)

OPTION – MODULE DE FINITION DE BROCHURES PRÊT POUR LES AFFAIRES	
Capacité³	Bac à décalage supérieur : 500 feuilles de 8,5 x 11 po/A4 sans agrafage. Empilage XLS avec quantité limitée. Bac de feuilles agrafées : 1 500 feuilles de 8,5 x 11 po/11 x 17 po/A4/A3/SRA3 non agrafées ou 200 jeux agrafés 8,5 x 11 po/A4 (agrafage simple, double ou 4 positions) ou 100 jeux agrafés 11 x 17 po/A3/SRA3
Formats	De 4 x 6 po à 12 x 19 po/de A6 à SRA3 pour l'empilement De 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po/de B5 à A3 pour agrafage 5,5 x 8,5 po/A5 réception dans le bac supérieur; perforation et décalage
Poids	De 16 lb bond à 129 lb couverture/de 60 à 350 g/m ² (couché et non couché) Bac supérieur De 16 lb bond à 94 lb couverture/de 60 à 256 g/m ² (couché et non couché) Bac de réception De 16 lb bond à 94 lb couverture/de 60 à 256 g/m ² (couché et non couché) Module de finition de brochures
Agrafage	Agrafage simple et multiposition Agrafage auto (50 feuilles maximum) – 24 lb/90 g/m ² 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, A4 couverture, 7,25 x 10,5 po, 8 x 10 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, B4 et B5
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Module de finition de brochures	Piqûre à cheval de 2 à 16 feuilles (7 feuilles de 106 à 176 g/m ² couché ou 5 feuilles de 177 à 220 g/m ² couché), pli double jusqu'à 5 feuilles 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, A3, A4, B4, B5, 7,5 x 10,5 po, 8,5 x 13 po, 11 x 15 po, 215 x 315 mm, 12 x 18 po, 13 x 18 po, SRA3 pris en charge
OPTION – MODULE DE PLIAGE C/Z POUR LE MODULE DE FINITION PRÊT POUR LES AFFAIRES	
Types	Pli roulé, accordéon et moitié accordéon
Capacité³	40 feuilles
Formats	Pli roulé et accordéon : 8,5 x 11 po/A4 DPC seulement Pli moitié accordéon : 11 x 17 po/A3 seulement
Poids	De 16 à 24 lb bond/de 60 à 200 g/m ²
Bac de réception	Magasin pour enveloppes : pli roulé, accordéon et triple Bac de réception ou supérieur : pli moitié accordéon
OPTION – MODULE DE FINITION POUR PRODUCTION (NÉCESSITE LE MODULE INTERFACE DÉCOURBEUR)	
Capacité	Bac supérieur : 500 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ² , 8,5 x 11 po/A4 Bac de réception : 3 000 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ² , 8,5 x 11 po/A4
Formats	De 4 x 6 po à 13 x 26 po/de A6 à SRA3
Poids	De 16 lb bond à 129 lb couverture/de 60 à 350 g/m ² (couché et non couché) Bac supérieur De 16 lb bond à 94 lb couverture/de 60 à 256 g/m ² (couché et non couché) Bac de réception
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles 20 lb bond/80 g/m ²
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous Perforation 2 et 4 trous Perforation suédoise 4 trous (en option)
Insertion Capacité : Formats : Poids :	200 feuilles de 126 g/m ² 8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po/A3, A4, B4, B5 de 18 lb bond à 130 lb couverture/de 64 à 350 g/m ²
Décourbeur	Inclus avec le module interface décourbeur et le module de finition standard bidirectionnel avec les réglages automatique et manuel

OPTION – MODULE DE FINITION POUR PRODUCTION AVEC FINITION DE BROCHURES (NÉCESSITE LE MODULE INTERFACE DÉCOURBEUR)	
Capacité	Bac supérieur : 500 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ² , 8,5 x 11 po/A4 Bac de réception : 2 000 feuilles de 20 lb bond/80 g/m ² , 8,5 x 11 po/A4
Formats	De 4 x 6 po à 13 x 19 po/de A6 à SRA3
Poids	De 18 lb bond à 129 lb couverture/de 60 à 350 g/m ² (couché et non couché) Bac supérieur De 18 lb bond à 94 lb couverture/de 60 à 256 g/m ² (couché et non couché) Bac de réception De 18 lb bond à 94 lb couverture/de 60 à 256 g/m ² (couché et non couché) Module de finition de brochures
Agrafage multiposition	Jusqu'à 100 feuilles 20 lb bond/80 g/m ²
Perforation Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2 et 3 trous (en option) Perforation 2 et 4 trous (en option) Perforation suédoise 4 trous (en option)
Insertion Capacité : Formats : Poids :	200 feuilles de 128 g/m ² 8 x 10 po, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po/A3, A4, B4, B5 de 18 lb bond à 80 lb couverture/de 64 à 220 g/m ²
Décourbeur	Inclus avec le module interface et le module de finition standard bidirectionnel avec les réglages automatique et manuel
Capacité de production de brochures	Piqûre à cheval de 2 à 30 feuilles de 90 g/m ² (non couché) ou jusqu'à 15 feuilles de 120 g/m ² (couché); pli double jusqu'à 5 feuilles 8,5 x 11 po, 8,5 x 13 po, 8,5 x 14 po, 9 x 11 po, 11 x 15 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po, 13 x 18 po/A4, B4, A3, SRA3
OPTION – MODULE DE FINITION POUR PRODUCTION PLUS (NÉCESSITE LE MODULE INTERFACE DÉCOURBEUR)	
	Fournit les mêmes fonctions que le module de finition pour production avec un bac supérieur de 500 feuilles et un bac de réception de 2 000 feuilles. Utilisé pour connecter des options de finition en ligne tierces. Comprend le module d'interface de finition de partenaire (PFIM)
OPTION – MODULE DE RAINAGE ET MASSICOT RECTO VERSO DE XEROX®	
Formats	Rainage : de 7,25 x 10,5 à 13 x 19 po/de A4 à SRA3, formats personnalisés de 7,2 x 8,3 à 13 x 19 po/de 182 x 210 à 330 x 488 mm Rognage : de 8 x 10 à 13 x 19 po/de A4 à SRA3, formats personnalisés 7,2 x 10 à 13 x 19 po/de 182 x 257 à 330 x 488 mm
Poids	Rainage : de 18 lb bond à 129 lb couverture/de 60 à 350 g/m ² Rognage : de 18 lb bond à 129 lb couverture/de 60 à 350 g/m ²
OPTION – GBC® ADVANCEDPUNCH PRO^{MC} DE XEROX®	
Configuration des formats pour la perforation	A3, A4, A5, SRA3, 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, 11 x 17 po, 12 x 18 po
Poids	De 20 lb bond à 129 lb couverture/de 75 à 350 g/m ² (non couché); de 28 lb bond à 129 lb couverture/de 106 à 350 g/m ² (couché)
Blocs de perforation	Large choix de blocs de perforation GBC coulissants disponibles
Remarque : pour l'impression des feuilles XLS en combinaison avec le GBC® AdvancedPunch PRO, le module d'insertion Xerox doit être inclus dans la configuration du système.	
OPTION – MODULE MASSICOT SQUAREFOLD® DE XEROX®	
Capacité	Jusqu'à 30 feuilles 90 g/m ²
Formats	Formats personnalisés : de 8,5 x 11 po à 13 x 18 po/de A4 à SRA3
Poids	de 18 lb bond à 94 lb couverture/de 64 à 220 g/m ²
OPTION – AGRAFEUSE D'APPOINT	
Capacité	Jusqu'à 50 feuilles de 24 lb/90 g/m ²

Limitations de la finition avec les feuilles extra longues (XLS)

XLS sort les feuilles sur le bac de réception, bac à décalage, bac de réception supérieur prêt pour les affaires et le bac de réception supérieur pour production. Mais la qualité de l'empilage sera limitée.

La trousse d'extension XLS est disponible pour le module de finition pour production pour améliorer l'empilage de plusieurs feuilles.

Pour l'impression des feuilles XLS en combinaison avec le GBC® AdvancedPunch PRO, le module d'insertion Xerox doit être inclus dans la configuration du système.

IMPRESSION

Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 2400 ppp
Trames	600, 300, 200 et 150 points en grappe, trame de ligne pivotée de 200 (selon le serveur d'impression/contrôleur sélectionné)
Repérage	<ul style="list-style-type: none"> • Technologie de repérage évoluée pour un contrôle renforcé • Ajustement de la qualité d'image simplifié (SIQA) pour le redressement, le repérage et l'uniformité de la densité (disponible sur toutes les configurations en tant qu'outil d'entretien; ajustement de l'alignement) Jusqu'à 1,5 mm. Des variations sont possibles selon le format de support, le bac, etc.
Délai de sortie de la première impression	PS-A4 DGC recto couleur 10,4 secondes/noir et blanc 8,5 secondes
Pilotes d'imprimante	Installateur du pilote Smart Start de Xerox®, pilote Global Print® de Xerox® Pour plus d'informations sur les pilotes d'impression pris en charge, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique sur le site www.support.xerox.com/fr-ca .

SOLUTIONS D'IMPRESSION

Impression mobile	AirPrint® d'Apple®, compatible avec Google Cloud Print ^{MC} , plugiciel Service d'impression Mopria® pour Android, appli @PrintByXerox de Xerox®, solution d'impression Services infonuagiques pour le milieu de travail/Suite pour le milieu de travail de Xerox® Pour en savoir plus, visitez www.xerox.ca/fr-ca/office/mobile-solutions
--------------------------	--

COPIE

Délai de sortie de la première copie À partir de la glace d'exposition : À partir du CADRV :	Aussi rapide que 7,8 secondes couleur/5,1 secondes noir et blanc Aussi rapide que 9,6 secondes couleur/5,3 secondes noir et blanc
Délai de réchauffage	90 secondes (de la mise hors tension à Disponible)
Imagerie numérique	Couleur auto Rotation auto Décalage image Effacement de bord Centrage auto Sélection Type de document original (photo et texte, photo, texte, carte) Plus pâle/plus foncé Suppression du fond Contraste auto et manuel Netteté Équilibre chromatique, décalage des couleurs et saturation
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 % Zoom anamorphoseur Six pourcentages programmables par l'utilisateur
Fonctions spéciales	Sélection automatique du magasin Réduction et agrandissement automatiques en fonction du format du support choisi Permutation automatique des magasins Reprise de travail automatique Sélection automatique de la couleur Désignation de zone Mode affiche Annotation

	<p>Couleur simple/double Finition de brochures N en 1 – 2, 4 ou 8 Répétition d'image Image négative Image miroir Insertion couvertures (avant seulement, avant et arrière, arrière seulement, vierge ou imprimée) Travail fusionné (permet une programmation spéciale de pages différentes dans un document – peut être utilisé pour des encarts, différentes sources de support, des documents de différents types en entrée à partir de la glace d'exposition et du chargeur de document) Interruption du travail Copie de document relié Travail échantillon Documents multiformats Insertion de feuille Estampillage/Bates 2 en 1 Zoom X Y Plage de zoom : de 25 à 400 % Décalage image Mode photo Mode affiche Préréglages réduction/agrandissement Programmation d'avance Couvertures Effacement, répétition d'image, rotation d'image Interruption</p>
NUMÉRISATION	
Traitement simultané	Numérisez pendant une impression ou lorsqu'il y a un transfert de numérisation vers le réseau ou des travaux de télécopie
Fonctionnalités de numérisation	<p>Documents multiformats Effacement de bord Réduction/agrandissement Ajustement au format Travail de numérisation en amalgame Contrôle de la compression qualité/format fichier Type de document (photo et texte, photo, texte) Suppression automatique de fond et d'ombrage Feuilles de flux de travail Numérisation vers USB Prévisualisation du travail de numérisation</p>
VITESSE D'ENTRÉE	Jusqu'à 270 images par minute Recto
Résolution	<p>600 x 600 ppp 400 x 400 ppp 300 x 300 ppp 200 x 200 ppp</p>
Zone maximale de numérisation	Document jusqu'à 11 x 17 po/A3
Formats de fichier	<p>Image PDF seulement PDF PDF avec recherche textuelle (linéarisé) PDF (A-1) TIFF V6 XPS</p>
Champs de gestion de document (métadonnées)	<p>Un à six champs de métadonnées programmables par travail de numérisation Champs personnalisés consultables à partir de l'interface utilisateur Saisie de données variables au moyen du clavier virtuel</p>

Fonctionnalités de numérisation	<p>Numérisation vers un répertoire personnel</p> <p>Scan to PC Desktop WIA</p> <p>Scan to PC Desktop TWAIN</p> <p>Numérisation vers boîte aux lettres</p> <p>Numérisation vers FTP</p> <p>Numérisation vers sFTP (par le biais de la solution EIP)</p> <p>Numérisation par le biais de SMB v3.1.1</p> <p>Numérisation par le biais de HTTP</p> <p>Numérisation par le biais de HTTPS</p> <p>Numérisation vers périphérique mémoire USB</p> <p>Numérisation vers un serveur réseau</p>
Destinations de numérisation prises en charge	<p>Numérisation vers courriel, numérisation vers dossier, vers ordinateur, vers boîte de réception (privée et publique), numérisation vers USB, FTP, SMB, PDF avec recherche textuelle, PDF/A, XPS, affichage de vignettes</p>
Fonctionnalités de Numérisation vers courriel	<p>Numérisation couleur, couleur auto, échelle de gris, noir et blanc</p> <p>Courriel directement à partir de l'appareil</p> <p>Échange manuel ou par répertoire/Notes/recherche d'adresses LDAP</p> <p>Signature et chiffrement</p> <p>Courriel sur SSL</p> <p>Prévisualisation du travail de numérisation</p>
Authentification	<p>Authentification SMTP, POP avant SMTP, informations d'identification du système, connexion unique (LDAP, SMB, authentification Kerberos)</p> <p>Sécurité de numérisation – TLS</p>
TÉLÉCOPIE (EN OPTION) – OPTIONS 1 OU 3 LIGNES	
Zone maximale de numérisation	11 x 17 po DGC
Fonctionnalités de télécopi	<p>iFax</p> <p>Télécopie réseau local</p> <p>Télécopie IP (en option)</p> <p>Transfert de télécopie vers courriel</p> <p>Transfert de télécopie vers destination FTP</p> <p>Transfert de télécopie vers destination SMB</p> <p>Transfert de télécopie vers destination de télécopie</p>
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
SERVEUR WEB INTÉGRÉ DE XEROX® – PAGES WEB INTÉGRÉES FOURNIES PAR LE PÉRIPHÉRIQUE	
État du périphérique	<p>Serveur Web intégré dans le contrôleur réseau :</p> <ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures • Alertes
Soumission des travaux	<p>Fichiers prêts pour l'impression : PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS</p> <p>Sélection des fonctions de sortie (recto verso, couleur, assemblage, orientation, agrafage, perforation, pliage, destination)</p> <p>Options de réception (immédiate, échantillon, différée et sécurisée, sauvegarde du travail ou réimpression)</p>
Gestion de l'appareil	Permet un réglage simple et à distance des options de configuration et la gestion de l'appareil.
Navigateurs	<p>Internet Explorer</p> <p>Safari</p> <p>Mozilla Firefox</p> <p>Opera</p> <p>Chrome</p>
Soutien	Installation des pilotes d'impression/numérisation et soutien en ligne disponibles au moyen de la page Web
Langues prises en charge	Anglais international, français international, italien, allemand, espagnol international, néerlandais, portugais brésilien, suédois, norvégien, danois, finnois, russe, polonais

SERVICES DISTANTS	
Lectures automatiques des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de leur utilisation réelle, éliminant ainsi le besoin de gérer manuellement les stocks de fournitures.
SÉCURITÉ	
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> Contrôles d'accès Chiffrement 256 bits AES Journal d'audit Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Certification Critères communs Détection de falsification des programmes externes (plugiciel XCP) Filtrage de domaines FIPS 140-3 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat de l'image Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Certificats préinstallés et autosignés Autorisations basées sur les rôles Impression sécurisée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) SIPRnet
SERVEUR D'IMPRESSION	
SERVEUR COULEUR INTÉGRÉ DE XEROX®	
Processeur	Bicœur 1,6 GHz
Mémoire	Mémoire système de 4 Go plus mémoire de page de 1 Go
Disque système	320 Go
Affichage	Écran tactile couleur plat de 10,4 po
Système d'exploitation de l'appareil	Linux
Langages de description de page (PDL)	<ul style="list-style-type: none"> PostScript® 3^{MC} d'Adobe® PDF PCL® 5c, 6 Spécification papier XML (XPS®) (en option)
Pilotes d'imprimante pris en charge	Veuillez vous référer à www.support.xerox.com/fr-ca pour plus de détails. À mesure que de nouvelles versions du système d'exploitation sont ajoutées, la prise en charge de l'imprimante PrimeLink C9065/C9070 de Xerox® est également ajoutée. Notez également qu'il existe plusieurs pilotes d'imprimante en fonction de la configuration achetée (par exemple, contrôleurs numériques, pilote Global Print de Xerox®)
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> Recto verso automatique Pilotes bidirectionnels qui offrent l'état de l'appareil et du travail Pilote Macintosh personnalisé (filigrane, création de brochures, comptabilisation par travail, sécurisé, échantillons, impression en différé) Impression sécurisée Impression différée Serveur Web intégré pour contrôle/suivi/configuration à distance Brillance améliorée

	<p>Jeu d'échantillons Finition de brochures Sélection de couvertures Sélection du support par attribut N en 1 Filigranes Pages de garde Impression de bannière Ajustement en fonction du format du support Sélection du bac de réception Étalonnage de l'impression (avec EFI) Impression à partir d'un port USB (aucun pilote d'imprimante requis)</p>
Connectivité	Interface Ethernet (10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1 000 MBTX/s)
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU SERVEUR D'IMPRESSION	
SERVEUR D'IMPRESSION EX-C C9065/C9070 DE XEROX®, OPTIMISÉ PAR FIERY®	
Processeur	AMD® GX-424CC, 2,4 GHz
Mémoire	2 Go de mémoire vive
Disque dur	500 Go
Système d'exploitation du serveur	Linux®
Langages d'impression (PDL)	Adobe PostScript® niveau 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs Microsoft® par le biais de dossiers actifs Fiery®
Caractéristiques	<p>Des outils de réglage des couleurs faciles à utiliser qui offrent une qualité de couleur exceptionnelle pour toutes les applications et tous les formats de fichiers :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimez correctement le logo et les couleurs de l'entreprise (y compris les couleurs PANTONE®) • Imprimez des photos et des images de haute qualité • Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer des brochures professionnelles rapidement, facilement et à moindre coût en interne. • Imprimez facilement des fichiers avec différents types et formats de supports. • Entièrement intégré aux applis ConnectKey® de Xerox®. • Catalogue papier • Command WorkStation • FreeForm de Fiery • Remote Scan de Fiery
Connectivité	Connexion directe (IP unique) et commutateur réseau en option (IP double) : TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Options additionnelles	<ul style="list-style-type: none"> • Trousse optionnelles Fiery <ul style="list-style-type: none"> – Spot-On^{MC} de Fiery avec les bibliothèques certifiées PANTONE® – Dossiers actifs de Fiery – Imprimantes virtuelles de Fiery – Repérage automatique • Suite de profils couleur (avec ES2000) • Trousse concentrateur réseau • Spot-On • Dossiers actifs/imprimantes virtuelles
SERVEUR D'IMPRESSION EX-I C9065/C9070 DE XEROX®, OPTIMISÉ PAR FIERY®	
Processeur	Intel Core i3-6100 (3,7 GHz) (performances optimisées par la combinaison exclusive de la technologie EFI, du VX600 ASIC et du logiciel)
Mémoire	4 Go
Disque dur	500 Go

Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

Système d'exploitation du serveur	Linux®
Langages d'impression (PDL)	Adobe PostScript® niveau 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG et formats natifs Microsoft® par le biais de dossiers actifs Fiery®
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • La productivité commence par un RIP rapide. Le serveur couleur intégré de Fiery vous permet d'imprimer de gros documents Microsoft® Office® complexes, des fichiers PowerPoint® et des fichiers PDF dont les couleurs sont cruciales avec précision et rapidement • Entièrement intégré aux applis ConnectKey® de Xerox® • Simplifiez et rationalisez votre flux de travail. Automatisez les soumissions de tâches de travail répétitives pour réaliser des flux de travail productifs et sans erreur avec les dossiers actifs et les imprimantes virtuelles • Profitez des préréglages de Fiery couramment utilisés pour gagner du temps lors de la soumission de travaux. Grâce à la technologie du serveur Fiery, même les utilisateurs novices peuvent effectuer des tâches complexes en utilisant les pilotes prédéfinis configurés pour la tâche • Optimisez les couleurs. Produisez la couleur exacte et précise à partir de toutes les applications, plateformes et formats avec les outils de gestion des couleurs de Fiery • Augmentez l'impact avec des informations variables. Personnalisez votre sortie pour un public spécifique avec divers textes, photos et graphiques avec les capacités d'impression de données variables de base du serveur couleur Fiery intégré • Imprimez des photos et des images de haute qualité • Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer professionnellement, rapidement, facilement et à moindre coût en interne • Imprimez facilement des fichiers avec différents types et formats de supports • Command WorkStation • Fiery JDF • Effacement sécurisé • Catalogue papier • Compose de Fiery • Remote Scan de Fiery
Connectivité	Connexion directe (IP unique) et commutateur réseau en option (IP double) : TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Options additionnelles	<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble de productivité <ul style="list-style-type: none"> – Fiery ImageViewer – Éditeur Image Enhance Visual de Fiery – Créateur de barre de contrôle – Rapport contrôle en aval – Repérage automatique configurable – Simulation de papier – Filtres d'arts graphiques pour les dossiers actifs – Impression rapide, impression planifiée et impression/traiter suivant – Fiery JobFlow Base • Impose de Fiery • Suite de profils couleur (avec ES2000) • Trousse concentrateur réseau
	Pour plus d'informations, veuillez consulter www.xerox.ca/index/frca.html

SERVEUR D'IMPRESSION EX C9065/C9070 DE XEROX®, OPTIMISÉ PAR FIERY®

Processeur	Intel® Core™ i5-6500 (de 3,2 à 3,6 GHz avec turbo), quadricœur
Mémoire	8 Go
Disque dur	1 To
Système d'exploitation du serveur	Windows 10
Langages d'impression (PDL)	Adobe PostScript® niveau 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG et formats natifs Microsoft® par le biais de dossiers actifs Fiery® et moteur d'impression (APPE) PDF d'Adobe
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration de l'étalonnage basé sur le travail

Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

	<ul style="list-style-type: none"> – Spot-On de Fiery trouve la meilleure combinaison de PANTONE®, série PANTONE, RVB, CMJN, L*a*b*, et couleurs d'accompagnement – Modes couleur pour des exigences de vérification professionnelle et une production couleur améliorée – Densité maximum d'impression • Entièrement intégré aux applis ConnectKey® de Xerox • La technologie Fiery augmente vos profits en produisant des documents impressionnants avec des images et des couleurs éclatantes qui dépassent les attentes de vos clients. Elle répond aussi aux délais serrés et permet d'effectuer plus de travail en automatisant des tâches manuelles et d'éliminer les goulots qui ralentissent la production • Command WorkStation de Fiery augmente votre production et réduit les erreurs et la perte en centralisant la gestion du travail par l'intermédiaire de son interface utilisateur intuitive. Simplifiez encore plus vos tâches de composition et d'imposition de document qui sont exigeantes en main-d'œuvre en utilisant l'interface intuitive Impose and Compose SeeQuence de Fiery • Imprimez des photos et des images de haute qualité • Utilisez Fiery VUE, le « pilote d'impression visuel », pour créer et imprimer professionnellement, rapidement, facilement et à moindre coût en interne • Imprimez facilement des fichiers avec différents types et formats de supports • Catalogue papier • Impression séquentielle • Fiery JDF • Insertion d'onglets
Connectivité	Connexion directe (IP unique) et commutateur réseau en option (IP double) : TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Options additionnelles	<ul style="list-style-type: none"> • Le progiciel Graphic Arts, Premium Edition de Fiery (en option) fournit des outils experts pour les tâches de contrôle en amont et de dépannage • La suite Color Profiler de Fiery (en option) crée, visualise, test et modifie les profils couleur avec une seule solution de profil • Trousse de meuble – Moniteur, clavier et souris • Suite de profils couleur (avec ES2000) • Disque dur amovible • Trousse concentrateur réseau
	Pour plus d'informations, veuillez consulter www.xerox.ca/index/frca.html

Imprimante PrimeLink® C9065/C9070 de Xerox®

FOURNITURES		RENDEMENT	NUMÉRO DE PIÈCE
Cartouches de toner (facturation au compteur)	Noir	30 000 pages ⁴	006R01521
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01524
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01523
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01522
Cartouches de toner (vendues)	Noir	30 000 pages ⁴	006R01734 (NASG, ESG) 006R01738 (DMO)
	Cyan	34 000 pages ⁴	006R01737 (NASG, ESG) 006R01741 (DMO)
	Magenta	32 000 pages ⁴	006R01736 (NASG, ESG) 006R01740 (DMO)
	Jaune	34 000 pages ⁴	006R01735 (NASG, ESG) 006R01739 (DMO)
Cartouche tambour noir	1 cartouche	190 000 pages ⁴	013R00663
Cartouche tambour couleur	1 cartouche par couleur	85 000 pages ⁴	013R00664
Corotron de charge	Pour tambour noir	190 000 pages ⁴	013R00650
Module four	110V	200 000 pages ⁴	008R13102
	220V	200 000 pages ⁴	008R13065
Contenant de récupération de toner	1 cartouche	50 000 pages ⁴	008R12990
Trousse de rouleaux d'alimentation	1 ensemble	300 000 pages ⁴	008R13169

¹ Capacité de volume maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Rendement mensuel régulier prévu.

³ Les capacités support sont calculées à partir de feuilles de 20 lb/75 g/m² et varient en fonction du poids du support.

⁴ Pages approximatives. Rendement basé sur un travail de 5 pages, ratio de 30 % en couleur et 70 % en noir et blanc, sur support 8,5 x 11 po/A4. Le rendement varie selon le format du support, la couverture de zone de l'image, la longueur du tirage, l'orientation du support et son utilisation.

Retournez les fournitures d'imagerie usées à Xerox® grâce au programme de collecte/réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox®. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/about-xerox/recycling/frca.html.

En savoir plus à www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/infos-complementaires/imprimante-couleur-professionnelle