

# Xerox® EX C9065/C9070 Print Server optimisé par Fiery®

FICHE TECHNIQUE

Réalisez des tâches plus complexes et de meilleure qualité grâce aux hautes performances de l'EX C9065/C9070 Print Server pour imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070.

## UNE PRODUCTION DYNAMISÉE ET DES BÉNÉFICES MULTIPLIÉS

Gérez facilement les gros volumes et réduisez les délais de traitement. La prise en charge des formats d'impression de données variables principaux tels que PDF/VT, PPML, VPS et Xerox® VIPP® permet aux fournisseurs de services d'impression de répondre aux exigences du client et faire face aux délais serrés.

## IMPRIMEZ DES PDF PARFAITS.

En prenant en charge le moteur d'impression Adobe® PDF Print Engine®, les serveurs Fiery offrent également un flux de production PDF natif intégral, ce qui vous permet d'améliorer l'homogénéité et la flexibilité de vos productions, de leur conception à leur impression.

## RÉDUISEZ LES ERREURS ET LE GASPILLAGE.

Évitez les erreurs coûteuses grâce aux outils de dépannage, de contrôle en amont et d'épreuve du logiciel Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, disponible en option. À utiliser avec le logiciel d'automatisation Fiery JobFlow® Base pour des flux de production sans failles et sans erreurs.

## UN ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION SÛR ET INTÉGRÉ

Conçu autour du système d'exploitation Windows 10 de Microsoft®, le serveur d'impression EX C9065/C9070 bénéficie des tous derniers outils sécuritaires de protection tels que Windows Defender. Parmi les améliorations apportées figurent les mesures de cryptage, l'impression sécurisée, l'authentification utilisateur et les possibilités de configuration de la sauvegarde et la restauration. Le serveur dispose d'une connectivité JDF standard et s'intègre aux applications Xerox ConnectKey et les logiciels courants de suivi des coûts.

## ACCÉLÉREZ L'ÉTAPE DE LA PRÉPARATION.

Préparez facilement des documents complexes au moyen des modules Fiery Impose-Compose intuitifs et de Fiery JobMaster™ en option.

## IMPRESSIONNEZ VOS CLIENTS GRÂCE À LA PERSONNALISATION.

Avec Fiery FreeForm™ Create, personnalisez gratuitement vos fichiers en toute simplicité sans recourir à un logiciel d'impression de données variables. Ajoutez vos données variables, telles que du texte, des images ou des codes-barres en quelques clics.



**xerox™**

**PRESSES NUMÉRIQUES FIERY DRIVEN**

- Imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9075
- Prise en charge de l'ensemble des options de finition des imprimantes

**MATÉRIEL / PLATE-FORME**

- Logiciel Fiery® FS350 Pro
- Processeur Intel® Core™ i5-6500, de 3,2 GHz à 3,6 GHz avec Turbo, Quad Core
- Disque dur de 1 To
- Mémoire RAM de 8 Go
- Lecteur DVD-RW interne
- Serveur à interface tactile pour une gestion simple des appareils et des informations d'état avec le logiciel Fiery QuickTouch™
- Sept ports USB 3.0 (quatre à l'arrière, trois sur le côté de l'écran tactile), deux ports USB 2.0
- Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

**TECHNOLOGIE COULEUR FIERY**

- Fiery Spot-On™
- Compatible avec le système de couleurs PANTONE®
- Surimpression composite des niveaux de gris, des couleurs CMYK et des tons directs
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Calibrage
  - Fiery Calibrator
  - ColorCal (calibrage direct, disponible en standard)
  - Spectrophotomètre EFI™ ES-2000 (en option)
  - Intégration du calibrage par tâche
- Trapping automatique
- Lissage de l'image
- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition (en option)
  - Fiery Spot Pro™
  - Fiery ImageViewer
  - Fiery Preflight
  - etc.

**PRISE EN CHARGE D'ADOBE INTERPRETER**

- CPSI, version 3020
- Adobe PDF Print Engine 4\*

**PRODUCTIVITÉ ET FLUX DE PRODUCTION**

- Prise en charge standard des supports XLS
- Gestion du catalogue papier bidirectionnel
- Fiery Impose
- Fiery Compose
- Spoule-RIP-impression simultanés
- Fiery Command WorkStation®
- La gestion avancée des tâches comprend les fonctions Programmer l'impression, Suspension en cas d'incompatibilité, Réorganiser les tâches, Force Print, Traiter à la suite, Quick Doc Merge, Impression séquentielle et Impression immédiate.
- Fiery JobFlow™ Base
- Mappage Set Page Device
- Impression blocs-notes
- Hot Folders et imprimantes virtuelles Fiery
- Prise en charge de PDF XObjects pour chaque tâche
- Fiery Driver
- Fiery Remote Scan
- Fiery Go (Android et iOS)

**FORMATS DE FICHIERS PRIS EN CHARGE**

- Adobe Postscript® niveaux 1, 2, 3
- PDF/X-1a, 3 et 4
- Adobe Acrobat® XI ; PDF natif 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
- EPS, TIFF, TIFF/IT-P1, JPEG\*,
- PCL® 6/PCL 5 amélioré

**IMPRESSION DE DONNÉES VARIABLES**

- Prends en charge les formats suivants : VI Compose, Xerox® VIPP® PPML 2.0/2.2/3.0, Creo® VPS, PDF/VT-1 et PDF/VT-2
- Impression de pages d'enregistrement d'impression de données variables
- Imposition Fiery VDP
- Prévisualisation raster d'impression de données variables
- VDP Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

**ENVIRONNEMENTS RÉSEAU / PROTOCOLES**

- JMF/JDF
- TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, pointer-imprimer, impression via e-mail (PS/PDF), prise en charge d'IPv6
- Connectivité TCP/IP simple et double pour intégration avec Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

**FONCTIONS DE SÉCURITÉ**

- Effacement sécurisé
- Encodage des informations essentielles
- Contrôles d'accès
- Blocage de port
- Filtrage IP
- Chiffrement réseau IPsec
- Connexions sécurisées à l'aide de HTTPS
- Impression sécurisée
- Mises à jour logicielles signées numériquement
- Windows Defender SmartScreen
- Prévention d'exécution des données Windows (DEP)
- Antivirus Windows Defender
- Sécurité PostScript

**DIMENSIONS / POIDS**

- Serveur d'impression
  - Hauteur : 527,05 mm (20,75")
  - Largeur : 234,95 mm (9,25")
  - Profondeur : 463,55 mm (18,25")
  - Poids : 16,5 kg (36,5 lb)

**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**

- Commutation automatique : 100-240 V CA
- 50/60 Hz, 6 A pour 100 V CA, 3 A pour 240 V CA
- Consommation électrique maximale : 350 W
- Consommation électrique type : 125 W

**CEM**

- FCC (Canada et États-Unis)
- C-TICK (Australie et Nouvelle-Zélande)
- Marquage CE (UE)
- CCC (Chine)
- BSMI (Taiwan)
- MSIP (Corée)

**SÉCURITÉ**

- Schéma OC
- Marquage TÜV/CU (Canada et États-Unis)
- Marquage TÜV/Bauart (UE)
- Marquage CE (UE)
- CCC (Chine)
- BSMI (Taiwan)

**OPTIONS FIERY**

- Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition\*
- Fiery JobFlow™\*
- Fiery JobMaster™\*
- Fiery Color Profiler Suite\*\* avec spectrophotomètre EFI™ ES-2000
- Fiery NX Station GL (support de travail Fiery, Fiery Ticker, écran 22 pouces, clavier et souris sans fil)
- Option de sécurité du disque dur
- Disque dur supplémentaire
- Fiery Hub Kit

**INTÉGRATION**

- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Fiery API
- Xerox® Standard Accounting
- Fiery JDF natif
- Applications compatibles : Xerox Workplace Suite, Xerox Workplace Cloud, PaperCut MF/NG, Kofax Equitrac Office/Express, YSoft SafeQ, et bien plus.
- Pour voir la liste complète des intégrations, veuillez consulter : [fiery.efi.com/xerox-apps](http://fiery.efi.com/xerox-apps)

\* Évaluation gratuite de 30 jours

\*\* Évaluation gratuite en mode démo

\*\*\* Mises à jour régulières avec améliorations et versions de service

Pour plus d'informations sur le serveur d'impression Xerox® EX C9065/C9070 optimisé par Fiery® pour l'imprimante Xerox® PrimeLink® C9065/C9070, contactez votre représentant commercial Xerox. Appelez le 1-800-ASK-XEROX ou consultez le site Web [www.xerox.com](http://www.xerox.com).