

Service des applications personnalisées de Xerox® Chargeur et convoyeur pour enveloppes

Optimisez votre productivité grâce à du matériel professionnel pour l'impression d'enveloppes.



Ensemble, le magasin et le convoyeur personnalisés d'enveloppes de Xerox® du Service des applications personnalisées de Xerox® (CAS) facilitent la production continue et ininterrompue d'enveloppes. Augmentez la productivité de votre presse Versant® de Xerox® avec cette solution de chargement et de déchargement d'enveloppes en deux parties.

CARACTÉRISTIQUES

Chargeur pour enveloppes

- Magasin d'enveloppes à chargement par le haut
- Indicateurs de configuration rapide et facile pour l'épaisseur et le format du produit
- Alimentation simple dans le magasin grande capacité grand format (MCGGF) ou dans le départ manuel latéral (MSI)
- Moteur fiable et robuste
- Retrait du périphérique en le roulant lors du retour à l'utilisation standard du départ manuel

Convoyeur pour enveloppes

- Convoyeur d'empilage d'enveloppes
- Bac commode pour les travaux d'impression rapides
- Moteur à une vitesse
- La configuration du module de finition et la configuration du bac à décalage sont toutes deux disponibles pour la presse Versant de Xerox®
- Appareil sur roulettes pour faciliter l'installation et le retrait

AVANTAGES

Dans l'ensemble

- Produisez des enveloppes de qualité professionnelle rapidement, facilement et à moindre coût grâce à la qualité d'image de référence de la presse Versant
- Augmentez votre capacité actuelle de production
- Impression d'enveloppes ininterrompue avec une intervention minimale de l'opérateur
- Pas besoin d'arrêter la presse ou d'ouvrir un magasin pour continuer à imprimer
- Installation et configuration simples

Magasin pour enveloppes

- Réapprovisionnez facilement l'appareil en enveloppes tout en continuant d'imprimer
- Passage rapide en trois étapes d'un format d'enveloppe à l'autre

Convoyeur d'enveloppes

- Réduisez les goulots d'étranglement potentiels au niveau du bac à décalage et du bac supérieur du module de finition
- Pas besoin d'arrêter l'impression pour décharger un bac plein
- Augmentez la souplesse d'utilisation en permettant à l'opérateur de décharger l'appareil

Service des applications personnalisées de Xerox® Magasin et convoyeur pour enveloppes

CHARGEUR POUR ENVELOPPES PERSONNALISÉ DE XEROX®

Un chargeur - deux positions

Solution flexible qui permet d'adapter le chargeur à n'importe quelle presse Versant pour une alimentation simple et rapide des enveloppes.

Format des enveloppes/supports d'impression

- Format minimum : 98 x 146 mm (largeur x longueur)
- Format maximum : 292 x 330 mm (largeur x longueur)
- Épaisseur minimum : 0,15 mm
- Épaisseur maximale : 3 mm

CONVOYEUR D'ENVELOPPES DE XEROX®

Deux configurations de convoyeur

- Choisissez la configuration requise pour votre presse Versant.
- Les convoyeurs ne peuvent pas être reconfigurés d'une configuration à une autre.
- Il est recommandé de faire appel à un technicien de Xerox pour l'installation du convoyeur sur le module de finition de livrets (module de finition V80/2100), puisque cela nécessite le retrait de deux couvercles du module de finition.

POSITIONS DU MAGASIN

Position MGCGF MSI

- Installable par le client
- L'installation nécessite 2 personnes
- Glisse dans le MSI intégré dans le magasin grande capacité grand format
- 50 enveloppes par minute sur V180/ 70 enveloppes par minute sur 3100
- Peut être utilisé sur n'importe quelle presse Versant avec un MGCGF



Position MSI latéral

- Installable par le client
- L'installation nécessite 2 personnes
- Utilisé quand aucun MGCGF n'est installé
- Glisse dans le MSI latéral
- Peut être utilisé sur n'importe quelle presse Versant



CONFIGURATIONS DE CONVOYEUR

Configuration avec module de finition

- Installable par le client
- Fonctionne avec :
 - Module de finition pour production/ module de finition de livrets pour production (Versant 180/3100)
 - Module de finition pour production légère/module de finition de brochures (Versant 80/2100)



Configuration avec bac à décalage

- Installable par le client
- Pour les presses Versant pour lesquelles aucune option de finition n'est installée
- Fonctionne avec la configuration du bac à décalage de la presse Versant



Remarques :

- Toutes les configurations sont installables par le client.
- La formation numérique pour les opérateurs favorise une productivité optimale et une expérience d'intégration.
- Conçue pour les opérateurs expérimentés qui sont à l'aise avec les appareils mécaniques.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - MAGASIN ET CONVOYEUR POUR ENVELOPPES

- Prise de courant pour l'Amérique du Nord : NEMA 5-15P
- Alimentation électrique pour l'Amérique du Nord : 115 V CA, 60 HZ 5A
- Alimentation électrique pour l'Europe : 230 V CA, 50 HZ

Pour plus d'information, contactez le Service des applications personnalisées à l'adresse CAS@xerox.com.

REMARQUE : un espace supplémentaire de 24 PO est requis à gauche de l'imprimante pour installer/retirer le magasin.

© 2019 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® et Versant® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. 03/19 PN03322 BR26213 V185S-03QA

xerox™